

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Wijziging voorschriften Omgevingsvergunning

Driessen Grondwerken B.V. te Horst aan de Maas

Zaaknummer: 2020-207522

Kenmerk: 2021/6681 d.d. 18 maart 2021
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	Huidige vergunnings situatie	6
2.2	Bevoegd gezag	6
2.3	Procedure	6
3	Overwegingen	7
4	Ontwerpbesluit en zienswijzen	8
5	Voorschriften	14
	Bijlage 1	16

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 15 oktober 2020 aan Driessen Grondwerken B.V. een omgevingsvergunning met kenmerk 2020/42079 verleend voor de inrichting gelegen aan de Hamweg 6, 5961 PS Horst. Per abuis zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ten aanzien van bedrijfsafvalwater van de tank- en wasplaats en verontreinigd hemelwater (percolaat) en is geen voorschrift opgenomen dat het voorttrekken van containers over de vloer van de inrichting verbiedt. Ter rectificatie worden middels onderhavig besluit de betreffende voorschriften alsnog aan de vergunning van 15 oktober 2020 verbonden.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), deze omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen. De ambtshalve wijziging houdt in dat de nieuwe voorschriften uit hoofdstuk 5 van dit besluit worden toegevoegd aan de op 15 oktober 2020 verleende omgevingsvergunning.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 van de Wabo.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde IDDS Milieu, 's-Gravendijkseweg 37, 2201 CZ Noordwijk.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- De vergunninghouder, zijnde Driessen Grondwerken B.V., Hamweg 6, 5961 PS Horst;
- het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst;
- het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 4116, 7320 AC Apeldoorn;
- Reclamanten die zienswijzen hebben ingebracht tegen het besluit van de revisievergunning d.d. 16 juli 2020 (kenmerk: 2020/29499).

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 Huidige vergunnings situatie

Op 15 oktober 2020 hebben wij aan Driessen Grondwerken B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend. Tegen deze vergunning is beroep aangetekend bij de Rechtbank Limburg te Roermond.

2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn met name genoemd in categorie 28 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Daarnaast valt de inrichting onder nummer 5.1 “De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag “ van bijlage I van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (2010/75/EU). Het betreft derhalve een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.3 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op 3.15, derde lid jo. artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag die heeft geleid tot de revisievergunning van 15 oktober 2020 betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

3 Overwegingen

Op pagina 43 van de revisievergunning van 15 oktober 2020 staat het navolgende vermeld:
“Bedrijfsafvalwater van de tank- en wasplaats en verontreinigd hemelwater (percolaat) vallen niet onder het Activiteitenbesluit. Voor deze afvalwaterstromen zijn voorschriften gesteld in deze vergunning.”
De hier bedoelde voorschriften zijn per abuis niet opgenomen in de voorschriften van de vergunning. Om dit gebrek te corrigeren worden alsnog de volgende voorschriften verbonden aan de revisievergunning van 15 oktober 2020 middels een ambtshalve wijziging:

1. Opslagen waarbij verontreinigd hemelwater (percolaat) kan vrijkomen dienen plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer en af te wateren naar het bedrijfsriool.
Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door een of meerdere afscheiders te worden geleid
2. Indien de tank- en/of wasvoorziening in gebruik is dient de vloer vloeistofdicht te zijn en af te wateren naar het bedrijfsriool.
Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door een of meerdere afscheiders te worden geleid.
3. Een vloeistofdichte vloer dient te worden ontworpen, aangelegd en hersteld conform CUR/PBV-aanbeveling 65.
4. De in voorschrift 1 en 2 genoemde afscheiders dienen voor bestaande situaties te voldoen aan de NEN 7089 en bij vervanging aan de NEN EN 858.

Inzake de aanvraag en ontwerpvergunning die hebben geleid tot de revisievergunning van 15 oktober 2020 is door reclamanten 1 en 2 als zienswijze naar voor gebracht dat het voortrekken van containers over de vloer veel lawaai en trilling veroorzaakt.

Naar aanleiding van deze zienswijzen hebben wij het navolgende overwogen in de revisievergunning van 15 oktober 2020: “De geluidvoorschriften voor zowel representatieve alsook voor incidentele bedrijfssituaties zien er op toe dat de geluidssituatie bij nabij gelegen woningen binnen acceptabele grenzen blijft. Nochtans zijn wij van mening dat genoemde vorm van mogelijke overlast middels een voorschrift op eenvoudige wijze kan worden voorkomen. Derhalve is naar aanleiding van deze zienswijze voorschrift 4.2 aan hoofdstuk 6.3 van de definitieve vergunning verbonden.”

Zie pagina 55 en 56 van de revisievergunning van 15 oktober 2020.

Het hierboven bedoeld vergunningsvoorschrift is per abuis niet opgenomen in de voorschriften van de revisievergunning van 15 oktober 2020. Om dit gebrek te corrigeren wordt alsnog een voorschrift aan de vergunning verbonden middels een ambtshalve wijziging.

Het nieuwe vergunningsvoorschrift komt te luiden:

5. Het voortrekken van containers over de vloer van de inrichting is niet toegestaan.

4 Ontwerpbesluit en zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 27 januari 2021 tot en met 9 maart 2021 en eenieder is in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

A. Reclamant 1.

De zienswijze is ontvangen op 12 februari 2021. In de zienswijze worden de volgende zaken naar voren gebracht:

1. Onzorgvuldige procedure

Opgemerkt wordt dat vergunninghouder al vele jaren illegaal werkzaamheden verricht op de betreffende locatie. Steeds is verzuimd hier adequaat tegen op te treden en is verzuimd om de voortzetting van deze activiteiten op deze locatie te stoppen. Met name voor het perceel Sectie C-4897 (overzijde Hamweg 6), is vanwege het jarenlang niet-legale gebruik (landbouw bestemming) met deze vergunning het gebruik gelegaliseerd.

Op 1 november 2018 werd door vergunninghouder een aanvraag ingediend voor onderhavige vergunning. Deze aanvraag was echter steeds onvolledig. In plaats van de aanvraag af te wijzen, werd vergunninghouder steeds weer in staat gesteld om de aanvraag van een nadere onderbouwing te voorzien.

Ook de nu voorliggende wijziging van de vergunning wijst er weer op dat de aanvraag van vergunninghouder onvolledig was en u de beslissing ten aanzien van de omgevingsvergunning onzorgvuldig heeft voorbereid en onderbouwd.

Belanghebbende is van mening dat de vergunning nog immer onvoldoende is onderbouwd en dat de vergunning vanwege de ernstige negatieve gevolgen voor belanghebbende en de omgeving in alle redelijkheid niet kan worden verleend.

Belanghebbende merkt op dat de procedure op zeer onzorgvuldige wijze is gevoerd, de vergunning op zeer onzorgvuldige wijze is voorbereid — hetgeen wordt bevestigd door de voorgenomen wijziging op de vergunning — en in alle redelijkheid de illegale activiteiten van vergunninghouder niet kunnen worden gelegaliseerd door de reeds afgegeven vergunning en de thans voorgenomen wijziging op deze vergunning.

2. Inrichting Hamweg 6

Verder wijst belanghebbende er nogmaals op dat door het doorspoelen van de wateraanvoerleiding, de verspreiding van schadelijke stoffen en de besmettingskans ernstig zal doen toenemen. Het spoelwater wordt namelijk opgevangen in een zogenoemde grote en kleine buffer. Zodoende wordt stilstaand water in de leiding rondgepompt en wordt water uit de buffers hergebruikt. Er is dan ook geen sprake van het schoonspoelen van de leiding, maar het rondspoelen van vervuild water wat heeft stilgestaan in de buffers.

De voorgenomen wijziging van de vergunning wijzigt hier niets aan naar de mening van belanghebbende.

Opgemerkt wordt dat de leidingen soms maanden niet worden gebruikt. Het stilstaand water in het opvangreservoir wordt warm en is een broeinest van bacteriën en virussen. Het aanwezige wateropvangreservoir dient om regenwater van het verharde terrein en van het dak op te vangen en gebruikt om te vernevelen. Het dak is echter 50 jaar oud en voorzien van astbestplaten en bevat mogelijk loslatende astbestdeeltjes. Deze kunnen makkelijk in het wateropvangreservoir terecht komen door afspoeling van het dak en verneveld worden door de vernevelaars.

Niet duidelijk is ook of de genoemde 'olieafscidders' al aanwezig zijn, of nog geplaatst dienen te worden. De in de voorschriften genoemde olieafscidders, NEN 7089 en NEN EN 858 zijn primair bedoeld om olie te scheiden van het water. Het zijn geen filters in de zin dat water dat de olieafscidders is gepasseerd, gezuiverd is tot schoon water. Belanghebbende merkt op dat deze olieafscidders (legionella)bacteriën, virussen e.d. niet tegen zullen houden.

Niet duidelijk is ook hoe de stromen van het vervuilde water lopen. Zo is niet duidelijk of de olieafscidders voor of achter de opvangbassins worden geplaatst.

3. Vernevelen als stofbestrijding

Het water afkomstig van het verharde terrein wordt ook in het bassin opgevangen om als stofbestrijding door de vernevelaar gebruikt te worden. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het opgevangen water vervuild met een groot aantal gevaarlijke stoffen. Temeer omdat op het terrein de herkomst en samenstelling van de aangevoerde materialen/stoffen niet bekend is, kan alleen door frequent onderzoek duidelijkheid komen.

Dit vervuilde water wordt echter verneveld en de vervuiling komt daarmee terecht in de omgeving. Bij gebruik van de nevelsproeiers zullen fijne waterdruppels ook bij zéér lage windsnelheden overwaaien en buiten de inrichting belanden. De verspreiding gebeurt dan ook door middel van zogenaamde aerosolen. Vooral de fijne, visueel onzichtbare besmette waterdruppels kunnen bij opname diep doordringen in de longen. Kleine waterdruppeltjes die bacteriën — o.a. de legionella-bacterie — verspreiden over de omgeving. Het afvalwater van de stoomcleaner komt zonder zuivering terecht in de kleine buffer en vervolgens in de grote buffer. Dit is naar de mening van belanghebbende geen vorm van recycleren, maar net als het voorgaande het verplaatsen van afvalwater.

4. Droge periodes

Niet duidelijk is ook hoe stofbestrijding zal plaats vinden in droge periodes. Aangezien er geen eigen waterbron aanwezig is op de percelen Sectie C nr.4897 en perceel Sectie T nr.1689 en er voor het doel stofbestrijding géén gebruik van drinkwater wordt gemaakt.

5. Conclusie

Belanghebbende is van mening dat de jarenlange illegale praktijken op het betreffende perceel niet dienen te worden gelegaliseerd, dat de (wijziging op de) omgevingsvergunning voor de betreffende inrichting onzorgvuldig is voorbereid en onderbouwd en vanwege de ernstige gevolgen voor de omgeving de nu voorgenomen wijziging op de omgevingsvergunning niet dient te worden doorgevoerd en de op 15 oktober 2020 omgevingsvergunning dient te worden ingetrokken.

6. Verzoek

Belanghebbende verzoekt u dan ook de voorgenomen wijziging op de omgevingsvergunning niet vast te stellen en de op 15 oktober 2020 verleende omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Hamweg 6 in te trekken.

Ten aanzien van de zienswijze van reclamant 1 overwegen wij het volgende:

- ad. 1, 5 en 6 Wij merken op dat onderhavig besluit sec gericht is op het repareren van een omissie in het besluit van 15 oktober 2020 met kenmerk 2020/42079 en zaaknummer 2018-206826. Per abuis zijn aan het bestreden besluit geen voorschriften verbonden ten aanzien van bedrijfsafvalwater van de tank- en wasplaats en verontreinigd hemelwater (percolaat) en is geen voorschrift opgenomen dat het voorttrekken van containers over de vloer van de inrichting verbiedt.

Het opnemen van deze voorschriften is in het besluit van 15 oktober 2020 reeds overwogen in de considerans en de beantwoording van de zienswijzen. Aan het vaststellen van deze voorschriften liggen dus geen nieuwe overwegingen en ook geen nieuwe gegevens ten grondslag. De omissie geeft zodoende geen aanleiding om vast te stellen dat de procedure onzorgvuldig is voorbereid en de besluitvorming onvoldoende is onderbouwd.

Door middel van onderhavig besluit is deze omissie hersteld conform de in de wet voorgeschreven voorbereidingsprocedure. Daarmee zijn de belangen van derden niet geschaad. De zienswijze geeft geen aanleiding om de voorgenomen wijziging op de omgevingsvergunning niet vast te stellen en de op 15 oktober 2020 omgevingsvergunning in te trekken.

- ad. 2 en 3 De olieafscidders zijn niet bedoeld voor het tegenhouden (legionella)bacteriën, virussen e.d.. Om te voorkomen dat eventuele legionellabacteriën zich via de sproei-installatie verspreiden dienen op grond van voorschrift 1.6, opgenomen in hoofdstuk 6.3 van het besluit van 15 oktober 2020, de leidingen te worden doorgespoeld alvorens de sproei-installatie in gebruik genomen mag worden.

Op pagina 25 van de toelichting op de aanvraag staat vermeld dat er afscheiders in het bedrijfsriool zijn aangebracht die zorgen voor zuivering van het afvalwater alvorens het water wordt opgeslagen in de buffer. Hieruit volgt dat deze vóór de buffers zijn geplaatst.

- Ad. 4 De onder 4 aangedragen gronden hebben geen betrekking op de omissie die middels onderhavig besluit is gerepareerd. In het kader van de beroepsprocedure tegen het besluit van 15 oktober 2020 is reeds wel op deze gronden ingegaan.

B. Vergunninghouder.

De zienswijze van vergunninghouder is ontvangen op 3 maart 2021. De zienswijze heeft betrekking op de voorschriften 1 en 3 van de ambtshalve wijziging. In de zienswijze worden de volgende zaken naar voren gebracht:

Voorschrift 1

In dit voorschrift wordt aangegeven dat opslagen waarbij verontreinigd hemelwater (percolaat) vrij kan komen plaats dienen te vinden boven een vloeistofdichte vloer die vervolgens dient af te wateren naar het bedrijfsriool.

Dit voorschrift vinden wij te algemeen opgesteld en is als gevolg hierdoor op meerderlei uitleg vatbaar. Bij de aanvraag zijn naar onze mening indertijd voldoende gegevens bijgevoegd op basis waarvan kan worden aangegeven welke partijen ingenomen afvalstromen wel en welke partijen niet boven een vloeistofdichte vloer dienen te worden opgeslagen.

Wij verzoeken u dit voorschrift dan ook zodanig te wijzigen dat duidelijk is welke afvalstromen op een vloeistofdichte vloer en welke afvalstromen niet op een vloeistofdichte vloer dienen te worden opgeslagen. De afvalstoffen die binnen onze inrichting kunnen worden ingenomen en naar onze mening op een vloeistofdichte vloer dienen te worden opgeslagen zijn in de navolgende tabel aangegeven.

De opslag van grond neemt een specifieke plaats in binnen het afvalregime. Door Driessen Grond-werken B.V. wordt grond ingenomen met als doel deze elders op een later moment her te gebruiken, e.e.a. conform de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit. Van al de ingenomen grond is de chemische kwaliteit, bepaald volgens de NEN 5740, bekend. Grond die op basis van de NEN 5740 indicatief is ingedeeld in klasse Industrie, wordt opgeslagen op een specifiek voor dit doel ingericht deel van de inrichting waar bodembeschermende voorzieningen zijn aangebracht. Het betreft hier een nadere uitwerking van de NRB waarbij met behulp van het treffen van voorzieningen is gekomen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Schone grond, grond dat voldoet aan de achtergrondwaarde en grond klasse Wonen worden overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit aangemerkt als zijnde inert. Deze grond wordt in depots op een semiverharding bestaande uit een laag van 0,5 meter dik puingranulaat opgeslagen

Indertijd zijn in de aanvraag de voorzieningen beschreven in relatie tot de wijze van opslag van grond klasse Industrie (zie figuur 5 en de toelichting op pagina 27 van de Ruimtelijke Onderbouwing) worden getroffen (onderliggend folie, drainageleidingen en septic tank voor de opvang van hemelwater). Wij verzoeken u dan ook de tekst van voorschrift 1 in overeenstemming te brengen met de indertijd ingediende aanvraag en deze dan ook als volgt aan te passen:

- 1a. Opslagen van afval zoals deze in de hierna volgende tabel 1 zijn aangegeven, dienen plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer. Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door één of meerdere afscheiders te worden geleid.*
- 1b. Depots bestemd voor de opslag van grond op basis van NEN 5740 of AP04 ingedeeld in klasse Industrie dienen aan de boven- en onderzijde van folie te worden voorzien. Daarnaast dient eventueel uit deze depots percolerend hemelwater in een septic tank te worden opgevangen en uit de inrichting te worden afgevoerd naar een daartoe bestemde verwerkingsinrichting.*

Tabel : Afvalstoffen die op een vloeistofdichte vloer dienen te worden opgeslagen

Eural code	Beschrijving
17 01 06	Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten

17 03 01	Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
17 03 03	Koolteer en met teer behandelde producten
17 02 04	Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 05 07	Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
17 06 03	Overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
17 08 01	Gipshoudend bouw materiaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 09 01	Bouw- en sloopafval dat kwik bevat
17 09 02	Bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)
17 09 03	Overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 01	Vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 03	Slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 05	Slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 07	Waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten
19 12 06	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 37	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat
02 01 10	Metaalafval
17 04 01 t/m 17 04 10	Diverse metalen afzonderlijk dan wel gemengd incl. kabels, voor zover deze gevaarlijke stoffen bevatten
19 12 11	Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat

Voorschrift 3

Wij kunnen ons vereenzelvigen met dit voorschrift, met dien verstande dat voor de opslag van grond klasse Industrie indertijd gekozen is voor een andere wijze van de bescherming van de onderliggende bodem (zie ook de toelichting onder voorschrift 1 aangaande klasse Industrie).

Wij verzoeken u dan ook dit voorschrift als volgt aan te passen:

3. Een vloeistofdichte vloer als bedoeld onder voorschrift 1a dient te worden ontworpen, aangelegd en hersteld conform CUR/PBV-aanbeveling 65.

Ten aanzien van de zienswijze van vergunninghouder overwegen wij het volgende:

Wij zijn het eens met de vergunninghouder dat voorschrift 1 te algemeen gesteld is en voor meerdere uitleg vatbaar is. Het voorschrift dient zich te beperken tot die opslagen die gevaarlijke stoffen bevatten zoals genoemd in de aanvraag en de revisievergunning uit 2020.

Voorts zijn wij het met de vergunninghouder eens dat bij gronddepots die op basis van NEN 5740 of AP04 ingedeeld zijn in de klasse Industrie volstaan kan worden met het aan de boven- en onderzijde aanbrengen

van folie. Het eventueel uit deze depots percolerend hemelwater dient in een septic tank te worden opgevangen en uit de inrichting te worden afgevoerd naar een daartoe bestemde verwerkingsinrichting.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
De voorschriften zijn conform de zienswijze van de vergunninghouder aangepast.

5 Voorschriften

- 1a. Opslagen van afval zoals deze in de hierna volgende tabel 1 zijn aangegeven, dienen plaats te vinden op een vloestofdichte vloer. Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door één of meerdere afscheiders te worden geleid.
- 1b. Depots bestemd voor de opslag van grond op basis van NEN 5740 of AP04 ingedeeld in klasse Industrie dienen aan de boven- en onderzijde van folie te worden voorzien. Daarnaast dient eventueel uit deze depots percolerend hemelwater in een septic tank te worden opgevangen en uit de inrichting te worden afgevoerd naar een daartoe bestemde verwerkingsinrichting.

Eural code	Beschrijving
17 01 06	Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
17 03 01	Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
17 03 03	Koolteer en met teer behandelde producten
17 02 04	Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 05 07	Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
17 06 03	Overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
17 08 01	Gipshoudend bouw materiaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 09 01	Bouw- en sloopafval dat kwik bevat
17 09 02	Bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)
17 09 03	Overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 01	Vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 03	Slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 05	Slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 07	Waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten
19 12 06	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 37	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat
02 01 10	Metaalafval
17 04 01 t/m 17	Diverse metalen afzonderlijk dan wel gemengd incl. kabels, voor zover deze gevaarlijke

04 10	stoffen bevatten
19 12 11	Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat

Tabel 1 Afvalstoffen die op een vloeistofdichte vloer dienen te worden opgeslagen.

2. Indien de tank- en/of wasvoorziening in gebruik is dient de vloer vloeistofdicht te zijn en af te wateren naar het bedrijfsriool.
Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door een of meerdere afscheiders te worden geleid.
3. Een vloeistofdichte vloer als bedoeld onder voorschrift 1a dient te worden ontworpen, aangelegd en hersteld conform CUR/PBV-aanbeveling 65.
4. De in voorschrift 1a en 2 genoemde afscheiders dienen voor bestaande situaties te voldoen aan de NEN 7089 en bij vervanging aan de NEN EN 858.
5. Het voorttrekken van containers over de vloer van de inrichting is niet toegestaan.

Bijlage 1

Lijst met natuurlijke personen die zienswijzen hebben ingediend:

- Reclamant 1 Achemea Rechtsbijstand namens de [REDACTED]
[REDACTED] HORST;