

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 22 maart 2021

Kenmerk: Z-2131215/u21096682

Het dagelijks bestuur heeft op 2 februari 2021 een aanvraag van Arcadis Nederland B.V. namens u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het verwijderen van de bestaande dammen DK24820 en DK24819, het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker in waterloop WL06736 (afvoervak AV09971) en twee tijdelijke overgangsconstructies en het gebruik van het onderhoudspad ter plaatse van waterloop WL03150 (afvoervak AV09970) ten behoeve van het uitvoeren van diverse herstelmaatregelen in het deelgebied Schoonebeekerveld-West, wat onderdeel uitmaakt van het Natura2000-gebied Bargerveen te Schoonebeek.

Een en ander vindt plaats op en nabij de percelen respectievelijk kadastraal bekend als gemeente Schoonebeek, sectie X, nummer 1358 en sectie F nummer 722.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben meerdere overlegmomenten plaatsgevonden met de aanvrager, om de werkzaamheden nader af te stemmen. Op 9 maart 2021 was het laatste overleg, waarna op 12 maart wij de aanvulling op de aanvraag hebben ontvangen. Daarmee is, overeenkomstig artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, de proceduretijd met 38 dagen opgeschort.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.3 en 3.8 van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 aan Provincie Drenthe te Assen vergunning te verlenen voor het verwijderen van de bestaande dammen DK24820 en DK24819, het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker in waterloop WL06736 (afvoervak AV09971) en tijdelijke overgangsconstructies en het tijdelijk gebruiken van het onderhoudspad ter plaatse van waterloop WL03150 (afvoervak AV09970) ten behoeve van het uitvoeren van diverse herstelmaatregelen in het deelgebied Schoonebeekerveld-West, wat onderdeel uitmaakt van het Natura2000-gebied Bargerveen te Schoonebeek.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende documenten.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer A. Zwiers via toezichtnoord@vechtstromen.nl via telefoonnummer 06-46624427. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.

2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
4. Eventuele schade aan bodem, taluds of de onderhoudspaden van de waterlopen dient door vergunninghouder in overleg met het waterschap te worden hersteld.
5. Alvorens kan worden gestart met de werkzaamheden moet vergunninghouder een uitvoeringsplan ter goedkeuring aan het waterschap aanbieden. In overleg met het waterschap kan daarna worden gestart met de werkzaamheden.

Voorschriften tijdelijke dam met duiker

1. De inwendige afmetingen van de tijdelijke duiker moeten tenminste het volgende bedragen:
 - a. Breedte 2,0 meter;
 - b. Hoogte 1,0 meter.
2. De binnenonderkant van de tijdelijke duiker moet op een hoogte van 13,65 meter + N.A.P. worden gelegd.
3. De lengte van de duiker mag maximaal 15 meter bedragen.
4. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
5. De taluds van de grond dam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
6. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het zomerpeil worden aangebracht.
7. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die ter plaatse van de te plaatsen dam met duiker op de waterloop uitmonden, dienen te worden verlegd en elders op de waterloop te worden aangesloten.
8. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
9. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
10. Indien tijdens de aanleg van de tijdelijke dam met duiker opstuwning van het waterpeil wordt veroorzaakt, dan dient de vergunninghouder er te allen tijde voor te zorgen dat het waterpeil ter plaatse aan de bovenstroomse zijde niet hoger komt dan 14,80 meter +NAP.
11. De grond dam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
12. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
13. Na voltooiing van de diverse herstelwerkzaamheden dient de tijdelijke dam met duiker weer te worden verwijderd. Bij het verwijderen van de tijdelijke grond dam met duiker moet de watergang ter plaatse dusdanig onder profiel worden gebracht, zodat dit aansluit op het profiel aan weerszijden van de verwijderde grond dam met duiker.
14. Bij het verwijderen van de bestaande dammen met duiker DK24819 en DK24820 en de tijdelijke dam, moet bij het verwijderen van de grond dammen met duiker de watergang ter plaatse dusdanig onder profiel worden gebracht, zodat dit aansluit op het profiel aan weerszijden van de verwijderde grond dam met duiker.

Voorschriften brug-/overgangsconstructie(s)

15. De brug mag geen hinder veroorzaken voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de waterloop.
16. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
17. De brug, inclusief taludverdediging dient door u in goede staat te worden onderhouden.
18. Wanneer de brug wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
19. De brug dient zodanig te worden aangelegd dat het profiel van de waterloop niet wordt verkleind.
20. Wanneer de tijdelijke overgangs-/brugconstructies niet meer nodig zijn, dienen deze te worden verwijderd en moet de watergang ter plaatse dusdanig onder profiel worden gebracht, zodat dit aansluit op het profiel aan weerszijden van de verwijderde brug.

Voorschriften gebruik onderhoudspad

Indien daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het onderhoudspad langs waterloop WL03150, dan gelden de volgende voorschriften:

21. Op aanwys van het waterschap dient vergunninghouder het maaien van waterloop WL03150 voor zijn rekening te nemen, tijdens de realisatiewerkzaamheden in het Schoonebeekerveld West. Dit houdt in:
 - a. Het per jaar tussen de 5 en 8 keer maaien van de waterloop, om de doorstroming te waarborgen.
 - b. Het talud aan de Westzijde van waterloop WL03150 volledig maaien;
 - c. Het talud aan de Oostzijde alleen het natte profiel maaien;
 - d. Het onderhoudspad volledig maaien, over ca. 3 meter breedte, gerekend vanuit de boveninsteek;
 - e. Het maaien van de gehele bodem;
 - f. Het herstellen van eventuele schade aan de waterloop als gevolg van de maaiactiviteiten zijn voor rekening van vergunninghouder, e.e.a. ter beoordeling van het waterschap;
 - g. Op aanwys van het waterschap dient eventueel benodigd maaionderhoud binnen 3 dagen te worden uitgevoerd, (waterschap Vechtstromen zal trachten dit tenminste een week van tevoren aan te geven);
 - h. De toezichthouder van het waterschap dient te allen tijde langs de waterloop te kunnen rijden teneinde visuele inspectie uit te kunnen voeren.
22. Eventueel te water geraakte grond of andere (bouw)materialen dienen op aanwijzing van het waterschap uit het water te worden verwijderd.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen 2020.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning. Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De aan te brengen tijdelijke voorzieningen bevinden zich niet binnen 10 meter van een ander kunstwerk. De voorzieningen zijn nodig voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Bargerveen te Schoonebeek.

De voorzieningen belemmeren het beheer en onderhoud van de waterloop niet en hebben geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet en de Keur waterschap Vechtstromen en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beoordelingsregels waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.8

Het is verboden om zonder watervergunning een dam met duiker aan te leggen.

Artikel 3.3

Het is verboden om zonder watervergunning een brug te plaatsen.

Beoordelingsregels dam met duiker

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de dam met duiker noodzakelijk is voor de verkeersfunctie; en
 - 1^e. de dam met duiker voor landbouw verkeer niet langer is dan 20 meter;
 - 2^e. de dam met duiker voor overig verkeer niet langer is dan 10 meter;
- b. indien de dam met duiker niet wordt aangelegd voor een verkeersfunctie, het belang van de aanvraag zwaarder weegt dan het waterstaatkundig belang;
- c. de diameter van de duiker is afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer;
- d. de inwendige diameter van de duiker minimaal 0,50 meter is;
- e. bij een verduikering langer dan 25 meter het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd;
- f. bij een ronde duiker 10% van de inwendige diameter onder de vaste bodem wordt gelegd;
- g. de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk wordt geplaatst;
- h. in een verduikering langer dan 50 meter een of meerdere inspectieputten worden geplaatst;
- i. de dam met duiker geen belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden vormt als deze in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie wordt geplaatst;
- j. de dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie geschikt is voor het migreren van fauna; en
- k. de dam met duiker geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.

Beoordelingsregels brug

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. aangetoond is dat de brug nodig is om op een efficiënte manier van het ene perceel op het andere perceel te komen;
- b. er geen gebruik gemaakt kan worden van een bestaande overgang;
- c. er op de betreffende percelen nog geen brug geplaatst is en als er al wel een brug geplaatst is of de afstand van de bruggen 250 meter of meer is;
- d. de brug geen wateroverlast veroorzaakt;
- e. een brug geen pijlers bevat, indien het oppervlaktewaterlichaam van insteek tot insteek minder dan 10 meter breed is;
- f. de onderzijde van het brugdek niet lager dan de insteek van het oppervlaktewaterlichaam ligt;
- g. de aanleg en de aanwezigheid van de brug het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmert;
- h. er sprake is van onderhoud door middel van een maaiboot, en de doorvaarthoogte 1 meter of meer is en de doorvaartbreedte 3,50 meter of meer is;
- i. er sprake is van een vaarweg, en de brug het gebruik van de vaarweg niet belemmert;

- j. er voorzieningen worden aangelegd om onder andere schade aan de taluds te voorkomen indien er sprake is van hogere stroomsnelheden door de aanleg van de brug;
- k. de taluds afdoende beschermd worden, in het bijzonder onder de brug waar nauwelijks plantengroei is;
- l. de brug geen belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden vormt in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie en de brug geschikt is voor het migreren van fauna; en
- m. de aan te leggen brug geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.