



1 : 100

ruimten verdieping		
ruimtenummer	ruimte naam	oppervlak
1.01	vide	22.21 m²
1.02	kantoorruimte	268.91 m²
1.03	garde robe	2.90 m²
1.04	portaal	1.57 m²
1.05	toilet	1.44 m²
1.06	liftschacht	3.63 m²
1.07	overloop	12.97 m²
1.08	trapphal	10.89 m²
1.09	werf	80.22 m²
1.10	werfkast	3.73 m²
1.11	heren	6.62 m²
1.11a	toilet	1.12 m²
1.11b	toilet	1.12 m²
totaal verdieping 13		397.32 m²

Verwijder materialen  kalkzandsteen  metselwerk baksteen  celerbeton  isolatie  beton in het werk gestort  prefab beten  gestroete kantark  systeemwand (innen)  wandgevel tegen systeemwand (innen)		Constructie • Voor constructie zie tekening en bekennings constructeur • Maken in het werk materiaal een vloeropening. Afsluitingen doorgeven aan architect. • Een vloer, trap of hellingsvlak waarvoor of waaronder een vloerplate moet worden bezocht niet breken 20 minuten bij brand in een subcompartment waarin die vloerplate niet ligt. Dit geldt niet voor vloeren van een buitenruimte of een woonruimte. • Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijde of stalen constructieonderdelen in een subcompartment van niet-gemeenenschappelijke ruimte die volgens NEN 2778 tevens als zij voor risico, hebben een volgens NEN 5596 bepaalde brandweerwijdte die voldoende is in de room aangrenzende vloer. • Minimale vrije doorgang in vakwerkruimten en brandenruimten is minimaal 650x2000 (mm).		Brandveiligheid • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor ER-beveiliging zie rapportage W3-Best • Een te bouwen bouwwerk is energievrij. Het is niet toegestaan voor een gebruiksfunctie in tabel 5 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor de gebruiksfunctie van de in het eerste lid bedoelde vloer, een vloer met toepassing van de voorschriften. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7122 bepaalde energienetwerkeffectiviteit van ten hoogste die in tabel 5 is aangegeven. De in de tabel aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.	
 preek beten  gestroete kantark  systeemwand (innen)  wandgevel tegen systeemwand (innen)		Installatie • Voor installatie zie tekening en bekennings installateur • Een te bouwen bouwwerk heeft bescherming tegen geluid volgens installatie • Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3 van het bouwbesluit voorschriften zijn aangewezen, wordt voor de gebruiksfunctie van de in het eerste lid bedoelde vloer een bepaling van de voorschriften		Thermische isolatie • Voor ER-beveiliging zie rapportage W3-Best • Een te bouwen bouwwerk is energievrij. Het is niet toegestaan voor een gebruiksfunctie in tabel 5 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor de gebruiksfunctie van de in het eerste lid bedoelde vloer, een vloer met toepassing van de voorschriften. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7122 bepaalde energienetwerkeffectiviteit van ten hoogste die in tabel 5 is aangegeven. De in de tabel aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.	
 preek beten  gestroete kantark  systeemwand (innen)  wandgevel tegen systeemwand (innen)		Isolatie • Een vloerbeschikking als bedoeld in artikel 217, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer. • Een afsluiting als bedoeld in artikel 217, eerste lid, der plaatsa van en de niet beweegbaar ramen heeft een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer.		Meubelen • Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een voorziening voor luchtschuif met een volgens NEN B0777 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³ per m² vloeroppervlakte van de ruimte, met een minimum van 2 dm³.	
Verwijder afsluitingen  metselwerk  brandcompartment  brandcompartment tegen brandveiligheid en brandveiligheid  hennelwater  standleiding  waterleiding met spoeling  nrv  dam  heeren  damgat = 910		Gevoel • Een scheidingsovergang van een badruimte heeft aan zijn zijde de grens aan de ruimte tot 1 m boven de vloer van de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde uitsluitende de gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/m² s (10) en de geen andere plaats groter dan 0,2 kg/m² s (10). • Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het brandveiligheid van zelfst en zelfst moet tegengaan. Een uitsluitende scheidingsovergang heeft geen opening die groter is dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitende opening en een uitsluitende van.		Brandveiligheid • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor ER-beveiliging zie rapportage W3-Best • Een te bouwen bouwwerk is energievrij. Het is niet toegestaan voor een gebruiksfunctie in tabel 5 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor de gebruiksfunctie van de in het eerste lid bedoelde vloer, een vloer met toepassing van de voorschriften. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7122 bepaalde energienetwerkeffectiviteit van ten hoogste die in tabel 5 is aangegeven. De in de tabel aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.	
 metselwerk  brandcompartment brandcompartment tegen brandveiligheid en brandveiligheid hennelwater standleiding waterleiding met spoeling nrv dam heeren damgat = 910		Gevoel • Een scheidingsovergang van een badruimte heeft aan zijn zijde de grens aan de ruimte tot 1 m boven de vloer van de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde uitsluitende de gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/m² s (10) en de geen andere plaats groter dan 0,2 kg/m² s (10). • Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het brandveiligheid van zelfst en zelfst moet tegengaan. Een uitsluitende scheidingsovergang heeft geen opening die groter is dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitende opening en een uitsluitende van.		Brandveiligheid • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor ER-beveiliging zie rapportage W3-Best • Een te bouwen bouwwerk is energievrij. Het is niet toegestaan voor een gebruiksfunctie in tabel 5 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor de gebruiksfunctie van de in het eerste lid bedoelde vloer, een vloer met toepassing van de voorschriften. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7122 bepaalde energienetwerkeffectiviteit van ten hoogste die in tabel 5 is aangegeven. De in de tabel aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.	
metselwerk brandcompartment brandcompartment tegen brandveiligheid en brandveiligheid hennelwater standleiding waterleiding met spoeling nrv dam heeren damgat = 910		Gevoel • Een scheidingsovergang van een badruimte heeft aan zijn zijde de grens aan de ruimte tot 1 m boven de vloer van de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde uitsluitende de gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/m² s (10) en de geen andere plaats groter dan 0,2 kg/m² s (10). • Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het brandveiligheid van zelfst en zelfst moet tegengaan. Een uitsluitende scheidingsovergang heeft geen opening die groter is dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitende opening en een uitsluitende van.		Brandveiligheid • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor transities zie rapportage brandadviseur W3-Best • Voor ER-beveiliging zie rapportage W3-Best • Een te bouwen	

bladnummer
B02