



Legenda

	Werkgrens		Aanbrengen onderbroken streep Breed 100 mm, kleur wit, Hoofddoel 3-3
	Kadestrale grens		Aanbrengen onderbroken streep Breed 300 mm, kleur wit, Hoofddoel 3-3
	Maaieldhoogte +2.41 Bestand/nieuw		Aanbrengen pijl marking Lengte 500 mm, kleur wit, Hoofddoel 3-3
	Aanbrengen talud		Aanbrengen VWA erfregensput Verzelen van straatprofiel en inspectie 'DWA' Beton 100x100x100 mm, Hoofddoel 3-3
	Kabel- en leidingtraad Bijdr. verharding afdekken met zand door transport		Aanbrengen VWA gangspuit Beton 100x100x100 mm, Hoofddoel 3-3
	Aanbrengen duiker Rondwegsluit Kruisende diameter: 100 mm		Aanbrengen VWA controleput PVC ø100 Verzelen van straatprofiel en inspectie 'DWA'
	Aanbrengen duiker voorzet van afdaling/afvalwater en diameter		Aanbrengen VWA leiding PVC ø100 Verzelen van straatprofiel en inspectie 'DWA'
	Aanbrengen uitstroombak met afgegraven afvalwater afvoerprofiel plaatsen op 50% en 100% afdalingen op een laag flegm verharding		Aanbrengen HWA leiding PVC ø100 Verzelen van straatprofiel en inspectie 'DWA'
	Aanbrengen asfaltverharding (toegeweg) opbouw conform oorsprong		Aanbrengen HWA inspectieput Beton 100x100 mm
	Aanbrengen grasbetonsteen (toegeweg) Verkeersklasse 4-5 opbouw conform oorsprong		Aanbrengen straatkalk in zakken afzetten, 1000 liter maaiereid veld
	Aanbrengen asfaltverharding (fietspad) opbouw conform oorsprong		Aanbrengen kap
	Bestaande asfaltverharding rondweg		Bestaande inspectieput
	Aanbrengen graskieken 40x40x100 mm kruisende diameter		Busleiding gevaarlijke inhoud door deuren
	Aanbrengen granulaatverharding Betrengmaat 10 of 0-16 mm		Aanbrengen lichtmast Ø175x175
	Aanbrengen granulaatverharding Betrengmaat 20 of 0-20 mm Bijdr. verharding afdekken met zand door transport		Verplaatsen lichtmast Ø175x175
	Aanbrengen RWS-band 100x200 mm, kleur grijs		Bestaande lichtmast Ø175x175
	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs		Aanbrengen kastje afsluifboom 100x100 mm, kleur afsluifboom, Leersol verkeersklasse 4-5
	Aanbrengen strekplaat Bijdr. verharding afdekken met zand door transport		Bekabeling slagbomen Voedingskabel Sprekelaars
	Kanverharding nieuwe situatie		Bekabeling lichtmasten Voedingskabel
	Kanverharding bestaande situatie		Aanbrengen afzetpaal
	Aanbrengen sloopband 100x200 mm, kleur grijs		Bestaande boom
	Aanbrengen haaienlenden 100x200 mm, kleur wit, Hoofddoel 3-3		Verwijderen boom hoogte houde
	Aanbrengen onderbroken streep Breed 100 mm, kleur wit, Hoofddoel 3-3		Verplanten boom hoogte houde
	Aanbrengen kanalisatiestreep Ø100		Herplanten boom Breed 100 mm, kleur wit, Hoofddoel 3-3
	Aanplanten RWS-put Ø100		Inzaaien middenbans
	Aanplanten boomspiegels Soorten: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		Aanplanten RWS-put Ø100

DPMERKINGEN
eenheden in meters, hoogten in meters t.o.v. n.p., tenzij anders aangegeven

Oprichtgever: Gemeente Houten

Project: Ontwerp en Realisatie afslag rondweg en parkeerterrein Het nieuwe bos Wulven te Houten

Onderdeel: Ontwerp DO - Situatie tekening parkeerterrein

Verzamelnummer	16	20	30	43	50	Tekeningnummer	05-00390-TK-01-017
Datum versie	10-06-2020	26-06-2020	01-08-2020	03-08-2020	25-03-2021	Tekeningnummer	1 v. 1
Schakel	E. Reaferf	E. Reaferf	E. Reaferf	E. Reaferf	E. Reaferf	Schaal	1:100
Schakelnaam	J. Meas	J. Meas	J. Meas	J. Meas	J. Meas	Formaat	A0
						Titel	Situatie tekening
						Aankomstdatum	26-04-2020

VAN WIJK
BETON, WEG- EN WATERBOUW

Van Wijk Beton, weg- en waterbouw
Wulven 3 3639 15 Houten
Telefoon 030-491055
E-mail: info@vanwijkbouw.nl