



3D view

buisschroefpaal		opmerkingen : uitgangspunt: JACBO palen	
kwaliteit : conform leverancier	milleuklasse : XC2	mauveeld tijdens heien: o.k. fundering (conform aanmerker)	pell : N.A.P.+4,300mm
afm. (mm.)	paalpuntheiuev t.o.v. N.A.P.-	ok. betonconstr. t.o.v. N.A.P. (mm.)	merk t.b.v. ok. betonconstr.
ø550	-17000	3600	A zie tek. nvt nvt 25 1
ø550	-17000	3500	B zie tek. nvt nvt 25 2
ø550	-17000	2600	C zie tek. nvt nvt 25 23
ø550	-16000	2600	C zie tek. nvt nvt 25 2
ø550	-15000	2600	C zie tek. nvt nvt 25 2
ø550	-17000	2300	D zie tek. nvt nvt 25 1
ø550	-16000	2300	D zie tek. nvt nvt 25 1
ø550	-15000	2300	D zie tek. nvt nvt 25 1
ø550	-17000	1700	E zie tek. nvt nvt 25 4
ø550	-16000	1700	E zie tek. nvt nvt 25 14
ø550	-15000	1700	E zie tek. nvt nvt 25 8
ø550	-17000	1500	F zie tek. nvt nvt 25 4
ø550	-17500	400	G zie tek. nvt nvt 25 2
ø550	-17000	400	G zie tek. nvt nvt 25 1
ø550	-16000	400	G zie tek. nvt nvt 25 7
ø600	-17000	2600	C zie tek. nvt nvt 25 22
ø600	-17000	1700	E zie tek. nvt nvt 25 38
Totaal			135

