



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Agro Buren B.V.
Datum besluit : 10 juni 2021
Onderwerp : Uitbreiding opslag met o.a. waterstofperoxide houdende middelen
Gemeente / locatie : Tiel / De Geer 12 te Tiel
OLO-nummer : 5405813
Zaaknummer : W.Z20.107135.01
Activiteit : Milieu

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 26 augustus 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Agro Buren B.V. (OLO-nummer 5405813). Het betreft de uitbreiding van de opslag met 5 ton waterstofperoxide en waterstofperoxide bevattende reinigingsmiddelen en het verhogen van de hoeveelheid mollentabletten naar 30 kg in de bestaande opslagruimten. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting aan De Geer 12 in Tiel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z20.107135.01.

II. Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Agro Buren B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) en 3° (het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het uitbreiden van de opslag met 5 ton waterstofperoxide en waterstofperoxide bevattende reinigingsmiddelen en het verhogen van de hoeveelheid mollentabletten naar 30 kg in de bestaande opslagruimten. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in de afdeling voorschriften van dit besluit.

En tevens:

- dat de voorschriften uit hoofdstuk A8 en A9 en de voorschriften 6.3, 6.4, 6.15, 7.5, 7.6 en 12.3 van de vigerende vergunning d.d. 17 juni 2010, kenmerk: Wm2010012/JR worden ingetrokken;
- dat voorschrift 8.20 van de vigerende vergunning d.d. 23 maart 2018, kenmerk: W.Z16.104995.03 wordt ingetrokken; en vervangen door de voorschriften in dit besluit.
- Dat het onderdeel Cv-ketel t.b.v. verwarming kantoor, van de vergunning van 17 juni 2010, kenmerk: Wm2010012/JR op verzoek van de aanvrager wordt ingetrokken.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

PUBLICATIE

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO 5405813 en/of zaaknummer W.Z20.107135.01 een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 15 juni 2021.

ZIENSWIJZEN

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	BODEM	6
1.1	DOELVOORSCHRIFTEN	6
1.2	BODEMONDERZOEK	6
2	EXTERNE VEILIGHEID	6
2.1	BRANDBESTRIJDING	6
2.2	GEVAARLIJKE STOFFEN	7
2.3	OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN)	7
2.4	OPSLAG VAN ADR 5.1 (VASTE ANORGANISCHE MESTSTOFFEN - PGS 7 OPSLAGEN)	8
12.	ACCULAADSTATIONS	8

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	10
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	10
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	10
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	10
1.4.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	10
1.5.	VERGUNNINGPLICHT	10
1.6.	BEVOEGD GEZAG	11
1.7.	WET NATUURBESCHERMING	11
1.8.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.9.	PROCEDURE	11
1.10.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	12
2.	TOETSINGSKADER MILIEU	12
2.1.	INLEIDING	12
2.2.	TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	12
2.3.	ACTIVITEITENBESLUIT	12
3.	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	13
3.1.	TOETSINGSKADER	13
3.2.	CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	13
4.	BODEM	13
4.1.	ACTIVITEITENBESLUIT	13
4.2.	HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM	13
4.3.	DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN	14
4.4.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	14
4.5.	NULSITUATIEONDERZOEK	14
4.6.	EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING	15
5.	EXTERNE VEILIGHEID	15

5.1.	ALGEMEEN	15
5.2.	REGISTRATIEBESLUIT/REGELING PROVINCIALE RISICOKAART	16
5.3.	BEOORDELING PLAATSGEBONDEN RISICO EN GROEPSRISICO	17
5.4.	BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLen 2015	17
5.5.	VEILIGHEIDSRAPPORT	17
5.6.	BEOORDELING AFSTAND TOT BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN	17
5.7.	OP- EN OVERSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN	17
5.8.	CONCLUSIE	19
6.	ACCULAADSTATIONS.....	19
7.	INTREKKEN VERGUNNING VOOR STOOKINSTALLATIE	20
8.	CONCLUSIE	20

VOORSCHRIFTEN

1 BODEM

1.1 Doelvoorschriften

- 1.1.1 Het bodemrisico van de opslag van en werkzaamheden met bodembedreigende stoffen moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

1.2 Bodemonderzoek

Eindonderzoek

- 1.2.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 1.2.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de opgeslagen of toegepaste stoffen.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 1.2.3 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 1.2.1 en 1.2.2, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot:
- de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
 - de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport beschikbaar is;
 - het niet meer voorkomen van stoffen, die niet zijn genoemd in het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.2.4 Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

2 EXTERNE VEILIGHEID

2.1 Brandbestrijding

- 2.1.1 Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en)

van het terrein van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.

- 2.1.2 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn;
 - geschikt zijn voor de beheersing of de blussing van een bepaald type brand.
- 2.1.3 Het terrein en het wegstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 2.1.4 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/CLP classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

2.2 Gevaarlijke stoffen

- 2.2.1 Binnen de inrichting mag maximaal aanwezig zijn:

ADR-klasse	Seveso- categorie	Hoeveelheid aanwezig	Opslagvoorziening
4.3	E1+O2	30 kg	In aparte voorziening (kluis) in hal 1.2
3	H3+E1	60 ton	In opslagruimte PGS-15
5.1 (vaste anorganische meststoffen)	P8	50 ton	In hal 1.2, opslag cf. PGS7 (groep 1.3)
5.1 (waterstof peroxide houdende mengsels)	H3+P8+E1	5 ton	In opslagruimte GBM-1
6.1		50 ton	In opslagruimte GBM-1
8	H3+E1+E2	100 ton	Verdeeld over opslagruimte GBM-1 en GBM-2
9	H3+P5c+E1+E2	800 ton	Verdeeld over opslagruimte GBM-1, GBM-2 en PGS-15

2.3 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

Opslagvoorziening in hal 1.2 (kluis)

- 2.3.1 In tegenstelling tot het gestelde in de PGS 15: 2016 ten aanzien van het niet van toepassing zijn voor hoeveelheden kleiner dan 50 kg, moet de opslagvoorziening in hal 1.2 (kluis) voldoen aan paragraaf 3.3 van de PGS 15: 2016.

Opslagruimtes PGS-15, GMB-1 en GMB-2

- 2.3.2 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15: 2016 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15: 2016:
- a. 4.2.1 en 4.2.2;
 - b. 4.3.1 en 4.3.2;
 - c. 4.4.1;
 - d. 4.5.3 en 4.5.4.;
 - e. 4.6.1 tot en met 4.7.1;
 - f. 4.8.7 tot en met 4.8.11
 - g. 4.9.1 en 4.9.2.
- 2.3.3 De voorschriften van hoofdstuk 3 van de PGS15: 2016, met uitzondering van voorschrift 3.1.4, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.11, 3.3.1 tot en met 3.3.4, 3.6.1 zijn eveneens van toepassing op opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in hoeveelheden groter dan 10 000 kg.
- 2.3.4 De opslagvoorzieningen PGS-15, GMB-1 en GMB-2 voldoen aan beschermingsniveau 1, zoals bedoeld in voorschrift 4.2.1 (tabel 4.1) van de PGS 15: 2016.
- 2.3.5 Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet worden voldaan aan voorschrift 2.3.4.

2.4 Opslag van ADR 5.1 (vaste anorganische meststoffen - PGS 7 opslagen)

- 2.4.1 De opslag van vaste anorganische meststoffen die vallen onder het toepassingsgebied van de PGS 7: 2020 moet plaatsvinden in de speciaal daarvoor bestemde ruimten. Voor de opslag van meststoffen moeten de maatregelen zijn getroffen zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de PGS 7: 2020. Uitgezonderd zijn:
- a. MW24;
 - b. M37 tot en met M39;
 - c. M57;
 - d. MW68 en MW69;
 - e. Paragrafen 7.4, 7.5 en 7.6.
- 2.4.2 Verdeel over de opslaghallen 1.1 en 1.2 mag maximaal 250 ton anorganische meststoffen (meststoffengroepen 1.1 en 1.2) worden opgeslagen.

12. ACCULAADSTATIONS

12.3

De kabels van de acculaadstations dienen voor gebruik visueel beoordeeld en bij beschadiging direct gerepareerd te worden. Een beschadigde kabel mag niet worden gebruikt. Een registratie hiervan moet worden bijgehouden en bewaard in het milieulogboek.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 26 augustus 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Agro Buren B.V. (hierna: Agro Buren) voor de inrichting gelegen aan De Geer 12 in Tiel.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven. Het betreft de uitbreiding van de opslag met 5 ton waterstofperoxide en waterstofperoxide bevattende reinigingsmiddelen in de bestaande opslagruimte GBM-1. Verder wordt aangevraagd de hoeveelheid mollentabletten van 10 naar 30 kg te verhogen in de bestaande opslagruimte. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit milieu.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 5405813, ontvangen op 26 augustus 2020;
- Algemene beschrijving milieuaspecten, aanvraag WABO vergunning v4 d.d. 21 december 2020
- Bijlage 1 Kennisgeving stoffenlijst (aangepast), ontvangen op 22 december 2020
- Bijlage 2 AERIUS_bijlage_20200805133736_Ra4UptBiTVzv d.d. 5 augustus 2020
- Bijlage 3 Herziene NRB toets, versie 02-2020 d.d. 1 december 2020
- Bijlage 4 herziene MRA (aangepast), d.d. 21 december 2020
- Bijlage 5 herziene QRA (aangepast), d.d. 29-07-2020, ontvangen op 22 december 2020
- Bijlage 6 geactualiseerd UPD (aangepast), versie 12-2020, ontvangen op 22 december 2020
- Bijlage 7 Inspectierapport blusinstallatie, ontvangen op 26 augustus 2020
- Bijlage 8 VR inhoudstoets, ontvangen op 26 augustus 2020
- Tekening 11144 B-00 terrein en situatie 2015-04-24, ontvangen op 26 augustus 2020
- Tekening 10891 DO-01 Milieu
- Bodemonderzoek 2008, ontvangen 16 februari 2021
- Bodemonderzoek bijlage1 plattegrond, ontvangen 16 februari 2021.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend voor de activiteit Milieu:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer	17 juni 2010	Wm2010012/JR	Oprichting
Omgevingsvergunning	23 maart 2018	W.Z16.104995.03	Wijziging van nog niet gerealiseerd deel van het pand

De vergunning op grond van de Wet milieubeheer is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
-----------	--------------

1.1	Inrichting waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft
2.1 onder a	Inrichting voor het opslaan van gasen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand
4.1	Inrichting voor het, opslaan of overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer
5.1	Inrichting voor het opslaan van licht ontvlambare vloeistoffen
7.1	Inrichting voor het opslaan van anorganische nitraathoudende meststoffen
10.1	Inrichting waar gewasbeschermingsmiddelen of biociden, als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, worden opgeslagen.

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I, onderdeel B, artikel 1, onder a van het Bor.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid, onder a van het Bor, omdat het een inrichting betreft, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

1.7. Wet natuurbescherming

Bij de aanvraag is een Aeriusberekening gevoegd, die niet helemaal juist is. Wij hebben een indicatieve berekening gemaakt met kenmerk : RiKVT1KwqW8g, d.d 15 oktober 2020 , die aan het dossier is toegevoegd.

Op basis van de indicatieve berekening kan gesteld worden dat er geen sprake is van een mogelijk significant gevolg op een Natura 2000 gebied.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 november 2020 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 december 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 22 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden

gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: de gemeente Tiel, Veiligheidsregio Gelderland Zuid en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid en bedrijfsafvalwater.

Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de oprichtingsvergunning van 17 juni 2010 en de veranderingsvergunning van 23 maart 2018.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragraaf uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteit:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.3.1. *Melding Activiteitenbesluit*

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

3.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (hierna: Rie).

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd.

Op grond van artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012
- PGS 7
- PGS 15

Hierop gaan wij verder in in de hoofdstukken over bodem en externe veiligheid.

4. BODEM

4.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit. De activiteiten in de inrichting zijn niet in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit opgenomen.

4.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in

bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

4.3. De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Op- en overslag vaste stoffen in emballage (onderdeel 3.3.1 NRB)
- Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage (onderdeel 3.3.2 NRB)
- Calamiteitenopvang (onderdeel 5.2 NRB).

4.4. Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. De bodembedreigende activiteiten blijven op dezelfde locatie als vergund. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen.

Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

Voor zover deze voorschriften al in de oprichtingsvergunning van 17 juni 2010 (kenmerk: Wm2010012/JR) zijn opgenomen, blijven deze van toepassing op de veranderde situatie.

De voorschriften, die wij hebben opgenomen in dit besluit, vervangen de voorschriften 6.3 en 6.4 van de oprichtingsvergunning.

4.5. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting is vóór de oprichting bodemonderzoek uitgevoerd door Aveco de Bondt in opdracht van Bedrijvenpark Medel. Dit bodemonderzoek is op ons verzoek toegevoegd aan de aanvraag, in de veronderstelling dat dit een nulsituatieonderzoek was. Het onderzoek kan echter niet als zodanig worden beschouwd. Dit blijkt ook uit de overwegingen in de oprichtingsvergunning, waarin een nulsituatieonderzoek is geëist.

Voor zover ons bekend is dit nulsituatieonderzoek destijds niet uitgevoerd. Nu de inrichting inmiddels al ongeveer tien jaar in werking is, heeft het geen zin om alsnog een nulsituatieonderzoek uit te voeren.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

4.6. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

Wij hebben in deze vergunning vastgelegd, dat de eindsituatie moet voldoen aan de achtergrondwaarde voor stoffen genoemd in het Besluit bodemkwaliteit. Stoffen niet genoemd in het Besluit bodemkwaliteit mogen niet in de bodem voorkomen. Als de aanvrager alsnog kan aantonen wat de nulsituatie bij oprichting was, moet de bodemkwaliteit tot de nulsituatie hersteld worden. De voorschriften, die wij hebben opgenomen, vervangen voorschrift 6.15 van de oprichtingsvergunning van 17 juni 2010 (kenmerk: Wm2010012/JR).

5. EXTERNE VEILIGHEID

5.1. Algemeen

Agro Buren is een inrichting waar onder andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Agro Buren vraagt om een uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen. De nog niet vergunde stoffen waterstofperoxide (35%) en waterstofperoxide bevattende reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden opgeslagen in UN gekeurde kunststof IBC's van maximaal 1.000 liter en/of in UN gekeurde kunststof jerrycans van diverse afmetingen.

In onderstaande tabel is beschreven welke gevaarlijke stoffen binnen de inrichting aanwezig zijn (inclusief uitbreiding).

ADR-klasse	Hoeveelheid aanwezig	Opslagvoorziening
4.3	30 kg	In aparte voorziening (kluis) in hal 1.2
3	60 ton	In opslagruimte PGS-15
5.1 (vaste anorganische meststoffen)	50 ton	In hal 1.2, opslag cf. PGS7 (groep 1.3)

5.1 (waterstof peroxide houdende mengsels)	5 ton	In opslagruimte GBM-1
6.1	50 ton	In opslagruimte GBM-1
8	100 ton	Verdeeld over opslagruimte GBM-1 en GBM-2
9	800 ton	Verdeeld over opslagruimte GBM-1, GBM-2 en PGS-15.

De aard en hoeveelheid van bovengenoemde gevaarlijke stoffen kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in beginsel 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico (GR) voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

5.2. Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie. De inrichting valt onder de criteria van het Registratiebesluit externe veiligheid en/of de Regeling externe veiligheid inrichtingen; na afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het risicoregister geactualiseerd.

5.3. Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico

5.3.1. Toetsing plaatsgebonden risico

Aangezien door de aangevraagde verandering geen toename van het plaatsgebonden risico plaatsvindt, is op grond van artikel 4, derde lid en artikel 12, eerste lid van het Bevi geen beoordeling van het plaatsgebonden risico nodig.

5.3.2. Toetsing groepsrisico

Voor zowel de vergunde situatie als de toekomstige situatie geldt dat er geen groepsrisico kan worden berekend, omdat er minder dan 10 slachtoffers zijn te verwachten bij een zwaar ongeval.

Aangezien door de aangevraagde verandering geen toename van het plaatsgebonden risico plaatsvindt, is op grond van artikel 12, eerste lid van het Bevi geen verantwoording van het groepsrisico nodig.

5.4. Besluit risico's zware ongevallen 2015

Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de Europese Seveso III-richtlijn uit 2012 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 2015 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactief, preventie en preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken (repressie).

Op grond van de aangevraagde hoeveelheid gevaarlijke stoffen die de hoge drempelwaarde uit Bijlage I van de Seveso III-richtlijn overschrijdt is de inrichting een hogedrempelinrichting onder het Brzo 2015. Als gevolg hiervan moet de inrichting een preventiebeleid (PBZO-document) opstellen, een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) hebben geïmplementeerd, een QRA hebben uitgevoerd en een bedrijfsbrandweerrapport hebben opgesteld.

Een hogedrempelinrichting moet daarnaast ook een veiligheidsrapport (VR) maken.

5.5. Veiligheidsrapport

Voor de te realiseren uitbreiding van de inrichting is bij de aanvraag een beperkt veiligheidsrapport (*VR) gevoegd. Het beperkt veiligheidsrapport bevat voldoende beschrijvingen en voldoet aan de indieningsvereisten zoals vermeld in artikel 4.13 van de Mor.

Wij hebben bij onze beoordeling ook rekening gehouden met het oordeel van Waterschap Rivierenland over de bij de aanvraag gevoegde Milieu Risico Analyse (MRA). Deze MRA maakt onderdeel uit van het veiligheidsrapport. Opgemerkt wordt dat op het moment dat de inrichting in werking is er een actueel volledig VR aanwezig moet zijn. Het geactualiseerde VR moet vervolgens aan ons toegezonden worden.

5.6. Beoordeling afstand tot beschermde natuurgebieden

In artikel 2.14, tweede lid van de Wabo juncto artikel 5.11 van het Bor is aangegeven dat het bevoegde gezag bij het verlenen van een omgevingsvergunning die van toepassing is op een inrichting die onder het Brzo 2015 valt, moet zorgen dat er voldoende afstand wordt gehouden ten opzichte van een beschermd natuurgebied. Bij de beoordeling van de afstand moet rekening worden gehouden met ongewone voorvallen binnen de inrichting.

Gebaseerd op de resultaten van de risicoberekening ($PR-10^{-6}$) concluderen wij dat voor de aangevraagde activiteit de afstand tot natuurgebieden voldoende is.

5.7. Op- en overslag gevaarlijke stoffen

5.7.1. Algemeen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht.

5.7.2. Opslag in emballage (PGS15: 2016)

Algemeen

Voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in emballage geldt de richtlijn PGS15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016))" (verder: PGS15: 2016). Gekozen is om geen toets te doen aan de in 2020 vastgestelde PGS15, omdat het gaat om een interim PGS15 die nog niet voldoet aan PGS nieuwe stijl.

Als aan de PGS 15:2016 wordt voldaan kunnen wij aannemen dat tevens wordt voldaan aan de stand der techniek. In de vigerende vergunning d.d. 17 juni 2010 (kenmerk: Wm2020012/JR wordt verwezen naar de PGS15 van 2011. De aanvraag is een uitbreiding van bestaande opslagvoorzieningen, maar is met dit besluit getoetst aan de PGS15: 2016. De vigerende vergunning wordt op dit punt geactualiseerd door de nu geldende voorschriften 7.5, 7.6 en de hoofdstukken A8 en A9 in te trekken en de geactualiseerde voorschriften aan dit besluit te verbinden.

Opslagvoorziening in hal 1.2 (kluis)

In een kluis in hal 1.2 wordt 30 kg ADR klasse 4.3 opgeslagen. De hoeveelheden die in de kluis worden opgeslagen liggen onder de grens van 50 kg, zodat PGS15: 2016 niet van toepassing is. Echter staat de kluis in hal 1.2, waar ADR 5.1 geclassificeerde stoffen zijn opgeslagen. Indien brand ontstaat in de kluis kan dit directe gevolgen hebben voor de omgeving. Om deze reden worden voorschriften gesteld aan de kluis die overeenkomen met de vereisten voor een brandveilige opslagkast uit de PGS15: 2016.

Opslagruimte PGS-15, GBM-1 en GBM-2

In deze opslagvoorzieningen wordt meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen opgeslagen, waardoor de voorziening valt onder de werkingssfeer van de PGS15: 2016. In de aanvraag wordt aangegeven dat de opslagvoorziening voldoet aan de PGS15: 2016 beschermingsniveau 1. Dit is in de voorschriften in dit besluit vastgelegd.

5.7.3. Opslag anorganische meststoffen (PGS 7: april 2020)

Algemeen

Voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in emballage geldt de richtlijn PGS7: " Vaste minerale Anorganische meststoffen – Opslag (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 7: 2020 versie 0.2" (verder: PGS7: 2020). Als aan de PGS7:2020 wordt voldaan kunnen wij aannemen dat tevens wordt voldaan aan de stand der techniek. In de vigerende vergunning d.d. 17 juni 2010 (kenmerk: Wm2020012/JR wordt verwezen naar de PGS7 van 2007. In dit besluit is getoetst aan de PGS7: 2020. De PGS7: 2020 is nog niet aangewezen als BBT-document, maar wij hebben gemeend toch te toetsen aan deze laatste richtlijn. De reden hiervan is dat het document in de toekomst (bij de Omgevingswet) wel zal worden aangewezen en dat de versie van 2007 sterk verouderd is.

Opslag in hal 1.2, opslag cf. PGS7 (meststoffengroep 1.3)

Er vindt in hal 1.2 opslag plaats van 50 ton vaste oxiderende anorganische meststoffen (ADR klasse 5.1). In termen van de PGS7: 2020 betreft het hier anorganische meststoffen uit de meststoffengroep 1.3.

De aanvraag geeft aan dat de opslag van deze anorganische meststoffen in hal 1.2 voldoet aan de PGS7-2007. De toets van de opslagvoorziening is gedaan aan de hand van de PGS7: 2020. De richtlijn van 2020 is anders van opzet dan de richtlijn uit 2007 en gaat uit van scenario's en doelen die bereikt moeten worden. De uiteindelijke te treffen maatregelen zijn niet zo ingrijpend dat er grote investeringen gedaan moeten worden. Wij vinden het daarom redelijk de actuelere PGS-richtlijn te hanteren.

Daarnaast wordt er 200 ton anorganische meststoffen (non-ADR) verdeeld over opslaghal 1.1 en 1.2 opgeslagen. Het betreft hier anorganische meststoffen die ingedeeld zijn in meststoffengroep 1.1 en 1.2 conform PGS7. Deze meststoffengroepen 1.1 en 1.2 zijn voor de ADR niet ingedeeld.

Uitgangspuntendocument versie 12-2020

Bij de aanvraag is een uitgangspuntendocument (UPD) ingediend, waarin de uitgangspunten van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem) zijn beschreven. Het beschreven VBB-systeem geldt voor de gehele inrichting en daarom moet het UPD voldoen aan zowel PGS15: 2016 als PGS7: 2020.

Het UPD kan nog niet worden goedgekeurd, omdat de gevraagde gegevens (nog) niet zijn aangeleverd. Te weten:

- Programma van Eisen NCP1933-10-1221001025 / V7, d.d. 01-11-2011, opgesteld door Nedfire;
- Uitgangspuntendocument 105445, d.d. 24 oktober 2011, definitief, opgesteld door de firma Ansul.

Het UPD is niet op basis van de juiste inspectieschema's geschreven. Hierdoor is het oordeel van de inspectie instelling ook niet gebaseerd op de juiste schema's.

Het UPD kan daarom nog niet worden goedgekeurd. De eventuele goedkeuring zal worden gegeven in het definitieve besluit of wordt separaat gedaan van dit besluit. Het is niet toegestaan om de wijziging van de opslag van gevaarlijke stoffen door te voeren voordat het UPD is goedgekeurd.

5.7.4. Conclusie opslag gevaarlijke stoffen

De opslagen voldoen aan bovengenoemde PGS-richtlijnen als het UPD is goedgekeurd.

Bij voldoen aan het gestelde in de richtlijnen wordt voldaan aan de Beste Beschikbare techniek.

5.8. Conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's acceptabel zijn.

6. ACCULAADSTATIONS

In de oprichtingsvergunning van 17 juni 2010 (nr. Wm2010012/JR) zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de acculaadstations. In voorschrift 12.3 staat:

"De kabels van de acculaadstations dienen maandelijks te worden gecontroleerd en bij beschadiging direct gerepareerd. Een registratie hiervan moet worden bijgehouden en bewaard in het milieulogboek."

De aanvrager verzoekt om dit voorschrift aan te passen om de volgende redenen:

Het controleren van arbeidsmiddelen is een verplichting die rechtstreeks geldt vanuit de Arbowetgeving. Uit het maandelijks controleren van kabels blijkt geen milieurelevantie. In de interne instructie I8-15, onderhoud en veiligheidsvoorschriften batterijen heftrucks, die is aangebracht bij de acculaadplaats én mondeling is toegelicht aan de betreffende medewerkers, staat dat wanneer

een acculaadkabel wordt aangesloten deze visueel beoordeeld moet worden en bij beschadiging niet mag worden gebruikt. Een extra maandelijkse controle met registratie heeft dan geen toegevoegde waarde en is slechts administratief belastend.

Om die reden vraagt Agro Buren om dit voorschrift te laten vervallen of anders te redigeren, waardoor de registratieverplichting vervalt.

Wij kunnen hiermee instemmen en hebben voorschrift 12.3 vervangen door een nieuw voorschrift 12.3, zodat deze aansluit bij de werkwijze in de genoemde interne instructie.

7. INTREKKEN VERGUNNING VOOR STOOKINSTALLATIE

De aanvrager geeft aan, dat in de aanvraag voor de vigerende omgevingsvergunning uit 2010 onduidelijk is of er nu wel of geen sprake is van een stookinstallatie binnen de inrichting van Agro Buren. Binnen de inrichting van Agro Buren zijn er **geen** stookinstallaties die met enige vorm van vloeibare of vaste brandstof worden bedreven. Verwarming vindt plaats met een warmtepomp systeem. Er zijn dan ook geen installaties, anders dan vracht- en personenauto's, die emitteren naar de lucht. Om de onduidelijkheid te beëindigen verzoekt Agro Buren om de kennelijk in de vergunning opgenomen brandstof gevoede stookinstallatie uit de vergunning te schrappen.

In de aanvraag voor de oprichtingsvergunning is een stookinstallatie aangevraagd, namelijk een CV-ketel t.b.v. verwarming kantoor, gestookt op aardgas, met een vermogen van 90 kW. En dus ook vergund.

Het is uiteraard geen probleem om de vergunning hiervoor in te trekken, nu blijkt, dat de destijds aangevraagde stookinstallatie niet is gerealiseerd.

8. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Brandbare (vloeï)stof	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1. van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandbestrijdingssystemen	De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
Brandbeveiligingssysteem	Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.
CLP	De CLP-verordening is de Europese verordening over de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels.
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
MER	Milieueffectrapport
QRA	Quantitative Risk Assessment oftewel kwantitatieve risico-analyse.
REACH-verordening	REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. REACH stelt beperkingen aan het gebruik van stoffen wanneer negatieve effecten ervan op mens en/of milieu bekend zijn, 18 december 2006.
Stoffen die bij een brand betrokken kunnen worden	Dit zijn de stoffen als bedoeld in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HBR), versie 3.3, juli 2015, module C, bijlage 14 "Verantwoording", paragraaf 14.4, blz. 178 en 179 zijnde ADR-klasse 3-stoffen, brandbare

	stoffen en stoffen die bij een brand kunnen ontleden of verdampen, respectievelijk de categorieën 1, 2 en 3 uit de tabel 114.
Uitgangspuntendocument (met betrekking tot brandrisico)	Een document waarin voor een specifiek bouwwerk beschreven is welk integrale bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen genomen worden ter afdekking van de brandrisico's.
UPD	Uitgangspuntendocument. Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem) en omvat de uitgangspunten daarvoor.
VBS	Veiligheidsbeheerssysteem. In het VBS moet dat gedeelte van het algemene managementsysteem zijn opgenomen waartoe behoren de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de werkwijzen, de procedures, de processen en de hulpmiddelen welke het mogelijk maken het preventiebeleid voor (zware) ongevallen te bepalen en uit te voeren.
Verontreinigende stoffen	Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.