



Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas

Inhoudsopgave

Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas	5
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen	6
Afdeling 1.1 Algemene bepalingen	6
<i>Paragraaf 1.1.1 Begripsbepalingen</i>	6
<i>Paragraaf 1.1.2 Aanwijzing en begrenzing van beperkingengebieden</i>	6
<i>Paragraaf 1.1.3 Normadressaat</i>	
<i>Paragraaf 1.1.4 Algemene beheerverplichtingen</i>	6
<i>Paragraaf 1.1.5 Specifieke zorgplicht</i>	7
<i>Paragraaf 1.1.6 Melding en informatieverplichting algemeen</i>	
<i>Paragraaf 1.1.7 Uitzondering waterschapstaken</i>	8
<i>Paragraaf 1.1.8 Uitzondering beheeractiviteiten</i>	8
<i>Paragraaf 1.1.9 Uitzondering bijzondere omstandigheden</i>	8
Hoofdstuk 2 Activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen	10
Afdeling 2.1 Activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen	10
<i>Paragraaf 2.1.1 Algemeen</i>	10
<i>Paragraaf 2.1.2 Steigers, vlonders, boothellingen en overhangende bouwwerken</i>	10
<i>Paragraaf 2.1.3 Bruggen</i>	12
<i>Paragraaf 2.1.4 Stuwen en andere peilregulerende werken</i>	13
<i>Paragraaf 2.1.5 Dam met duiker</i>	14
<i>Paragraaf 2.1.6 Lozen</i>	16
<i>Paragraaf 2.1.7 Oppervlaktewater onttrekken</i>	17
<i>Paragraaf 2.1.8 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken</i>	18
<i>Paragraaf 2.1.9 Kabels en leidingen</i>	19
<i>Paragraaf 2.1.10 Beschoeiing</i>	21
<i>Paragraaf 2.1.11 Anti-worteldoek</i>	21
<i>Paragraaf 2.1.12 Stoffen en voorwerpen</i>	22
<i>Paragraaf 2.1.13 Dieren</i>	22
<i>Paragraaf 2.1.14 Afrasteringen</i>	23
<i>Paragraaf 2.1.15 Werken en bomen voor openbare wegen</i>	24
<i>Paragraaf 2.1.16 Borden</i>	25
<i>Paragraaf 2.1.17 Gras en eenjarige gewassen</i>	26
<i>Paragraaf 2.1.18 Natuurvriendelijke oevers</i>	26
<i>Paragraaf 2.1.19 Verharding</i>	27
<i>Paragraaf 2.1.20 Verwijderen van werken en objecten</i>	28
<i>Paragraaf 2.1.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen</i>	28
<i>Paragraaf 2.1.22 Obstakels in beschermingszone beperkt</i>	29
<i>Paragraaf 2.1.23 Kortdurende activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen</i>	29
<i>Paragraaf 2.1.24 Overige activiteiten in het profiel van vrije ruimte</i>	30
Hoofdstuk 3 Activiteiten bij waterkeringen	32
Afdeling 3.1	32

<i>Paragraaf 3.1.1</i>	<i>Algemeen</i>	32
<i>Paragraaf 3.1.2</i>	<i>Onderhoud aan openbare wegen</i>	32
<i>Paragraaf 3.1.3</i>	<i>Regulier onderhoud aan percelen</i>	33
<i>Paragraaf 3.1.4</i>	<i>Eenvoudig verplaatsbare bouwwerken</i>	33
<i>Paragraaf 3.1.5</i>	<i>Beweiden</i>	34
<i>Paragraaf 3.1.6</i>	<i>Afrasteringen</i>	35
<i>Paragraaf 3.1.7</i>	<i>Gebruik van percelen als tuin of bouwland</i>	35
<i>Paragraaf 3.1.8</i>	<i>Beplanting</i>	36
<i>Paragraaf 3.1.9</i>	<i>Erfverharding</i>	37
<i>Paragraaf 3.1.10</i>	<i>Kabels en leidingen</i>	38
<i>Paragraaf 3.1.11</i>	<i>Interne verbouwing van panden</i>	40
<i>Paragraaf 3.1.12</i>	<i>Grondmechanisch onderzoek</i>	40
<i>Paragraaf 3.1.13</i>	<i>Activiteiten in de schil van compartimenteringskeringen</i>	41
Hoofdstuk 4	Activiteiten in bergingsgebieden	42
Afdeling 4.1	Activiteiten in bergingsgebieden	42
<i>Paragraaf 4.1.1</i>	<i>Activiteiten in bergingsgebieden</i>	42
Hoofdstuk 5	Activiteiten met grondwater	43
Afdeling 5.1		43
<i>Paragraaf 5.1.1</i>	<i>Algemeen</i>	43
<i>Paragraaf 5.1.2</i>	<i>Drainage</i>	43
<i>Paragraaf 5.1.3</i>	<i>Beregenen van grasland</i>	44
<i>Paragraaf 5.1.4</i>	<i>Beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt</i>	45
<i>Paragraaf 5.1.5</i>	<i>Brandblusvoorzieningen</i>	47
<i>Paragraaf 5.1.6</i>	<i>Tijdelijke bronbemalingen</i>	48
<i>Paragraaf 5.1.7</i>	<i>Grondwatersanering</i>	50
<i>Paragraaf 5.1.8</i>	<i>Veedrenkputten en overige grondwateronttrekkingen</i>	51
Hoofdstuk 6	Overgangs- en slotbepalingen	52
Afdeling 6.1		52
<i>Paragraaf 6.1.1</i>	<i>Overgangsbepalingen algemeen</i>	52
<i>Paragraaf 6.1.2</i>	<i>Overgangsbepalingen begrenzing waterstaatswerken vanwege omgevingsverordening</i>	53
<i>Paragraaf 6.1.3</i>	<i>Overgangsbepalingen duikers en bruggen</i>	53
<i>Paragraaf 6.1.4</i>	<i>Overgangsbepalingen obstakels langs watergangen</i>	53
<i>Paragraaf 6.1.5</i>	<i>Citeertitel</i>	54
Hoofdstuk 7	Bijlage I	55
Afdeling 7.1	Bijlage I	55
<i>Paragraaf 7.1.1</i>	<i>Bijlage I</i>	55

Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Afdeling 1.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1.1.1 Begripsbepalingen

Bijlage I bij deze verordening bevat begrippen en definities voor de toepassing van deze verordening.

Paragraaf 1.1.2 Aanwijzing en begrenzing van beperkingengebieden

Artikel 1.1.2.1 Begrenzing beheergebied

De geometrische begrenzing van het beheergebied van het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject 'beheergebied' in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 1.1.2.2 Begrenzing waterstaatswerken

Lid 1.1.2.2.1

De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage I bij deze verordening:

- a. beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam;
- b. beperkingengebied met betrekking tot een waterkering;
- c. a-water;
- d. b-water;
- e. primaire waterkering;
- f. regionale waterkering;
- g. compartimenteringskering;
- h. overige waterkering;
- i. beschermingszone bij een a-water;
- j. beschermingszone beperkt;
- k. beschermingszone A bij een waterkering;
- l. beschermingszone B bij een primaire waterkering;
- m. profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam;
- n. profiel van vrije ruimte bij een waterkering; en
- o. bergingsgebied.

Lid 1.1.2.2.2

De geometrische begrenzingen van de gebieden met beschermende regels zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage I bij deze verordening:

- a. beschermd gebied;
- b. attentiegebied;
- c. invloedsgebied Natura 2000;
- d. wijstgebied.

Artikel 1.1.2.3 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

Lid 1.1.2.3.1

Voor waterstaatswerken die op grond van een projectplan of omgevingsvergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de legger, wordt voor de ligging van het waterstaatswerk uitgegaan van de begrenzing, aangegeven in het projectbesluit of de omgevingsvergunning.

Lid 1.1.2.3.2

Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en waarvoor de ligging niet volgt uit een projectbesluit of omgevingsvergunning, gelden de grenzen van het waterstaatswerk en de beschermingszone, opgenomen in bijlage I.

Paragraaf 1.1.3 Normadressaat

Artikel 1.1.3.1 Normadressaat

Lid 1.1.3.1.1

Aan deze verordening wordt voldaan door degene die de activiteit verricht en door de eigenaar van de gronden waarop de activiteit wordt verricht, tenzij anders bepaald. Zij dragen zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Lid 1.1.3.1.2

Wanneer gronden met een beperkt zakelijk recht zijn bezwaard of krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, wordt aan deze verordening ook voldaan door de beperkt zakelijk gerechtigde of de gebruiker.

Paragraaf 1.1.4 Algemene beheerverplichtingen

Artikel 1.1.4.1 Specie en maaiselberging

Lid 1.1.4.1.1

Aangelanden kunnen door of namens het bestuur verplicht worden de specie of het maaisel als bedoeld in artikel 10.3, eerste lid, van de wet op te ruimen of onder te werken.

Artikel 1.1.4.2 Bediening ondersteunende kunstwerken

Lid 1.1.4.2.1

De onderhoudsplichtigen van de in waterkeringen voorkomende coupures en sluizen dragen zorg dat deze op eerste aanzegging door of namens het bestuur terstond worden gesloten of geopend.

Lid 1.1.4.2.2

De eigenaren en/of andere onderhoudsplichtigen van stuwen, zijn verplicht op eerste aanzegging door of namens het bestuur het bepaalde stuwpeil in te stellen en in stand te houden.

Lid 1.1.4.2.3

De eigenaren en/of andere onderhoudsplichtigen van pompen en gemalen zijn verplicht op eerste aanzegging door of namens het bestuur deze buiten of in werking te stellen.

Paragraaf 1.1.5 Specifieke zorgplicht

Artikel 1.1.5.1 Specifieke zorgplicht

Lid 1.1.5.1.1

Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Lid 1.1.5.1.2

Als de nadelige gevolgen zijn veroorzaakt door een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.

Lid 1.1.5.1.3

Degene die een activiteit met nadelige gevolgen verricht, informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over die gevolgen en de maatregelen die diegene gaat treffen of heeft getroffen.

Artikel 1.1.5.2 Maatwerkvoorschriften over de specifieke zorgplicht

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over artikel 1.1.4.1.

Paragraaf 1.1.6 *Melding en informatieverplichting algemeen*

Artikel 1.1.6.1 Algemene gegevens bij een melding of informatieverplichting

Lid 1.1.5.1.1

Een melding of de verstrekking van gegevens en bescheiden wordt ondertekend en bevat ten minste:

- a. de aanduiding van de activiteit;
- b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
- c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en
- d. de dagtekening.

Lid 1.1.6.1.2

Op verzoek van het bestuur worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te beoordelen of de algemene regels en de maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn.

Lid 1.1.6.1.3

Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Paragraaf 1.1.7 *Uitzondering waterschapstaken*

Artikel 1.1.7.1 Uitzondering waterschapstaken

Voor handelingen door of vanwege het waterschap, gericht op de taken die aan het waterschap zijn toebedeeld door Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, is geen omgevingsvergunning op grond van deze verordening vereist, indien daarvoor een projectbesluit is vastgesteld.

Paragraaf 1.1.8 *Uitzondering beheeractiviteiten*

Artikel 1.1.8.1 Uitzondering beheeractiviteiten

De hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van deze verordening zijn niet van toepassing op activiteiten die plaatsvinden door of in opdracht van het waterschap ten behoeve van beheer, onderhoud en herstel inhoudende:

- a. maatregelen die geen wijziging van de normatieve toestand van een waterstaatswerk tot gevolg hebben;
- b. de aanleg en/of wijziging van bodem- en oeververdediging, mits er geen sprake is van een harde overgang tussen water en land;
- c. de aanleg en/of wijziging van een krooshek;
- d. het automatiseren van een stuw;
- e. het vervangen van een stuw, mits de afvoercapaciteit en waterpeil hierdoor niet wijzigen;
- f. het vervangen van een duiker waarbij de lengte en diameter gelijk blijft, mits de afvoercapaciteit en waterpeil hierdoor niet wijzigen.

Paragraaf 1.1.9 *Uitzondering bijzondere omstandigheden*

Artikel 1.1.9.1 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet zijn:

- a. waterschaarste en dreigende waterschaarste;
- b. overvloed aan water en dreigende overvloed aan water;
- c. aanmerkelijke verslechtering van de waterkwaliteit of de dreiging daarvan; en
- d. het in ongerede raken van een waterstaatswerk of de dreiging daarvan.

Artikel 1.1.9.2 Algeheel verbod bij calamiteiten

Lid 1.1.9.2.1

Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en zo nodig in afwijking van verleende omgevingsvergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:

- a. water af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam;
- b. water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam; en
- c. grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

Lid 1.1.9.2.2

Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet bepalen dat de scheepvaart op een oppervlaktewaterlichaam wordt beperkt of gestremd of dat de maximale vaarsnelheid wordt aangepast.

Hoofdstuk 2 Activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen

Afdeling 2.1 Activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen

Paragraaf 2.1.1 Algemeen

Artikel 2.1.1.1 Toepassingsbereik

Lid 2.1.1.1.1

Deze paragraaf is van toepassing op het verrichten van activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam.

Lid 2.1.1.1.2

Deze paragraaf is ook van toepassing op het aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk.

Lid 2.1.1.1.3

Deze paragraaf is ook van toepassing op het lozen van water in of het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.1.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Lid 2.1.1.2.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:

- a. handelingen te verrichten;
- b. werken te behouden; of
- c. vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Lid 2.1.1.2.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilregulerend werk te verwijderen in een c-water binnen beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied.

Lid 2.1.1.2.3

Het is verboden zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Lid 2.1.1.2.4

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.

Lid 2.1.1.2.5

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Paragraaf 2.1.2 Steigers, vlonders, boothellingen en overhangende bouwwerken

Artikel 2.1.2.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van steigers, vlonders, boothellingen en overhangende bouwwerken in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.2.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.2.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder, boothelling of overhangend bouwwerk in een b-water.

Lid 2.1.2.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een steiger, vlonder, boothelling of overhangend bouwwerk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de steiger, vlonder, boothelling of het overhangend bouwwerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande steiger, vlonder, boothelling of overhangend bouwwerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.2.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.2.3.1

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder, boothelling of overhangend bouwwerk in een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.2.4 en 2.1.2.5.

Lid 2.1.2.3.2

Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een steiger, vlonder, boothelling of overhangend bouwwerk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.2.6, als:

- a. de steiger, vlonder, boothelling of het overhangend bouwwerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande steiger, vlonder, boothelling of overhangend bouwwerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.2.4 Waterafvoer

Lid 2.1.2.4.1

De steiger, de vlonder, de boothelling of het overhangende bouwwerk veroorzaakt geen belemmering van de waterafvoer.

Lid 2.1.2.4.2

Binnen een straal van 0,5 meter rondom de steiger, de vlonder, de boothelling of het overhangende bouwwerk worden afval en begroeiing die nadelige gevolgen heeft voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam verwijderd.

Artikel 2.1.2.5 Staat en herstel

Lid 2.1.2.5.1

De steiger, de vlonder, de boothelling of het overhangende bouwwerk wordt direct verwijderd als deze niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert.

Lid 2.1.2.5.2

Na het verwijderen van de steiger, de vlonder, de boothelling of het overhangende bouwwerk worden het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend afgewerkt en wordt de taludbegroeiing hersteld.

Artikel 2.1.2.6 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De steiger, vlonder, boothelling of het overhangend bouwwerk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.3 Bruggen

Artikel 2.1.3.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van bruggen in een a-water, in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.3.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.3.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een brug in een a-water of b-water, als de brug alleen voor eigen gebruik functioneert.

Lid 2.1.3.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een brug in een b-water, als de brug maximaal 15 meter breed is.

Lid 2.1.3.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een brug in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de brug eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande brug is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.3.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.3.3.1

Bij het verwijderen van een brug in een a-water of b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.3.4, als de brug alleen voor eigen gebruik functioneert.

Lid 2.1.3.3.2

Bij het aanleggen of behouden van een brug in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.3.5, als de brug maximaal 15 meter breed is.

Lid 2.1.3.3.3

Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een brug in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.3.6, als:

- a. de brug eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande brug is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.3.4 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds bij verwijdering

Lid 2.1.3.4.1

Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.

Lid 2.1.3.4.2

Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.

Lid 2.1.3.4.3

Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

Artikel 2.1.3.5 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en oevers bij aanleg of behoud

Lid 2.1.3.5.1

De pijlers van de brug worden niet in het oppervlaktewaterlichaam geplaatst.

Lid 2.1.3.5.2

De brughoofden tasten de stabiliteit van de oevers niet aan.

Lid 2.1.3.5.3

De waterdoorvoer wordt niet belemmerd.

Artikel 2.1.3.6 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De brug wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.4 Stuwen en andere peilregulerende werken

Artikel 2.1.4.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van peilregulerende werken in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.4.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.4.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een peilregulerend werk in een b-water, als het peilregulerende werk wordt aangelegd of behouden in overeenstemming met belanghebbenden.

Lid 2.1.4.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een peilregulerend werk in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied als het peilregulerende werk wordt verwijderd in overeenstemming met belanghebbenden.

Lid 2.1.4.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een peilregulerend werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. het peilregulerende werk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaand peilregulerend werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.4.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.4.3.1

Bij het aanleggen of behouden van een peilregulerend werk in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.4.4, als het peilregulerende werk wordt aangelegd of behouden in overeenstemming met belanghebbenden.

Lid 2.1.4.3.2

Bij het verwijderen van een peilregulerend werk in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied wordt voldaan aan artikel 2.1.4.4, als het peilregulerende werk wordt verwijderd in overeenstemming met belanghebbenden.

Lid 2.1.4.3.3

Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een peilregulerend werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.4.5, als:

- a. het peilregulerende werk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaand peilregulerend werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.4.4 Bescherming van het watersysteem

Lid 2.1.4.4.1

Het watersysteem blijft binnen peilbesluitgebieden aan de geldende peilen uit het peilbesluit voldoen.

Lid 2.1.4.4.2

Bij een hoge belasting van het watersysteem wordt de aan- en afvoer van water gewaarborgd.

Artikel 2.1.4.5 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

Het peilregulerend werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.5 Dam met duiker

Artikel 2.1.5.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van een dam met duiker in een a-water, in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.5.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.5.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een dam met duiker in een a-water, als de dam met duiker alleen voor eigen gebruik functioneert.

Lid 2.1.5.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, verlengen, behouden of verwijderen van een dam met duiker in een b-water, als:

- a. de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd;
- b. de buislengte maximaal 15 meter per perceelzijde bedraagt;
- c. de dam met duiker aantoonbaar noodzakelijk is voor de perceelontsluiting;
- d. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt;
- e. de binnenonderkant van de duiker 0,05 meter of dieper onder de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en
- f. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.

Lid 2.1.5.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, verlengen en behouden van een extra dam met duiker langs een perceelzijde in een b-water, als:

- a. de dam met duiker verplicht is op grond van wet- of regelgeving, of het perceel over een lengte van meer dan 100 meter grenst aan de watergang;
- b. de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd;
- c. de buislengte maximaal 15 meter bedraagt;
- d. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt;
- e. de binnenonderkant van de duiker 0,05 meter of dieper onder de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en
- f. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.

Lid 2.1.5.2.4

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een dam met duiker in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de dam met duiker eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande dam met duiker is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.5.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.5.3.1

Bij het verwijderen van een dam met duiker in een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.5.4 en 2.1.5.5.

Lid 2.1.5.3.2

Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een dam met duiker in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.5.6, als:

- a. de dam met duiker eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande dam met duiker is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.5.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.1.5.5 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds

Lid 2.1.5.5.1

Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.

Lid 2.1.5.5.2

Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.

Lid 2.1.5.5.3

Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

Artikel 2.1.5.6 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De dam met duiker wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.6 Lozen

Artikel 2.1.6.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.6.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.6.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vijfde lid, geldt niet voor het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er maximaal 100 m³ water per uur wordt geloosd.

Lid 2.1.6.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak of afkoppeling van bestaand verhard oppervlak, als:

- a. de waterparagraaf van het omgevingsplan na 1 januari 2019 de schriftelijke instemming heeft verkregen van het waterschap; en
- b. de in de waterparagraaf genoemde maatregelen zijn uitgevoerd.

Lid 2.1.6.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak, als:

- a. het verhard oppervlak toeneemt met maximaal 500 m²; of
- b. de toename van verhard oppervlak alleen bestaat uit een groen dak.

Lid 2.1.6.2.4

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak, als:

- a. de toename meer dan 500 m² maar maximaal 10.000 m² bedraagt; en
- b. er compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan in de vorm van een bergingsvoorziening met een minimale compensatie die voldoet aan de volgende rekenregel: benodigde compensatie (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x <gevoeligheidsfactor> x 0,06 (in m).

Lid 2.1.6.2.5

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door afkoppeling, als er maximaal 10.000 m² bestaand verhard oppervlak wordt afgekoppeld.

Artikel 2.1.6.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.6.3.1

Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.1.6.4 en 2.1.6.5, als er meer dan 50 m³ water per uur maar maximaal 100 m³ per uur wordt geloosd.

Lid 2.1.6.3.2

Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.6.5, als er maximaal 50 m³ water per uur wordt geloosd.

Lid 2.1.6.3.3

Bij het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak wordt voldaan aan artikel 2.1.6.6, als:

- a. de toename meer dan 500 m² maar maximaal 10.000 m² bedraagt; en
- b. er compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan in de vorm van een bergingsvoorziening met een minimale compensatie die voldoet aan de volgende rekenregel: benodigde compensatie (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x <gevoeligheidsfactor> (normwaarde in geo-object) x 0,06 (in m).

Artikel 2.1.6.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.1.6.5 Capaciteit en overlast

Lid 2.1.6.5.1

Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.

Lid 2.1.6.5.2

Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water.

Artikel 2.1.6.6 De bergingsvoorziening

Lid 2.1.6.6.1

De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.

Lid 2.1.6.6.2

Het water wordt uit de voorziening afgevoerd via een functionele bodempassage naar het grondwater of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater.

Lid 2.1.6.6.3

De functionele afvoerconstructie heeft een diameter van 4 cm.

Lid 2.1.6.6.4

Bij de voorziening wordt een overloopconstructie aangelegd om beschadiging van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

Artikel 2.1.6.7 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over het lozen van water, als er meer dan 50 m³ maar maximaal 100 m³ water per uur wordt geloosd.

Paragraaf 2.1.7 Oppervlaktewater onttrekken

Artikel 2.1.7.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.7.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vijfde lid, geldt niet voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, als er maximaal 100 m³ water per uur wordt onttrokken.

Paragraaf 2.1.8 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken

Artikel 2.1.8.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone, in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.8.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.8.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone of in een b-water.

Lid 2.1.8.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande lozingsconstructie of onttrekkingswerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.8.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.8.3.1

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone wordt voldaan aan de artikelen 2.1.8.4 en 2.1.8.5.

Lid 2.1.8.3.2

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.8.5.

Lid 2.1.8.3.3

Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.8.6, als:

- a. de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande lozingsconstructie of onttrekkingswerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.8.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.1.8.5 Onderhoud en bescherming oppervlaktewaterlichaam

Lid 2.1.8.5.1

Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.

Lid 2.1.8.5.2

Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.

Lid 2.1.8.5.3

Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:

- a. de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- b. het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;

- c. (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
- d. de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels.

Lid 2.1.8.5.4

Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van oppervlaktewater.

Lid 2.1.8.5.5

Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:

- a. minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
- b. bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
- c. in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt.

Lid 2.1.8.5.6

Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

Artikel 2.1.8.6 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De lozingsconstructie of het onttrekkingswerk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.9 Kabels en leidingen

Artikel 2.1.9.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water.

Artikel 2.1.9.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.9.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water, als de kabel of leiding:

- a. op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
- b. op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.

Lid 2.1.9.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:

- a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
- b. 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
- c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
- d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
- e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
- f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

Lid 2.1.9.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone.

Lid 2.1.9.2.4

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone, als:

- a. de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam; of

- b. de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.

Lid 2.1.9.2.5

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water.

Artikel 2.1.9.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.9.3.1

Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.9.4 en 2.1.9.5.

Lid 2.1.9.3.2

Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.9.4, 2.1.9.5 en 2.1.9.7.

Lid 2.1.9.3.3

Bij het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone wordt voldaan aan de artikelen 2.1.9.4 tot en met 2.1.9.6.

Lid 2.1.9.3.4

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone wordt voldaan aan de artikelen 2.1.9.4 en 2.1.9.5, als de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam.

Lid 2.1.9.3.5

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone wordt voldaan aan de artikelen 2.1.9.4, 2.1.9.5 en 2.1.9.8, als de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.

Lid 2.1.9.3.6

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.9.4 en 2.1.9.5.

Artikel 2.1.9.4 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.1.9.5 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.1.9.6 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 2.1.9.7 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Artikel 2.1.9.8 Overlengte

De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer, in de vorm van een lus.

Paragraaf 2.1.10 Beschoeiing

Artikel 2.1.10.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van beschoeiing in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.10.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.10.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van beschoeiing in een b-water, als de bergings- en doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam gelijk blijven.

Lid 2.1.10.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van beschoeiing in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de beschoeiing eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het bestaande beschoeiing is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.10.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.10.3.1

Bij het verwijderen van beschoeiing in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.10.4, als de bergings- en doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam gelijk blijven.

Lid 2.1.10.3.2

Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van beschoeiing in het profiel van vrije ruimte wordt voldaan aan artikel 2.1.10.5, als:

- a. de beschoeiing eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het bestaande beschoeiing is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.10.4 De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam

De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam worden teruggebracht naar de afmetingen van het oorspronkelijke profiel.

Artikel 2.1.10.5 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De beschoeiing wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.11 Anti-worteldoek

Artikel 2.1.11.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, wijzigen, behouden en verwijderen van een anti-worteldoek in een b-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.11.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.11.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek in een b-water.

Lid 2.1.11.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanleggen, wijzigen of behouden van een anti-worteldoek in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de anti-worteldoek eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande anti-worteldoek is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.11.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.11.3.1

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.11.4.

Lid 2.1.11.3.2

Bij het aanleggen, wijzigen of behouden van een anti-worteldoek in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.11.5, als:

- a. de anti-worteldoek eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande anti-worteldoek is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.11.4 Profiel van het oppervlaktewaterlichaam

Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet verkleind.

Artikel 2.1.11.5 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De anti-worteldoek wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.12 Stoffen en voorwerpen

Artikel 2.1.12.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het neerleggen, laten staan en laten liggen van vaste substanties en het aanleggen, behouden en verwijderen van stoffen en voorwerpen in een b-water.

Artikel 2.1.12.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste substanties of het aanleggen, behouden of verwijderen van stoffen en voorwerpen in een b-water.

Artikel 2.1.12.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste substanties of het aanleggen, behouden of verwijderen van stoffen en voorwerpen in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.12.4.

Artikel 2.1.12.4 Aan- en afvoer van water en onderhoud

Lid 2.1.12.4.1

De aan- en afvoer van water wordt niet belemmerd.

Lid 2.1.12.4.2

Het onderhoud wordt niet belemmerd.

Paragraaf 2.1.13 Dieren

Artikel 2.1.13.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het houden van dieren in de beschermingszone bij een a-water en in een b-water.

Artikel 2.1.13.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het houden van dieren in de beschermingszone bij een a-water en in een b-water.

Artikel 2.1.13.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het houden van dieren in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.1.13.4.

Artikel 2.1.13.4 Geen beschadiging watergang en talud

Lid 2.1.13.4.1

Er wordt een voorziening getroffen die ervoor zorgt dat de dieren de watergang en het talud niet kunnen beschadigen.

Lid 2.1.13.4.2

Deze voorziening belemmert het onderhoud niet.

Paragraaf 2.1.14 Afrasteringen

Artikel 2.1.14.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, wijzigen, hebben en verwijderen van afrasteringen in de beschermingszone bij een a-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.14.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.14.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het plaatsen, hebben of verwijderen van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.

Lid 2.1.14.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het plaatsen, wijzigen of hebben van een afrastering in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de afrastering eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande afrastering is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.14.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.14.3.1

Bij het plaatsen of hebben van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.14.4 en 2.1.14.5, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.

Lid 2.1.14.3.2

Bij het verwijderen van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.1.14.6, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst.

Lid 2.1.14.3.3

Bij het plaatsen, wijzigen of hebben van een afrastering in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.14.7, als:

- a. de afrastering eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande afrastering is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.14.4 Constructie van de afrastering

Lid 2.1.14.4.1

De afrastering is niet hoger dan 1,20 meter, gemeten vanaf het maaiveld.

Lid 2.1.14.4.2

De afrastering is niet breder dan 0,20 meter.

Lid 2.1.14.4.3

De afrastering belemmert het zicht op de watergang niet.

Lid 2.1.14.4.4

De afrastering heeft een eenvoudige constructie.

Lid 2.1.14.4.5

De afrastering wordt in een deugdelijke staat van onderhoud gehouden.

Artikel 2.1.14.5 Onderhoud oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

Lid 2.1.14.5.1

De afrastering belemmert het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet.

Lid 2.1.14.5.2

Een afrastering die haaks op de watergang is geplaatst, kan zonder hulpmiddelen tijdelijk worden weggehaald.

Lid 2.1.14.5.3

De eigenaar of gebruiker van de afrastering verwijderd, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.14.6 Herstel na verwijdering

Na het verwijderen van de afrastering wordt de beschermingszone teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Artikel 2.1.14.7 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De afrastering wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.15 Werken en bomen voor openbare wegen

Artikel 2.1.15.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen, wijzigen en behouden van werken en bomen voor openbare wegen in de beschermingszone bij een a-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.15.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.15.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen of behouden van een werk voor een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water, als:

- a. het werk minimaal 0,5 meter uit de insteek wordt geplaatst; en
- b. de afstand tussen het werk en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt.

Lid 2.1.15.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen of behouden van een boom voor een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water, als:

- a. de afstand tussen de boom en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt; en
- b. de boom functioneert voor de aankleding van de openbare weg.

Lid 2.1.15.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanbrengen, wijzigen of behouden van een werk voor een openbare weg in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. het werk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.15.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.15.3.1

Bij het aanbrengen van een werk bij een openbare weg in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.15.4 en 2.1.15.5, als:

- a. het werk minimaal 0,5 meter uit de insteek wordt geplaatst; en
- b. de afstand tussen het werk en andere obstakels minimaal 10 meter bedraagt.

Lid 2.1.15.3.2

Bij het aanbrengen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.15.6, als:

- a. het werk eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.15.4 Onderhoud

Lid 2.1.15.4.1

Het werk wordt zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd.

Lid 2.1.15.4.2

De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud.

Artikel 2.1.15.5 Schadelijke begroeiing en afval

De eigenaar of gebruiker van het werk verwijderd, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, in het talud alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.15.6 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

Het werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.16 Borden

Artikel 2.1.16.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen, wijzigen, behouden en verwijderen van borden in de beschermingszone bij een a-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.16.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.16.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen, behouden of verwijderen van een bord in de beschermingszone bij een a-water, als:

- a. het bord bedoeld is voor een recreatieroute; of
- b. het bord een zinkerbord is bij een kabel of leiding.

Lid 2.1.16.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanbrengen, wijzigen of behouden van een bord in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. het bord eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaand bord is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.16.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.16.3.1

Bij het aanbrengen van een bord in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.16.4 en 2.1.16.5, als:

- a. het bord bedoeld is voor een recreatieroute; of
- b. het bord een zinkerbord is bij een kabel of leiding.

Lid 2.1.16.3.2

Bij het aanbrengen, wijzigen of behouden van een bord in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.16.6, als:

- a. het bord eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaand bord is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.16.4 Plaatsing van het bord

Lid 2.1.16.4.1

Het bord wordt, voor zover dat mogelijk is, aangebracht aan bestaand straatmeubilair of bestaande infrastructurele werken.

Lid 2.1.16.4.2

Als het niet mogelijk is om het bord aan te brengen aan bestaand straatmeubilair of bestaande infrastructurele werken, wordt het bord zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd.

Lid 2.1.16.4.3

Het eerste lid geldt niet voor verkeersborden voor de vaarweg.

Artikel 2.1.16.5 Schadelijke begroeiing en afval

De eigenaar of gebruiker van het bord verwijderd, binnen een straal van 0,5 meter rondom het bord, alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.16.6 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

Het bord wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.17 Gras en eenjarige gewassen

Artikel 2.1.17.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen, behouden en verwijderen van gras en eenjarige gewassen in een a-water en in de daarbij behorende beschermingszone.

Artikel 2.1.17.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen, behouden of verwijderen van gras of eenjarige gewassen in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone.

Artikel 2.1.17.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanbrengen, behouden of verwijderen van gras of eenjarige gewassen in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone wordt voldaan aan de artikelen 2.1.17.4 en 2.1.17.5.

Artikel 2.1.17.4 Bescherming talud

Bij groundbewerkingen dieper dan 0,15 meter wordt 1 meter vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek, zodat het talud niet kan afschuiven.

Artikel 2.1.17.5 Onderhoud

Ploegvoren en andere diepe geulen worden gedicht, zodat het onderhoud ongehinderd kan plaatsvinden.

Paragraaf 2.1.18 Natuurvriendelijke oevers

Artikel 2.1.18.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen of wijzigen van natuurvriendelijke oevers in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied.

Artikel 2.1.18.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of wijzigen van een natuurvriendelijke oever in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied.

Artikel 2.1.18.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen of wijzigen van een natuurvriendelijke oever in een b-water buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied wordt voldaan aan artikel 2.1.18.4.

Artikel 2.1.18.4 Natte profiel van de watergang

Het natte profiel van de watergang wordt niet verkleind.

Paragraaf 2.1.19 Verharding

Artikel 2.1.19.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen, wijzigen, behouden en verwijderen van verharding in de beschermingszone bij een a-water en in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.19.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.19.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het aanbrengen, behouden of verwijderen van verharding in de beschermingszone bij een a-water, als:

- a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht; en
- b. daardoor de maaiveldhoogte niet verandert.

Lid 2.1.19.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het aanbrengen, wijzigen of behouden van verharding in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de verharding eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het bestaande verharding is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.19.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.19.3.1

Bij het aanbrengen of behouden van verharding in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.1.19.4, als:

- a. deze gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht; en
- b. daardoor de maaiveldhoogte niet verandert.

Lid 2.1.19.3.2

Bij het verwijderen van verharding in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.1.19.5, als daardoor de maaiveldhoogte niet verandert.

Lid 2.1.19.3.3

Bij het aanbrengen, wijzigen of behouden van verharding in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.19.6, als:

- a. de verharding eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het bestaande verharding is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.19.4 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

Lid 2.1.19.4.1

De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd.

Lid 2.1.19.4.2

Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd door de verharding.

Lid 2.1.19.4.3

Een strook van 0,5 meter wordt vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.

Lid 2.1.19.4.4

De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.19.5 Herstel na verwijdering

Lid 2.1.19.5.1

Na het verwijderen van de verharding wordt het maaiveld tot de oorspronkelijke hoogte aangevuld.

Lid 2.1.19.5.2

Na het verwijderen van de verharding wordt de grond ingezaaid met een gras- of kruidenrijk zaadmengsel.

Artikel 2.1.19.6 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De verharding wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 2.1.20 Verwijderen van werken en objecten

Artikel 2.1.20.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het verwijderen van werken en objecten in de beschermingszone bij een a-water.

Artikel 2.1.20.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een werk of object in de beschermingszone bij een a-water, als het werk of object niet is geplaatst voor het beheer, onderhoud of functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.20.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het verwijderen van een werk of object in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.1.20.4, als het werk of object niet is geplaatst voor het beheer, onderhoud of functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.1.20.4 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

Lid 2.1.20.4.1

De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd.

Lid 2.1.20.4.2

Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd.

Paragraaf 2.1.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen

Artikel 2.1.21.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, verbreden, verdiepen en dempen van oppervlaktewaterlichamen.

Artikel 2.1.21.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.21.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen, verbreden of verdiepen van een c-water buiten de beschermingszone bij een a-water en buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied, als daardoor geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken.

Lid 2.1.21.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen van een poel, als deze:

- a. een oppervlakte heeft van maximaal 5.000 m²;
- b. niet dieper is dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- c. maximaal 1,20 meter diep is;
- d. aan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:5; en
- e. aan de andere zijden dan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:3.

Paragraaf 2.1.22 *Obstakels in beschermingszone beperkt*

Artikel 2.1.22.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en verwijderen van werken en het laten staan en liggen van voorwerpen in een beschermingszone beperkt.

Artikel 2.1.22.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het plaatsen, behouden of verwijderen van een werk en het laten staan of liggen van een voorwerp in een beschermingszone beperkt, als het werk of voorwerp eenvoudig ongedaan te maken is.

Artikel 2.1.22.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.22.3.1

Bij het plaatsen of behouden van een werk en het laten staan of liggen van een voorwerp in een beschermingszone beperkt wordt voldaan aan de artikelen 2.1.22.4 en 2.1.22.5.

Lid 2.1.22.3.2

Bij het verwijderen van een werk in een beschermingszone beperkt wordt voldaan aan artikel 2.1.22.6.

Artikel 2.1.22.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.1.22.5 Bescherming oppervlaktewaterlichaam

Lid 2.1.22.5.1

Het werk of voorwerp wordt op minimaal één meter uit de insteek geplaatst, behalve als het gaat om gras of eenjarige gewassen.

Lid 2.1.22.5.2

Binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk of voorwerp worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

Artikel 2.1.22.6 Verwijdering

Lid 2.1.22.6.1

Het werk of voorwerp wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip, als dit naar het oordeel van het bestuur nodig is voor het beheer of onderhoud van de aangrenzende waterkering.

Lid 2.1.22.6.2

Na het verwijderen van het werk of voorwerp worden de beschermingszone en het talud teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Artikel 2.1.22.7 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over artikel 2.1.22.2.

Paragraaf 2.1.23 *Kortdurende activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen*

Artikel 2.1.23.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het verrichten van kortdurende activiteiten in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water.

Artikel 2.1.23.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 2.1.23.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het verrichten van een activiteit in een b-water, als:

- a. de activiteit nodig is voor het verrichten van een activiteit die is toegestaan op grond van één van de andere paragrafen van dit hoofdstuk; en
- b. de activiteit maximaal twee weken duurt.

Lid 2.1.23.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het verrichten van een activiteit in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone of in een b-water, als:

- a. de activiteit maximaal een week duurt; en
- b. bij de activiteit geen werk wordt geplaatst dat langer dan een week aanwezig is.

Artikel 2.1.23.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 2.1.23.3.1

Bij het verrichten van een activiteit in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.1.23.6, als:

- a. de activiteit maximaal twee weken duurt; en
- b. de activiteit nodig is voor het verrichten van een activiteit die is toegestaan op grond van één van de andere paragrafen van dit hoofdstuk.

Lid 2.1.23.3.2

Bij het verrichten van een activiteit in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone of in een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.1.23.4 tot en met 2.1.23.6, als:

- a. de activiteit maximaal een week duurt; en
- b. bij de activiteit geen werk wordt geplaatst dat langer dan een week aanwezig is.

Artikel 2.1.23.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden, als de activiteit langer duurt dan een uur.

Artikel 2.1.23.5 Herstel na uitvoering

Na het uitvoeren van de activiteit worden het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone teruggebracht in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteit was.

Artikel 2.1.23.6 Bescherming watersysteem

Lid 2.1.23.6.1

De waterafvoer van de aangrenzende percelen blijft gewaarborgd.

Lid 2.1.23.6.2

Alle materialen die vrijkomen bij het verrichten van de activiteit, worden verwijderd.

Artikel 2.1.23.7 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de uitvoering en de locatie van het werk, bedoeld in artikel 2.1.23.2, tweede lid.

Paragraaf 2.1.24 Overige activiteiten in het profiel van vrije ruimte

Artikel 2.1.24.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het verrichten van activiteiten in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, voor zover de paragrafen 2.1.2 tot en met 2.1.21 daarop niet van toepassing zijn.

Artikel 2.1.24.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, derde lid, geldt niet voor het plaatsen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. het werk eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden; of
- b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.24.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.1.24.4, als:

- a. het werk eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden; of
- b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.1.24.4 Verwijdering van het werk

Het werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Hoofdstuk 3 Activiteiten bij waterkeringen

Afdeling 3.1

Paragraaf 3.1.1 Algemeen

Artikel 3.1.1.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het verrichten van activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering.

Artikel 3.1.1.2 Vergunningplichtige gevallen

Lid 3.1.1.2.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen, of in de daarbij behorende beschermingszone A:

- a. handelingen te verrichten;
- b. werken te behouden; of
- c. vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Lid 3.1.1.2.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in een compartimenteringskering, in de daarbij behorende beschermingszone A of in een overige waterkering:

- a. bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
- b. beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
- c. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
- d. te boren of te sonderen; of
- e. kabels of leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen.

Lid 3.1.1.2.3

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in beschermingszone B bij een primaire waterkering:

- a. bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden;
- b. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
- c. seismische onderzoeken te verrichten;
- d. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
- e. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben; of
- f. leidingen te leggen.

Lid 3.1.1.2.4

Het is verboden zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Paragraaf 3.1.2 Onderhoud aan openbare wegen

Artikel 3.1.2.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van onderhoud aan openbare wegen in een waterkering en in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.2.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste, tweede en vierde lid, gelden niet voor het uitvoeren van onderhoud aan een openbare weg in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A, als het onderhoud alleen bestaat uit:

- a. het vervangen van de toplaag van de weg, waarbij de verharding niet wordt uitgebreid;
- b. het plaatsen, onderhouden, verwijderen en vervangen van verkeersborden waarvoor geen fundering in het leggerprofiel van de waterkering nodig is; of
- c. het roven of aanvullen van de berm.

Artikel 3.1.2.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 3.1.2.3.1

Bij het uitvoeren van onderhoud aan een openbare weg in een waterkering of in beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de artikelen 3.1.2.4 en 3.1.2.5, als het onderhoud bestaat uit het vervangen van de toplaag van de weg, waarbij de verharding niet wordt uitgebreid.

Lid 3.1.2.3.2

Bij het uitvoeren van onderhoud aan een openbare weg in een waterkering of in beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de artikelen 3.1.2.4 tot en met 3.1.2.6, als het onderhoud bestaat uit:

- a. het plaatsen, onderhouden, verwijderen en vervangen van verkeersborden waarvoor geen fundering in het leggerprofiel van de waterkering nodig is; of
- b. het roven of aanvullen van de berm.

Artikel 3.1.2.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.1.2.5 Afdichten van paalgaten

Bij het verwijderen van bebording worden de paalgaten afgedicht met klei.

Artikel 3.1.2.6 Periode van uitvoering

Het onderhoud wordt alleen uitgevoerd in de periode van 1 april tot 1 oktober, tenzij het onderhoud uitgevoerd wordt op of bij een compartimenteringskering.

Paragraaf 3.1.3 Regulier onderhoud aan percelen

Artikel 3.1.3.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van regulier onderhoud aan percelen in beschermingszone A bij een waterkering en in beschermingszone B bij een primaire waterkering.

Artikel 3.1.3.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, gelden niet voor het uitvoeren van regulier onderhoud aan een perceel in beschermingszone A bij een waterkering of in beschermingszone B bij een primaire waterkering.

Artikel 3.1.3.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitvoeren van regulier onderhoud aan een perceel in beschermingszone A bij een waterkering of in beschermingszone B bij een primaire waterkering wordt voldaan aan artikel 3.1.3.4.

Artikel 3.1.3.4 Graafwerkzaamheden

Lid 3.1.3.4.1

Er wordt niet dieper gegraven dan 0,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld.

Lid 3.1.3.4.2

Na het uitvoeren van het onderhoud wordt het maaiveld teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Paragraaf 3.1.4 Eenvoudig verplaatsbare bouwwerken

Artikel 3.1.4.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, hebben, onderhouden en verwijderen van eenvoudig verplaatsbare bouwwerken in beschermingszone A bij een primaire waterkering of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen.

Artikel 3.1.4.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste en vierde lid, geldt niet voor het plaatsen, hebben, onderhouden of verwijderen van een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk in beschermingszone A bij een primaire waterkering of regionale waterkering.

Artikel 3.1.4.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen, hebben, onderhouden of verwijderen van een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk in beschermingszone A bij een primaire waterkering of regionale waterkering wordt voldaan aan de artikelen 3.1.4.4 tot en met 3.1.4.6.

Artikel 3.1.4.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.1.4.5 Plaatsing van het bouwwerk

Lid 3.1.4.5.1

Het bouwwerk, inclusief de fundering, wordt niet dieper ingegraven dan 0,30 meter.

Lid 3.1.4.5.2

Paalvormige bouwwerken met een diameter van maximaal 15 cm worden grondverdringend aangebracht tot een diepte van maximaal 1 meter

Artikel 3.1.4.6 Verwijdering van het bouwwerk

Lid 3.1.4.6.1

Bij het verwijderen van paalvormige bouwwerken met een diameter van maximaal 15 cm worden de paalgaten aangevuld met (zwel)klei.

Lid 3.1.4.6.2

Na het verwijderen van het bouwwerk wordt de bodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Lid 3.1.4.6.3

Het bouwwerk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip, als het verwijderen nodig is voor het uitvoeren van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden.

Paragraaf 3.1.5 Beweiden

Artikel 3.1.5.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het weiden van schapen en geiten in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen, en in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.5.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het weiden van schapen of geiten in een primaire waterkering of regionale waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.5.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het weiden van schapen of geiten in een primaire waterkering of regionale waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan artikel 3.1.5.4.

Artikel 3.1.5.4 Verwijdering van de dieren

De schapen of geiten worden verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip, als de instandhouding van de grasmat in gevaar is of in gevaar dreigt te komen.

Paragraaf 3.1.6 Afrasteringen

Artikel 3.1.6.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, hebben, onderhouden en verwijderen van afrasteringen in een waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen, en in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.6.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste, tweede en vierde lid, gelden niet voor het plaatsen, hebben, onderhouden of verwijderen van een afrastering in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.6.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 3.1.6.3.1

Bij het plaatsen, hebben of onderhouden van een afrastering in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan de artikelen 3.1.6.4 tot en met 3.1.6.7.

Lid 3.1.6.3.2

Bij het verwijderen van een afrastering in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan de artikelen 3.1.6.4 en 3.1.6.7.

Artikel 3.1.6.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.1.6.5 Constructie

Lid 3.1.6.5.1

De afrastering:

- a. bestaat uit rasterpalen met daartussen staaldraad of schapengaas;
- b. is maximaal 1,20 meter hoog;
- c. wordt tot maximaal 1 meter diep grondverdringend aangebracht;
- d. wordt voldoende veekerend uitgevoerd;
- e. is eenvoudig te verwijderen; en
- f. is zodanig open dat water vrijwel ongehinderd kan passeren.

Lid 3.1.6.5.2

Palen en draad of gaas worden zodanig aangebracht dat het onderhoud aan de waterkering niet wordt belemmerd.

Artikel 3.1.6.6 Onderhoud

De afrastering wordt in goede staat gehouden.

Artikel 3.1.6.7 Afdichten paalgaten

Bij verwijdering van de afrastering worden de paalgaten afgedicht met klei.

Paragraaf 3.1.7 Gebruik van percelen als tuin of bouwland

Artikel 3.1.7.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het gebruiken van percelen als tuin of bouwland in een compartimenteringskering of overige waterkering en in beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 3.1.7.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste en tweede lid, gelden niet voor het gebruiken van een perceel als tuin of bouwland in een compartimenteringskering of overige waterkering, of in beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 3.1.7.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 3.1.7.3.1

Bij het gebruiken van een perceel als tuin of bouwland in een compartimenteringskering of overige waterkering, of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan de artikelen 3.1.7.4 en 3.1.7.5.

Lid 3.1.7.3.2

Bij het gebruiken van een perceel als tuin of bouwland in beschermingszone A bij een primaire of regionale waterkering wordt voldaan aan de artikelen 3.1.7.4 tot en met 3.1.7.6.

Artikel 3.1.7.4 Toegestane werkzaamheden

Er worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die bestaan uit:

- a. spitten, ploegen, eggen of andere vergelijkbare oppervlakkige grondroeringen en bewerkingen;
- b. bemesten;
- c. het zaaien, poten, telen of oogsten van éénjarige gewassen;
- d. het aanbrengen of hebben van gras;
- e. het planten, hebben of verwijderen van struiken; of
- f. het planten, hebben of verwijderen van bomen die van nature lager blijven dan 5,0 m, gemeten vanaf maaiveld.

Artikel 3.1.7.5 Onderhoud aan de waterkering

De gewassen en beplantingen vormen geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de waterkering.

Artikel 3.1.7.6 Het planten van nieuwe bomen of struiken

Nieuwe bomen en struiken worden verder dan 10 meter uit de buitenteen en verder dan 4 meter uit de binnenteen van de waterkering geplant.

Paragraaf 3.1.8 Beplanting

Artikel 3.1.8.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het snoeien en verwijderen van beplanting in een waterkering en in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.8.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste en tweede lid, gelden niet voor het snoeien en verwijderen van beplanting in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.8.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 3.1.8.3.1

Bij het snoeien van beplanting in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan de artikelen 3.1.8.4 tot en met 3.1.8.6.

Lid 3.1.8.3.2

Bij het verwijderen van beplanting in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan de artikelen 3.1.8.4 en 3.1.8.7 tot en met 3.1.8.10.

Artikel 3.1.8.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.1.8.5 Snoeien

Lid 3.1.8.5.1

De boom wordt zodanig gesnoeid, dat zich een takvrije stamlengte van 4 meter kan ontwikkelen.

Lid 3.1.8.5.2

Snoeihout en bladval worden verwijderd en afgevoerd.

Artikel 3.1.8.6 Geen schade

Lid 3.1.8.6.1

Op de waterkering wordt geen schade aan de grasmat veroorzaakt.

Lid 3.1.8.6.2

In beschermingszone A wordt geen schade aan het maaiveld veroorzaakt.

Artikel 3.1.8.7 Uittrezen

Lid 3.1.8.7.1

De wortelresten worden uittrezed.

Lid 3.1.8.7.2

Het uittreede materiaal wordt uit de wortelgaten verwijderd.

Lid 3.1.8.7.3

Het uittreede materiaal wordt verwerkt buiten de waterkering en buiten beschermingszone A.

Artikel 3.1.8.8 Kleigrond inbrengen

Lid 3.1.8.8.1

In wortelgaten op de waterkering wordt kleigrond ingebracht van dezelfde samenstelling als de dijkbekleding. Deze kleigrond wordt zorgvuldig laagsgewijs verdicht.

Lid 3.1.8.8.2

In wortelgaten in beschermingszone A wordt kleigrond ingebracht van dezelfde samenstelling als het maaiveld. Deze kleigrond wordt zorgvuldig laagsgewijs verdicht.

Artikel 3.1.8.9 Bedekken wortelgaten

Wortelgaten in de waterkering worden voorzien van geschikte graszoden of worden vóór 1 september ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daaraan gelijkwaardig graszaad.

Artikel 3.1.8.10 Seizoen voor werkzaamheden

Werkzaamheden op een primaire of regionale waterkering worden alleen uitgevoerd in de periode van 1 april tot 1 oktober, tenzij de werkzaamheden uitgevoerd worden op of bij een compartimenteringskering.

Paragraaf 3.1.9 Erfverharding

Artikel 3.1.9.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van erfverharding in een overige waterkering en in beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 3.1.9.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste, tweede en vierde lid, gelden niet voor het aanbrengen, onderhouden of verwijderen van erfverharding in een overige waterkering of in beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 3.1.9.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanbrengen, onderhouden of verwijderen van erfverharding in een overige waterkering of in beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de artikelen 3.1.9.4 en 3.1.9.5.

Artikel 3.1.9.4 Toegestane werkzaamheden

Er worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die bestaan uit:

- a. grondroeringen van maximaal 30 centimeter diep;
- b. het aanbrengen van open verharding; of
- c. het aanbrengen van een zandbed voor open verharding.

Artikel 3.1.9.5 Aanvullen bij verwijdering

Lid 3.1.9.5.1

Bij het verwijderen van erfverharding wordt de ontstane ruimte aangevuld tot aan het maaiveld.

Lid 3.1.9.5.2

Er wordt aangevuld met materiaal dat vergelijkbaar is met het omliggende maaiveld.

Paragraaf 3.1.10 Kabels en leidingen

Artikel 3.1.10.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het leggen, hebben, onderhouden, vervangen en verwijderen van:

- a. kabels en leidingen in een waterkering, in de daarbij behorende beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering; en
- b. leidingen in beschermingszone B bij een primaire waterkering.

Artikel 3.1.10.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 3.1.10.2.1

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste, derde en vierde lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een primaire of regionale waterkering, in de daarbij behorende beschermingszone A of B, of in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering, als het gaat om een huisaansluiting op het kabel- en leidingnetwerk.

Lid 3.1.10.2.2

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, tweede en vierde lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een compartimenteringskering of in de daarbij behorende beschermingszone A, als:

- a. de kabel of leiding wordt gelegd, behouden, onderhouden, vervangen of verwijderd in de bovenste meter van de compartimenteringskering, gemeten vanaf het maaiveld; of
- b. het een leiding is die niet valt onder het toepassingsgebied van NEN3650-1.

Lid 3.1.10.2.3

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, tweede en vierde lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een overige kering, als het een leiding is die niet valt onder het toepassingsgebied van NEN3650-1.

Artikel 3.1.10.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding wordt voldaan aan de artikelen 3.1.10.4 en 3.1.10.5, als voor die kabel of leiding geen omgevingsvergunning is vereist op grond van artikel 3.1.10.2.

Artikel 3.1.10.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.1.10.5 Bescherming omgeving kabel en leiding

Lid 3.1.10.5.1

Werkzaamheden in het buitentalud van primaire en regionale waterkeringen worden alleen uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober, behalve als de kering een compartimenteringskering is.

Lid 3.1.10.5.2

Bij het verrichten van de activiteit worden waterkeringen en waterkerende constructies niet gekruist.

Lid 3.1.10.5.3

Proefsleuven die noodzakelijk zijn om de ligging van bestaande kabels of leidingen vast te stellen, worden met de hand gegraven.

Lid 3.1.10.5.4

Het ontwerp, de aanleg en het beheer van een leiding voldoen aan de laatst vastgestelde NEN 3650-serie.

Lid 3.1.10.5.5

Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt alleen aangelegd door middel van een open ontgraving.

Lid 3.1.10.5.6

Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt uit één stuk uitgevoerd en wordt trekvast verbonden.

Lid 3.1.10.5.7

Kunststof leidingen worden uitgevoerd in HDPE (PE80 of PE100) SDR11.

Lid 3.1.10.5.8

Er worden alleen leidingen toegepast met een diameter van maximaal 125 millimeter.

Lid 3.1.10.5.9

Toe te passen HDPE-leidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen.

Lid 3.1.10.5.10

Bij verruiming van de diameter van de kabel of leiding worden verlooplasmoffen toegepast.

Lid 3.1.10.5.11

Een sleuf wordt niet dieper en breder uitgegraven dan noodzakelijk is en wordt in ieder geval niet breder dan 0,5 meter en niet dieper dan 1 meter uitgegraven.

Lid 3.1.10.5.12

Ontgravingen worden laagsgewijs uitgevoerd, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden. Deze grondsoorten worden bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht, zodanig dat de opbouw, draagkracht en waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden.

Lid 3.1.10.5.13

Zowel voor het einde van iedere werkdag als na het voltooien van de werkzaamheden wordt de sleuf afgedicht met de uitkomende grond.

Lid 3.1.10.5.14

Bij primaire waterkeringen worden huisaansluitingen voor binnendijkse nieuwbouw aangelegd en binnengevoerd vanaf het achterland.

Lid 3.1.10.5.15

Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden.

Lid 3.1.10.5.16

Bij een hoge rivierwaterstand worden de werkzaamheden gestaakt op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip. Bij dat maatwerkvoorschrift kunnen beschermende maatregelen voor de waterkering worden opgelegd.

Artikel 3.1.10.6 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over artikel 3.1.10.5, waarbij, in afwijking van dat artikel, ruimere maatvoeringen of andere uitvoeringswijzen worden toegestaan, als die voorschriften geen belemmering vormen voor het beheer, het onderhoud of de instandhouding van de kering.

Paragraaf 3.1.11 Interne verbouwing van panden

Artikel 3.1.11.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van interne verbouwingen in bestaande panden in een waterkering en in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.11.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste en tweede lid, gelden niet voor het uitvoeren van een interne verbouwing in een bestaand pand in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A.

Artikel 3.1.11.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitvoeren van een interne verbouwing in een bestaand pand in een waterkering of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan artikel 3.1.11.4.

Artikel 3.1.11.4 Geen constructieve wijziging

Er wordt geen constructieve wijziging uitgevoerd aan een kelder, fundering of vloerpeil.

Paragraaf 3.1.12 Grondmechanisch onderzoek

Artikel 3.1.12.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 3.1.12.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

De verboden, bedoeld in artikel 3.1.1.2, eerste en tweede lid, gelden niet voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in beschermingszone A bij een waterkering, als dat onderzoek alleen bestaat uit het uitvoeren van sonderingen of grondboringen.

Artikel 3.1.12.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de artikelen 3.1.12.4 tot en met 3.1.12.6, als dat onderzoek alleen bestaat uit het uitvoeren van sonderingen of grondboringen.

Artikel 3.1.12.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.1.12.5 Herstel waterdichtheid

De boor- en sondeergaten worden zodanig met bentoniet gevuld dat de waterdichtheid van de doorbroken grondlagen wordt hersteld.

Artikel 3.1.12.6 Geen werkzaamheden bij verhoogde waterspanning

Er worden geen sonderingen en grondboringen uitgevoerd als er een verhoogde waterspanning in de bodem is.

Artikel 3.1.12.7 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over het uitvoeren van sonderingen en grondboringen.

Paragraaf 3.1.13 Activiteiten in de schil van compartimenteringskeringen

Artikel 3.1.13.1 Toepassingsbereik

Lid 3.1.13.1.1

Deze paragraaf is van toepassing op het verrichten van activiteiten in een compartimenteringskering of in de daarbij behorende beschermingszone A.

Lid 3.1.13.1.2

Deze paragraaf is niet van toepassing op:

- a. het aanleggen, wijzigen en verwijderen van kabels en leidingen; en
- b. het aanbrengen, snoeien en verwijderen van beplanting.

Artikel 3.1.13.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 3.1.1.2, tweede lid, geldt niet voor het verrichten van een activiteit in een compartimenteringskering of in de daarbij behorende beschermingszone A, als:

- a. de activiteit alleen wordt verricht in de bovenste meter van de compartimenteringskering of de daarbij behorende beschermingszone A, gemeten vanaf het maaiveld; en
- b. er door de activiteit geen blijvende verbinding wordt gemaakt tussen beide zijden van de compartimenteringskering.

Artikel 3.1.13.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitvoeren van een activiteit in een compartimenteringskering of in de daarbij behorende beschermingszone A wordt voldaan aan de artikelen 3.1.13.4 tot en met 3.1.13.6, als:

- a. de activiteit alleen wordt verricht in de bovenste meter van de compartimenteringskering of de daarbij behorende beschermingszone A, gemeten vanaf het maaiveld; en
- b. er door de activiteit geen blijvende verbinding wordt gemaakt tussen beide zijden van de compartimenteringskering.

Artikel 3.1.13.4 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.1.13.5 Herstel na werkzaamheden

Lid 3.1.13.5.1

Het profiel van de waterkering en van beschermingszone A worden na de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand teruggebracht.

Lid 3.1.13.5.2

Ontgravingen worden zodanig laagsgewijs gevuld en gedicht dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld.

Lid 3.1.13.5.3

Beschadigde gedeelten van de grasmast worden ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden.

Artikel 3.1.13.6 Onderhoud

De activiteit vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de waterkering.

Hoofdstuk 4 Activiteiten in bergingsgebieden

Afdeling 4.1 Activiteiten in bergingsgebieden

Paragraaf 4.1.1 Activiteiten in bergingsgebieden

Artikel 4.1.1.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het verrichten van een activiteit in een bergingsgebied.

Artikel 4.1.1.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in een bergingsgebied:

- a. het maaiveld te verhogen;
- b. een waterkerende constructie aan te brengen, te wijzigen of te verwijderen; of
- c. een bouwwerk aan te brengen of te wijzigen.

Hoofdstuk 5 Activiteiten met grondwater

Afdeling 5.1

Paragraaf 5.1.1 Algemeen

Artikel 5.1.1.1 Toepassingsbereik

Lid 5.1.1.1.1

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water.

Lid 5.1.1.1.2

Deze paragraaf is ook van toepassing op het ontwateren van gronden met drainagemiddelen.

Artikel 5.1.1.2 Vergunningplichtige gevallen

Lid 5.1.1.2.1

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

Lid 5.1.1.2.2

Het is verboden zonder omgevingsvergunning gronden te ontwateren met drainagemiddelen.

Lid 5.1.1.2.3

Het verbod, bedoeld in het tweede lid, geldt niet voor gemeenten bij het treffen van maatregelen op grond van artikel 2.16, eerste lid, onder a, aanhef en onder 1° en 2°, van de Omgevingswet.

Artikel 5.1.1.3 Informatieplicht beëindiging vergunningplichtige onttrekkingen en infiltraties

De houder van een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water informeert het bevoegd gezag tijdig over het voornemen om de onttrekking of infiltratie definitief te beëindigen.

Paragraaf 5.1.2 Drainage

Artikel 5.1.2.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het ontwateren van gronden met drainagemiddelen.

Artikel 5.1.2.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, tweede lid, geldt niet voor het ontwateren van gronden met drainagemiddelen buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied.

Artikel 5.1.2.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het ontwateren van gronden met drainagemiddelen buiten een beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied wordt voldaan aan de artikelen 5.1.2.4 en 5.1.2.5.

Artikel 5.1.2.4 Onderhoud

Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.

Artikel 5.1.2.5 Bescherming oppervlaktewaterlichaam

Lid 5.1.2.5.1

Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.

Lid 5.1.2.5.2

Binnen een straal van 0,5 meter rondom het drainagemiddel worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

Paragraaf 5.1.3 Beregenen van grasland

Artikel 5.1.3.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland.

Artikel 5.1.3.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 5.1.3.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied, attentiegebied of invloedsgebied Natura 2000;
- b. de pompcapaciteit per onttrekkingsinrichting maximaal 70 m³ per uur is;
- c. er maximaal 1 put per 5 hectare aanwezig is; en
- d. de put niet dieper is dan:
 - 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 - 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.3.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 - 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 - 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.3.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 5.1.3.3.1

Bij het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland wordt voldaan aan de artikelen 5.1.3.4 en 5.1.3.7 tot en met 5.1.3.9, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied, attentiegebied of invloedsgebied Natura 2000;
- b. de pompcapaciteit per onttrekkingsinrichting maximaal 70 m³ per uur is;
- c. er maximaal 1 put per 5 hectare aanwezig is; en
- d. de put niet dieper is dan:
 - 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 - 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.3.3.2

Bij het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland wordt voldaan aan de artikelen 5.1.3.8 en 5.1.3.9, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 - 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 - 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.3.3.3

Bij het boren of afdichten van een put voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland wordt voldaan aan de artikelen 5.1.3.5 en 5.1.3.6, als hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is op de boring of afdichting.

Artikel 5.1.3.4 Meldingsplicht

Lid 5.1.3.4.1

Het is verboden grondwater te onttrekken voor het beregenen van grasland zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden, als:

- a. er niet eerder een melding is gedaan voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland; of
- b. er eerder een melding is gedaan voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland, maar de voorgenomen onttrekking afwijkt van de bij die melding verstrekte gegevens.

Lid 5.1.3.4.2

De melding bevat:

- a. de locatie van de put;
- b. de maximale pompcapaciteit;
- c. de diepte van de put; en
- d. het bedrijfswaterplan.

Artikel 5.1.3.5 Meldingsplicht booractiviteit

Het is verboden een put te boren of af te dichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 5.1.3.6 Informatieplicht boring en afdichting

Binnen vier weken na afloop van de boring of afdichting wordt de beschrijving van het veldwerk, bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit, verstrekt aan het bestuur.

Artikel 5.1.3.7 Bescherming grondwater

Lid 5.1.3.7.1

Het onttrokken grondwater wordt alleen gebruikt voor het beregenen van grasland.

Lid 5.1.3.7.2

De houder van de onttrekkingsinrichting beschikt over een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd voorafgaand aan de onttrekking.

Lid 5.1.3.7.3

Bij het opstellen en uitvoeren van het bedrijfswaterplan wordt voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Lid 5.1.3.7.4

Vergunningen verleend voor activiteiten als bedoeld in artikel 5.1.3.2 vervallen met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 5.1.3.8 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.1.3.9 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.

Paragraaf 5.1.4 Beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt

Artikel 5.1.4.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt.

Artikel 5.1.4.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 5.1.4.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied, attentiegebied of invloedsgebied Natura 2000;
- b. de pompcapaciteit per onttrekkingsinrichting maximaal 100 m³ per uur is;
- c. er maximaal 1 put per 5 hectare aanwezig is; en
- d. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.4.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.4.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 5.1.4.3.1

Bij het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt wordt voldaan aan de artikelen 5.1.4.4, 5.1.4.7 tot en met 5.1.4.9, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied, attentiegebied of invloedsgebied Natura 2000;
- b. de pompcapaciteit per onttrekkingsinrichting maximaal 100 m³ per uur is;
- c. er maximaal 1 put per 5 hectare aanwezig is; en
- d. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.4.3.2

Bij het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt wordt voldaan aan de artikelen 5.1.4.8 en 5.1.4.9, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.4.3.3

Bij het boren of afdichten van een put voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt wordt voldaan aan de artikelen 5.1.4.5 en 5.1.4.6, als hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is op de boring of afdichting.

Artikel 5.1.4.4 Meldingsplicht

Lid 5.1.4.4.1

Het is verboden grondwater te onttrekken voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden, als:

- a. er niet eerder een melding is gedaan voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt; of
- b. er eerder een melding is gedaan voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt maar de voorgenomen onttrekking afwijkt van de bij die melding verstrekte gegevens.

Lid 5.1.4.4.2

De melding bevat:

- a. de locatie van de put(ten);
- b. de maximale pompcapaciteit;
- c. de diepte van de put; en
- d. het bedrijfswaterplan.

Artikel 5.1.4.5 Meldingsplicht booractiviteit

Het is verboden een put te boren of af te dichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 5.1.4.6 Informatieplicht boring en afdichting

Binnen vier weken na afloop van de boring of afdichting wordt de beschrijving van het veldwerk, bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit, verstrekt.

Artikel 5.1.4.7 Bescherming grondwater

Lid 5.1.4.7.1

Het onttrokken grondwater wordt alleen gebruikt voor het beregenen voor akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container- en substraatteelt.

Lid 5.1.4.7.2

De houder van de onttrekkingsinrichting beschikt over een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd voorafgaand aan de onttrekking.

Lid 5.1.4.7.3

Bij het opstellen en uitvoeren van het bedrijfswaterplan wordt voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Lid 5.1.4.7.4

Vergunningen verleend voor activiteiten ten behoeve van akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt zoals bedoeld in artikel 5.1.4.2, vervallen met ingang van 1 januari 2018.

Lid 5.1.4.7.5

Vergunningen verleend voor activiteiten ten behoeve van glastuinbouw, container- en substraatteelt zoals bedoeld in artikel 5.1.4.2, vervallen met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 5.1.4.8 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.1.4.9 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.

Paragraaf 5.1.5 Brandblusvoorzieningen

Artikel 5.1.5.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor brandblusvoorzieningen.

Artikel 5.1.5.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 5.1.5.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening, als:

- a. de brandblusvoorziening noodzakelijk is op grond van de bepalingen over brandbestrijding van het Besluit bouwwerken leefomgeving en er geen redelijk alternatief is voor het gebruik van grondwater om aan die bepalingen te kunnen voldoen;
- b. de brandblusvoorziening:
 1. een geboorde put is die is voorzien van een aansluitstuk voor gebruik door de brandweer; of
 2. onderdeel uitmaakt van een brandblusinstallatie, conform de daarvoor geldende (landelijke) normen en voorschriften;
- c. er alleen grondwater wordt onttrokken voor de brandblusvoorziening of voor het vereiste onderhoud aan de put; en
- d. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.5.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.5.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 5.1.5.3.1

Bij het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening wordt voldaan de artikelen 5.1.5.6 en 5.1.5.7, als de onttrekking vergunningvrij is op grond van artikel 5.1.5.2.

Lid 5.1.5.3.2

Bij het boren of afdichten van een put voor het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening wordt voldaan aan de artikelen 5.1.5.4 en 5.1.5.5, als hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is op de boring of afdichting.

Artikel 5.1.5.4 Meldingsplicht booractiviteit

Het is verboden een put te boren of af te dichten zonder dit tenminste twee weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 5.1.5.5 Informatieplicht boring en afdichting

Binnen vier weken na afloop van de boring of afdichting wordt de beschrijving van het veldwerk, bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit, verstrekt.

Artikel 5.1.5.6 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.1.5.7 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.

Paragraaf 5.1.6 Tijdelijke bronbemalingen

Artikel 5.1.6.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling.

Artikel 5.1.6.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 5.1.6.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:

- a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 70 m³ per uur is; en
- b. de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.

Lid 5.1.6.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling binnen een beschermd gebied, als:

- a. de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:
 - 1. bouwkundige of civieltechnische werking; of
 - 2. bodemsanering;
- b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 50.000 m³ per maand is;
- c. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden; en
- d. het onttrokken grondwater volledig wordt teruggebracht in de bodem.

Lid 5.1.6.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling buiten een beschermd gebied, als:

- a. de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:
 - 1. bouwkundige of civieltechnische werking; of
 - 2. bodemsanering;
- b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 50.000 m³ per maand is; en
- c. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden.

Lid 5.1.6.2.4

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 - 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 - 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.6.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 5.1.6.3.1

Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 5.1.6.4 en 5.1.6.6, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.1.6.2, tweede, derde of vierde lid.

Lid 5.1.6.3.2

Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan de artikelen 5.1.6.5 en 5.1.6.6, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 - 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 - 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.6.4 Bescherming grondwater

Lid 5.1.6.4.1

De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Lid 5.1.6.4.2

De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Artikel 5.1.6.5 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.1.6.6 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.

Paragraaf 5.1.7 Grondwatersanering

Artikel 5.1.7.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van grondwatersaneringen.

Artikel 5.1.7.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 5.1.7.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het uitvoeren van een grondwatersanering binnen een beschermd gebied, als:

- a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 20.000 m³ per maand is;
- b. de onttrekking niet langer duurt dan 30 maanden; en
- c. het onttrokken grondwater volledig wordt teruggebracht in de bodem.

Lid 5.1.7.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het uitvoeren van een grondwatersanering buiten een beschermd gebied, als:

- a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 20.000 m³ per maand is; en
- b. de onttrekking niet langer duurt dan 30 maanden.

Lid 5.1.7.2.3

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het uitvoeren van een grondwatersanering, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.7.3 Aanwijzing algemene regels

Lid 5.1.7.3.1

Bij het uitvoeren van een grondwatersanering wordt voldaan aan de artikelen 5.1.7.4 en 5.1.7.6, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.1.7.2, tweede en derde lid.

Lid 5.1.7.3.2

Bij het uitvoeren van een grondwatersanering wordt voldaan aan de artikelen 5.1.7.5 en 5.1.7.6, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.7.4 Bescherming grondwater

Lid 5.1.7.4.1

De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Lid 5.1.7.4.2

De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de grondwatersanering.

Artikel 5.1.7.5 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.1.7.6 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor de grondwatersanering wordt afgedicht.

Paragraaf 5.1.8 Veedrenkputten en overige grondwateronttrekkingen

Artikel 5.1.8.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op:

- a. het onttrekken van grondwater voor veedrenkputten; en
- b. het onttrekken van grondwater, voor zover de vorige paragrafen 5.1.2 tot en met 5.1.7 daarop niet van toepassing zijn.

Artikel 5.1.8.2 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Lid 5.1.8.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor een veedrenkput, als de put niet dieper is dan:

- a. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
- b. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Lid 5.1.8.2.2

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater, als:

- a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten een beschermd gebied;
- b. de pompcapaciteit maximaal 10 m³ water per uur is; en
- c. de put niet dieper is dan:
 1. het watervoerende pakket zoals aangegeven in tabel 1 van bijlage 1; of
 2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.1.8.3 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater wordt voldaan aan de artikelen 5.1.8.4 en 5.1.8.5, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.1.8.2.

Artikel 5.1.8.4 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.1.8.5 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 6.1

Paragraaf 6.1.1 Overgangsbepalingen algemeen

Artikel 6.1.1.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

Lid 6.1.1.1.1

Een omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning op grond van deze verordening.

Lid 6.1.1.1.2

Als voor een activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening geen verbod op grond van deze verordening geldt om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten, gelden voorschriften uit een onherroepelijke omgevingsvergunning voor die activiteit als maatwerkvoorschrift. Dit geldt alleen voor zover het waterschap over die activiteit maatwerkvoorschriften kan stellen op grond van deze verordening.

Lid 6.1.1.1.3

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor een activiteit waarvoor op grond van deze waterschapsverordening een verbod geldt om de activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten, blijft het oude recht van toepassing tot de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Deze onherroepelijke omgevingsvergunning geldt als een omgevingsvergunning op grond van deze verordening.

Artikel 6.1.1.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

Lid 6.1.1.2.1

Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt als een melding van die activiteit op grond van deze verordening, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is.

Lid 6.1.1.2.2

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend, geldt als een melding van die activiteit op grond van deze verordening, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is.

Lid 6.1.1.2.3

Een maatwerkvoorschrift voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en die onherroepelijk is, geldt als een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening.

Artikel 6.1.1.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor die inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing:

- a. tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;
- b. tot het tijdstip waarop de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of
- c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom, tot het tijdstip waarop:
 1. de last volledig is uitgevoerd;
 2. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of
 3. de last is opgeheven.

Paragraaf 6.1.2 Overgangsbepalingen begrenzing waterstaatswerken vanwege omgevingsverordening

Artikel 6.1.2.1 Overgangsrecht begrenzing waterstaatswerken vanwege omgevingsverordening

Lid 6.1.2.1.1

In afwijking van de artikelen 1.1.2.2 en 1.1.2.3 wordt een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan in de omgevingsverordening registratie als a-water is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, voor de toepassing van deze waterschapsverordening aangemerkt als a-water.

Lid 6.1.2.1.2

In afwijking van de artikelen 1.1.2.2 en 1.1.2.3 wordt een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan in de omgevingsverordening registratie als b-water is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, voor de toepassing van deze waterschapsverordening aangemerkt als b-water.

Paragraaf 6.1.3 Overgangsbepalingen duikers en bruggen

Artikel 6.1.3.1 Overgangsrecht duikers en bruggen

Lid 6.1.3.1.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het behouden van een duiker of brug in een a-water, als:

- a. de duiker of brug is aangelegd voor:
 1. 28 februari 2012, voor duikers en bruggen gelegen in district Hertogswetering;
 2. 6 november 2012, voor duikers en bruggen gelegen in district Raam;
 3. 4 december 2012, voor duikers en bruggen gelegen in district Beneden Aa; of
 4. 19 februari 2013, voor duikers en bruggen gelegen in district Boven Aa;
- b. de duiker of brug als zodanig is opgenomen op de betreffende leggerkaarten;
- c. de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;
- d. de duiker of brug extra onderhouden wordt op bij maatwerkvoorschrift te bepalen momenten; en
- e. de duiker of brug wordt verwijderd als deze niet meer in een goede staat van onderhoud verkeert.

Lid 6.1.3.1.2

Zodra de duiker of brug wordt vervangen, gewijzigd of verwijderd, wordt voldaan aan de in deze verordening gestelde regels.

Paragraaf 6.1.4 Overgangsbepalingen obstakels langs watergangen

Artikel 6.1.4.1 Overgangsrecht gebouwen

Lid 6.1.4.1.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt tijdelijk niet voor het behouden van een niet eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen gebouw in de beschermingszone bij een a-water, als deze is gebouwd voor 1 januari 2010.

Lid 6.1.4.1.2

Zodra het gebouw wordt gewijzigd of uitgebreid, wordt voldaan aan de in deze verordening gestelde regels, als de wijziging of uitbreiding niet valt onder artikel 2.15d, onder d tot en met h en m, van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Artikel 6.1.4.2 Overgangsrecht overige obstakels

Lid 6.1.4.2.1

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1.1.2, eerste lid, geldt niet voor het behouden van een obstakel, anders dan een gebouw, in de beschermingszone bij een a-water, als het is aangebracht voor 1 januari 2010.

Lid 6.1.4.2.2

Het obstakel wordt verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Paragraaf 6.1.5 Citeertitel

Artikel 6.1.5.1 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas.

Hoofdstuk 7 Bijlage I

Afdeling 7.1 Bijlage I

Paragraaf 7.1.1 Bijlage I

Artikel 7.1.1.1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- afkoppelen van verhard oppervlak: onderbreken van de afvoer van op bestaand verhard oppervlak vallend hemelwater via een gemengde of verbeterd gescheiden riolering naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- afrastering: (overwegend) verticale afrastering van niet-levend materiaal;
- afscheidende laag: afdichtende of slecht waterdoorlatende bodemlaag;
- anti-worteldoek: kunststof doek dat wel water maar geen licht en wortelgroei doorlaat;
- bedrijfswaterplan: plan van waterconserverende of waterbesparende maatregelen dat wordt opgesteld en uitgevoerd door of namens de houder van een onttrekkingsinrichting of degene die grondwater onttrekt, conform een door het bestuur vastgesteld model;
- bergingsvoorziening: voorziening die moet worden aangelegd om te voorkomen dat de extra hoeveelheid hemelwater ten gevolge van een toename van verhard oppervlak versneld wordt afgevoerd naar het ontvangende watersysteem;
- beschoeiing: grondkerende constructie in de oeverlijn/talud om de oever/talud tegen afkalving te beschermen;
- bestuur: dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas;
- bodemsanering: beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging van de bodem;
- brandblusvoorziening: voorziening die permanent aanwezig is, maar slechts in noodsituaties benut wordt ten behoeve van voor bluswatervoorziening;
- bronbemaling: uit de bodem of bouwputten onttrekken van grondwater door middel van een pomp;
- brug: werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de doorgang van een perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de andere kant van het oppervlaktewaterlichaam;
- buitentalud: hellend vlak van een waterkering aan de waterkerende zijde;
- c-water: alle oppervlaktewaterlichamen die geen a-water of b-water zijn
- drainagemiddel: ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand welke vrij afstroomt waarbij niet direct of indirect gebruik gemaakt wordt van een pomp(constructie);
- gestuurde persing of boring: een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals een waterstaatswerk diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd;
- groen dak: dak dat bedekt is met vegetatie met een waterbergende functie;
- grondwatersanering: beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging van het grondwater;
- huisaansluiting: deel van een kabel of leiding dat een directe verbinding vormt tussen één specifiek pand (gebouw met een BAG-adres) en het distributienet van de netbeheerder;
- infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;
- insteek: het als zodanig in de legger aangegeven snijpunt van de lijn van talud en maaiveld, dan wel de lijn van een oppervlaktewaterlichaam waar talud en maaiveld elkaar snijden;
- kabel: voorziening voor het aanleggen, hebben en onderhouden van onder andere elektriciteitssignaal en telecommunicatievoorzieningen;
- leiding: mediumvoerende buisconstructie, die geen lozingswerk is en die niet in open verbinding staat met oppervlaktewater;
- maaisel: begroeiing met enige aanhangende (bagger)specie, die vrijkomt bij het uitvoeren van onderhoud;
- natuurvriendelijke oever: oever die zo is aangelegd of wordt gewijzigd dat deze niet alleen dient om de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen, maar ook om landschappelijke en ecologische functies te versterken;
- ondersteunend kunstwerk: werk dat van belang is voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering of voor het functioneren van de waterhuishouding;

- onttrekken: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een werk;
- openbare weg: weg in beheer van een overheid;
- overhangend bouwwerk: bouwwerk dat geheel of gedeeltelijk over het oppervlaktewaterlichaam of het talud is geplaatst;
- poel: relatief klein oppervlaktewaterlichaam met een natuurdoelstelling, in hoofdzaak een ecologische functie ten behoeve van amfibieën;
- pompcapaciteit: het maximum wateropbrengend vermogen van een inrichting in kubieke meters per uur;
- put: alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat en doorlatende filters;
- regulier onderhoud: periodiek uit te voeren werkzaamheden om de aan een perceel gegeven bestemming in stand te kunnen houden;
- roven: oppervlakkig, over een kleine diepte weghalen van de grond;
- sleufbemaling: bronbemaling ten behoeve van een smalle, meestal voortschrijdende bouwput;
- specie: bij onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen vrijkomende grond inclusief daarin voorkomende stoffen;
- steiger: constructie die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel;
- talud: hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen;
- teen: de als zodanig in de legger aangegeven lijn van de onderrand van een waterkering, dan wel de lijn waar talud en maaiveld elkaar snijden;
- toename van verhard oppervlak: wijziging van onverhard naar verhard oppervlak;
- veedrenkput: inrichting voor het drenken van vee waarvan de pomp niet mechanisch wordt aangedreven;
- verhard oppervlak: al het oppervlak dat er voor zorgt dat water sneller tot afvoer komt;
- vlonder: constructie op het maaiveld grenzend aan het oppervlaktewaterlichaam;
- waterhuishoudkundige functie: functie die de provincie of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan;
- zinkerbord: bord dat markeert waar een leiding of kabel een watergang ondergronds doorkruist.

Artikel 7.1.1.2 Geometrische informatieobjecten

De geometrische begrenzingen, bedoeld in artikel 1.1.2.2, zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten:

- a-water:
- attentiegebied
- b-water buiten beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied:
- b-water:
- beheergebied buiten beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied:
- beheergebied buiten beschermingszone bij een a-water en buiten beschermd gebied, attentiegebied en wijstgebied:
- beheergebied:
- beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam:
- beperkingengebied met betrekking tot een waterkering:
- bergingsgebied:
- beschermd gebied:
- beschermingszone A bij een compartimenteringskering:
- beschermingszone A bij een primaire waterkering:
- beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
- beschermingszone A bij een regionale waterkering:
- beschermingszone A bij een waterkering:
- beschermingszone B bij een primaire waterkering:
- beschermingszone beperkt:
- beschermingszone bij een a-water:
- compartimenteringskering:
- invloedsgebied Natura 2000:
- overige waterkering:
- primaire waterkering:

- profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam:
- profiel van vrije ruimte bij een waterkering:
- regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
- regionale waterkering:
- vaarweg:
- waterkering:
- wijstgebied.

Artikel 7.1.1.3 Begrenzings niet geometrisch begrensde waterstaatswerken

Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en waarvoor de ligging niet volgt uit een projectbesluit of omgevingsvergunning, gelden de volgende grenzen:

- oppervlaktewaterlichaam: de begrenzing van een oppervlaktewaterlichaam wordt gevormd door de insteek;
- beschermingszone bij een oppervlaktewaterlichaam met een maatgevende aan- en/of afvoer van meer dan 30 liter per seconde (a-water): de beschermingszone is aan weerszijden van het oppervlaktewaterlichaam 5 meter, gemeten uit de insteek;
- waterkering: de begrenzing van een waterkering wordt gevormd door de teen;
- beschermingszone A bij een primaire waterkering: beschermingszone A bij een primaire waterkering is aan weerszijden van de waterkering 30 meter, gemeten vanuit de teen;
- beschermingszone B bij een primaire waterkering: beschermingszone B bij een primaire waterkering is aan weerszijden van de waterkering vanaf 30 meter tot 50 meter, gemeten vanuit de teen;
- beschermingszone A bij een regionale waterkering: beschermingszone A bij een regionale waterkering is aan weerszijden van de waterkering 10 meter, gemeten vanuit de teen;
- beschermingszone A bij een compartimenteringskering: de beschermingszone A bij een compartimenteringskering is aan weerszijden van de waterkering 5 meter, gemeten vanuit de teen;
- profiel van vrije ruimte bij een primaire waterkering: het profiel van vrije ruimte ligt voor primaire waterkeringen 1 meter boven het in de legger opgenomen leggerprofiel van de waterkering en het maaiveld van beschermingszone A;
- profiel van vrije ruimte bij een regionale waterkering: het profiel van vrije ruimte ligt voor regionale waterkeringen 0,5 meter boven het in de legger opgenomen leggerprofiel van de waterkering en het maaiveld van beschermingszone A.

Artikel 7.1.1.4 Tabel 1: aanduidingen watervoerend pakket per grondwaterdeelgebied

Gebied	Naam	Kleine onttrekkingen en berekening van grasland	Akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw en container- en substraatteelt en brandblusvoorzieningen	Max. diepte minus maaiveld bij afwezigheid van afscheidende lagen
I	Centrale Slenk	syk1/syk2/wak1	syk1/syk2/wak1	30 meter
II	Peelhorst	brk1/brz2	brk1/brz2	30 meter
III	Polders	kik1/ook1/msk1/wak2	kik1/ook1/msk1/wak2	30 meter