

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van
Limburg

Wijziging voorschriften Omgevingsvergunning

Driessen Grondwerken B.V. te Horst aan de Maas

Zaaknummer: 2020-207522

Kenmerk: 2021/1553 d.d. 21 januari 2021.
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	Huidige vergunnings situatie	5
2.2	Bevoegd gezag	5
2.3	Procedure	5
3	Overwegingen	6
4	Zienswijzen	7
5	Voorschriften	8

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 15 oktober 2020 aan Driessen Grondwerken B.V. een omgevingsvergunning met kenmerk 2020/42079 verleend voor de inrichting gelegen aan de Hamweg 6, 5961 PS Horst. Per abuis zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ten aanzien van bedrijfsafvalwater van de tank- en wasplaats en verontreinigd hemelwater (percolaat) en is geen voorschrift opgenomen dat het voorttrekken van containers over de vloer van de inrichting verbiedt. Ter rectificatie worden middels onderhavig besluit het betreffende voorschriften alsnog aan de vergunning van 15 oktober 2020 verbonden.

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), deze omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen. De ambtshalve wijziging houdt in dat de nieuwe voorschriften uit hoofdstuk 5 van dit besluit worden toegevoegd aan de op 15 oktober 2020 verleende omgevingsvergunning.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 van de Wabo.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde IDDS Milieu, 's-Gravendijckseweg 37, 2201 CZ Noordwijk.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- De vergunninghouder, zijnde Driessen Grondwerken B.V., Hamweg 6, 5961 PS Horst;
- het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst;
- het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 4116, 7320 AC Apeldoorn;
- Reclamanten die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit van de revisievergunning d.d. 16 juli 2020 (kenmerk: 2020/29499).

Rechtsbescherming

Gereserveerd.

2 Procedure

2.1 Huidige vergunningsituatie

Op 15 oktober 2020 hebben wij aan Driessen Grondwerken B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend. Tegen deze vergunning is beroep aangetekend bij de Rechtbank Limburg te Roermond.

2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn met name genoemd in categorie 28 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Daarnaast valt de inrichting onder nummer 5.1 “De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag “ van bijlage I van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (2010/75/EU). Het betreft derhalve een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.3 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op 3.15, derde lid jo. artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag die heeft geleid tot de revisievergunning van 15 oktober 2020 betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

3 Overwegingen

Op pagina 43 van de revisievergunning van 15 oktober 2020 staat het navolgende vermeld:

“Bedrijfsafvalwater van de tank- en wasplaats en verontreinigd hemelwater (percolaat) vallen niet onder het Activiteitenbesluit. Voor deze afvalwaterstromen zijn voorschriften gesteld in deze vergunning.”

De hier bedoelde voorschriften zijn per abuis niet opgenomen in de voorschriften van de vergunning.

Om dit gebrek te corrigeren worden alsnog de volgende voorschriften verbonden aan de revisievergunning van 15 oktober 2020 middels een ambtshalve wijziging:

1. Opslagen waarbij verontreinigd hemelwater (percolaat) kan vrijkomen dienen plaats te vinden boven een vloestofdichte vloer en af te wateren naar het bedrijfsriool.
Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door een of meerdere afscheiders te worden geleid
2. Indien de tank- en/of wasvoorziening in gebruik is dient de vloer vloestofdicht te zijn en af te wateren naar het bedrijfsriool.
Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door een of meerdere afscheiders te worden geleid.
3. Een vloestofdichte vloer dient te worden ontworpen, aangelegd en hersteld conform CUR/PBV-aanbeveling 65.
4. De in voorschrift 1 en 2 genoemde afscheiders dienen voor bestaande situaties te voldoen aan de NEN 7089 en bij vervanging aan de NEN EN 858.

Inzake de aanvraag en ontwerpvergunning die hebben geleid tot de revisievergunning van 15 oktober 2020 is door reclamanten 1 en 2 als zienswijze naar voor gebracht dat het voortrekken van containers over de vloer veel lawaai en trilling veroorzaakt.

Naar aanleiding van deze zienswijzen hebben wij het navolgende overwogen in de revisievergunning van 15 oktober 2020: “De geluidvoorschriften voor zowel representatieve alsook voor incidentele bedrijfssituaties zien er op toe dat de geluidssituatie bij nabij gelegen woningen binnen acceptabele grenzen blijft. Nochtans zijn wij van mening dat genoemde vorm van mogelijke overlast middels een voorschrift op eenvoudige wijze kan worden voorkomen. Derhalve is naar aanleiding van deze zienswijze voorschrift 4.2 aan hoofdstuk 6.3 van de definitieve vergunning verbonden.”

Zie pagina 55 en 56 van de revisievergunning van 15 oktober 2020.

Het hierboven bedoeld vergunningsvoorschrift is per abuis niet opgenomen in voorschriften van de revisievergunning van 15 oktober 2020. Om dit gebrek te corrigeren wordt alsnog een voorschrift aan de vergunning verbonden middels een ambtshalve wijziging.

Het nieuwe vergunningsvoorschrift komt te luiden:

5. Het voorttrekken van containers over de vloer van de inrichting is niet toegestaan.

4 Zienswijzen

Gereserveerd.

5 Voorschriften

1. Opslagen waarbij verontreinigd hemelwater (percolaat) kan vrijkomen dienen plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer en af te wateren naar het bedrijfsriool.
Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door een of meerdere afscheiders te worden geleid
2. Indien de tank- en/of wasvoorziening in gebruik is dient de vloer vloeistofdicht te zijn en af te wateren naar het bedrijfsriool.
Alvorens het afvalwater wordt geloosd en/of opgeslagen dient het door een of meerdere afscheiders te worden geleid.
3. Een vloeistofdichte vloer dient te worden ontworpen, aangelegd en hersteld conform CUR/PBV-aanbeveling 65.
4. De in voorschrift 1 en 2 genoemde afscheiders dienen voor bestaande situaties te voldoen aan de NEN 7089 en bij vervanging aan de NEN EN 858.
5. Het voorttrekken van containers over de vloer van de inrichting is niet toegestaan.