



**LEGENDA**

- bebording**
- te plaatsen verkeersbord aan fles of buspaal met zichtzijde
  - schrikhek met zichtzijde
  - rvv—bordnummer en afmeting rvv—bordnummer en afmeting bovenste en/of rugzijde geplaatst bord
  - rvv—onderbordnummer en afmeting
- E18-60x90  
 320 220  
 minimale paallengte      afstand onderzijde bord(en) tot maasveld (m.w.)

**algemeen**

- 1 borden dag en nacht waarneembaar
- 2 borden in begroei haaks op de weg plaatsen
- 3 afstand onderkant bord ten opzichte van wegvak buiten bebouwd 150m bij 2 borden 120m binnen bebouwd 220m
- 4 afstand tussen de rand verkeersborden en kant van oeverberging bijvoorbeeld buiten profiel van de vrije ruimte buiten de beb. kom. minimumafstand 180m, maximaal op 360m, t/m zichtbaarheid en draagwijdte zie plaatselijke omstandigheden bepalend
- 5 borden uitvoeren in retroreflectie klasse 4
- 6 afstand tussen bord en actiepunt op een dertigste afstand dat tijd de benodigde actie kan worden uitgevoerd en daar waar een bord vanuit de verkeersveiligheid het beste voldeelt

vultstrage: 50m-weg 50m voor actiepunt  
 80m-weg 50m voor actiepunt  
 100m-weg 50m voor actiepunt  
 de borden b6, b7, g6 in het actiepunt  
 voorwaarschuwing op: 100m-weg 50m voor actiepunt  
 wegen 80m-100m voor actiepunt  
 100m-50m voor actiepunt

7 diepte opploek is 0,60m

crow. richtlijnen voor de bebekening & markering van wegen 2015 februari 2015, isbn 978 90 6628 642 01

0 5 10 15 20m  
Schale 1:500

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

WIJZIGINGEN			
NR.	DATA	OMSCHRIJVING	OPMERKINGEN

**DEFINITIEF**

**N376 ROLDE - VEENOORD**

**ACHTERSTE ERM**

**BEBORDING**

zoek nr. \_\_\_\_\_  
contractnummer : 1757  
opmerkingen : \_\_\_\_\_

getekend	AO	d.d.	01-01-2021	schaal	1500
gecontroleerd	RS	d.d.	01-01-2021		
beoord.				in	16 bladen, blad nr. 8
titelwsk.	NTR\rijwskte_wn-r1-d-04-04				
AO 841x189 reg. nr. N376BB1757-01					

**provincie Drenthe**