



— baksteen gevelmetselwerk,

- ## ALGEMEEN

Alle constructieve onderdelen volgens opgaaf construeren

Alle installatie onderdelen volgens opgaat installateurs
Alle maten in het werk controleren
Luchticht woning uitvoeren conform SBR-klasse 2
Brandveiligheid conform Bouwbesluit
Elektrovoorzieningen minimaal conform NEN 1010

Alle buitenglasopeningen v.v. HR++ dubbel beglazing
 Waar nodig veiligheidsbeglazing toepassen (NEN3559 en NEN2608)
 Alle buitenkozijnen, -ramen en deuren uitvoeren in hout

Alle buitenkozijnen, -ramen en deuren uitvoeren in hout

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen co

een uitwendig scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, (nabon een volgens NEN 5086 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een uitwendig scheidingsconstructie tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksruimte of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

Openingen in de uitwendige scheidingsconstructie max. 10mm breed, m.u.v. openingen van uitmondningen voor luchtverversing/rookafvoer /be- en ontluchting riolering.

Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $0,9 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte met een minimum van $7 \text{ dm}^3/\text{s}$.

vr. = ventilatie middels regelbaar ventilatierooster in kozijn.

Onderdeel:

Onderdeel:	Maatspraak:	Kleur:
Gevel	ceramische	gebr. wit (als bestaand)
Pijl	ceramische	gebr. wit (als bestaand)
Waterslagen	huidsteen	grys (als bestaand)
Kozijnen	hout	monumenten groen (als best.)
Deuren	hout	monumenten groen (als best.)
Ramen	hout	monumenten groen (als best.)
Beglazing	dubbel glas	transparant
Roofbedekking	Rookpanel o.g. bitumen	monumenten groen (als best.)
Roofbedekking	bitumen	zwart

