

Kleuren- en materialenstaat

Project: **A 026 Breda, Puntgebouw**
Onderdeel: **kleur en materiaalstaat**
Kavelnummers: **n.i.b.**
Architect: **BRINK architectuur & stedenbouw**
Opdrachtgever: **AM bv**
Fase: **OV**
Status: **concept**
Datum: **17.12.2020**
Gewijzigd:

Bouwdeel	Bouwelement	Positie	Materiaal	Afwerking	Kleur	Monster	Opmerking
GEVEL	gevelmetselwerk	straatgevels	Hagemeister Farsund	dubbel halfsteens horizontale banden: 20mm uitstekend, halfsteens met schijnvoeg, toont als koppenverband	conform monsterbord	te verstrekken monster	verbijzondering metselwerk d.m.v. dubbelhalfsteensverband verbijzondering horizontale banden: halfsteens met schijnvoeg, toont als koppenverband, 20mm uitstekend
	hoekstenen	hoeken gevels en borstwering balkons	Hagemeister Farsund	vormsteen of gezaagde en verlijnde steen, geen muizenrapes!	conform monsterbord	te verstrekken monster	geen doorlopende verticale voeg
	gevelmetselwerk	achtergevels	Hagemeister Farsund	dubbel halfsteens horizontale banden: dubbel halfsteens met schijnvoeg terugliggend vlakken 20mm terugliggend, halfsteens met schijnvoeg, toont als koppenverband	conform monsterbord	te verstrekken monster	verbijzondering metselwerk d.m.v. dubbelhalfsteensverband verbijzondering horizontale banden: halfsteens met schijnvoeg, toont als koppenverband, 20mm uitstekend
	voegwerk	gevels	Beamix	doorgestrekten 10mm diep	beamix 332-2772	te verstrekken monster	
	voegwerk	gevelbanden	Beamix	doorgestrekten 10mm diep	beamix 332-2773	te verstrekken monster	
	laten / geveldragers	gevels	staal	gepoedercoat	RAL 7030	te verstrekken monster	ter goedkeuring architect
	balkon	gevels	beton	stucwerk op isolatieplaat	RAL 7030	te verstrekken monster	kleur voegwerk af te stemmen op beton, beton monsters te verstrekken door aannemer dan keuze te maken; ter goedkeuring architect
	borstwering balkons	gevels	metselwerk conform gevelbanden	dubbel halfsteens met schijnvoeg	conform monsterbord	te verstrekken monster	
	borstwering balkons	gevels	glas	volledige glasplaat, opgenomen in aluminium frame zonder balusters of ingeklemd middels OnLevel o.g. eenzijdig ingeklemd glasprofielen zonder balusters, profielen uit het zicht	RAL 7008	te verstrekken monster	Glashekken i.o.m. leverancier en architect
	plint	plint buitengevels / nis hoofdentree	prefab beton	bordessen noord en zuidgevels prefab plaat op prefab borstwering	groengrijs	te verstrekken monster	beton monsters te verstrekken door aannemer dan keuze te maken; Bij benadering RAL 7023/7002
	bordessen	woningen begane grond	prefab beton	bordessen westgevel prefab plaat vrij hangend in gevel opgenomen	groengrijs	te verstrekken monster	beton monsters te verstrekken door aannemer dan keuze te maken; Bij benadering RAL 7023/7002
	trap treden	woningen begane grond	prefab beton		groengrijs	te verstrekken monster	beton monsters te verstrekken door aannemer dan keuze te maken; Bij benadering RAL 7023/7002
	bloembakken	woningen begane grond zuidzijde	prefab beton		groengrijs	te verstrekken monster	beton monsters te verstrekken door aannemer dan keuze te maken; Bij benadering RAL 7023/7002
	plafond hoofdentree	plafond nis hoofdentree	stucwerk op isolatieplaat	stucwerk op isolatieplaat	RAL 7030	te verstrekken monster	kleur af te stemmen op metselwerk, monsters te verstrekken door aannemer ter goedkeuring architect
	plafond balkon	gevel	stucwerk op isolatieplaat	stucwerk op isolatieplaat	RAL 7030	te verstrekken monster	kleur af te stemmen op metselwerk, monsters te verstrekken door aannemer ter goedkeuring architect
	plafond entree nis begane grond	gevel	stucwerk op isolatieplaat	stucwerk op isolatieplaat	RAL 7030	te verstrekken monster	kleur af te stemmen op metselwerk, monsters te verstrekken door aannemer ter goedkeuring architect
	lifthopbouw	dak	uitvoeren conform gevelmetselwerk ivm zichtbaarheid	dubbel halfsteens	conform monsterbord	te verstrekken monster	verbijzondering metselwerk d.m.v. dubbelhalfsteensverband verbijzondering horizontale banden: dubbelhalfsteensverband met schijnvoeg, 20mm uitstekend
	dakrand	gevels	aluminium dakkap aanzicht minimaliseren, ca 50mm , bijv Royal type E	gepoedercoat	RAL 7008	te verstrekken monster	
GEVELOPENINGEN	kozijnen	gevels woningen	hout	dekkend geschilderd	RAL 7008	te verstrekken monster	
	kozijnen	gevels commerciële ruimte	hout	dekkend geschilderd	RAL 7008	te verstrekken monster	
	ramen	gevels woningen	hout	dekkend geschilderd	RAL 7008	te verstrekken monster	
	deuren	gevels woningen	hout	dekkend geschilderd, terras en tuindeuren uitvoeren met enkele onderdorpel	RAL 7008	te verstrekken monster	
	schuifdeuren	gevels woningen	hout	dekkend geschilderd, uitvoeren met enkele onderdorpel	RAL 7008	te verstrekken monster	
	raamdorpels	gevels	aluminium waterslagen 5 graden afschot, aanzicht minimaliseren	gepoedercoat	RAL 7008	te verstrekken monster	
	borstwering / hekwerk	gevels	ramen en suskasten woningen	gepoedercoat	RAL 7008	te verstrekken monster	patroon conform tekeningen architect
	poort tuinmuur	verdiepingen	gelaserde staalplaat 10mm, verborgen bevestiging op stalen ankers	gepoedercoat	RAL 7008	te verstrekken monster	patroon conform tekeningen architect
	deuren containerruimte	containerruimte	hout	dekkend geschilderd, deichte deur, schopplaat aan binnenzijde	RAL 7008	te verstrekken monster	
WONINGENTREE	voordeur grenzend aan buitengevel	woningentree	K'egro o.g., houten deur met glasstrook voorzien van aluminium sierpaneel	dekkend geschilderd	RAL 7008		conform tekening architect
	voordeur grenzend aan binnengevel	woningentree	K'egro o.g., houten deur met glasstrook	dekkend geschilderd	RAL 7008		conform tekening architect
	sierpaneel	voordeur	5mm gelaserd aluminium cassette met geïntegreerde brievenbus	blind bevestigd op voordeur	RAL 7008		paneel conform ontwerp architect
	sierpaneel	bovenlicht entree type G2	5mm gelaserd aluminium paneel	blind bevestigd op kozijn	RAL 7008		paneel conform ontwerp architect
	brievenbus	voordeur	geïntegreerd in aluminium sierpaneel fab intersteel o.g.recht model	gepoedercoat	RAL 7008		
	armatuur/verlichting	woningentree	wandarmatuur Bega 33108AK3	gepoedercoat	RAL 7008		positie conform tekening architect
	huisnummer	woningentree	metalen plaat met ingefreesd huisnummer voorzien van bedrukker	gepoedercoat	RAL 7008		afmeting en positie conform tekening architect
	bel	woningentree	intersteel o.g., bedrukker rond geïntegreerd in huisnummerplaat	verouderd messing			hoogte bij gelijk aan hoogte deurknop
	deurknop	woningentree	intersteel o.g., kogeldeurknop SKG rozet	verouderd messing			
	rozet	woningentree	inretsteel o.g., SKG krukrozet	verouderd messing			
	sleutelrozet	woningentree	intersteel o.g., SKG cilinderrozet kemtrekbeveiliging	verouderd messing			
HOOFDENTREE/ INTERIEUR	kozijnen	nis hoofdentree	hout	dekkend geschilderd	RAL 7008		afmetingen pui/deur conform tekening architect
	postkasten	binnen in entreehal	Bring me box systeem	zwart			afmeting en positie postkasten conform product i.o.m architect;
	armaturen/verlichting buiten	plafond nis hoofdentree	inbouwspots in plafond n.t.b				afstemmen met adviseur i.v.m. lichtsterkte electraledingen opnemen in plafond (uit het zicht)
	armaturen binnen	pendel armatuur	Buster and Punch Heavy metal zwart met Buster bulb tube	zwart	zwart		min 8 stuks aan te brengen in entree in cluster afhankelijk van hoeveelheid benodigd lux; aan te brengen in nader te bepalen patroon door architect; electraledingen opnemen in plafond (uit het zicht)
	armaturen binnen	wandarmaturen	Buster and Punch Caged wall small, black	zwart met zwart marmer aan binnenzijde	zwart		aantal armaturen afhankelijk van hoeveelheid benodigd lux; armaturen toe te passen op wanden en plafonds, n.t.b. tenminste 1/woning gemprieteerd op houten wandbekleding.
	kozijn met glasdeur	toegang trap kelder en beletage	strip staal	verzinkt en gepoedercoat	RAL 7008		uitvoering n.t.b. conform opgave architect, deuren voorzien van druppelsluiting, om en om verbijzonderde strip weke plaatselijk om de 100mm verbreed met 10mm. Conform tekening.
	vloer hoofdentree en beletage incl trap	trappenhuis	natuursteen ntb	voegkleur idem als tegelkleur	groen grijs		definitieve keuze na bemonstering, natuursteen afstemmen met kleur beton pint buitengevel Bij benadering RAL 7023/7002
	plinten hoofdentree en beletage incl trap	trappenhuis	natuursteen ntb plint terugliggend	n.t.b	groen grijs		definitieve keuze na bemonstering, natuursteen afstemmen met kleur beton pint buitengevel Bij benadering RAL 7023/7002
	schoonlooppad		forbo o.g. In vloer opgesloten met RVS hoeklijn Afgestemd op breedte kozijn		groen grijs		
	wandafwerking	entree en beletage	houten latten	plataan latten, 50x22 naadloos en blind bevestigd	plataan	gedieed	
	bankje	entreehal	bamboe houten bankje	plataan		gedieed	aansluitingen in verstek zodat kern niet zichtbaar is. Uitwerking door architect
Kelder	entreedeur vanuit garage		hout	dekkend geschilderd	RAL 7008		afmetingen pui/deur conform tekening architect
	begingsdeuren	berging	hout	dekkend geschilderd	RAL 7008		
	glazen puien en deuren in gemeenschappelijke ruimten		hout	dekkend geschilderd	RAL 7008		
	plafond entree		Knauf Mono-acoustic, akoestisch spuitwerk, zo fijn mogelijk	zo fijn mogelijk	RAL9003		
	plafond overig		Knauf Mono-acoustic, akoestisch spuitwerk, zo fijn mogelijk	zo fijn mogelijk	RAL9003		
	schoonlooppad		forbo o.g. In vloer opgesloten met RVS hoeklijn Afgestemd op breedte kozijn	grijs groen			
	vloerafwerking hal		eurofloor o.g. PU UV RAL7030/7047 + coating PU STU mat	groengrijs beton afgestemd op beton trappen	grijsgroen	te verstrekken monster	monster ter goedkeuring architect.
	wandafwerking hal		houten latten gemonteerd op zwart doek	plataan latten, 50x22 naadloos en blind bevestigd	hout		
	wandafwerking begingsgang	berging	wit gesausd		RAL9003	gedieed	
	trap kelder-begane grond		beton		(groen) grijs		definitieve keuze na bemonstering, natuursteen afstemmen met kleur beton pint buitengevel Bij benadering RAL 7023/7002
	liffafwerking				RAL 7008		liffafwerking i.o.m leverancier en architect
	armaturen gang		Buster and Punch Caged wall small, black	zwart met zwart marmer aan binnenzijde	zwart		aantal armaturen afhankelijk van hoeveelheid benodigd lux; armaturen toe te passen op wanden en plafonds, n.t.b. tenminste 1/woning gemprieteerd op houten wandbekleding.
	armaturen bergingen		n.t.b	zwart			
	armaturen begingsgang		n.t.b				
trappenhuis/ galerij	vloeren galerij verdiepingen		eurofloor o.g. PU UV RAL7030/7047 + coating PU STU mat	groengrijs beton afgestemd op beton trappen	grijsgroen	te verstrekken monster	monster ter goedkeuring architect.
	plinten galerij verdiepingen		n.t.b				
	zijanten galerij		stalen profiel	verzinkt en gepoedercoat	RAL 7008		uitwerking ter goedkeuring architect
	hekwerk galerij		glas, zonder balusters, ingeklemd middels OnLevel o.g.eenzijdig ingeklemd glasprofielen zonder balusters, profielen uit het zicht	verzinkt en gepoedercoat	RAL 7008		uitwerking ter goedkeuring architect
	brandverende pui galerij		houten kozijn	dekkend geschilderd	RAL 7008		Glashekken i.o.m leverancier en architect indeling pui conform tekening architect
	trap van kelder naar begane grond	trappenhuis	beton		(groen) grijs		monster ter goedkeuring architect. Al het betonwerk qua kleur op elkaar afstemmen, streekkleur is groen grijs, bij benadering RAL 7023/7002
	wokkeltrap	trappenhuis overig gemeenschappelijk	beton		(groen) grijs		monster ter goedkeuring architect. Al het betonwerk qua kleur op elkaar afstemmen, streekkleur is groen grijs, bij benadering RAL 7023/7002
	leuning wokkeltrap	trappenhuis	stalen strip bevestigd met stalen beugels	verzinkt en gepoedercoat	RAL 7008		uitwerking ter goedkeuring architect
	puen wokkeltrap		houten kozijnen	dekkend geschilderd	RAL 7008		afmetingen pui/deur conform tekening architect
	wanden liftkern						
	plafond en onderzijde galerij		Sonaspray, akoestisch spuitwerk, zo fijn mogelijk akoestisch waar nodig, conform adviesrapportage	zo fijn mogelijk	RAL9003		
	liffdeuren	trappenhuis	staal	verzinkt en gepoedercoat	RAL 7008		Liffafwerking i.o.m leverancier en architect. lift als geheel niet buiten binnenwanden te plaatsen, lifliffdeuren verzonken of vlak i.o.v. binnenwanden aan te brengen; nis en eventuele omkadering ook uit te voeren in RAL7006
	armaturen galerij wand	wandarmaturen	Buster and Punch Caged wall small, black	zwart met zwart marmer aan binnenzijde	zwart		aantal armaturen afhankelijk van hoeveelheid benodigd lux; armaturen toe te passen op wanden en plafonds, n.t.b. tenminste 1/woning gemprieteerd op houten wandbekleding.
HWA	HWA	voorgevel	opgenomen in spouw achter metselwerk				uitvoeren als binnenrolering kwaliteit
	HWA	dak	via schacht				
TERREIN							
DAK	buitenverlichting	terrein	n.t.b.				te bepalen door landschapsarchitect i.o.m architect
	terreininrichting	terrein	n.t.b.				ter goedkeuring architect
DAK	dakicht trappenhuis	terrein	n.t.b.		RAL 7008		