

renvooi

algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk; woning betreft woonfunctie; garage betreft overige gebruiksfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministerie goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)
- van de hieronder genoemde NEN- publicaties wordt de laatst gepubliceerde versie bedoeld
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)
- op dit project is het Bouwbesluit van toepassing alvorens het letterlijk op dit blad opgenomen
- Peil = 0 =+NAP

bouwkundig

	schoon metselwerk, dik 100mm
	isolatie, minimale R-waarde conform BENG-berekening
	kalkzandsteen, dik 100/120/150mm (kwaliteit conform constructeur)
	lichte scheidingswand, dik 70/100mm
	lichte scheidingswand, dik 100mm geluidwerend
	kozijn
h01	aanduiding principedetailering, zie tekening blad A.51
v.	ventilatie, zie tekening A.xx
kv.	kruipruimte ventilatie, zie tekening A.xx
hwa	hemelwaterafvoer
no.	noodoverstort, posities n.t.b., zie tekening A.xx

veiligheid

	30/60 minuten WBDBO
	zelfsluitende deur
	zelfsluitende deur, 30/60 minuten WBDBO
	niet-ioniserende rookmelder conform NEN2555 (op elektriciteitsnet, gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte tegen plafond)

- bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid op bezwijken
- vloer, trap of hellingbaan waarover/daaronder een vluchtroute voert, 30 minuten brandwerendheid op bezwijken
- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN1010
- gasinstallaties conform voorschriften NEN1078
- beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; voorziening voor afvoer van rook conform NEN6062 brandveilig, dak van het bouwwerk conform NEN6063 niet brandgevaarlijk
- beperking van ontwikkeling van brand/rook; constructie-onderdelen in het bouwwerk conform brandklasse en rookklasse aansturingstabiel (BB afd. 2.9, art. 2.66) bepaald volgens NEN-EN 13501-1
- beperking van uitbreiding van brand; elke woning vormt een afzonderlijk brandcompartiment, 60 min. WBDBO
- beperking van verspreiding van rook; elke woning vormt een afzonderlijk subbrandcompartiment
- weerstandklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN5087/5096

gezondheid

- (karakteristieke) geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN5077
- geluidsniveau toiletten, mengkranen, mechanische ventilatie, warmwatertoestel ten hoogste 30dB
- geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie geldt: $D_{nT,a,K} > 32dB$ en $L_{nT,A} < 79dB$, conform Bouwbesluit, afd. 3.4, art. 3.17a)
- toiletten en badkamers voorzien van vloer- en wandtegels (in toiletten min. tot 1200mm+vl., in badkamers min. tot 2100mm+vl.)
- afvoer van afvalwater en fecaliën conform voorschriften NEN3215 en NTR3216
- luchtverversing en spuivoorziening conform NEN1087 en NPR1088, volgens rapport Toetsing Bouwbesluit
- wering van ratten en muizen, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten breder dan 10mm
- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006
- daglichttoetreding conform NEN2057, berekening equivalente daglichtoppervlakte volgens rapport Toetsing Bouwbesluit


bruikbaarheid

- vrije doorgang toegang en route conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, dagmaat 850mm tenzij anders vermeld op tekening
- oppervlakten van het bouwwerk, gebruiksoppervlakte, gebruiksgebied, functiegebied, functieruimte, verblijfsgebied, verblijfsruimte volgens rapport Toetsing Bouwbesluit
- stallingsruimte voor fietsen en inrichting parkeervoorzieningen, conform tekening
- afmeting, indeling en leidingdoorvoeren meterruimte conform NEN2768

energiezuinigheid / milieu

uitwendige scheidingsconstructies van het bouwwerk hebben conform NEN1068 een warmteweerstand van ten minste de minimale R-waarde conform.

- BENG-berekening
- kozijnen, ramen en deuren in uitwendige scheidingsconstructies hebben een U-waarde van ten hoogste $2,2W/m^2K$ conform NEN1068
- energieprestatiecoëfficiënt conform NEN7120, volgens rapport EPC-berekening
- geen specifieke milieu eisen



ARCHITECTENBURO VAN VLIET

Delftsekade 31
2266 AJ Leidschendam
070 327 16 00
info@architectenburovanvliet.nl
www.architectenburovanvliet.nl

PROJECT

Nieuwbouw woning

OPDRACHTGEVER

PROJECTLOCATIE

Parnashofweg 29a
2265 CN Leidschendam

FASE

STATUS

indiening

SCHAAL

1 : 100

FORMAAT

A3s

DATUM

01-07-2021

OMSCHRIJVING

renvooi bouwkundig

WERKNUMMER / BLAD

2858 / OV.001

Behoort bij besluit van B & W
van Leidschendam-Voorburg
OMGEVINGSVERGUNNING 2e FASE

