

VERKLARING FASE 1

VERHARDINGEN

- Aanbrengen verharding rijsweg
- 30 mm ACB surf O-L-B, kleur zwart
 - 45 mm ACB bind T-L-B
 - 150 mm AC20 base O-L-B
 - 250 mm menggraanlaag 0/15
 - 500 mm zand in zandbed
- Aanbrengen verharding plaatsaas (rijsweg)
- 30 mm ACB surf O-L-B, kleur rood
 - 45 mm AC2 bind T-L-B
 - 150 mm AC20 base O-L-B
 - 250 mm menggraanlaag 0/15
 - 500 mm zand in zandbed
- Aanbrengen verharding plaatsaas (rijwielpad) aansluitfrees
- 30 mm ACB surf O-L-B, kleur rood
 - 45 mm AC2 bind T-L-B
- Aanbrengen verharding plaatsaas (rijwielpad) aansluitfrees
- 30 mm ACB surf O-L-B, kleur rood
- Aanbrengen betondegels 300x300x50mm, kleur grijs, hergebruik/nieuw
- Aanbrengen betondegels 300x300x50mm, kleur grijs
- Aanbrengen betondegels 300x300x50mm, geleidelingsel (4 ribbels)
- Aanbrengen betondegels 300x300x50mm, noppegel
- Aanbrengen betondegels 300x300x50mm, kleur rood
- Aanbrengen strakbetsaatsen, keirformaal
- Kleur roodbruin, in halfsteenvoetband, hergebruik
- Aanbrengen rijslag 5' strakken strakbetsaatsen, keirformaal, kleur roodbruin
- Aanbrengen grasbetondegels 40x40x40x120mm
- Aanbrengen verkeersdrechkegels 300x300x80mm
- Kleur rood met witte droebel
tussengelegde betondegels 300x300x80mm, kleur rood
- Aanbrengen betondegels traanstraatsen, keirformaal
- Kleur heidegrijs, in halfsteenvoetband, hergebruik/nieuw
- Aanbrengen betondegels traanstraatsen, keirformaal
- Kleur heidegrijs, in keperverband, hergebruik/nieuw
- Aanbrengen betondegels traanstraatsen, keirformaal
- Kleur grijs, in elleboogverband, hergebruik/nieuw
- Aanbrengen betondegels traanstraatsen, keirformaal
- Kleur grijs, in keperverband, hergebruik/nieuw
- Aanbrengen betondegels traanstraatsen, keirformaal
- Kleur zwart, in elleboogverband, hergebruik
- Aanbrengen betondegels traanstraatsen, keirformaal
- Kleur gedi, in elleboogverband, hergebruik
- Aanbrengen drempel betondegels traanstraatsen, keirformaal, kleur zwart/wit, hergebruik
- Aanbrengen betondegels traanstraatsen, keirformaal, in blokverband, hergebruik
- Aanbrengen markering parkeervak betondegels traanstraatsen, keirformaal, kleur zwart/wit, hergebruik

BANDEN

- | | |
|---|--|
|  | Aanbrengen frotoirband 130/150x250mm, kleur donkergrijs hergebruik/nieuw |
|  | Aanbrengen bushaltelband 250/300x400mm, kleur glad grijs |
|  | Aanbrengen opsluitband 150x250mm, kleur donkergrijs |
|  | Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur donkergrijs hergebruik/nieuw |
|  | Aanbrengen geleideband 40/150x250mm, kleur donkergrijs |
|  | Aanbrengen verlaagde band van 130/150x250mm naar 150x250mm kleur donkergrijs |
|  | Aanbrengen stoofband 150x250mm, kleur donkergrijs hergebruik |
|  | Aanbrengen initiatieb 450x500mm, kleur donkergrijs hergebruik |

STRAATMEUBILAIR

- | | |
|---|---|
|  | Lichtmast, voor openbare verlichting zie tekening nr. 404 |
|  | Aanbrengen fietsbeugel
hergebruik |
|  | Aanbrengen kunststof paaltje
hergebruik |
|  | Aanbrengen verkeersbord met code RVV |
|  | Aanbrengen afvalbak
hergebruik |
|  | Aanbrengen lichte beschoeving |
|  | Aanbrengen markering van thermoplastisch materiaal
zie de tekening |

GROEN

-  Aanbrengen haag
 -  Aanbrengen vaste planten van elke soort 6%, zie plantlijst voor de soorten
 -  Aanbrengen heesters van elke soort 33%, zie plantlijst voor de soorten
 -  Aanbrengen bloem- en kruidenrijke gras-strook met bollen
 -  Aanbrengen boom met code, zie lijst
 -  Aanbrengen boomrandband
 -  Bestaande boom

RIOLERING

- | | |
|--|---|
| | Aanbrengen RWA roeding
n.v.v. lengte, materiaal en diameter |
| | Aanbrengen DWA roeding
n.v.v. lengte, materiaal en diameter |
| | Aanbrengen RWA betuoft met verankerde putrand
tot hoogte 2,00m ϕ 80mm, anders ϕ 200mm
met 8 Ø 8.0. en putranner |
| | Aanbrengen RWA betuoft met rode putrand
tot hoogte 2,00m ϕ 80mm, anders ϕ 200mm
met 8 Ø 8.0. en putranner |
| | Aanbrengen DWA betuoft met verankerde putrand
tot hoogte 2,00m ϕ 80mm, anders ϕ 200mm
met 8 Ø 8.0. en putranner |
| | Aanbrengen DWA betuoft met rode putrand
tot hoogte 2,00m ϕ 80mm, anders ϕ 200mm
met 8 Ø 8.0. en putranner |
| | Vervangen bestaande RWA/DWA putrand
met nieuwe rode putrandset |
| | Op hoogte stellen bestaande RWA/DWA putrand |
| | Bestaande roeding
n.v.v. lengte, materiaal en diameter |
| | Bestaande rioolput |
| | Aanbrengen RWA huisaansluiting ϕ 15mm
incl. inlaat en ontsluitingsputje |
| | Aanbrengen VVA huisaansluiting ϕ 15mm
incl. inlaat en ontsluitingsputje |
| | Aanbrengen kolkaansluiting ϕ 15mm
incl. inlaat |
| | Aanbrengen uitslootbuis, type 1 |
| | Aanbrengen trofotrook, hergebruik/nieuw |
| | Aanbrengen busbandkolk, hergebruik/nieuw |
| | Aanbrengen straatkolk, hergebruik/nieuw |

ALGEMEEN

- 03** ———— Locatie dwarsprofiel
 Bestaande hoogtemaat
 ———— Warkoppengroep

Code	Soortnaam	Nederlandse naam
	Bomen	
Un	Ulmus 'New Horizon'	ep
Ul	Ulmus bevis 'Helen'	ep
Ap	Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn
As	Sorbus aucuparia	Lijsterbes
Cm	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn
Pn	Prunus avium	Zoete kers
Qr	Quercus robur	Zomereik
Ag	Aulus glutinosus 'Laciniata'	Fijnbladde els
Te	Tilia europaea	hollands linde
Mn	Malus 'Malus crataegus' Brouwers Beauty'	viervoudig zwarte bonte
Bn	Betula nigra	zwarte berk
Ac	Acer campestre	Veldesdoorn
Cc	Corylus colurna	Boomhazelaar

Heesters	
<i>Lonicera nida</i> 'Majun'	struikwinkepoelie
<i>Viburnum snus</i> 'Gwenllan'	Sneezeval
<i>Buddleia</i> 'Lac. Chup'	Klein vindersruik
Vaste planten	
<i>Achimillea nida</i>	wroewemansal
<i>Aster ageratoides</i> 'Aran'	herfstaster
<i>Anemone x</i> 'Henderson's Jewel'	anemoen
<i>Carex nemoralis</i> 'Wingard'	pagge
<i>Geranium macrorrhizon</i> 'Spartan'	oelvaarsbolk
<i>Geranium Rozanne</i>	oelvaarsbolk
<i>Nepeta</i> 'Walkers Low'	katpauzekruid
<i>Penstemon alpinus</i> 'Hemlock'	penstemon
<i>Penstemon affinis</i> 'Dorset Red'	perzikkruid
<i>Pulmonaria officinalis</i> 'Sissinghurst White'	longkruid
<i>Salix nemoralis</i> 'Aurea'	salie
<i>Echinacea purpurea</i> 'White Swan'	Zonnehoed (wit)
<i>Echinacea purpurea</i> 'Purple Heart'	Zonnehoed (paars)
<i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Rat's Foot'	Sruisruis
<i>Phlox russelliana</i>	Bruidesmuur
<i>Hemerocallis</i> 'Stella d'Oro'	Daghele
<i>Hydrangea</i> 'Moneysun'	Lelegas

Voor dwarsprofielen zie tek. nr. 403
Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hooftmaten in meters t.o.v. N.A.P.

Opdrachtgever
Gemeente Schagen
Project:
Herinrichting Koorndijk F1

Ordeboek

Toekomstige situatie

Projectnummer 378222		Tekeningsnummer 402		Versie 1	Datum van uitgave 27-08-2021	Ontwerpfase Bestekontwerp	Contractnummer	
Blad 4	Van 4	Schaal 1:200	Formaat A0-L (841x1470)		Kleur Alkmaar	Oet. P.Z.	Osc. G.A.	Oord. J.V.