

Nummer: *456520*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 mei 2021, ingekomen op 10 mei 2021 geregistreerd onder zaaknummer 0652422744 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 21 september 2021.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden als onderdeel van de werfinrichting ten behoeve van de herinrichting van de Plas Caron aan de Beelaertsweg te Raamsdonksveer bestaande uit het:
 - aanleggen van een dam met duikers in een A-water;
 - aanleggen van een dam met duiker in een B-water;
 - aanleggen van 3 leidingen kruisend met een A-water en het daarvoor ophogen van het maaiveld ter plaatse van de beschermingszone van het A-water;
 - plaatsen van een beweegbaar hekwerk in de beschermingszone van een A-water.
2. Tevens zal op het terrein een werkweg van 3,5 meter breed aangelegd worden, deze zal voorzien worden van asfalt. De werkweg zal totaal 4.090m² beslaan. Het hemelwater van de werkweg kan vrij afstromen en wordt dus niet beschouwd als afwaterend verhard oppervlak waar artikel 3.6 van de Keur over gaat.
3. De herinrichting van de plas Caron zal binnen 10 jaar na aanvang afgerond worden, waardoor ook de inrichting van het werkterrein tijdelijk is voor de duur van maximaal 10 jaar.
4. Na deze 10 jaar dienen de dammen met duikers, de leidingen en daarbij behorende maaiveldophoging en het (beweegbaar) hekwerk verwijderd te worden en dienen de taluds van de watergangen en de onderhoudsstrook te worden hersteld.
5. Het is niet toegestaan om afrastering, het keetterrein, het zand-/gronddepot of andere terreininrichting/obstakels te plaatsen binnen de beschermingszone van het A-water.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 2, 3, 5, 7 en 10 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Beweegbaar hekwerk in beschermingszone van een A-water

14. Het doel van beleidsregel 2 (plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
15. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
16. Lijnvormige obstakels (hekwerken/afrasteringen) haaks op de waterloop binnen de beschermingszone worden zoveel mogelijk beperkt tot de kruising met openbare wegen of openbaar gebied.
17. Het beweegbaar hekwerk haaks op de watergang heeft een doorgang van minimaal 4,00 meter, waardoor de beschermingszone toegankelijk blijft voor onderhoud.
18. Het beweegbaar hekwerk haaks op het A-water is noodzakelijk uit het oogpunt van terreinbeveiliging.
19. Het beweegbaar hekwerk in de beschermingszone van de watergang kan worden toegestaan omdat dit de bereikbaarheid van de beschermingszone niet versperd.
20. De bereikbaarheid van het A-water en de ontvangstplicht van specie en maaisel is gewaarborgd omdat de beschermingszone nog steeds toegankelijk is voor onderhoud.
21. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het hekwerk niet aangetast.

Dammen met duikers

22. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
23. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook, waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
24. (lange) duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
25. Door de aanleg van de dammen met duikers wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
26. De dammen hebben een bepaalde, minimale breedte nodig vanwege de draaicirkel van de vrachtwagens, de breedte van de dammen is hierop berekend.

Dam met duiker in A-water

- 27. De dam met duikers met een lengte van 21 meter wordt aangelegd in een A-water.
- 28. In de dam zullen 3 duikers naast elkaar aangebracht worden met een doorsnede van 900 millimeter.
- 29. Het betreft een tijdelijke situatie voor de duur van maximaal 10 jaar.
- 30. De algemene regel is dat er in principe geen duikers en/of bruggen in een A-water worden toegestaan.
- 31. De dam met duikers in het A-water wordt aangelegd omdat deze nodig is voor perceelontsluiting, waarbij het perceel niet op andere wijze kan worden ontsloten.
- 32. De diameter van een duiker in een A-water moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter.
- 33. De vergunninghouder zorgt ervoor dat (drijf)vuil wat voor de duikers is achtergebleven verwijderd wordt.
- 34. De dam met duikers kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
- 35. De nieuwe, tijdelijke dam met duikers in het A-water wordt verwerkt in de Legger.
- 36. Wanneer de dam met duikers verwijderd is moet hiervan melding gedaan worden bij het waterschap om de wijziging weer opnieuw in de Legger te verwerken.

Dam met duiker in B-water

- 37. De duiker heeft een doorsnede van 900 millimeter en een lengte van maximaal 24 meter.

Leidingen kruisend met een A-water

- 38. Het doel van beleidsregel 7 (kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.
- 39. De voorgestane leidingen zijn noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de leidingen omdat deze niet op een redelijke manier onder het A-water door gelegd kunnen worden.
- 40. Daarnaast is het niet mogelijk om de leidingen het A-water op een andere plaats te laten kruisen (bv ter plaatse van een bestaande brug of duiker).
- 41. Het betreft een tijdelijke situatie voor de duur van maximaal 10 jaar.
- 42. De leidingen moeten het A-water haaks kruisen.
- 43. De leidingen mogen geen belemmering vormen voor de ecologische waarden in het A-water.
- 44. Voor het aanleggen van de leidingen zijn geen hulpconstructies noodzakelijk die binnen het profiel van het A-water komen.
- 45. De leidingen kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

Aanpassen maaiveld ten behoeve van kruisende leidingen

- 46. Het doel van beleidsregel 10 (aanpassen maaiveld) is dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
- 47. Bij het verhogen van het maaiveld moet een taludhelling worden aangehouden gelijk aan de bestaande taludhelling.
- 48. Door het verhogen van het maaiveld bevindt de nieuwe insteek zich daar waar het talud het nieuwe maaiveld raakt.
- 49. De maaiveldverhoging leidt niet tot aantasting van de blijvende geschiktheid van het talud en de beschermingszone.
- 50. Het nieuwe talud en de beschermingszone dienen te worden ingezaaid met een grasmengsel op een geschikte ondergrond.
- 51. De ophoging van het maaiveld leidt niet tot belemmering van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam indien aan beide zijden een beschermingszone van 5 meter vrijgehouden wordt.
- 52. Door de ophoging van het maaiveld wordt de breedte van het A-water groter, waardoor wellicht tweezijdig onderhoud nodig is.
- 53. Het betreft een tijdelijke situatie voor de duur van maximaal 10 jaar, hierna dient de originele maaiveldhoogte weer hersteld te worden.
- 54. Na het herstellen van de originele maaiveldhoogte moet het nieuwe maaiveld (beschermingszone) ingezaaid worden met een grasmengsel op een daartoe geschikte ondergrond.

Algemeen

- 55. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- tijdelijk aanleggen, hebben en onderhouden van een dam met duikers in een A-water, een dam met duiker in een B-water, 3 leidingen kruisend met een A-water en daarvoor het ophogen van de beschermingszone en een beweegbaar hekwerk in de beschermingszone van een A-water ter hoogte van de Oosterhoutseweg voor een periode van 10 jaar ten behoeve van herinrichting plas Caron aan de Beelaertsweg te Raamsdonksveer;

in de gemeente Geertruidenberg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 21-422744-A, 21-422744-B, 21-422744-C, 21-422744-D.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

./.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Beweegbaar hekwerk in beschermingszone haaks op A-water

- 8.1. Het hekwerk wordt haaks op het A-water met leggercode OVK10701 geplaatst zoals staat aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 21-422744-B.
- 8.2. De doorgang van het hekwerk moet een minimale dagmaat hebben van 4,00 meter, beginnende vanaf 0,50 meter uit de insteek van het A-water.
- 8.3. Het hekwerk mag niet in het natte profiel van het A-water geplaatst worden.
- 8.4. In verband met de bereikbaarheid van de beschermingszone ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud aan het A-water moet de poort op eerste aanzegging binnen 1 werkdag geopend worden en toegang tot de onderhoudsstrook verschaft worden.
- 8.5. Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk moeten deze worden hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 8.6. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan het A-water moet het hekwerk indien nodig op aanzegging van het waterschap door (en op kosten van) de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 8.7. De vergunninghouder onderhoudt het talud van het oppervlaktewaterlichaam tot 1,00 meter aan weerszijden van het hekwerk.
- 8.8. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van het hekwerk vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.

9. Dam met duikers in A-water

- 9.1. De dam met duikers wordt aangebracht in het A-water met Leggercode OVK10701
- 9.2. De duikers dienen naast elkaar te liggen en worden aangelegd zoals is aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 21-422744-C.
- 9.3. In de dam moeten 3 duikers aangebracht worden met een diameter van ten minste 900 millimeter.
- 9.4. De binnenonderkant (BOK) van de duikers dient 90mm onder de vaste waterbodem gelegd te worden.
- 9.5. De vergunninghouder zorgt zo vaak als dat nodig is voor het verwijderen en afvoeren van (drijf)vuil wat voor de duikers achter blijft.
- 9.6. De vergunninghouder dient de duikers alle werkdagen te controleren op (drijf)vuil, daarnaast dient de vergunninghouder ervoor te zorgen dat (drijf)vuil op eerste aanzegging van het waterschap binnen 24 uur verwijderd is.
- 9.7. De dam met duikers moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het A-water.
- 9.8. Alvorens met het leggen van de dam met duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 9.9. De voegen tussen duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 9.10. De dam met duikers moet worden aangebracht conform bijgevoegde Principetekening dam met duiker in A-water en tekeningen 21-422744-B.
- 9.11. Gelijktijdig met het aanvullen van de duikers moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 9.12. Nadat de tijdelijke dam met duikers uit het oppervlaktewaterlichaam is verwijderd dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 9.13. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 9.14. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 9.15. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 9.16. Wanneer de dam met duikers verwijderd is moet hiervan melding gedaan worden bij het waterschap om de wijziging weer opnieuw in de Legger te verwerken.

10. Dam met duiker in B-water

- 10.1. De dam met duiker wordt aangebracht in het B-water met Leggercode OWL04097.
- 10.2. De dam met duiker wordt aangelegd zoals aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 21-422744-B.
- 10.3. De dam met duiker moet een diameter hebben van ten minste 900mm. De duiker mag maximaal 24 meter lang zijn.
- 10.4. De binnenonderkant (BOK) van de duiker dient 90mm onder de waterbodem gelegd te worden.
- 10.5. De duiker moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 10.6. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.7. De voegen tussen duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.8. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 10.9. Nadat de tijdelijke dam met duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.10. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 10.11. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 10.12. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

11. Leidingen

- 11.1. De leidingen worden aangelegd kruisend met het A-water (en beschermingszone) met leggercode OVK10701.
- 11.2. De leidingen zijn aangegeven op bijgevoegde tekeningen met nummers 21-422744-B (profiel DD' en EE') en 21-422744-D.
- 11.3. De waterdoorvoer van het A-water moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 11.4. Na uitvoering van de werken worden het talud en de waterbodem terug gebracht in de oorspronkelijke staat.
- 11.5. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.6. De leidingen onder een beschermingszone moeten voldoende draagkracht bezitten voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

12. Maaiveld verhogen

- 12.1. Het maaiveld langs het A-water met leggercode OVK10701 wordt verhoogd.
- 12.2. Na ophogen van de percelen moet het hoogteverschil met de naastliggende percelen zodanig zijn opgevangen dat het doorgaande machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft.
- 12.3. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 12.4. Het nieuw ontstane talud na ophoging van het maaiveld moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 12.5. Vanwege de ophoging dient de beschermingszone langs het A-water aan beide zijden van het A-water vrij te zijn voor het eventueel tweezijdig uitvoeren van onderhoud.

Breda, 25 oktober 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.