Frezen getrapte aansluiting
- 1e laag: 35 mm over 1,50 m
- 2e laag: 40 mm over 1,00 m
- 3e laag: 25 mm over 0,50 m

Bomenpad

Frezen getrapte aansluiting
- 1 laag: 30 mm over 1,00 m

Ambachtsheerweg

Frezen getrapte aansluiting (na frezen deklaag)
- 1 laag: 25 mm over 0,50 m

Dichtmaken bomenpad

Dichtmaken schrikdraad

Heerenweg

Frezen getrapte aansluiting
- 1e laag: 35 mm over 1,50 m
- 2e laag: 40 mm over 1,00 m
- 3e laag: 25 mm over 0,50 m

Legenda

- Projectgrens
- Kant bestaande verharding
  - begrenzing op te breken werk
- Zagen asfaltverharding
  - t.p.v. rijbaan dikte gemiddeld 230 mm
  - t.p.v. fietspad dikte gemiddeld 130 mm
- Opbreken asfaltverharding rijbaan
  - dikte gem. 230 mm
  - ok ongeveers verhardingsonderzoek
- Frezen deklaag asfaltverharding rijbaan
  - dikte gem. 40 mm
- Frezen deklaag asfaltverharding rijbaan
  - dikte gem. 35 mm
  - asfaltfrees voorzien van fijne rol
- Opbreken asfaltverharding fietspad
  - dikte gem. 120 mm
  - v.v. rode deklaag
- Opbreken asfaltverharding fietspad
  - dikte gem. 120 mm (teerhoudend)
  - v.v. rode deklaag
- Frezen asfaltverharding fietspad
  - dikte gem. 30 mm
  - v.v. rode deklaag
- Opbreken betontegels
  - afm. 300 x 300 mm
  - kleur: rood
- Opbreken betontegels
  - afm. 300 x 300 mm
  - kleur: grijs
- Opbreken betonstraatstenen
  - KF dikte gem. 80 mm
- Locatie uitgevoerde verhardingsonderzoek
- Opbreken opsluitband
  - afm. 100 x 200 mm
- Opbreken opsluitband
  - afm. 120 x 250 mm
- Opbreken trottoirband
  - afm. 130/150 x 250 mm
- Opbreken trottoirband
  - afm. 180/200 x 250 mm
- Opbreken trottoirband RMS
  - afm. 110/220 x 250 mm
- Bestaande verhardingshoogte
- Opbreken trottoirkolk
- Opbreken straatkolk
- Opnemen verkeersbordpaal inclusief verkeersbord / verkeerszuil
- Frezen, bewerken tussenberm en buitenberm
  - bermen vlóór maaiagang ontdoen van zwerfvuil
  - ontgraven berm / sueet
- Verwijderen groenvoorziening
  - inclusief stobbe en wortels
- Aanpassen huidige watergang
  - opschonen taluds en bodem
- Opbreken keerwand / beschoeiing
- Bestaande boom
  - handhaven
- Bestaande boom
  - reeds gekapt
  - stobbe verwijderen inclusief wortels



Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nivlering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever
Gemeente Aalsmeer

project
Ambachtsheerweg Kudelstaart, Aalsmeer

omschrijving
Opbreektekening, blad 1/5
FASE 2

schaal	1:200
projectnr.	2011401
bestekNr.	= =
getekend	MQL
gecontr.	EN
datum	28-05-2021
tekeningnr.	2011401-F2V-BE-02-007

DRONG
OMGEVING & TECHNIEK

post: Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MR Barneveld
digitaal: E. info@drong.nl, W. www.drong.nl
telecom: T. 0342 - 76 00 88

DEFINITIEF

formaat: A0

Bestand: 2011401-F2V-BE-02.DWG