



Product informatie MvL giethars 100

MvL giethars 100 is een twee componenten gietmassa op basis van epoxyharsen met lange potlife en lage exotherm, hetgeen met name van belang is bij grotere gietstukken.

Toepassing

MvL giethars 100 wordt gebruikt voor het aangieten (aanhelen) van grote reparaties in hout- en betonconstructies, al of niet in combinatie met een toeslag, waarbij ook wapening en/of trekstangen ingegoten kunnen worden. Tevens geschikt voor het (op)vullen van horizontale, niet dilaterende scheuren, naden, holtes e.d. van enige omvang.

Eigenschappen

MvL giethars 100 heeft uitstekende sterkte-eigenschappen en een goede hechting op hout, beton en staal. Het is nagenoeg oplosmiddelvrij, vertoont geen hardingskrimp, is bestand tegen water en diverse chemicaliën en is overschilderbaar.

Technische informatie

Soortelijke gewicht	:	1,08 gr/cm ³
Krimp na doorharding	:	geen
Vlampunt	:	boven 65 °C (beide componenten)
Buigtreksterkte	:	11 N/mm ²
Druksterkte	:	42 N/mm ²
Viscositeit (25°C)	:	650 mPas
Potlife	:	30 minuten van 1 kg gemengd product bij 20 °C en RV van 65 %.

Uiterlijk

MvL giethars 100 is na menging van de beide componenten normaliter bruin-beige van kleur. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Na doorharding is het oppervlak glad en glanzend.

Opmerkingen bij de verwerking

MvL giethars 100 verwerkt het best bij temperaturen tussen 8 en 30 °C.

Tijdens verwerking en droging dient zorg te worden gedragen voor voldoende ventilatie.

De belasting van het aangebrachte systeem mag pas plaatsvinden nadat dit voldoende is doorgehard, hetgeen overeenkomt met een droogtijd van 7 dagen bij 20 °C of zoveel korter of langer naarmate de temperatuur hoger of lager is.



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit

2021-004718-V01

Mijlstraat 39b,
5281 LJ | Bodel
T +31(0) 411 632 647

Ampereweg 9
5021 KE | Breda
T +31(0) 475 488 378

De Regenboog 11
3800 | Mechelen (B)
T +32(0) 15 400 170

IBAN : NL20 RABO 0152 5719 65
BIC : RABONL2U
KvK Eindhoven 17269996
BTW nr. NL821626796B01

www.mvlgroep.nl | info@mvlgroep.nl

MvLgroep is de handelsnaam van MvLgroep BV. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveranties en aan ons verstrekte opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nummer 17269996 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, waarmee de opdrachtgever zich bekend verklaart. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.



NVPB

VCA* & ISO 9001
gecertificeerd