

(afval)stof + omschrijving	Capaciteit op enig moment	Capaciteit per jaar	Opslagwijze	Bewerking
Baggerspecie altijd toepasbaar, wonen en industrie, niet toepasbaar	120.000 ton	360.000 ton	Lagunes	Ontwateren en biologisch reinigen en opslaan
Grond altijd toepasbaar, klasse wonen en klasse industrie			Losgestort	Eventueel zeven, keuren en samenvoegen en opslaan
Koelwaterslib	3.000 ton	6.000 ton	Vloeistofdichte container op vloeistofdichte vloer	Volumereductie door indrogen en afpompen en opslaan
Grond niet toepasbaar	12.500 ton	25.000 ton	Losgestort op bodembeschermende voorziening	Reiniging d.m.v. omzetten/ zeven en eventueel toevoegen compost en opslaan
Schoon zand	15.000 m3	75.000 m3	Losgestort	Geen
A- , en B-hout	100.000 m3	300.000 m3	Losgestort	Vershredderen en opslaan
C-hout			Losgestort op bodembeschermende voorziening	Vershredderen en opslaan
Bouw- en sloopafval glas, puin, beton, stenen, metalen en asfalt zonder gevaarlijke stoffen	240.000 ton	240.000 ton	Losgestort	Sorteren, breken en opslaan
Compost ten behoeve van biologisch reinigen	1.250 ton	2.500 ton	Losgestort	Toevoegen aan reinigingsproces tbv biologisch reinigen grond/ baggerspecie en opslaan
Asbesthoudend metaal	75.000 ton	150.000 ton	"Losgestort maar wel goed verpakt"	Opslag
Methyleen ureum (kunstmest)	1.250 ton	5.000 ton	Big bags en IBC's	Opslag
Plastijn	300 ton	300 ton	plastic zak	Opslag

De niet in het vet weergegeven stoffen zijn reeds vergund.

De in het vet weergegeven stoffen worden in de nieuwe milieuvergunning aangevraagd