

WATERVERGUNNING

Z-21-048752/D-22-031957



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 11 maart 2022
Datum aanvraag: 1 december 2021
OLO-nummer: 6559469
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 31 dagen
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V.,
Postbus 56, 2680AB Monster
Gemachtigde: Iv-Infra B.V., Postbus 135, 3360AC Sliedrecht
Locatie activiteit: Poeldijk, nabij Nieuweweg 58
Aanvraagnaam: Waterhuishouding Kreken 2.5 t/m 2.8
Projectomschrijving: Graven en dempen polderwater, dempen boezemwater,
aanleggen en verwijderen van duikers en verleggen regionale
waterkering
Referentiecode: INF210788

Wijziging aanvraag

Op 16 februari 2022 is per e-mail (18:53u) een revisietekening met de voorgenomen werkzaamheden door de gemachtigde namens de aanvrager geleverd. Hiermee is bevestigd dat de aanvraag met twee activiteiten dient te worden uitgebreid:

- Het verwijderen van twee bestaande duikers (30201477 en 30201478) en het buiten gebruik stellen en/of verwijderen van een bestaande (verlengde) duiker (30200171 / 30207031);
- Het verleggen van een waterkering (POL302) door demping van een secundair boezemwater.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd in deelplan 4 van het plangebied De Kreken / Poeldijkerhout. Dit betreft het laatste deelplan van het plangebied. Het deelplan is grotendeels onderdeel van de Dijkpolder (peilgebied I; NAP -1,32 m). Een klein deel van het plangebied is onderdeel van het boezemstelsel (peilgebied I; NAP -0,43 m). Er worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd.

Dempen watergangen

Het voornemen bestaat om groot deel van het primair polderwater (POL30203017) en de secundaire polderwateren (POL30201730, POL30201560, POL30201530 en deel van POL30201700) en secundair boezemwater (OB0502) te dempen.

Verbreden en verlengen bestaand secundair polderwater

Het bestaande secundair polderwater (POL30201580) wordt verdiept tot 1,0 m, verbreed en verlengd, waarbij het oppervlak van dit water wordt uitgebreid met 409 m². Dit water wordt onderdeel van de nieuwe afvoerroute naar het gemaal en wordt daarom na uitvoering van de werkzaamheden aangemerkt als primair polderwater. Op de oeverlijn wordt een beschoeiing aangelegd.

Verwijderen en/of buiten gebruik stellen open duikerconstructies

Met het dempen en/of verlengen van bestaande wateren vervallen de functies van de open duikerconstructies 30200159, 30200162, 30200165, 30201477 en 30201478) en worden daarom verwijderd. Duiker (30200171) ter hoogte Nieuweweg 56 blijft voorsnog gehandhaafd en wordt dichtgezet met behulp van een schildmuur.

Verleggen waterkering en wijziging peilgebieden

Met het dempen van de boezemtak verliest de (verheelde) waterkering langs dit secundair boezemwater haar functie. Langs de aansluiting met het aangrenzend secundair boezemwater (OB0503 en OB0819) wordt de aanwezige waterkering aangeheeld. De peilgebieden van het boezemstelsel (GPG2019BZM 1) en de Dijkpolder (GPG2007DPP 1) worden hiermee bijgesteld.

Aanleg primair polderwater

Het voornemen is om conform het waterhuishoudingsplan¹ nieuw primair polderwater te graven, waarbij wordt aangesloten op het nog te graven secundair polderwater (gereguleerd onder watervergunning met zaaknummer 2017-004219) en het resterende deel van het primair polderwater (POL30203017). Hiermee wordt de nieuwe afvoeroute naar het gemaal gerealiseerd. Op de oeverlijn wordt een beschoeiing aangelegd.

Voor de aansluiting van het nog te graven secundair polderwater (gereguleerd onder watervergunning met zaaknummer 2017-004219) op het te graven primair polderwater wordt een nieuwe duiker (D01) aangelegd (rond 1000 mm). De overige duikers (D02 t/m D05) in het primair polderwater zijn tijdelijk met 2x 600mm rond en worden uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 vervangen voor een definitief (doorvaarbaar) alternatief. Voor de aanleg van deze definitieve invulling wordt een separate watervergunning aangevraagd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Waterkwaliteit

- Op het terrein is tussen 2017 en 2021 gefaseerd bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de overlegde bodemonderzoeksrapporten blijkt dat de grond en het grondwater ter plaatse van het te graven water in het algemeen licht verontreinigd is. Voor arseen

¹ Waterhuishoudingsplan (gedetailleerd) De Kreeken Fase 2, opgesteld door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. met kenmerk 104373/18-014.885, versie 2 van 1 oktober 2018

zijn licht tot plaatselijk sterk verhoogde concentraties in het grondwater aangetoond die te relateren is aan een regionaal verhoogde achtergrondconcentratie. Daar waar de aanheling van de waterkering plaatsvindt, is in de oever van het te dempen secundair boezemwater een geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK in de grond (0-1 m-mv) vastgesteld. Door de demping van dit water wordt blootstelling van deze sterke verontreiniging in de grond aan het watersysteem weggenomen (vanwege toekomstige woonfunctie wordt er een bodemsanering uitgevoerd);

- Daar waar dempingen van de watergangen gaan plaatsvinden, is het slib onderzocht². Het vrijkomende slib uit het secundair (POL30201700) en primair (POL30203017) polderwater is niet verontreinigd. Het vrijkomende slib uit het secundair boezemwater (OB0502) en secundair polderwater (POL30201730 en POL30201560) is verontreinigd (respectievelijk klasse A en B). Vrijkomend slib (al dan niet verontreinigd) wordt afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker. Er wordt geen slib verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam. Hiermee wordt het watersysteem vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet nadelig beïnvloed.

Dempen en graven polderwater

- Er wordt in totaal 2.2328 m² aan primair en secundair polderwater gegraven en er wordt 2.236 m² aan primair en secundair polderwater gedempt. Hiermee wordt het bergend vermogen in het plangebied aantoonbaar verbeterd;
- Door eerst het primair polderwater te graven en daarna pas het bestaande primair polderwater (POL30203017) grotendeels te dempen, blijft de afvoeroute naar het gemaal gegarandeerd;
- In het te dempen primair polderwater (POL30203017) en secundair polderwater (POL30201730) zijn op basis van luchtfoto's sinds 2020 twee -voor Delfland-onbekende dammen aanwezig, waarvan de dam in het primair polderwater een duiker heeft (600 mm spirosol). Met het dempen van beide watergangen wordt ook deze dam (en duiker) verwijderd;
- Op de oeverlijn van het gegraven polderwater wordt een beschoeiing geplaatst en aangesloten op de bestaande beschoeiing van het reeds aanwezige polderwater. Hiermee worden voldoende maatregelen getroffen uitspoeling en afkalving van de oever voorkomen.

Aanpassen bestaand secundair polderwater

- Het bestaande secundair polderwater (POL30201580) wordt verbreed tot 8 m, gegraven met een waterdiepte van 1,0 m, waarbij (al dan niet via een duiker) een aansluiting wordt gemaakt op nieuw te graven primair polderwater en het resterend deel van het primair polderwater (POL30203017). Het bestaande deel van het polderwater wordt verdiept van 0,3 naar 1,0 m, waarmee aansluiting wordt gemaakt op de waterdiepte van het nieuwe deel van het water. Door de verdieping van het bestaande water wordt overmatige vegetatiegroei geminimaliseerd en blijft de afvoercapaciteit gegarandeerd;
- Het aan te passen polderwater wordt tevens verlengd, waarbij twee bestaande duikers (30201477 en 30201478) worden verwijderd. Hiermee wordt het doorstromingsprofiel van het aan te passen polderwater aantoonbaar verbeterd;
- De leggerdiepte van het resterende deel van het primair polderwater bedraagt 0,6 m. Het aan te passen secundair polderwater krijgt een waterdiepte van 1,0 m. Er wordt een graduele overgang gerealiseerd door over een lengte van circa 10 meter een geleidelijke aansluiting te maken. Hiermee wordt drempelvorming voorkomen, waardoor er geen beperking ontstaat in het toekomstig (buiten)gewoon onderhoud;
- Het aan te passen secundair water wordt onderdeel van de afvoeroute naar het gemaal. Daarmee wordt het aangepaste secundair polderwater in lijn met het waterhuishoudingsplan na uitvoering als primair polderwater (POL30201580) aangemerkt;
- Op de oeverlijn van het gegraven polderwater wordt een beschoeiing geplaatst en aangesloten op de bestaande beschoeiing aan de tuinzijde van de woningen aan de

² Verkennend milieukundig asbest- en (water)bodemonderzoek aan de Nieuweweg 54 te Poeldijk, opgesteld door VanderHelm Milieubeheer B.V. met kenmerk WZPO20211113 van 26 november 2021

Paul Captijnlaan 10-14. Hiermee worden voldoende maatregelen getroffen uitspoeling en afkalving van de oever voorkomen.

Dempen secundair boezemwater

- Na het verwijderen van de grondkerende voorzieningen (betonnen keerwand/beschoeiing/damwand) en een -voor Delfland onbekende- brug met bijbehorende landhoofden wordt over een oppervlak van circa 1.601 m² secundair boezemwater (OB0502) gedempt. Er is in hetzelfde peilgebied voor het secundair boezemwater nog een surplus beschikbaar van 1.933 m². Op basis van de eindbalans van hoeveelheid gegraven water voor het plangebied De Kreken wordt ingestemd met het gebruik van dit surplus.

Aanhelen waterkering

- Door het dempen van het secundair boezemwater tot ongeveer de aansluiting op het aangrenzende secundair boezemwater (OB0819 / OB0503) ten zuid(west)en, verliest de omliggende waterkering (POL302) haar waterkerende functie. Er worden voldoende maatregelen getroffen om de waterkering langs het aangrenzende secundair boezemwater (OB0819 / OB0503) aan te helen:
 - De regionale waterkering langs het te dempen secundair boezemwater (OB0502) is gebaseerd op profielvariant 9. Voor het aanhelen wordt op deze profielvariant aangesloten;
 - De kern van waterkering bestaat uit gebiedseigen grond, waarop klei wordt toegepast met een laagdikte van 0,6 m die in het kader van de Standaard RAW Bepalingen voldoet aan erosieklasse 1. Het buiten(onderwater)talud wordt eveneens afgewerkt met klei die voldoet aan erosieklasse 1. Voor de verdichtings- en verwerkingseisen wordt aangesloten op de artikelen 22.02.16 en 22.02.17 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020;
 - De aanleghoogte bedraagt 0,1 m hoger dan de leggerhoogte van de aanwezige regionale waterkering (NAP +0,1 m). Hiermee wordt voorkomen dat na zetting de leggerhoogte lager wordt dan de vereiste leggerhoogte van NAP +0,1 m. Na de bouwfase wordt de aangeheelde waterkering opgeleverd met een maaiveldhoogte van NAP +0,5 m. Deze overcompensatie is geen onderdeel van het waterstaatswerk;
 - Op de oeverlijn wordt ter hoogte van de gerealiseerde aanheling van de waterkering een houten beschoeiing aangelegd, waarbij wordt aangesloten op de bestaande beschoeiing langs het secundair boezemwater (OB0819 / OB0503). Hiermee worden voldoende maatregelen getroffen uitspoeling en afkalving van de oever voorkomen.

Dempen en graven primair polderwater

- Het bestaande primair polderwater wordt gedempt. Er wordt in lijn met het waterhuishoudingsplan nieuw primair polderwater gegraven, waarmee de afvoeroute naar het gemaal gegarandeerd blijft;
- Er worden in het primair polderwater vijf duikers (D01 t/m D02) voorzien, waarvan D02 t/m D05 tijdelijke duikers (2x 600 mm rond) betreffen. Hoewel formeel 1x 800 mm voor primair polderwater is voorgeschreven, is de afvoercapaciteit vergelijkbaar met 2x 600 mm rond. Er is daarom geen bezwaar voor een tijdelijke situatie af te wijken van de voorgeschreven diameter. Deze tijdelijke duikers worden tot uiterlijk tweede kwartaal 2025 gebruik, waarna ze vervangen door voor definitieve voorziening die conform het waterhuishoudingsplan doorvoerbaar zijn;
- De aansluiting van het nog te graven secundair polderwater op het te graven primair polderwater bestaat uit het een duiker met rond 1.000 mm. Hiermee wordt aangesloten op het waterhuishoudingsplan;
- Het ontwerp van de (tijdelijke) duikers voldoen aan de criteria uit § 4.2 zoals is bepaald in de beleidsregel kunstregel in wateren.

Waterbalans

Op basis van de aangevraagde activiteiten is onderstaande waterbalans ontleend.

Type water	Watercode	Dempen (m ²)	Graven (m ²)
secundair polderwater	POL30201530	392	-
secundair boezemwater	OB0502	1.601	-
secundair polderwater	POL30201730	853	-
primaire polderwater	POL30203017	904	-
secundair polderwater	POL30201560	91	-
primaire polderwater	-	-	2.327
totaal polderwater		2.240	2.327
totaal boezemwater		1.601	-

Er is sprake van een overcompensatie voor polderwater. Voor de compensatie van het te dempen polderwater wordt gebruik gemaakt van toegewezen surplus (zaaknummer 2017-004219). Hoewel de geldigheid van het surplus op 21 juli 2020 is verlopen, is middels onderstaande eindbalans van het aanwezige water voldoende aangetoond dat er is voldaan aan het minimale hoeveelheid te realiseren water op basis van het bestemmingsplannen voor De Kreken fase 2 en fase 3. Er is daarom ingestemd om gebruik te maken van dit surplus.

Eindbalans gerealiseerde water projectgebied Kreken

In de onderstaande tabel is de eindbalans van het gegraven water weergegeven. In deze eindbalans zijn ook de hoeveelheid te graven water van deze watervergunning opgenomen.

Onderdeel	Bestemmingsplan	Gerealiseerd (m ²)	Uitvoeren (m ²)
totaal gegraven water Kreken fase 2 en 3	minimaal 7,8% water plangebied (336.156 m ²)	26.648 (7,9%)	-
totaal gegraven compensatie woongebieden	minimaal 3.800 m ² extra polderwater compensatie woongebieden (niet-bestemd water)	3.429	1.390 m ² (wadi's)

Er is voldaan aan de minimale hoeveelheid water in het plangebied. Met de realisatie van de wadi's (geen onderdeel van deze watervergunning) wordt ook voldaan aan de minimale hoeveelheid te compenseren water voor de woongebieden in de polder.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Voor de verlegging van de waterkering zal de gebruiksbeperking van een kadastraal perceel (gemeente Monster, sectie K, nummer 6104) worden gewijzigd. Dit perceel is in eigendom van de gemeente Westland. Op 23 februari 2022 heeft de heer S.A.J. (Sebastiaan) Verbeek namens de gemeente Westland bevestigd geen bezwaar te hebben tegen deze voorgenomen wijziging van de gebruiksbeperking op het voornoemde kadastrale perceel.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- instandhouden van de constructie van de tijdelijke duikers D02 t/m D05;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de tijdelijke duikers (D02 t/m D05).

Op 22 februari 2022 heeft de heer S.A.J. (Sebastiaan) Verbeek namens de gemeente Westland per e-mail bevestigd onderhoudsplichtige te zijn voor:

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water;
- gewoon onderhoud van een secundair water;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud/beschoeiing, zolang het water niet grenst aan terreinen van aanliggende (particuliere) eigenaren;
- beschermingszone van het primair en secundair water, zolang het water niet grenst aan terreinen van aanliggende (aanliggende) eigenaren;
- instandhouden van de constructie van de definitieve duiker (D01);
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van definitieve duiker (D01).

Het Hoogheemraadschap van Delfland is onderhoudsplichtige van het:

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het primair water;
- gewoon onderhoud van het primair water;
- buitengewoon onderhoud aan de regionale waterkering, voor zover dit betrekking heeft op het leggerprofiel.

De toekomstige aanliggende eigenaren zijn onderhoudsplichtige van het:

- gewoon onderhoud van de regionale waterkering;
- buitengewoon onderhoud van de overdimensionering van de regionale waterkering, voor zover dit geen betrekking heeft op het leggerprofiel;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud/beschoeiing, zolang het water grenst aan terreinen van aanliggende (particuliere) eigenaren.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De oppervlaktewaterlichamen moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte op de oeverlijn	Conform tekeningen INFR200788-001, bladen 1/2 en 2/2, versie 5 van 1 maart 2022
lengte	
bodembreedte	
leggerdiepte	1,0 m is NAP -2,32 m
taluds	1 : 1 / beschoeiing
schouwpeil	NAP -1,32 m

3. Er moet ten minste 2.327 m² land tot polderoppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 2.240 m² polderoppervlaktewater worden gedempt.
4. Er mag niet meer dan 1.601 m² boezemoppervlaktewater worden gedempt. De compensatie wordt ontleend aan het toegekende surplus uit eerder verleende watervergunning met zaaknummer 2017-004219 van 21 juli 2017.
5. Het dempen van primair polderwater mag pas plaatsvinden als het nieuwe primair polderwater is gegraven en het bestaande secundair polderwater is aangepast. Daarmee blijft de afvoeroute naar het gemaal gegarandeerd.
6. Langs het primair oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
7. Langs het secundair oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
8. Voordat met de demping wordt begonnen, moet aanwezige slib worden verwijderd. Het vrijgekomen slib mag niet verspreid worden in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.

9. Om drempelvorming te voorkomen dient een graduele overgang over een lengte van 10 meter te worden aangelegd, zodat dat de waterdiepte van het aan te passen en te verdiepen polderwater (POL30201580; 1,0 m) geleidelijk overgaat op de waterdiepte van het bestaande primaire polderwater (OL30203017; 0,6 m).
10. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
11. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Definitieve dam (met duiker)

1. De definitieve duiker (D01) in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 19 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1.000 mm
hoogte binnenonderkant	NAP -1,99 m (= 0,67 m beneden het schouwpeil)

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.2.4 Tijdelijke dammen (met duiker)

1. De tijdelijke duikers (D02 t/m D05) in de dammen moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 19 m
aantal duikers per dam	2
inwendige doorsnede	minimaal Ø 600mm
hoogte binnenonderkant	NAP -1,72 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
6. Duikers D02 en D03 mogelijk in gebruik blijven tot uiterlijk einde tweede kwartaal van 2024. Duikers D04 en D05 mogen in gebruik blijven tot uiterlijk einde tweede kwartaal 2025. Voor het vervangen van deze duikers dient een watervergunning te worden aangevraagd, waarbij voor het definitief alternatief de criteria uit het waterhuishoudingsplan (onder meer doorvaarbaar) leidend zijn.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Verleggen waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben:

Onderdeel	Maatvoering
kruinbreedte	2 m
kruinhoogte	NAP +0,2 m
binnentalud	1 : 3
buitentalud (bovenwaterbeloop)	1 : 1
buitentalud (onderwaterbeloop)	1 : 2

2. De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf tot een diepte van 2,0 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
3. Voorafgaande aan de uitvoering dient de aanwezige sterke bodemverontreiniging (PAK in grond) te worden verwijderd.
4. De nieuwe waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW-bepalingen 2020 artikel 22.06.16 en artikel 22.06.17. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.17, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.17, lid 02 of gebiedseigen grond.
5. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
6. De bestaande waterkering mag niet worden verwijderd voordat de nieuwe waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen.

4.4 Werken

4.4.1 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.

5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. Postbus 56, 2680AB Monster, voor het:
 - Graven en dempen van primair en secundair polderwater;
 - Het aanpassen van bestaand secundair polderwater en het wijzigen naar primair water;
 - Het aanleggen van vier tijdelijke dammen en duiker en één definitieve dam met duiker in te graven primair polderwater;
 - Het dempen van secundair boezemwater;
 - Het verleggen van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'watervergunning overzicht', opgesteld door Iv-Infra B.V. met kenmerk INFR200788-001, blad 1 van 2, versie 5 van 1 maart 2022;
 - Tekening 'profielen en details', opgesteld door Iv-Infra B.V. met kenmerk INFR200788-001, blad 2 van 2, versie 5 van 1 maart 2022;
 - Ontwerp- en uitvoeringsplan Kreken 2.5 t/m 2.8 Voorbelasting – waterkering POL302, opgesteld door Iv-Infra B.V. met kenmerk INFR210788-R01, versie 2 van 1 maart 2022;
 - Bevestiging toekomstig onderhoud gemeente Westland, e-mail van 22 februari 2022 (09:39u);
 - Bevestiging geen bezwaar gewijzigde gebruiksbeperking gemeente Westland voorgenomen leggerwijziging kadastraal perceel gemeente Monster, sectie K, nummer 6104, e-mail van 23 februari 2022 (17:17u).

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.