



Detail 7, schijfwerking 1e verdiepingvloer



Principedetail 9 muurverankering



Behandeling oplegging

Algemeen voor de bestaande opleggingen van de balk in de buigtravee:  
- ruimte aan de zijkant van de balk vrijmaken en middelen aan compileren (max 6 bar schoon blazen)  
- balk oppervlakte langzaam tegen opwachten  
- aansluiting met  
- ruimte tussen metaalwerk en gietvloer voorzet  
- wand balk verlaten door welke afsluitingen open te maken (open moet voegen met binnen 2 mm afstand van de buigtravee)

Stalen liggers onder spanning brengen.  
De afsluiting van het metaalwerk tussen de de platte stalen liggers, t.b.v. de te realiseren oplegging, te minimaliseren. Binnen de stalen liggers onder spanning te worden aangebracht.

Om het aanbrengen van de nieuwe muurconstructie moet de bestaande constructie aan beide zijden naast de wand vrijgemaakt worden. Hierna kan het metaalwerk worden vervangen en de stalen ligger worden geïnstalleerd. Als de opleggingen onder de stalen ligger worden geïnstalleerd, wordt gebruik gemaakt van de stalen ligger om de oplegging te ondersteunen. Hierna dient de stalen ligger middelen tegen opwachten te worden gebruikt (harder zal de ligger doorbuigen). Als de ligger ondersteuning die spanning verliest is de ligger voldoende op spanning gebracht. Vervolgens moet de ruimte tussen metaalwerk en ligger geleidelijk worden met beton gevuld. Als deze moment is vervaardigd kan de ligger constructie worden vervangen.

Nieuwe constructie onder spanning aanbrengen e.a. volgens nadere beschrijving.  
Een groot deel van de bestaande gegevens zijn gebaseerd op archief gegevens en/of aanpak. De juistheid van deze gegevens / aanpak wordt niet gewaarborgd en aanpak is de uitvoering gecontroleerd te worden, eventuele afwijkingen doorgeven.

T.b.v. de houtconstructies aangeleide balken herstellen conform opgave MVL.

Aan te leveren gegevens tussentijdse versie van de bestaande constructie.

Algemeen:  
- De bestaande constructie is te zien op de voorzijde van de bestaande constructie.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.

Nieuwbouw Constructie CC 23, versie 10-05-2021

Aan te leveren gegevens tussentijdse versie van de bestaande constructie.

Algemeen:  
- De bestaande constructie is te zien op de voorzijde van de bestaande constructie.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.

Nieuwbouw Constructie CC 23, versie 10-05-2021

Aan te leveren gegevens tussentijdse versie van de bestaande constructie.

Algemeen:  
- De bestaande constructie is te zien op de voorzijde van de bestaande constructie.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.

Nieuwbouw Constructie CC 23, versie 10-05-2021

Aan te leveren gegevens tussentijdse versie van de bestaande constructie.

Algemeen:  
- De bestaande constructie is te zien op de voorzijde van de bestaande constructie.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.

Nieuwbouw Constructie CC 23, versie 10-05-2021

Aan te leveren gegevens tussentijdse versie van de bestaande constructie.

Algemeen:  
- De bestaande constructie is te zien op de voorzijde van de bestaande constructie.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.  
- Het ontwerp is op de voorzijde van de bestaande constructie met eenheid van maat.