



WABO/2021/321

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders

van de gemeente Vlissingen
met nummer 1364974 d.d. 31 maart 2022

Renvooi

Wanden:

onder CON	BWK	boven CON	
			Kalkzandsteen d=100mm
			Kalkzandsteen d=100mm
			Kalkzandsteen d=150mm
			Kalkzandsteen d=214mm
			Kalkzandsteen d=300mm
			prefab betonnenw d= 200mm
			prefab betonnenw d= 250mm
			geïsoleerde voorwand
			Braziliaans metselwerk d=100mm
			bruin metselwerk d=100mm
			grijs metselwerk d=100mm
			natuursteen bekladend d=20mm
			lichte schiedingswand d= conform leverancier
			n.t.b. bekleding d= conform leverancier
			spouwmuur isolatie pr 110mm
			wandplaat
			balustrade tot 13mP hoog, 1m hoger als 13mP

Vloeren / plafonds:

	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond
	gevoerde kaaiplaatsvloer d= conform plaatgrond

Overige regelgeving

Electrisiteit en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1014
Aansluiting gasleidingen conform eigen VEGN alsmede NEN 1078 en NEN 2087
Ade ruimen zijn vervoerd conform NEN 5120/2516
Alv. afvalwater, localiteit en hermetiek conform NEN 3215
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1010 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruikspakketten berekend conform NEN 2550 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse I, vlg. NEN 5007/5056
Alle sanitair nutten betreffend afgewerkt volgens NEN 2778
Vrije doorgang koelen vlg. bouwbesluit (breedte >850 mm/hogte >2500 mm)
Hogte dorpels vlg. kuipen <20mm
doornalvrije glijf conform NEN 3699/2011
Alle vloert trappen ontgoot maximaal 210 mm breedte minimaal 185 mm
Alle bescherm treden optimaal 100mm breedte minimaal 220mm
Da uwerdwende schiedpandocroch heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm om beschooning tegen raten en muizen

Brand:

Sterkte bij brand
Voor de (hoofd) draagconstructie wordt gerekend met een tijdsduur van brandwerendheid tegen bezwijken van 120 minuten.

Bepijking van uitbreiding van brand
Tussen brandcompartimenten 60m

— zelfsluitend
 — 60 min zelfsluitend
 — 60 min WBC

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

De vloeren, trap (ook buiten trappen) en nabij slookruimte moeten ter beperking van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.68 en rookklasse A1fl, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

 vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidslijn
 pb paniek bediening
 n noodverlichting
 Rm rookmelder



		Nieuwbouw woningen Kopergelagerd te Vlissingen	
Goes Engineers BV		Bouwbedrijf Joziasse Industrieweg 5, 4382 NA Vlissingen	
Ingenieursbureau voor bouwkundige en civiele werken		2021-032	
Houkade 7 4463 AC Goes		A0 1:100	
info@goes-engineers.com www.goes-engineers.com tel: +31(0) 113 - 85 41 56		Definitief Ontwerp	
		r: JK C OE A DM	
		datum 04-11-2021	
		revisie 1 _____	
		revisie 2 _____	
		revisie 3 _____	
		revisie 4 _____	
		revisie 5 _____	
		revisie 6 _____	