



Voorgevel straatzijde "De Willem Ruysstraat"



Rechtergevel straatzijde "Singel"



Achtergevel hofzijde "De Willem Ruysstraat"



Linkergevel hofzijde "Singel"



Achtergevel hofzijde "De Willem Ruysstraat" tpv as 3



Linkergevel hofzijde "Singel" tpv as A

Renvooi

Wanden:

onder CON	BWK	boven CON
		Kalkzandsteen d=120mm
		Kalkzandsteen d=150mm
		Kalkzandsteen d=214mm
		Kalkzandsteen d=300mm
		prefab betonwand d= 200mm
		prefab betonwand d= 250mm
		gietbeton voorzetwand
		Bruchstene metselwerk d=100mm
		bruin metselwerk d=100mm
		giet metselwerk d=100mm
		natuursteen bekleding d=20mm
		lichte scheidingwand d= conform leverancier
		n.l.b. bekleding d= conform leverancier
		spouwmuur isolatie p= 110mm
		wandtegels
		balustraden tot 13m+P hoog 1m hoger als 13m+P 1.2m

Vloeren / plafonds:

	gietbeton kanaalplaatvloer d= conform plattegrond
	kanaalplaatvloer d= conform plattegrond
	breedplaatvloer d= conform plattegrond
	prefab galerij balkonplaat d= minimaal 250mm
	z.c. dekplaat d=70mm
	balkontegels d=50mm
	vloertegels
	bestrating op zand ipv stallinggarage
	afschieding d= min 120mm
	gescheerd plafond
	houten balklaag met beplating
	HD+ noodversterkt drempelhoogte 35mm BtH conform plattegrond
	HtWt handvat waterdicht conform installateur
	Trappen en vloerafscheidingen voorzien van balustrades en/of leuning in n.l.b. staalprofielering

Overige regelgeving:

Externe akoestiek en noodontvluchting en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Aansluiting gasleidingen conform eigen VEIG alsmede NEN 1078 en NEN 2087
Alle ruiten zijn venster conform NEN 5120/216
Alles afwateren, flossen en rijselwater conform NEN 3215
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1007 (opspaat ventilatoren volgens eigen bijlage)
Geluidsoverbrenging berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlage)
Alle gevellementen weersdichtklasse II, vgs NEN 5087/5298
Alle ventilatie ruimtes waterdicht afsluiten volgens NEN 2778
Vrije doorgang kozijnen vgs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)
Hoogte droogte bij koelgrens <20mm
doornalvig glas conform NEN 3569/2011
Alle vloer trappen optrede minimaal 210 mm aanrede minimaal 195 mm
Alle hoofd trappen optrede minimaal 180mm aanrede minimaal 220mm
De uitwendige scheidingconstructie heeft geen openingen die groter zijn dan 10mm i.v.m. bescherming tegen ratten en muizen

Brand:

Stoel 3.0.0.0
Voor de (hoofd) draagconstructie wordt gerekend met een tijdsduur van brandwerendheid tegen bezinken van 120 minuten.

Bepaling van uitbreiding van brand
Tussen brandcompartimenten 60minuten WBDO.

zelfkullend
80 min zelfkullend
60 min WBDO

Bepaling van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
De constructieonderdelen moeten ter bepaling van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse v2, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

De vloeren, trap (ook hollen trappen) en rijselruimte moeten ter bepaling van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse A1. De beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.
De schachten, kokers en kanalen groter dan 5015mm moeten ter bepaling van branduitbreiding en rookontwikkeling, voldoen aan de brandklasse volgens tabel 2.66 en rookklasse A2L, beide bepaald volgens de NEN-EN 13501-1.

Autobrandbestendigheid met zichtbaarheidsklassen
p= parket beplating
schuimkous
stelselkous
noodverlichting
extra beveiligde vluchtroute
noodrechter



Goes Engineers BV Ingenieursbureau voor bouwkundige en civiele werken Houtkade 7 4463 AC Goes info@goes-engineers.com www.goes-engineers.com tel. +31(0) 113 - 85 41 56	omschrijving Nieuwbouw woningen Koperslagerij te Vlissingen Bouwbedrijf Joziasse Industrieweg 5, 4382 NA Vlissingen
	opdrachtgever 2021-032 A0 1:100 Definitief Ontwerp 04-11-2021
BLOK 3 onderdeel: Gevels	date 04-11-2021
	revisie 1
	revisie 2
	revisie 3
	revisie 4
	revisie 5
revisie 6	
tek. nummer DOB3.07	

Gemeente Vlissingen
1343752
WABO/2021/321

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlissingen
met nummer 1364974 d.d. 31 maart 2022