

7:20

1:100

Puttenplan
1 : 100

1:20

LEGENDA VEILIGHEID

- PS** = deur voorzien van paniekslot. Deur dient ten minste één keer te worden gebruikt om de brand te stoppen en de evacuatie te starten.
-  = schuimblusser (inhoud 9 ltr.)
-  = brandwerende scheiding WBDO 60 min.
-  = vluchtroute-aanduiding conform NEN 3011 en NEN-EN 1838

1:20

1:20

1 : 20

1:20

ALGEMEEN

Alle beton-, hout- en staalconstructies volgens tekening en berekening constructeur.
Tekening uitsluitend bedoeld voor de aanvraag van een bouwvergunning.
Alle maten controleren in het werk!
Putten in overeenstemming met de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (B.R.M.)
en Handleiding Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (H.B.R.M.).
Eventuele detaillering aanpassen aan bestaande situatie.

Installatie Emissie arm systeem volgens de voorschriften
behorende bij BWL 2009.12.V4

- vuursteengraandinding conform NEN-EN ISO 7100
- westwand tegen brandorandair en brandbalken volgens NEN 6082
- vloerbeekbedekking klasse T1 volgens NEN 3028
- de bijlage tot de brandwering van de vloeren klasse T1
- zijn bepaald volgens NEN 1775
- vuurwerping volgens NEN 2060 en NEN 2778
- waterdichtheid volgens NEN 1010
- elektrische installatie volgens NEN 1010 - aanvullingen
- de stormvoorziening gekend vanuit een meetkast in de bestaande bebouwing
- al het installatievoorschrift volgens IRL 6001
- Alle materialen die in contact komen met water zijn behandelend tegen oxidatie
- Vuurtruchtheid volgens NEN 3011 en NEN EN 1838
- westwand tegen brandorandair volgens NEN 6082
- een zijde van constructieonderdelen grenzend aan de binnenruimte, dienen een brandopvangtilling volgens de Europese Norm klasse B te bezitten
- een zijde van constructieonderdelen grenzend aan de buitenruimte, dienen een rookdichtheid van Euroklasse S2 te bezitten
- de bevoering van een vloer of trap grenzend aan de binnenruimte, dienen een rookklasse van Euroklasse S2 te bezitten
- een zijde van constructieonderdelen grenzend aan de buitenruimte, dienen een brandopvangtilling volgens de Europese Norm klasse D te bezitten
- elektrische installatie volgens NEN 1010 - aanvullingen
- een brandopvangtilling volgens de Europese Norm klasse D(c) te bezitten
- elektrische ledingen grenzend aan de binnenruimte, dienen een rookdichtheid van Euroklasse S2 te bezitten
- een zijde van constructieonderdelen grenzend aan de binnenruimte, dienen een rookdichtheid van Euroklasse S2 te bezitten
- pijplijnafsluiting grenzend aan de binnenruimte, dient een brandopvangtilling volgens de Europese Norm klasse D te bezitten
- pijplijnafsluiting grenzend aan de binnenruimte, dient een rookdichtheid van Euroklasse S2(L) te bezitten

Constructies volgens opgave constructeur.

Alle maten in het werk controleren.

MERK	Kelderplan, kapplan details	PROJECTIE	SM0002
OPDRACHTGEVER	Hogedijk 35, 2435 ND Zevenhoven	BLAADNUMMER	B.C.02
PROJECTADRES	Hogedijk 35, 2435 ND Zevenhoven	PROJECTLEIDER	J. de Vos
TENAAR	N. Ruizendaal	DATUM	05-08-2021
G S A	 Stalbouw.NL	GENUDD	SCHIAAL A 03.01.2022/L/C.
OPDRACHTGEVER	Mrs. M.C. en B.H. Smit Hogedijk 35 2435 ND Zevenhoven	1:100 - 1:20	
C D E		FORMAT	A0