



Ontwerp-waterschapsverordening Wetterskip Fryslân 2022

1 december 2021

ALGEMENE BEPALINGEN.....	12
§ 1.1 <i>Begripsbepalingen</i>	12
Artikel 1.1 Begripsbepalingen	12
§ 1.2 <i>Algemene bepalingen omgevingsvergunning voor wateractiviteiten</i>	12
Artikel 1.2 Toepassingsbereik	12
Artikel 1.3 Doelen	12
Artikel 1.4 Werkingsgebieden	13
Artikel 1.5 Normadressaat	14
Artikel 1.6 Specifieke zorgplicht: algemeen.....	14
Artikel 1.7 Specifieke zorgplicht: concretisering kwantiteit.....	15
Artikel 1.8 Maatwerkvoorschriften	15
Artikel 1.9 Vangnetvergunningplicht.....	15
Artikel 1.10 Algeheel verbod bij calamiteiten	16
 HOOFDSTUK 2 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF EEN ZUIVERINGTECHNISCH WERK.....	 17
§ 2.1 <i>Algemeen</i>	17
Artikel 2.1 Toepassingsbereik	17
Artikel 2.2 Specifieke zorgplicht	17
Artikel 2.3 Verbod	17
Artikel 2.4 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden ..	17
Artikel 2.5 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat.....	18
Artikel 2.6 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap.....	18
Artikel 2.7 Informeren over een ongewoon voorval	18
Artikel 2.8 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval	18
§ 2.2 <i>Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering</i>	19
Artikel 2.9 Toepassingsbereik	19
Artikel 2.10 Meet- en rekenbepalingen	19
Artikel 2.11 Toestemmingsvrij	19
Artikel 2.12 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij saneringen	19
Artikel 2.13 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij ontwatering	21
Artikel 2.14 Indieningsvereisten melding	21
§ 2.3 <i>Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening</i>	22
Artikel 2.15 Toepassingsbereik.....	22

Artikel 2.44 Toestemmingsvrij	31
Artikel 2.45 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen die kunnen uitloggen	31
Artikel 2.46 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het overslaan van niet-inerte goederen	32
Artikel 2.47 Indieningsvereisten melding	32
§ 2.10 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater ..	33
Artikel 2.48 Toepassingsbereik	33
Artikel 2.49 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels	33
Artikel 2.50 Toestemmingsvrij bij lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen	33
§ 2.11 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder	34
Artikel 2.51 Toepassingsbereik.....	34
Artikel 2.52 Meldingsplicht voor lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden	34
Artikel 2.53 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem	34
Artikel 2.54 Meldingsplicht voor lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder	34
Artikel 2.55 Meldingsplicht voor lozen van algen en bacteriën.....	34
Artikel 2.56 Indieningsvereisten melding	34
§ 2.12 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen.....	35
Artikel 2.57 Toepassingsbereik.....	35
Artikel 2.58 Algemene regel.....	35
Artikel 2.59 Toestemmingsvrij	35
§ 2.13 Lozen bij calamiteitenoefening	36
Artikel 2.60 Toepassingsbereik	36
Artikel 2.61 Meldingsplicht	36
Artikel 2.62 Indieningsvereisten melding	36
§ 2.14 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen	37
Artikel 2.63 Toepassingsbereik	37
Artikel 2.64 Meet- en rekenbepalingen	37
Artikel 2.65 Meldingsplicht voor lozen vanuit andere gebouwen dan een kas	37
Artikel 2.66 Meldingsplicht voor lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen	38
Artikel 2.67 Meldingsplicht voor lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen	38

Artikel 2.68 Meldingsplicht voor lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars	38
Artikel 2.69 Meldingsplicht voor lozen bij ontijzeren grondwater	39
Artikel 2.70 Indieningsvereisten melding	39
§ 2.15 Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton	40
Artikel 2.71 Toepassingsbereik	40
Artikel 2.72 Meet- en rekenbepalingen	40
Artikel 2.73 Toestemmingsvrij	40
§ 2.16 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding	41
Artikel 2.74 Toepassingsbereik	41
Artikel 2.75 Meldingsplicht	41
Artikel 2.76 Indieningsvereisten melding	41
§ 2.17 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers	42
Artikel 2.77 Toepassingsbereik	42
Artikel 2.78 Meldingsplicht	42
Artikel 2.79 Indieningsvereisten melding	42
§ 2.18 Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind	43
Artikel 2.80 Toepassingsbereik	43
Artikel 2.81 Toestemmingsvrij	43
§ 2.19 Asverstrooiing	44
Artikel 2.82 Toepassingsbereik	44
Artikel 2.83 Toestemmingsvrij	44
§ 2.20 Overige lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk	45
Artikel 2.84 Toepassingsbereik	45
Artikel 2.85 Toestemmingsvrij	45
Artikel 2.86 Vangnetvergunningplicht lozen op een oppervlaktewaterlichaam	45
Artikel 2.87 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringstechnisch werk	45
§ 2.21 Indieningsvereisten, beoordelingsregels en voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit	46
Artikel 2.88 Indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit	46
Artikel 2.89 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit	47
Artikel 2.90 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit	47

HOOFDSTUK 3 WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN EN IN DE BODEM BRENGEN	
VAN WATER	48
§ 3.1 <i>Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam</i>	<i>48</i>
Artikel 3.1 Toepassingsbereik	48
Artikel 3.2 Toestemmingsvrij	48
Artikel 3.3 Meldingsplicht	48
Artikel 3.4 Indieningsvereisten melding	48
Artikel 3.5 Vergunningplicht	48
Artikel 3.6 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	49
Artikel 3.7 Verbod	49
§ 3.2 <i>Onttrekken van grondwater</i>	<i>50</i>
Artikel 3.8 Toepassingsbereik	50
Artikel 3.9 Meetverplichting	50
Artikel 3.10 Algemene regels	50
Artikel 3.11 Toestemmingsvrij	51
Artikel 3.12 Meldingsplicht	51
Artikel 3.13 Indieningsvereisten melding	51
Artikel 3.14 Vergunningplicht	52
Artikel 3.15 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	52
Artikel 3.16 Beoordelingsregel omgevingsvergunning	53
Artikel 3.17 Verbod	53
§ 3.3 <i>In de bodem brengen van water</i>	<i>54</i>
Artikel 3.18 Toepassingsbereik	54
Artikel 3.19 Meetverplichting	54
Artikel 3.20 Vergunningplicht	55
Artikel 3.21 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	55
Artikel 3.22 Beoordelingsregel omgevingsvergunning	56
Artikel 3.23 Voorschriften omgevingsvergunning	56
Artikel 3.24 Verbod	56
HOOFDSTUK 4 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT EEN	
WATERSTAATSWERK	57
§ 4.1 <i>Afval, materialen, stoffen en goederen</i>	<i>57</i>
Artikel 4.1 Toepassingsbereik	57
Artikel 4.2 Toestemmingsvrij	57
Artikel 4.3 Vergunningplicht	57

Artikel 4.4 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	57
§ 4.2 Beplanting en opgaande houtbeplanting.....	58
Artikel 4.5 Toepassingsbereik	58
Artikel 4.6 Algemene regels.....	58
Artikel 4.7 Toestemmingsvrij	58
Artikel 4.8 Meldingsplicht.....	59
Artikel 4.9 Indieningsvereisten melding	59
Artikel 4.10 Vergunningplicht	59
Artikel 4.11 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	59
§ 4.3 Boringen voor het exploreren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen.....	60
Artikel 4.12 Toepassingsbereik	60
Artikel 4.13 Vergunningplicht	60
Artikel 4.14 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	60
§ 4.4 Bouwwerken	61
Artikel 4.15 Toepassingsbereik	61
Artikel 4.16 Toestemmingsvrij	61
Artikel 4.17 Vergunningplicht	61
Artikel 4.18 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	61
§ 4.5 Brug en viaduct	63
Artikel 4.19 Toepassingsbereik	63
Artikel 4.20 Algemene regels	63
Artikel 4.21 Toestemmingsvrij	63
Artikel 4.22 Vergunningplicht	63
Artikel 4.23 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	63
§ 4.6 Dam zonder duiker	65
Artikel 4.24 Toepassingsbereik	65
Artikel 4.25 Algemene regels	65
Artikel 4.26 Toestemmingsvrij	65
Artikel 4.27 Vergunningplicht	65
Artikel 4.28 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	65
§ 4.7 Duiker of dam met duiker	67
Artikel 4.29 Toepassingsbereik	67
Artikel 4.30 Algemene regels	67
Artikel 4.31 Toestemmingsvrij	68
Artikel 4.32 Meldingsplicht	68

Artikel 4.33 Indieningsvereisten melding	68
Artikel 4.34 Vergunningplicht	69
Artikel 4.35 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	69
§ 4.8 Dieren houden	70
Artikel 4.36 Toepassingsbereik	70
Artikel 4.37 Algemene regels	70
Artikel 4.38 Toestemmingsvrij	70
Artikel 4.39 Verbod	70
§ 4.9 Evenementen	71
Artikel 4.40 Toepassingsbereik	71
Artikel 4.41 Algemene regels	71
Artikel 4.42 Toestemmingsvrij	71
Artikel 4.43 Meldingsplicht	71
Artikel 4.44 Indieningsvereisten melding	71
Artikel 4.45 Vergunningplicht	72
Artikel 4.46 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	72
§ 4.10 Graven, vergraven van of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam ...	73
Artikel 4.47 Toepassingsbereik	73
Artikel 4.48 Algemene regels	73
Artikel 4.49 Meldingsplicht.....	74
Artikel 4.50 Indieningsvereisten melding	74
Artikel 4.51 Vergunningplicht	75
Artikel 4.52 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	75
§ 4.11 Grond aanbrengen, baggerslib en grond toepassen, baggerspecie verspreiden en dempen.....	76
Artikel 4.53 Toepassingsbereik.....	76
Artikel 4.54 Meet en rekenbepalingen	76
Artikel 4.55 Algemene regels	76
Artikel 4.56 Toestemmingsvrij	77
Artikel 4.57 Meldingsplicht toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in een aangewezen zandwinplas	77
Artikel 4.58 Meldingsplicht verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam	79
Artikel 4.59 Indieningsvereisten melding	79
Artikel 4.60 Vergunningplicht	79
Artikel 4.61 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	80

Artikel 4.62 Voorschriften omgevingsvergunning	80
Artikel 4.63 Verbod	80
§ 4.12 Kabels en leidingen	81
Artikel 4.64 Toepassingsbereik	81
Artikel 4.65 Algemene regels	81
Artikel 4.66 Toestemmingsvrij	82
Artikel 4.67 Meldingsplicht	82
Artikel 4.68 Indieningsvereisten melding	82
Artikel 4.69 Vergunningplicht	82
Artikel 4.70 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	83
§ 4.13 Ligplaats innemen	84
Artikel 4.71 Toepassingsbereik	84
Artikel 4.72 Toestemmingsvrij	84
Artikel 4.73 Vergunningplicht	84
Artikel 4.74 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	84
§ 4.14 Oeverbeschermende voorzieningen	85
Artikel 4.75 Toepassingsbereik	85
Artikel 4.76 Algemene regels	85
Artikel 4.77 Toestemmingsvrij	85
Artikel 4.78 Vergunningplicht	85
Artikel 4.79 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	86
§ 4.15 Recreatief verblijven	87
Artikel 4.80 Toepassingsbereik	87
Artikel 4.81 Toestemmingsvrij	87
Artikel 4.82 Vergunningplicht	87
Artikel 4.83 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	87
§ 4.16 Seismisch onderzoek	88
Artikel 4.84 Toepassingsbereik	88
Artikel 4.85 Vergunningplicht	88
Artikel 4.86 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	88
§ 4.17 Sonderingen	89
Artikel 4.87 Toepassingsbereik	89
Artikel 4.88 Toestemmingsvrij	89
Artikel 4.89 Vergunningplicht	89
Artikel 4.90 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	89

§ 4.18 Spitten, ploegen, bemesten of andere ondiepe grondroeringen.....	90
Artikel 4.91 Toepassingsbereik	90
Artikel 4.92 Algemene regel	90
Artikel 4.93 Toestemmingsvrij	90
Artikel 4.94 Vergunningplicht	90
Artikel 4.95 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	90
§ 4.19 Steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk.....	91
Artikel 4.96 Toepassingsbereik	91
Artikel 4.97 Algemene regels	91
Artikel 4.98 Toestemmingsvrij.....	91
Artikel 4.99 Vergunningplicht	92
Artikel 4.100 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	92
§ 4.20 Uitstroomvoorzieningen en versneld afvoeren	93
Artikel 4.101 Toepassingsbereik.....	93
Artikel 4.102 Algemene regels	93
Artikel 4.103 Toestemmingsvrij.....	93
Artikel 4.104 Vergunningplicht	94
Artikel 4.105 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	95
§ 4.21 Vis uitzetten en vistuig plaatsen	96
Artikel 4.106 Toepassingsbereik.....	96
Artikel 4.107 Toestemmingsvrij.....	96
Artikel 4.108 Vergunningplicht	96
Artikel 4.109 Indieningsvereisten omgevingsvergunning.....	96
§ 4.22 Vuur stoken	97
Artikel 4.110 Toepassingsbereik.....	97
Artikel 4.111 Toestemmingsvrij.....	97
Artikel 4.112 Vergunningplicht.....	97
Artikel 4.113 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	97
§ 4.23 Werken en voorzieningen	98
Artikel 4.114 Toepassingsbereik.....	98
Artikel 4.115 Algemene regels.....	98
Artikel 4.116 Toestemmingsvrij	98
Artikel 4.117 Meldingsplicht	98
Artikel 4.118 Indieningsvereisten melding	99
Artikel 4.119 Vergunningplicht	99

Artikel 4.120 Indieningsvereisten omgevingsvergunning	99
HOOFDSTUK 5 overgangsrecht en slotbepalingen	100
§ 5.1 Overgangsrecht	100
Artikel 5.1 Overgangsrecht watervergunningen	100
Artikel 5.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften	100
Artikel 5.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten	100
§ 5.2 Slotbepalingen	101
Artikel 5.4 Intrekking Keur	101
Artikel 5.5 Inwerkingtreding	101
Artikel 5.6 Citeertitel	101
BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE VERORDENING (BEGRIPPEN)	102
A. Begrippen	102

ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Bijlage I bij deze waterschapsverordening bevat begrippen en definities voor de toepassing van deze verordening.

§ 1.2 Algemene bepalingen omgevingsvergunning voor wateractiviteiten

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

- 1 Deze waterschapsverordening is van toepassing:
 - a. in het beheergebied van het waterschap;
 - b. op de watersystemen of onderdelen daarvan, die in beheer zijn bij het waterschap; en
 - c. buiten het beheergebied van het waterschap, voor zover het gaat over werkingsgebieden met betrekking tot waterstaatswerken die in beheer zijn bij het waterschap.
- 2 De regels van artikel 1.9 en hoofdstuk 3 en 4 van deze waterschapsverordening zijn niet van toepassing op:
 - a. projecten waarvoor door het dagelijks bestuur een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet, wordt vastgesteld;
 - b. activiteiten die nodig zijn voor het beheer, de bediening en het onderhoud van het watersysteem of een onderdeel daarvan door of in opdracht van het waterschap; en
 - c. activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken door of in opdracht van onderhoudsplichtigen als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

Artikel 1.3 Doelen

De regels in deze waterschapsverordening zijn, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- a. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- b. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
- c. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk;
- d. het behoeden van de staat en werking van een vaarweg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die vaarweg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die vaarweg kan behoren.

Artikel 1.4 Werkingsgebieden

- 1 De volgende werkingsgebieden, te raadplegen op [\[tzt hyperlink toevoegen\]](#), maken deel uit van deze verordening:
 - a. Beheergebied van Wetterskip Fryslân;
 - b. Beschermingszone van een hoofdwater;
 - c. Beschermingszone van een lokale waterkering;
 - d. Beschermingszone van een primaire waterkering;
 - e. Beschermingszone van een regionale waterkering;
 - f. Beschermingszone van een secundaire waterkering;
 - g. Beschermingszone van een waterkering;
 - h. Beschermingszone van een waterkering in hoge gronden;
 - i. Boezem;
 - j. Buiten de bebouwde kom;
 - k. Buitenbeschermingszone van een primaire waterkering;
 - l. Buitenbeschermingszone van een secundaire waterkering;
 - m. Duiker in een hoofdwater;
 - n. Gronden grenzend aan regionale waterkering;
 - o. Gronden grenzend aan waterstaatswerken;
 - p. Hoofdwater;
 - q. Hoogwatercircuit;
 - r. Kwetsbaar gebied;
 - s. Lokale waterkering;
 - t. Natuurgebied;
 - u. Natuurvriendelijke oever;
 - v. Niet zijnde boezemwater;
 - w. Niet-kwetsbaar gebied;
 - x. Niet-vrij afstromend gebied;
 - y. Oppervlaktewaterlichaam;
 - z. Overig water;
 - aa. Overig water buiten de bebouwde kom;
 - bb. Peilregulerend kunstwerk;
 - cc. Primaire waterkering;
 - dd. Profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering;
 - ee. Provincie Friesland;
 - ff. Regionale waterkering;
 - gg. Reserveringszone van een primaire waterkering;
 - hh. Schouwwater;
 - ii. Schouwwater buiten de bebouwde kom;
 - jj. Secundaire waterkering;
 - kk. Vaarwegen;
 - ll. Vrij afstromend gebied;
 - mm. Waddeneilanden;
 - nn. Waterbergingsgebied;
 - oo. Waterkering;
 - pp. Waterkering in hoge gronden; en
 - qq. Waterstaatswerk.
- 2 Voor waterstaatswerken die op grond van een projectbesluit of een omgevingsvergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de geometrische begrenzing, wordt voor het werkingsgebied met betrekking tot het waterstaatswerk

uitgegaan van de begrenzing aangegeven in het projectbesluit of de omgevingsvergunning. Hetzelfde geldt voor waterstaatswerken die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gewijzigd door een projectplan of watervergunning.

- 3 Als een waterstaatswerk nog niet geometrisch is begrensd of niet juist is begrensd en de ligging niet volgt uit een projectbesluit, omgevingsvergunning, projectplan of watervergunning dan bestaat het werkingsgebied uit het betreffende waterstaatswerk. Bij de volgende waterstaatswerken geldt ook het daaromheen gelegen gebied als betreffend werkingsgebied:
 - a. bij een primaire kering geldt een beschermingszone, een buitenbeschermingszone en een profiel van vrije ruimte als omschreven in de beleidsregels integrale legger;
 - b. bij een regionale waterkering geldt als beschermingszone van een regionale waterkering een strook van 5 meter vanuit de teen van die regionale waterkering;
 - c. bij een secundaire waterkering geldt als beschermingszone van een secundaire waterkering een strook van 15 meter vanuit de teen van die secundaire waterkering;
 - d. bij een hoofdwater geldt als beschermingszone van een hoofdwater een strook van 5 meter vanaf de insteek van dat hoofdwater;
 - e. Bij een peilregulerend kunstwerk geldt als peilregulerend kunstwerk 5 meter rondom het peilregulerende kunstwerk.

Artikel 1.5 Normadressaat

De regels van deze verordening zijn van toepassing op degene die de activiteit verricht of laat verrichten, voor zover niet anders is bepaald.

Artikel 1.6 Specifieke zorgplicht: algemeen

- 1 Degene die een activiteit verricht met betrekking tot het watersysteem of een onderdeel daarvan, en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 1.3, moet:
 - a. alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken; en
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
- 2 Degene die handelingen verricht als bedoeld in het eerste lid en daarbij kennis neemt van een inbreuk die door die handelingen wordt veroorzaakt, meldt die inbreuk en de maatregelen die hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen, zo spoedig mogelijk aan het bestuur.
- 3 Een rechthebbende die op basis van artikel 10.3 Omgevingswet een ontvangstplicht heeft voor maaisel, bagger- of hekkelspecie, is verplicht dit binnen een half jaar na ontvangst op te ruimen.
- 4 Het bestuur kan aanwijzingen geven over die maatregelen.

Artikel 1.7 Specifieke zorgplicht: concretisering kwantiteit

Artikel 1.6 houdt in ieder geval in:

- 1 het voorkomen, beperken, onmiddellijk ongedaan maken of achterwege laten van het beschadigen van een waterstaatswerk;
- 2 het voorkomen, ongedaan maken of achterwege laten van het verondiepen, versmallen of belemmeren van de doorstroom van een oppervlaktewaterlichaam of van de afvoer van kwelwater of regenwater;
- 3 het niet nadelig beïnvloeden van de stabiliteit van een waterkering, oeverconstructie of oever;
 - a. het voorkomen van aantasting van het waterkerend vermogen van waterkeringen;
 - b. het bereikbaar en toegankelijk houden van waterstaatswerken voor inspectie, onderhoud en beheer door of in opdracht van het waterschap of voor onderhoud door of in opdracht van een onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet; en
 - c. het voorkomen van versnelde uitspoeling van de waterkering of het uitspoelen van grond of andere stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 1.8 Maatwerkvoorschriften

- 1 In aanvulling op of in afwijking van de zorgplicht in artikel 1.6, artikel 1.7 en de algemene regels in hoofdstuk 2, 3, en 4 kunnen in een specifieke situatie waarin geen omgevingsvergunning water is vereist met het oog op de doelen uit artikel 1.3, maatwerkvoorschriften worden gesteld. Het dagelijks bestuur kan zo nodig in specifieke gevallen waarin de algemene regels onvoldoende bescherming bieden, bij maatwerkvoorschrift aanvullende of vervangende voorschriften opnemen.
- 2 Wanneer sprake is van meerdere activiteiten die gecombineerd worden uitgevoerd, waarvoor deels een vergunningplicht geldt en deels een algemene regel van toepassing is, dan wordt het in het eerste lid bedoelde maatwerkvoorschrift als voorschrift aan de vergunning verbonden.

Artikel 1.9 Vangnetvergunningplicht

- 1 Voor zover de in de hoofdstukken hierna genoemde activiteiten niet toestemmingsvrij of meldingsplichtig zijn, is het verboden zonder omgevingsvergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te maken of te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
- 2 Het bestuur kan aan een vergunning het voorschrift verbinden dat de houder van de vergunning een betaling of een andere compensatie verricht vanwege de voor het waterschap toegenomen kosten van onderhoud.

Artikel 1.10 Algeheel verbod bij calamiteiten

- 1 In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur, zo nodig in afwijking van verleende vergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:
 - a. water af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam; en
 - c. grondwater te onttrekken of water te infiltreren;
 - d. activiteiten in een werkingsgebied uit te voeren.
- 2 Het besluit kan in ieder geval inhouden dat de activiteiten worden beperkt of worden stopgezet.
- 3 Het besluit wordt onverwijld ingetrokken als het bestuur instandhouding daarvan niet langer noodzakelijk vindt.

HOOFDSTUK 2 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF EEN ZUIVERINGTECHNISCH WERK

§ 2.1 Algemeen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

Dit hoofdstuk is van toepassing op lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk, dat in beheer is bij het waterschap.

Artikel 2.2 Specifieke zorgplicht

- 1 Degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen is verplicht:
 - a. alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt of ongedaan gemaakt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
- 2 Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
 - e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 2.3 Verbod

- 1 In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of van het in het ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur verbieden stoffen, water, koude of warmte te lozen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk.
- 2 Zodra het bestuur, gezien de situatie, handhaving van een verbod krachtens het eerste lid niet langer noodzakelijk acht, maakt het onverwijld de intrekking bekend.

Artikel 2.4 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap worden die ondertekend en voorzien van:

- a. de aanduiding van de activiteit;
- b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;

- c. het adres waarop de activiteit wordt verricht; en
- d. de dagtekening.

Artikel 2.5 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

- 1 Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 2.4, wijzigt, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
- 2 Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Artikel 2.6 Gegevens en bescheiden op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap

- 1 Op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels en maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de ontwikkelingen over die kwaliteit.
- 2 Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Artikel 2.7 Informeren over een ongewoon voorval

- 1 Het dagelijks bestuur van het waterschap wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.
- 2 Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk afkomstig van:
 - a. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. wonen.

Artikel 2.8 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

- 1 Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap:
 - a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
 - d. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.
- 2 Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk afkomstig van:
 - a. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. wonen.

§ 2.2 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering

Artikel 2.9 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van grondwater bij sanering of ontwatering op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.10 Meet- en rekenbepalingen

- 1 Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
- 2 Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
- 3 Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;
 - b. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
 - c. voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;
 - d. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
 - e. voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
 - f. voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; en
 - g. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 2.11 Toestemmingsvrij

Het lozen van grondwater bij ontwatering is toestemmingsvrij indien:

- a. de periode van lozen kleiner dan of gelijk aan 48 uur is; of
- b. het lozen plaatsvindt bij wonen.

Artikel 2.12 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij saneringen

- 1 Voor het lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering op een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht.
- 2 Voor het lozen van dat grondwater in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.1, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.1 Emissiegrenswaarden bij lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarde in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
BTEX	50 µg/l
Vluchtige organohalogeën-verbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l
Aromatische organohalogeën-verbindingen	20 µg/l
Minerale olie	500 µg/l
Cadmium	4 µg/l
Kwik	1 µg/l
Koper	11 µg/l
Nikkel	41 µg/l
Lood	53 µg/l
Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l
Onopgeloste stoffen	50 mg/l

- 3 Voor het lozen van dat grondwater in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.2, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.2 Emissiegrenswaarden in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarde in µg/l of mg/l
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
Minerale olie	50 µg/l
Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l
Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l
Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l

Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
Trichlooretheen	20 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

Artikel 2.13 Meldingsplicht voor lozen van grondwater bij ontwatering

- 1 Voor het lozen van grondwater bij ontwatering op een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht als dat grondwater:
 - a. niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering; en
 - b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is.
- 2 Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.
- 3 Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.

Artikel 2.14 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.12 en 2.13, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin en het einde van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
- 3 In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als de periode van het lozen groter dan 48 uur is, maar kleiner dan of gelijk aan 8 weken.

§ 2.3 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 2.15 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.16 Meldingsplicht

- 1 Afvloeiend hemelwater kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat hemelwater:
 - a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 - b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is; en
 - c. geen overig afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van dat besluit is.
- 2 In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam geloosd als lozen op de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 3 In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam geloosd als lozen op of in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een schoonwaterriool redelijkerwijs niet mogelijk is. Daarbij wordt het afvloeiend hemelwater via (een) deugdelijke behandelvoorziening(en) geloosd.
- 4 Voor het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening geldt een meldingsplicht indien voldaan wordt aan lid 1 tot en met lid 3.

Artikel 2.17 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste zes maanden voorafgaand aan de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de lozingsactiviteit.
- 2 Ten minste zes maanden voorafgaand aan het veranderen van de lozingsactiviteit door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 2.18 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.19 Meet- en rekenbepalingen

- 1 Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
- 2 Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
- 3 Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705.

Artikel 2.20 Toestemmingsvrij

Lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien dit plaatsvindt:

- a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
- b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Artikel 2.21 Meldingsplicht voor lozen van huishoudelijk afvalwater

- 1 Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van kleiner dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten is:
 - a. groter dan 40 meter met een vervuilingswaarde kleiner dan of gelijk aan 10 inwonerequivalenten;
 - b. groter dan 100 meter met een vervuilingswaarde groter dan 10 inwonerequivalenten en kleiner dan 25 inwonerequivalenten;
 - c. groter dan 600 meter met een vervuilingswaarde groter dan of gelijk aan 25 inwonerequivalenten en kleiner dan 50 inwonerequivalenten;
 - d. groter dan 1.500 meter met een vervuilingswaarde groter dan of gelijk aan 50 inwonerequivalenten en kleiner dan 100 inwonerequivalenten; en
 - e. groter dan 3.000 meter met een vervuilingswaarde groter dan of gelijk aan 100 inwonerequivalenten.
- 2 De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
- 3 In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van bestaande lozingen van voor 1 maart 1997, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk bevindt.

- 4 In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:
 - a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet, of
 - b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.
- 5 In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur van het waterschap, indien het belang van de bescherming van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag bij maatwerkvoorschrift het lozen in een oppervlaktewaterlichaam toestaan voor een door hem vast te stellen termijn, gebaseerd op het nog niet verstreken deel van een afschrijvingstermijn van de voor de aanleg van het vuilwaterriool of het zuiveringstechnisch werk reeds bestaande zuiveringsvoorziening.
- 6 Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht indien voldaan wordt aan lid 1 tot en met lid 3.

Artikel 2.22 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

- 1 Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.
- 2 Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Emissiegrenswaarden bij het lozen op een oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	60 mg/l

- 3 Het tweede lid is niet van toepassing als de lozing plaatsvindt buiten een kwetsbaar gebied en het huishoudelijk afvalwater kleiner dan 6 inwonerequivalenten bevat en voorafgaand aan vermenging met ander water door een septic tank wordt geleid indien:
 - a. de septic tank:
 - 1°. voldoet aan NEN-EN 12566-1;
 - 2°. heeft een nominale inhoud van groter dan of gelijk aan 6 kubieke meter; en
 - 3°. een hydraulisch rendement van kleiner dan 10 g heeft, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
 - b. de septic tank is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.
- 4 Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:
 - a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
 - b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

- 5 In afwijking van de regels bedoeld in het tweede en derde lid, wordt voor bestaande lozingen van huishoudens van voor 1 maart 1997 aan het eerste lid voldaan als de lozing plaatsvindt in niet-kwetsbaar en niet-vrij afstromend gebied in de provincie Fryslân en het huishoudelijk afvalwater wordt geleid door goed onderhouden en goed functionerende voorzieningen die in ieder geval bestaan uit:
 - a. een septic tank met een inhoud van minimaal 1,5 kubieke meter voor het toiletwater; en
 - b. een doelmatige bezinkvoorziening voor het overige huishoudelijke afvalwater; of
 - c. een aan de onder onderdeel a en onderdeel b genoemde voorzieningen ten minste gelijkwaardig alternatief.
- 6 In afwijking van het tweede lid kan het dagelijks bestuur van het waterschap, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te stellen termijn bij maatwerkvoorschrift bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat lid genoemde waarden hoeft te worden voldaan. Het dagelijks bestuur kan daarbij:
 - a. andere waarden vaststellen;
 - b. bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een daarbij voorgeschreven zuiveringsvoorziening wordt geleid.

Artikel 2.23 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.21, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;
 - b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2.5 Lozen van koelwater

Artikel 2.24 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van koelwater op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.25 Algemene regels

Indien koelwater wordt geloosd:

- a. worden aan het te lozen koelwater geen chemicaliën toegevoegd;
- b. is de warmtevracht van het te lozen koelwater kleiner dan of gelijk aan 1000 kilojoule per seconde (kJ/s) bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam; en
- c. is de warmtevracht van het te lozen koelwater kleiner dan of gelijk aan 10 kilojoule per seconde (kJ/s) bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.26 Meldingsplicht

Voor het lozen van koelwater dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.27 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.26, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de maximale warmtevracht in kilojoule per seconde (kJ/s); en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2.6 Lozen van koude of warmte bij aquathermie

Artikel 2.28 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van koude en warmte bij aquathermie op of in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.29 Algemene regels

Indien koude en warmte bij aquathermie wordt geloosd:

- a. kan koude of warmte in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht:
 - 1°. direct door het lozen van opgewarmd oppervlaktewater; of
 - 2°. direct door het lozen van afgekoeld oppervlaktewater; of
 - 3°. indirect door het plaatsen van een warmtewisselaar in een oppervlaktewaterlichaam.
- e. is het elektrisch vermogen van de warmtepomp waarmee warmte of koude uit het oppervlaktewater wordt onttrokken of toegevoegd kleiner dan of gelijk aan 30 kilowatt; en
- f. is het temperatuurverschil in de mengzone ten opzichte van het omliggende oppervlaktewaterlichaam kleiner dan of gelijk aan 2 graden Celsius.

Artikel 2.30 Meldingsplicht

Voor het lozen van koude en warmte bij aquathermie op of in een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht indien voldaan wordt aan artikel 2.29.

Artikel 2.31 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.30, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de maximale warmtevracht in kilojoule per seconde (kJ/s);
- b. de maximale koudevrucht in kilojoule per seconde (kJ/s);
- c. de capaciteit van de warmtepomp in kilowatt;
- d. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder lozings-/onttrekkingspunt;
- e. situatietekening;
- f. voor zover aanwezig tekening van de in- en uitstroomvoorzieningen;
- g. voor zover aanwezig locatie van de warmtewisselaar in het oppervlaktewaterlichaam; en
- h. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

§ 2.7 Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken

Artikel 2.32 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.33 Algemene regel

Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie, is voor de emissie in de lucht de emissiegrenswaarde voor stof 10 milligram per kubieke meter (mg/Nm³), gemeten in een eenmalige meting.

Artikel 2.34 Meet- en rekenbepalingen

Op het meten van stof bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

Artikel 2.35 Toestemmingsvrij

- 1 Lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van bouwwerken op een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien het gaat om:
 - a. afvalwater afkomstig van het afwassen met water; of
 - b. afvalwater afkomstig van het schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar.
- 2 Lozen van afvalwater afkomstig van bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken op een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij.

Artikel 2.36 Werkinstructie bij reinigen en conserveren

- 1 Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het reinigen of conserveren van bouwwerken:
 - a. is een werkinstructie opgesteld; en
 - b. wordt voor het deel van het bouwwerk dat boven de waterspiegel ligt een hulpconstructie voor de opvang van stoffen gebruikt die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.
- 2 In de werkinstructie is in ieder geval opgenomen:
 - a. welke technieken worden toegepast;
 - b. welke stoffen kunnen vrijkomen; en
 - c. welke stoffen worden gebruikt.
- 3 Als een hulpconstructie wordt gebruikt, is in de werkinstructie ook opgenomen:
 - a. op welke manier de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie zijn uitgevoerd;
 - b. wat de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd is en wat de omvang van de hulpconstructie is;
 - c. of de constructie een afzuiging met permanente onderdruk heeft;
 - d. op welke manier afvalwater wordt opgevangen, als natte technieken worden gebruikt; en
 - e. welke aanvullende maatregelen worden getroffen als wordt gewerkt bij een windsnelheid van groter dan 8 meter per seconde (m/s).
- 4 De werkinstructie is ter plekke van het reinigen en conserveren van het bouwwerk aanwezig en in te zien door medewerkers van het waterschap.

Artikel 2.37 Werkinstructie bij bouwen, renoveren en slopen

- 1 Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken is er een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:
 - a. op welke manier wordt gebouwd, gerenoveerd of gesloopt; en
 - b. welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die kunnen vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
- 2 De werkinstructie is ter plekke van het bouwen, renoveren en slopen van het bouwwerk aanwezig en in te zien door medewerkers van het waterschap.

§ 2.8 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen

Artikel 2.38 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het opslaan en overslaan van inerte goederen op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.39 Inerte goederen

Voor de toepassing van deze paragraaf worden de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn:

- a. bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- c. A-hout en ongeschredderd B-hout;
- d. snoeihout;
- e. banden van voertuigen;
- f. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;
- g. straatmeubilair;
- h. tuinmeubilair;
- i. aluminium, ijzer en roestvrij staal;
- j. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;
- k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papierloodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;
- l. papier en karton;
- m. textiel en tapijt; en
- n. vlakglas.

Artikel 2.40 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater bij opslaan van inerte goederen

Afvalwater, dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen, kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.41 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater bij overslaan van inerte goederen

- 1 Bij het overslaan van inerte goederen in de buitenlucht kan afvalwater worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Bij het overslaan van inerte goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
- 3 Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
 - a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 meter; of
 - b. het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.
- 4 Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het overslaan van inerte goederen bij wonen.

§ 2.9 Lozen bij opslaan of overslaan van niet-inerte goederen

Artikel 2.42 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het opslaan en overslaan van niet-inerte goederen op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.43 Meet en rekenbepalingen

- 1 Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
- 2 Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
- 3 Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;
 - c. voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
 - d. voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
 - e. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
 - f. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923;
 - g. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
 - h. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1;
 - i. voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2, en
 - j. voor extraheerbaar organisch chloor: NEN 6402.

Artikel 2.44 Toestemmingsvrij

- 1 Het lozen op een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien het lozen plaatsvindt bij:
 - a. het overslaan van zout voor het strooien op wegen;
 - b. het overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
 - c. het overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.
- 2 Bij het overslaan van goederen uit het eerste lid in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
- 3 Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
 - a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 meter; of
 - b. het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

Artikel 2.45 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen die kunnen uitlogen

- 1 In aanvulling op artikel 4.1058, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan te lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen waaruit stoffen kunnen uitlogen worden geloosd op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam, als de afstand tot een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden

aangesloten of geloosd groter dan 40 meter is, gerekend vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt.

- 2 Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.4, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.4 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in µg/l of mg/l
Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink	1 mg/l
Minerale olie	20 mg/l
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	50 µg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Som van stikstofverbindingen	10 mg/l
Som van fosforverbindingen	2 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l
Extraheerbaar organisch chloor	5 µg/l

- 3 Indien voldaan wordt aan het eerste lid en het tweede lid geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.46 Meldingsplicht voor lozen afvalwater afkomstig van het overslaan van niet-inerte goederen

- 1 Voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam bij het bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen geldt een meldingsplicht.
- 2 Bij het overslaan van goederen uit het eerste lid in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.
- 3 Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:
 - a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 meter; of
 - b. het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

Artikel 2.47 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.45 en 2.46, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen; en
 - b. de verwachte datum van het begin en het einde van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2.10 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater

Artikel 2.48 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.49 Toestemmingsvrij bij lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels

Afvalwater afkomstig uit een openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen, en maatregelen als bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°, van de Omgevingswet, en dat stelsel of dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Artikel 2.50 Toestemmingsvrij bij lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

Huishoudelijk afvalwater afkomstig uit een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet, kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen en volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

§ 2.11 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder

Artikel 2.51 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij ontgraving, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door of namens de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.52 Meldingsplicht voor lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

Voor het lozen van stoffen die vrijkomen bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam op datzelfde oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.53 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met de kwaliteitsklasse «sterk verontreinigd», bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:

- a. de toe te passen baggertechniek, en
- b. de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.

Artikel 2.54 Meldingsplicht voor lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder

Voor het lozen van stoffen die vrijkomen bij andere werkzaamheden dan bedoeld in artikel 2.52 op een oppervlaktewaterlichaam en worden verricht door of namens de waterbeheerder in het kader van het waterbeheer, op datzelfde oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.55 Meldingsplicht voor lozen van algen en bacteriën

Voor het lozen van algen en bacteriën uit een oppervlaktewaterlichaam op een ander oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij dezelfde waterbeheerder, als die werkzaamheden plaatsvinden door of namens de beheerder in het kader van het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.56 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.52, artikel 2.54 en artikel 2.55, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
 - b. als de waterbodem de kwaliteitsklasse «sterk verontreinigd», bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel 2.53; en
 - c. de verwachte datum van het begin en einde van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
- 3 Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door of namens de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

§ 2.12 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen

Artikel 2.57 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij schoonmaken drinkwaterleidingen op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.58 Algemene regel

Er worden geen chemicaliën toegevoegd aan het water dat gebruikt wordt voor het schoonmaken en in gebruik nemen van leidingen voor het opslaan, transporteren en distribueren van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater.

Artikel 2.59 Toestemmingsvrij

Afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet, of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit, kan op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

§ 2.13 Lozen bij calamiteitenoefening

Artikel 2.60 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij een calamiteitenoefening op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.61 Meldingsplicht

Voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening, anders dan afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken als bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving, geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.62 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.61, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. of er blusschuim bij de oefening wordt gebruikt; en
- b. welke stoffen dat blusschuim bevat.

§ 2.14 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Artikel 2.63 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.64 Meet- en rekenbepalingen

- 1 Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
- 2 Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
- 3 Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
 - b. onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
 - c. voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;
 - d. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705; en
 - e. voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.

Artikel 2.65 Meldingsplicht voor lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

- 1 In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, groter dan 40 meter is.
- 2 Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.5, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.5 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

- 3 De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
- 4 In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van een bestaande lozing van voor 1 januari 2013, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.
- 5 Indien voldaan wordt aan het eerste lid tot en met het vierde lid geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.66 Meldingsplicht voor lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen

- 1 In aanvulling op artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan te lozen afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk, waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, groter dan 40 meter is.
- 2 Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 milligram per liter (mg/l), gemeten in een steekmonster.
- 3 De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
- 4 In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van een bestaande lozing van voor 1 januari 2013, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.
- 5 Indien voldaan wordt aan het eerste lid tot en met het vierde lid geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.67 Meldingsplicht voor lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

- 1 In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.
- 2 Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.6, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.6 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

- 3 Indien voldaan wordt aan het eerste lid en tweede lid geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.68 Meldingsplicht voor lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

- 1 Afvalwater afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.7, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.7 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Chloride	200 mg/l
IJzer	2 mg/l

- 3 De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.
- 4 Indien voldaan wordt aan het eerste lid en het tweede lid geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.69 Meldingsplicht voor lozen bij ontijzeren grondwater

- 1 Afvalwater afkomstig van het ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, groter dan 40 meter is.
- 2 Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor ijzer 5 milligram per liter (mg/l), gemeten in een steekmonster.
- 3 De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
- 4 In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van een bestaande lozing van voor 1 januari 2013, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.
- 5 Indien voldaan wordt aan het eerste lid tot en met het vierde lid geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.70 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.65 tot en met 2.69, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2.15 Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton

Artikel 2.71 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het maken van betonmortel en uitwassen van beton op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.72 Meet- en rekenbepalingen

- 1 Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
- 2 Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
- 3 Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705.

Artikel 2.73 Toestemmingsvrij

- 1 Als in het omgevingsplan voor afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel, het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd of het uitwassen van beton een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van de artikelen 4.140, eerste lid, en 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in die artikelen, geloosd op een oppervlaktewaterlichaam of via die andere route.
- 2 Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden, de waarden bedoeld in tabel 2.8 gemeten in een steekmonster en bepaald conform artikel 2.72.

Tabel 2.8 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l

§ 2.16 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding

Artikel 2.74 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater bij niet-industriële voedselbereiding op een oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving met uitzondering van het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Artikel 2.75 Meldingsplicht

- 1 Afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als het bereiden plaatsvindt met:
 - a. grootkeukenapparatuur;
 - b. één of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of
 - c. één of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen van ten hoogste 130 kilowatt.
- 2 Het afvalwater wordt alleen gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater geloosd, en wordt alleen geloosd voor zover de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.
- 3 Vethoudend afvalwater dat wordt geloosd, wordt voorafgaande aan vermenging met ander water geleid door:
 - a. een vetafscheider en slibvangput volgens NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2; of
 - b. een vetafscheider en slibvangput die zijn geplaatst voor 14 september 2004 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd.
- 4 In afwijking van NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan daar vermeld worden volstaan als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.
- 5 Indien voldaan wordt aan het eerste lid tot en met het vierde lid geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.76 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.75, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2.17 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Artikel 2.77 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.78 Meldingsplicht

Voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van spuiwater uit recreatieve visvijvers geldt een meldingsplicht.

Artikel 2.79 Indieningsvereisten melding

- 1 Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.78, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
- 2 Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

§ 2.18 Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind

Artikel 2.80 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.81 Toestemmingsvrij

De volgende afvalwaterstromen afkomstig van een vaartuig of ander drijvend werktuig kunnen op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:

- a. afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van zand tijdens het transport daarvan met een vaartuig of werktuig; en
- b. afvalwater dat vrijkomt bij het op dat vaartuig of werktuig scheiden van zand of grind.

§ 2.19 Asverstrooiing

Artikel 2.82 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het verstrooien van as op een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.83 Toestemmingsvrij

Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel verstrooien van as door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan.

§ 2.20 Overige lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk

Artikel 2.84 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op overige lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk.

Artikel 2.85 Toestemmingsvrij

- 1 Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk zijn toestemmingsvrij indien:
 - a. water niet wordt geloosd in oppervlaktewaterlichamen op de Waddeneilanden;
 - b. het lozen van water plaats vindt in boezemwater;
 - 1°. het lozen van water in niet zijnde boezemwater plaatsvindt en de te lozen hoeveelheid is:
 - 2°. kleiner dan of gelijk aan 80 kubieke meter per uur; en
 - 3°. kleiner dan of gelijk aan 800 kubieke meter per dag;
 - c. het chloridegehalte van het te lozen water is kleiner dan of gelijk aan het chloridegehalte van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam; en
 - d. het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
 - e. het lozen van water dat afkomstig is uit dat oppervlaktewaterlichaam en waaraan geen stoffen zijn toegevoegd;
 - f. het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen;
 - g. het lozen van stoffen, water of warmte op een zuiveringtechnisch werk afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
- 2 De vrijstelling, bedoeld in lid 1, geldt niet voor de lozingsactiviteiten en de voorwaarden, bedoeld in de paragrafen 2.2 tot en met 2.19.

Artikel 2.86 Vangnetvergunningplicht lozen op een oppervlaktewaterlichaam

- 1 Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, als daarbij stoffen, koude of warmte worden geloosd, tenzij voldaan wordt aan artikel 2.85.
- 2 Het verbod geldt niet voor de lozingsactiviteiten en de voorwaarden, bedoeld in de paragrafen 2.2 tot en met 2.19.

Artikel 2.87 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringtechnisch werk

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk te verrichten, tenzij voldaan wordt aan artikel 2.85 eerste lid onder h.

Artikel 2.88 Indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit

- 1 Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. het debiet in kubieke meters per uur, etmaal, maand, jaar en het totaal van het te lozen afvalwater;
 - b. de regelmaat waarmee lozingen plaatsvinden;
 - c. een aanduiding of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt;
 - d. een riooltekening;
 - e. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder lozingspunt;
 - f. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van het lozen en de verwachte duur ervan;
 - g. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de lozingen te voorkomen of te beperken;
 - h. een onderbouwing van de noodzaak om te lozen;
 - i. de samenstelling van het afvalwater dat wordt geloosd;
 - j. de resultaten van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de stoffen die worden geloosd, verricht volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;
 - k. de resultaten van de immissietoets voor de te lozen stoffen, verricht volgens het Handboek Immissietoets, bedoeld in bijlage XVIII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
 - l. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd.
- 2 Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van koude of warmte bij aquathermie of koelwater worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de maximale warmtevracht in kilojoule per seconde (kJ/s);
 - b. de maximale koudevracht in kilojoule per seconde (kJ/s);
 - c. de capaciteit van de warmtepomp in kilowatt;
 - d. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder lozings-/onttrekkingspunt;
 - e. de berekening van het temperatuurverschil in de mengzone ten opzichte van het omliggende oppervlaktewaterlichaam;
 - f. situatietekening;
 - g. tekening van de, voor zover aanwezig, in- en uitstroomvoorzieningen;
 - h. locatie van de, voor zover aanwezig, warmtewisselaar in het oppervlaktewaterlichaam; en
 - i. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
- 3 Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor asverstrooiing worden de volgende gegevens verstrekt:
 - a. doel van de activiteit;
 - b. hoeveelheid as die verstrooid wordt in kubieke meters.

Artikel 2.89 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk is artikel 8.88 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.90 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk zijn de artikelen 8.92 en 8.93 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 3 WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN EN IN DE BODEM BRENGEN VAN WATER

§ 3.1 Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.2 Toestemmingsvrij

- 1 Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien de wateronttrekking kleiner dan 250 kubieke meter per uur is.
- 2 Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien de wateronttrekking groter dan of gelijk aan 250 kubieke meter per uur is en dit water in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam terug wordt gebracht.

Artikel 3.3 Meldingsplicht

Indien de onttrekking van water aan een oppervlaktewaterlichaam groter dan of gelijk aan 250 kubieke meter per uur is en dit water wordt niet in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam teruggebracht dan geldt een meldingsplicht.

Artikel 3.4 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken water wordt gebruikt;
- b. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder onttrekkingspunt;
- c. de capaciteit van de pomp in kubieke meter water per uur per onttrekkingspunt;
- d. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand, jaar en het totaal, die ten hoogste wordt onttrokken;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking alsmede de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.5 Vergunningplicht

Voor het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam geldt een vergunningplicht indien de wateronttrekking:

- a. plaatsvindt op de Waddeneilanden;
- b. plaatsvindt in een hoogwatercircuit of in een gebied met een peil hoger dan het boezempeil, tenzij het particuliere tuinberegening betreft;
- c. plaatsvindt in een gebied met een peil onder het boezempeil dat alleen voorzien wordt van water uit een gebied met een peil boven het boezempeil;
- d. leidt tot een zichtbare waterpeilverlaging; of
- e. niet voldoet aan artikel 3.2 tot en met artikel 3.4.

Artikel 3.6 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken oppervlaktewater wordt gebruikt;
- b. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder onttrekkingspunt;
- c. de capaciteit van de pomp in kubieke meter water per uur per onttrekkingspunt;
- d. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand, jaar en het totaal die ten hoogste wordt onttrokken;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.7 Verbod

- 1 In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of van het in het ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur verbieden water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Zodra het bestuur, gezien de situatie, handhaving van een verbod krachtens het eerste lid niet langer noodzakelijk acht, maakt het onverwijld de intrekking bekend.

§ 3.2 Onttrekken van grondwater

Artikel 3.8 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater en het onttrekken van grondwater inclusief retourbemaling.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.9 Meetverplichting

- 1 Degene die grondwater onttrekt, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
- 2 Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap in de voorschriften van de vergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen vergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.
- 3 Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens verstrekt over de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater.
- 4 Indien grondwater wordt onttrokken ten behoeve van een brandblusvoorziening dan geldt een vrijstelling van de meet- en rapportageplicht.
- 5 Indien de onttrekking van grondwater plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 1 kubieke meter per uur is dan geldt een vrijstelling van de meet- en rapportageplicht.
- 6 Indien de onttrekking van grondwater plaatsvindt ten behoeve van veedrenking en plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 kubieke meter per uur is dan geldt een vrijstelling van de meet- en rapportageplicht.

Artikel 3.10 Algemene regels

- 1 Indien grondwater wordt onttrokken:
 - a. worden nadelige gevolgen van de onttrekking voorkomen. Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, moet degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken. Het dagelijks bestuur wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de eerstvolgende werkdag geïnformeerd over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.
 - b. wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt bij het aanleggen en beheren van de voorziening(en) voor grondwateronttrekking;
 - c. wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt door na definitieve beëindiging van de onttrekking de voorziening(en) voor grondwateronttrekking te verwijderen, af te werken en af te dichten.

- 2 Indien grondwater onttrokken wordt ten behoeve van een bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling, grondsanering of sanering van een grondwaterverontreiniging:
 - a. is de verlaging van de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket kleiner dan of gelijk aan 0,5 meter beneden het actuele ontgravingsniveau;
 - b. dient een peilbuis of meetput toegepast te worden om de stijghoogte te bepalen indien spanningsbemaling wordt toegepast;
 - c. indien retourbemaling toegepast wordt:
 - 1°. dient het grondwater terug gebracht te worden in het watervoerende pakket waar het grondwater uit afkomstig is; of
 - 2°. mag het grondwater worden terug gebracht op de bodem indien de retourbemaling op de Waddeneilanden plaatsvindt.

Artikel 3.11 Toestemmingsvrij

Grondwater kan toestemmingsvrij onttrokken worden indien:

- a. de onttrekking plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit kleiner dan 1 kubieke meter per uur; of
- b. de onttrekking plaatsvindt ten behoeve van een brandblusvoorziening.

Artikel 3.12 Meldingsplicht

- 1 Indien grondwater wordt onttrokken ten behoeve van een bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling, grondsanering of grondwatersanering geldt een meldingsplicht indien:
 - a. de onttrekking kleiner dan 50.000 kubieke meter per maand is; en
 - b. de onttrekkingsduur kleiner dan of gelijk aan 120 aaneengesloten dagen is.
- 2 Indien grondwater wordt onttrokken voor beregenings- of bevoeiingsdoeleinden en plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 60 kubieke meter per uur is, geldt een meldingsplicht.
- 3 Indien grondwater wordt onttrokken voor overige doeleinden dan geldt een meldingsplicht indien:
 - a. het onttrekken van grondwater niet op de Waddeneilanden plaatsvindt en plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 kubieke meter per uur is; of
 - b. het onttrekken van grondwater op de Waddeneilanden plaatsvindt en plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 5 kubieke meter per uur is.

Artikel 3.13 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het onttrekken van grondwater, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
- d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;

- e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;
- g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand, jaar en het totaal, die ten hoogste wordt onttrokken;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking alsmede de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.14 Vergunningplicht

- 1 Indien grondwater wordt onttrokken ten behoeve van een bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling, grondsanering of grondwatersanering geldt een vergunningplicht indien:
 - a. de onttrekking groter dan of gelijk aan 50.000 kubieke meter per maand is; of
 - b. de onttrekkingsduur is groter dan 120 aaneengesloten dagen.
- 2 Indien grondwater wordt onttrokken voor beregenings- of bevoeiingsdoeleinden en plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit groter dan 60 kubieke meter per uur is dan geldt een vergunningplicht.
- 3 Indien grondwater wordt onttrokken voor overige doeleinden dan geldt een vergunningplicht, indien:
 - a. het onttrekken van grondwater niet op de Waddeneilanden plaatsvindt en plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit groter dan 10 kubieke meter per uur is; of
 - b. het onttrekken van grondwater op de Waddeneilanden plaatsvindt en plaatsvindt op basis van een pompcapaciteit groter dan 5 kubieke meter per uur is.
- 4 Indien voorafgaand aan het onttrekken van grondwater niet voldaan kan worden aan artikel 3.10 tot en met artikel 3.13, geldt een vergunningplicht.

Artikel 3.15 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het onttrekken van grondwater, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
- d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
- e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in kubieke meters water per uur per put;
- g. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand, jaar en het totaal, die ten hoogste wordt onttrokken;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.16 Beoordelingsregel omgevingsvergunning

Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.17 Verbod

- 1 In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of van het in het ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur verbieden grondwater te onttrekken.
- 2 Zodra het bestuur, gezien de situatie, handhaving van een verbod krachtens het eerste lid niet langer noodzakelijk acht, maakt het onverwijld de intrekking bekend.
- 3 Indien niet wordt voldaan aan artikel 3.9 tot en met artikel 3.13 geldt een verbod voor het onttrekken van grondwater, tenzij er een vergunning verleend is.

§ 3.3 In de bodem brengen van water

Artikel 3.18 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het in de bodem brengen van water, met uitzondering van retourbemaling bij een grondwateronttrekking.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op het in de bodem brengen van water als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.19 Meetverplichting

- 1 Degene die water in de bodem brengt, meet de in elk kwartaal in de bodem gebrachte hoeveelheid water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
- 2 Voor het kortdurend of seizoensgebonden in de bodem brengen van water kan het dagelijks bestuur van het waterschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.
- 3 Degene die water in de bodem brengt, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 3.1 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

Tabel 3.1 Parameters en meetfrequentie

Parameter	Afkorting	Frequentie
bacteriën van de coligroep		vierwekelijks
Kleur		vierwekelijks
zwevende stof	SS	vierwekelijks
geleidingsvermogen voor elektriciteit		vierwekelijks
temperatuur	T	vierwekelijks
zuurgraad	pH	vierwekelijks
opgelost zuurstof	O ₂	vierwekelijks
totaal organisch koolstof	TOC	vierwekelijks
bicarbonaat	HCO ₃	vierwekelijks
Nitriet	NO ₂	vierwekelijks
Nitraat	NO ₃	vierwekelijks
ammonium	NH ₄	vierwekelijks
totaal fosfaat	Totaal P	vierwekelijks
Fluoride	F	driemaandelijks
Chloride	Cl	vierwekelijks
Sulfaat	SO ₄	driemaandelijks
Natrium	Na	driemaandelijks

IJzer	Fe	driemaandelijks
mangaan	Mn	driemaandelijks
Chroom	Cr	driemaandelijks
Lood	Pb	driemaandelijks
Koper	Cu	driemaandelijks
Zink	Zn	driemaandelijks
cadmium	Ca	driemaandelijks
Arseen	As	driemaandelijks
Cyanide	CN	driemaandelijks
minerale olie		vierwekelijks
adsorbeerbaar organisch halogeen	AOX	vierwekelijks
vluchtig organisch gebonden chloor	VOC	vierwekelijks
vluchtige aromaten		vierwekelijks
polycyclische aromaten	PAK	driemaandelijks
fenolen		driemaandelijks

- 4 Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als het in de bodem brengen van water is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens verstrekt:
 - a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden in de bodem gebrachte water; en
 - b. de kwaliteit van het in de bodem gebrachte water.
- 5 De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 bij de Drinkwaterregeling.

Artikel 3.20 Vergunningplicht

Voor het in de bodem brengen van water geldt een vergunningplicht.

Artikel 3.21 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, voor aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het water in de bodem wordt gebracht;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere plek waar water in de bodem wordt gebracht;
- d. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- f. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;

- g. een beschrijving van de eventuele samenhang van het brengen van water in de bodem met een onttrekking;
- h. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.22 Beoordelingsregel omgevingsvergunning

Op het beoordelen van een aanvraag om een vergunning voor het in de bodem brengen van water, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.23 Voorschriften omgevingsvergunning

Op het verbinden van voorschriften aan een vergunning voor het in de bodem brengen van water, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.94 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.24 Verbod

- 1 In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of van het in het ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur verbieden water in de bodem te brengen.
- 2 Zodra het bestuur, gezien de situatie, handhaving van een verbod krachtens het eerste lid niet langer noodzakelijk acht, maakt het onverwijld de intrekking bekend.

HOOFDSTUK 4 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT EEN WATERSTAATSWERK

§ 4.1 Afval, materialen, stoffen en goederen

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het deponeren of opslaan van afval, materialen, stoffen en goederen.

Artikel 4.2 Toestemmingsvrij

Het deponeren of opslaan van afval, materialen, stoffen en goederen is toestemmingsvrij indien:

- a. dit niet gebeurt op of in een waterstaatswerk; en
- b. dit niet gebeurt in de beschermingszone van een waterstaatswerk; of
- c. dit gebeurt op een daarvoor ingerichte plaats:
 - 1°. op een waterstaatswerk; of
 - 2°. in de beschermingszone van een waterstaatswerk.

Artikel 4.3 Vergunningplicht

- 1 Voor het deponeren of opslaan van afval, materialen, stoffen en goederen geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.2.
- 2 Voor het opslaan van explosiegevaarlijk materiaal geldt een vergunningplicht.

Artikel 4.4 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het deponeren of opslaan van afval, materialen, stoffen en goederen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een omschrijving van het soort of type materialen, stoffen of goederen;
- d. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.2 Beplanting en opgaande houtbeplanting

Artikel 4.5 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen of verwijderen van beplanting en opgaande houtbeplanting.

Artikel 4.6 Algemene regels

Indien riet of waterplanten worden verwijderd in een hoofdwater:

- a. worden rietstroken niet gemaaid of gehekkeld tenzij:
 - 1°. het trajecten kleiner dan 5 meter betreft;
 - 2°. de onderlinge afstand tussen deze trajecten is groter dan of gelijk aan 500 meter buiten de bebouwde kom; en
 - 3°. de onderlinge afstand tussen deze trajecten is groter dan of gelijk aan 100 meter binnen de bebouwde kom;
- b. wordt van 15 juni tot en met 14 augustus niet gehekkeld;
- c. worden waterplanten van 15 juni tot en met 14 augustus:
 - 1°. kleiner dan of gelijk aan 2 keer onder water gemaaid;
 - 2°. bij het maaien boven de waterbodem afgesneden of geknipt; en
 - 3°. bij het maaien niet tegelijkertijd met bodemmateriaal verwijderd;
- d. kunnen waterplanten in de periode van 15 augustus tot en met 30 november 1 keer onder water gemaaid of gehekkeld worden;
- e. worden waterplanten alleen gemaaid in de middenstrook van het oppervlaktewaterlichaam waarbij:
 - 1°. de breedte van de te maaien strook kleiner dan of gelijk aan 6 meter is;
 - 2°. de afstand van de te maaien strook tot het riet overal groter dan of gelijk aan 1 meter is; en
 - 3°. de afstand van de te maaien strook tot de oever zonder riet overal groter dan of gelijk aan 1 meter is;
- f. wordt het maaisel of gehekkeld materiaal niet op het schuine talud van de oever en niet binnen de beschermingszone van een waterkering afgezet;
- g. mag maaisel tijdelijk op de kruin van de waterkering worden afgezet indien:
 - 1°. dit een regionale waterkering is; of
 - 2°. dit een lokale waterkering is; en
 - 3°. het maaisel binnen 48 uur wordt verwijderd;
- h. mag maaisel tijdelijk buiten het talud worden afgezet. Het maaisel moet dan minimaal 48 uur blijven liggen en binnen 180 dagen worden verwijderd; en
- i. wordt bij het maaien en hekkelen de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen gevolgd.

Artikel 4.7 Toestemmingsvrij

- 1 Het aanbrengen of verwijderen van beplanting en opgaande houtbeplanting is toestemmingsvrij indien:
 - a. dit niet plaatsvindt op of in een waterstaatswerk;
 - b. dit niet plaatsvindt in de beschermingszone van een waterstaatswerk; of
 - c. dit plaatsvindt in een particuliere tuin in de beschermingszone van een primaire waterkering.
- 2 Het verwijderen van riet of waterplanten is toestemmingsvrij indien dit plaatsvindt:
 - a. in een schouwwater;
 - b. in een overig water.

Artikel 4.8 Meldingsplicht

Voor het verwijderen van riet of waterplanten in een hoofdwater geldt een meldingsplicht.

Artikel 4.9 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het verwijderen van riet of waterplanten in een hoofdwater, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een situatietekening, kaart of foto van de locatie voorzien van een noordpijl;
- d. een schets van het object, voorzien van maatvoering en hoogtematen in meters;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan.

Artikel 4.10 Vergunningplicht

- 1 Voor het verwijderen van riet of waterplanten in een hoofdwater geldt een vergunningplicht indien:
 - a. dit plaatsvindt van 1 december tot en met 14 juni; of
 - b. er niet voldaan wordt aan artikel 4.6 tot en met artikel 4.9.
- 2 Indien beplanting of opgaande houtbeplanting wordt aangebracht of verwijderd geldt een vergunningplicht, indien niet wordt voldaan aan artikel 4.7 en artikel 4.8.

Artikel 4.11 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanbrengen of verwijderen van beplanting en opgaande houtbeplanting, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een omschrijving van de soort bomen of beplanting;
- d. de minimale afstand tussen de aan te planten bomen of opgaande houtbeplanting gemeten vanaf de stammen van de boom of opgaande houtbeplanting;
- e. een notariële akte met daarin afspraken over het onderhoud indien beplanting of opgaande houtbeplanting wordt aangebracht in de beschermingszone van een hoofdwater;
- f. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- g. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.3 Boringen voor het exploreren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen

Artikel 4.12 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van boringen voor het exploreren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen.

Artikel 4.13 Vergunningplicht

Voor het verrichten van boringen voor het exploreren of winnen van gas of vloeï- of delfstoffen geldt een vergunningplicht indien:

- a. dit plaatsvindt op of in een waterstaatswerk; of
- b. dit plaatsvindt in de beschermingszones van een waterstaatswerk.

Artikel 4.14 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het uitvoeren van boringen voor het exploreren of winnen van gas, vloeï- of delfstoffen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
- d. een tekening met een dwarsdoorsnede van het werk ten opzichte van de waterkering met maatvoeringen;
- e. een tekening met een dwarsdoorsnede van de huidige situatie ten opzichte van de waterkering;
- f. Berekeningen op basis van gegevens verkregen uit grondonderzoek conform normering TAW/ENW door een op dit vakgebied ter zake kundige. De berekeningen tonen ten minste aan dat:
 - 1°. door de activiteiten de stabiliteit van de waterkering of kade niet afneemt,
 - 2°. door de activiteiten de waterkering of kade niet zodanig waterdoorlatend wordt dat risico's ontstaan in de vorm van piping en kwel.
 - 3°. door eventuele bemaling tijdens de activiteiten geen schade wordt veroorzaakt aan de (grondlagen in de) waterkering of kade en naastgelegen ondervelden.
- g. een boorplan met beschrijving van de boring indien de boring plaatsvindt in een waterkering of bijbehorende beschermingszone;
- h. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- i. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- j. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.4 Bouwwerken

Artikel 4.15 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het oprichten, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. het lozen van afvalwater bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 2.7;
 - b. het plaatsen, verplaatsen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk als bedoeld in paragraaf 4.19;
 - c. het aanleggen en verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen als bedoeld in paragraaf 4.13;
 - d. het aanleggen, plaatsen of verwijderen van werken en voorzieningen als bedoeld in paragraaf 4.23; en
 - e. het recreatief verblijven als bedoeld in paragraaf 4.97.

Artikel 4.16 Toestemmingsvrij

Het oprichten, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken is toestemmingsvrij indien dit niet plaatsvindt:

- a. op of in een waterstaatswerk;
- b. in de beschermingszone van een waterstaatswerk;
- c. in het profiel van vrije ruimte van een primaire kering; en
- d. in de reserveringszone van een primaire kering.

Artikel 4.17 Vergunningplicht

Voor het oprichten, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.16.

Artikel 4.18 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het oprichten, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
- d. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en

- e. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.5 Brug en viaduct

Artikel 4.19 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen of verwijderen van een brug of viaduct.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. maken, bouwen, aanbrengen, behouden of opruimen van werken als bedoeld in paragraaf 4.23;
 - b. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 4.4; en
 - c. het plaatsen, verplaatsen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk als bedoeld in paragraaf 4.19.

Artikel 4.20 Algemene regels

Indien een brug of viaduct wordt aangelegd of verwijderd:

- a. is bij het aanleggen van de brug of viaduct de afstand tussen de aan te leggen brug of viaduct en een ander kunstwerk groter of gelijk aan 10 meter;
- b. worden de taluds onder de brug of viaduct aan weerszijden tot 2 meter voorzien van een deugdelijke grondkering;
- c. wordt het watervoerend profiel niet versmald;
- d. wordt de doorstroming van het water niet verminderd;
- e. wordt geen milieubezwaarlijk materiaal gebruikt;
- f. worden schade aan en verzakkingen van het talud voorkomen en indien deze zich voordoen direct hersteld;
- g. wordt bij verwijdering van de brug of viaduct het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam gelijk aan het aansluitend profiel hersteld.

Artikel 4.21 Toestemmingsvrij

Het aanleggen of verwijderen van een brug of viaduct is toestemmingsvrij indien:

- a. bij het aanleggen van de brug of viaduct de pijlers niet in het water komen te staan;
- b. de brug of viaduct wordt aangelegd of verwijderd:
 - 1°. in een overig water; of
 - 2°. in een schouwwater; en
- c. de brug of viaduct niet wordt aangelegd of verwijderd:
 - 3°. in een waterkering;
 - 4°. in de beschermingszone van een waterkering; of
 - 5°. in een vaarweg in het beheer van het waterschap.

Artikel 4.22 Vergunningplicht

Voor het aanleggen of verwijderen van een brug of viaduct geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.20 en artikel 4.21.

Artikel 4.23 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen of verwijderen van een brug of viaduct, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:

- 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
 - 6°. de lengte van de brug of viaduct in meters;
 - 7°. de breedte van de brug of viaduct in meters;
 - 8°. de hoogte van de brug of viaduct ten opzichte van het waterpeil in meters;
 - 9°. de hoogte van de brug of viaduct ten opzicht van het maaiveld in meters;
- d. een omschrijving van de afwerking of inrichting van de taluds onder de brughoofden;
 - e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
 - f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.6 Dam zonder duiker

Artikel 4.24 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, verbreden of verwijderen van een dam zonder duiker niet zijnde een waterkering.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. maken, bouwen, aanbrengen, behouden of opruimen van werken als bedoeld in paragraaf 4.23;
 - b. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 4.4; en
 - c. grond aanbrengen en dempen als bedoeld in paragraaf 4.11.

Artikel 4.25 Algemene regels

Indien een dam zonder duiker wordt verbreed of verwijderd:

- a. heeft dit geen peilwijziging tot gevolg;
- b. is of wordt bij verbreding van de dam de breedte van de dam gemeten op de waterlijn langs de as van het oppervlaktewaterlichaam kleiner dan of gelijk aan 10 meter;
- c. worden bij verbreding van de dam aan weerszijden van de dam:
 - 1°. taluds aangebracht in de verhouding kleiner dan of gelijk aan 1:1,5; of
 - 2°. damleggers aangebracht.
- d. wordt bij het verwijderen van de dam het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld.

Artikel 4.26 Toestemmingsvrij

Het verbreden of verwijderen van een dam zonder duiker is toestemmingsvrij, indien:

- a. de dam de functie heeft van perceelontsluiting;
- b. de te verwijderen dam geen onderhoudsdam van het waterschap betreft;
- c. de dam ligt of komt te liggen:
 - 1°. buiten het stedelijk gebied in een overig water; of
 - 2°. buiten het stedelijk gebied in een schouwwater.

Artikel 4.27 Vergunningplicht

- 1 Voor het aanleggen van een dam zonder duiker geldt een vergunningplicht.
- 2 Voor het verbreden of verwijderen van een dam zonder duiker geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.25 en artikel 4.26.

Artikel 4.28 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen of verwijderen van een dam zonder duiker, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;

- 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
- 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
- 5°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
- 6°. de lengte van de dam in meters;
- 7°. de bovenbreedte van de dam in meters;
- 8°. de huidige lengte van de te wijzigen dam, voor zover relevant;
- d. een omschrijving van de afwerking of inrichting van de taluds;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.7 Duiker of dam met duiker

Artikel 4.29 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, verwijderen en wijzigen van een duiker of dam met duiker.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. maken, bouwen, aanbrengen, behouden of opruimen van werken als bedoeld in paragraaf 4.23;
 - b. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 4.4; en
 - c. grond aanbrengen en dempen als bedoeld in paragraaf 4.11.

Artikel 4.30 Algemene regels

- 1 Indien een duiker wordt aangelegd, verlengd of vervangen, voldoet de duiker aan de volgende maatvoeringen:
 - a. de lengte van de duiker is kleiner dan of gelijk aan 10 meter;
 - b. de diameter van de duiker is groter dan of gelijk aan 300 millimeter;
 - c. bij watergangen
 - 1°. die droogvallen, ligt de binnenonderkant van de duiker boven de vaste waterbodem; of
 - 2°. die niet-droogvallen, ligt de binnenbovenkant van de duiker boven het hoogste peil;
 - d. bij watergangen
 - 1°. die droogvallen, is de afstand tussen de binnenonderkant van de duiker en de vaste waterbodem gelijk aan 50 millimeter; of
 - 2°. die niet-droogvallen met een duiker met een diameter gelijk aan 300 millimeter is de afstand tussen de binnenbovenkant van de duiker en het hoogste peil is gelijk aan 50 millimeter; of
 - 3°. die niet-droogvallen met een duiker met een diameter groter dan 300 millimeter is de afstand tussen de binnenbovenkant van de duiker en het hoogste peil groter dan of gelijk aan 50 millimeter, mits het debiet van waterdoorstroming niet kleiner wordt dan de waterdoorstroming als bedoeld in artikel 4.30, eerste lid, onderdeel c, onder 2°;
 - e. de afstand tot andere kunstwerken is of wordt groter dan of gelijk aan 10 meter;
 - f. indien de duiker benedenstrooms van een stuw aangelegd of verlengd wordt, is de afstand tussen de duiker en de stuw groter dan of gelijk aan 20 meter.
- 2 Indien een duiker wordt aangelegd, verlengd, vervangen of verwijderd:
 - a. heeft dit geen peilwijziging tot gevolg;
 - b. wordt de duiker zonder knikpunten of bochten aangelegd;
 - c. wordt de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd;
 - d. zijn verbindingen tussen duikerelementen voorzien van een blijvend waterdichte afdichting;
 - e. wordt bij het aanleggen, verlengen of vervangen geen milieubezwaarlijk materiaal gebruikt;
 - f. wordt bij verlenging van een duiker:
 - 1°. voor het nieuwe deel van de duiker hetzelfde materiaal gebruikt als de bestaande duiker, tenzij bij de bestaande duiker milieubezwaarlijk materiaal gebruikt is;

- 2°. heeft het nieuwe deel dezelfde vorm en diameter als de te verlengen duiker;
 - g. wordt bij vervanging of verwijdering van een duiker de oude duiker volledig verwijderd; en
 - h. wordt bij het verwijderen van een duiker het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld.
- 3 Indien in combinatie met de duiker ook een dam wordt aangelegd, verbreed of verwijderd geldt voor de dam:
- a. dat aan weerszijden van de dam:
 - 1°. taluds worden aangebracht in de verhouding kleiner dan of gelijk aan 1:1,5; of
 - 2°. damleggers worden aangebracht;
 - b. dat bij het verwijderen van een dam het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel wordt hersteld;
 - c. indien de dam wordt verbreed, wordt ook de bijbehorende duiker verlengd.

Artikel 4.31 Toestemmingsvrij

Het aanleggen, verlengen, vervangen of verwijderen van een duiker of een dam met duiker is toestemmingsvrij indien:

- a. de dam de functie heeft van perceelontsluiting;
- b. de te verwijderen dam geen onderhoudsdam van het waterschap betreft;
- c. de breedte van het water ter plekke, gemeten op de waterlijn bij het hoogste peil, kleiner dan of gelijk aan 5 meter is; en
- d. de dam met duiker ligt of komt te liggen:
 - 1°. buiten het stedelijk gebied in een overig water; of
 - 2°. buiten het stedelijk gebied in een schouwwater.

Artikel 4.32 Meldingsplicht

- 1 Voor het aanleggen, verlengen, vervangen of verwijderen van een duiker of dam met duiker geldt een meldingsplicht indien
 - a. de duiker of dam met duiker in een hoogwatercircuit ligt of gaat liggen; en
 - b. de duiker of dam met duiker ligt of komt te liggen:
 - 1°. buiten het stedelijk gebied in een overig water; of
 - 2°. buiten het stedelijk gebied in een schouwwater.
- 2 Voor het aanleggen, verlengen, vervangen of verwijderen van een duiker of dam met duiker geldt een meldingsplicht indien
 - a. de breedte van het water ter plekke, gemeten op de waterlijn bij het hoogste peil, groter dan 5 meter is; en
 - b. de duiker of dam met duiker ligt of komt te liggen:
 - 1°. buiten het stedelijk gebied in een overig water; of
 - 2°. buiten het stedelijk gebied in een schouwwater.

Artikel 4.33 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het aanleggen, verlengen, vervangen of verwijderen van een duiker of dam met duiker, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;

- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een situatietekening, kaart of foto voorzien van een noordpijl;
- d. een schets van het object, voorzien van maatvoering en hoogtematen in meters;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan.

Artikel 4.34 Vergunningplicht

Voor het aanleggen, verwijderen en wijzigen van een duiker of dam met duiker geldt een vergunningplicht, indien niet voldaan wordt aan artikel 4.30 tot en met artikel 4.33.

Artikel 4.35 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen of verwijderen van een duiker of dam met duiker, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
 - 6°. de lengte van de duiker op de waterlijn in meters;
 - 7°. de diameter van de duiker in meters;
 - 8°. de lengte van de dam in meters;
 - 9°. de bovenbreedte van de dam in meters;
 - 10°. de huidige lengte van de te wijzigen dam, voor zover relevant;
- d. een omschrijving van de afwerking of inrichting van de taluds, voor zover relevant;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.8 Dieren houden

Artikel 4.36 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het houden van dieren:
 - a. op gronden grenzend aan waterstaatswerken;
 - b. op een regionale waterkering in hoge gronden; en
 - c. in de beschermingszone van een regionale waterkering in hoge gronden.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen.

Artikel 4.37 Algemene regels

- 1 Indien dieren gehouden worden op gronden grenzend aan hoofdwateren en waterkeringen die in onderhoud zijn bij het waterschap zijn eigenaren van gronden verplicht om tijdig langs hun gronden een voldoende kerende afrastering aan te brengen ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken, tenzij de dieren vanwege de lokale situatie geen schade veroorzaken aan de waterstaatswerken.
- 2 Indien dieren gehouden worden op gronden grenzend aan een hoofdwater:
 - a. is de afrastering bij hoofdwateren kleiner dan of gelijk aan 1 meter hoog en wordt geplaatst op 0,25 meter uit de insteek van het hoofdwater landinwaarts;
 - b. kan de afrastering, ten behoeve van het onderhoud langs oppervlaktewaterlichamen en dwars over onderhoudspaden of beschermingszones, makkelijk, zonder hulpmiddelen, tijdelijk worden weggenomen.
- 3 Indien dieren gehouden worden op gronden grenzend aan hoofdwateren en waterkeringen die in onderhoud zijn bij het waterschap worden eventuele aanwijzingen van medewerkers van of namens Wetterskip Fryslân stipt opgevolgd.

Artikel 4.38 Toestemmingsvrij

- 1 Het houden van dieren op gronden grenzend aan waterstaatswerken is toestemmingsvrij indien:
 - a. die gronden niet grenzen aan een hoofdwater; of
 - b. die gronden niet grenzen aan een waterkering in onderhoud bij het waterschap.
- 2 Het houden van dieren is toestemmingsvrij indien dit plaatsvindt:
 - a. op een regionale waterkering in hoge gronden; of
 - b. in de beschermingszone van een regionale waterkering in hoge gronden voor zover deze niet overlapt met een waterkering die niet in hoge gronden ligt.
- 3 Het houden van dieren op gronden grenzend aan waterstaatswerken is toestemmingsvrij indien:
 - a. wordt voldaan aan artikel 4.37; en
 - b. die gronden grenzen aan een hoofdwater; of
 - c. die gronden grenzen aan een waterkering in onderhoud bij het waterschap.

Artikel 4.39 Verbod

Voor het houden van dieren geldt een verbod, indien niet voldaan wordt aan artikel 4.37 en artikel 4.38.

§ 4.9 Evenementen

Artikel 4.40 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het houden van evenementen.

Artikel 4.41 Algemene regels

Indien een evenement wordt gehouden:

- a. wordt het evenement uitsluitend gehouden op de datum of datums die in de melding aangegeven zijn;
- b. kunnen medewerkers van of namens Wetterskip Fryslân de waterstaatswerken te allen tijde bereiken;
- c. worden eventuele aanwijzingen van medewerkers van of namens Wetterskip Fryslân stipt opgevolgd;
- d. worden werkzaamheden door of namens Wetterskip Fryslân niet verhinderd;
- e. worden geen ontgravingen in de waterstaatswerken of de beschermingszone van waterstaatswerken gedaan;
- f. wordt op waterstaatswerken of in de beschermingszone van de waterstaatswerken eventueel achtergelaten afval binnen 24 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- g. leidt het evenement niet tot schade aan de waterstaatswerken;
- h. worden onverhoopte schade aan waterstaatswerken zo spoedig mogelijk hersteld naar de oorspronkelijke staat. Het dagelijks bestuur wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de eerstvolgende werkdag geïnformeerd over de geconstateerde schade en de te treffen of getroffen maatregelen;
- i. wordt de grasmat van waterkeringen niet aangetast;
- j. worden op waterkeringen of in de beschermingszone van waterkeringen geen paaltjes in de grond aangebracht; en
- k. wordt in hoofdwateren de water aanvoer en afvoer niet belemmerd.

Artikel 4.42 Toestemmingsvrij

Het houden van een evenement is toestemmingsvrij indien dit wordt gehouden:

- a. in een schouwwater; of
- b. in een overig water.

Artikel 4.43 Meldingsplicht

Voor het houden van een evenement geldt een meldingsplicht indien dit niet plaatsvindt:

- a. in een schouwwater; of
- b. in een overig water.

Artikel 4.44 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het houden van een evenement, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een situatietekening, kaart of foto van de locatie voorzien van een noordpijl;
- d. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan.

Artikel 4.45 Vergunningplicht

Voor het houden van evenementen geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.41 tot en met artikel 4.44.

Artikel 4.46 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het houden van evenementen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting of een tracétekening;
- c. een omschrijving van het soort evenement;
- d. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.10 Graven, vergraven van of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 4.47 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het graven, vergraven van of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. het aanbrengen van grond en dempen van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 4.18
 - b. spitten, ploegen of andere grondroeringen als bedoeld in paragraaf 4.18;
 - c. kabels en leidingen als bedoeld in paragraaf 4.11;
 - d. het lozen van afvalwater bij het opslaan en overslaan van inerte goederen op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 2.8; en
 - e. het lozen van afvalwater bij ontgraving, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 2.11.

Artikel 4.48 Algemene regels

- 1 Indien een oppervlaktewaterlichaam wordt gegraven of vergraven, wordt geen grens van een vastgesteld peilgebied doorkruist;
- 2 Indien een ondiepwaterzone met een waterdiepte tot 0,7 meter wordt vergraven, wordt dit evenredig gecompenseerd met een ondiepwaterzone met een gelijksoortige waterdiepte, waarbij:
 - a. voor de groei van waterplanten geschikt materiaal wordt gebruikt;
 - b. de ondiepwaterzone afgeschermd wordt tegen wind- en golfwerking; en
 - c. bij het afschermen van ondiepe waterzones geen stortsteen of milieubezwaarlijk materiaal wordt gebruikt.
- 3 Indien wordt gebaggerd in een hoofdwater:
 - a. vindt dit alleen plaats in de periode 15 september tot 30 november;
 - b. is de laag bagger die verwijderd wordt kleiner dan of gelijk aan 0,2 meter;
 - c. wordt een baggerspuit of baggerpomp gebruikt;
 - d. wordt alleen gebaggerd in de middenstrook van het oppervlaktewaterlichaam waarbij:
 - 1°. de breedte van de te baggeren strook kleiner dan of gelijk aan 6 meter is;
 - 2°. de afstand van de te baggeren strook tot het riet overal groter dan of gelijk aan 1 meter is; en
 - 3°. de afstand van de te baggeren strook tot de oever zonder riet overal groter dan of gelijk aan 1 meter is;
 - e. wordt het gebaggerde materiaal niet op het schuine talud van de oever en niet binnen de beschermingszone van een waterkering afgezet.
- 4 Indien het graven of vergraven plaatsvindt ter compensatie van het dempen van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 4.11:
 - a. mag de werking van het watersysteem niet verslechteren;
 - b. gebeurt de compensatie voorafgaand aan de demping;
 - c. is het te graven oppervlak (gemeten op de waterlijn bij het vastgestelde peil) minimaal gelijk aan het te dempen oppervlak (bij verbreden oppervlaktewater berekend met de onderstaande formule);
 - d. wordt compensatie gerealiseerd door:
 - 1°. het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam; of
 - 2°. het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam.

- e. wordt in geval van compensatie door verbreding van een bestaand oppervlaktewaterlichaam het te compenseren wateroppervlak berekend met de volgende formule:

$$\frac{L \times (B_1 + B_2)}{2}$$

Waarin:

L: Lengte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam

B₁: Breedte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam op de waterlijn*

B₂: Breedte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam op de insteek

* Bij een droogvallend oppervlaktewaterlichaam kan hiervoor de bodembreedte worden toegepast indien het betreffende oppervlaktewater een waterbergende functie heeft.

- f. is ingeval van compensatie door verbreding de verbreding van het bestaande oppervlaktewaterlichaam minimaal 30 cm over de gehele lengte;
- g. worden taluds aangebracht in de verhouding kleiner dan of gelijk aan 1:1,5;
- h. ontstaat door het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden;
- i. wordt het verdiepen van ondiepwaterzones met een waterdiepte tot 0,7 meter evenredig gecompenseerd met een ondiepwaterzone met een gelijksoortige waterdiepte;
- j. worden bij het uitgraven van nieuw water langs bestaande oevers (verbreden of vergroten van wateren) tot op een waterdiepte van 0,7 m (ondiepwaterzones) de oevers afgeschermd tegen wind- en golfwerking;
- k. wordt bij het afschermen van ondiepe waterzones geen stortsteen of milieubezwaarlijk materiaal gebruikt.

Artikel 4.49 Meldingsplicht

- 1 Voor het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht indien:
 - a. dit niet plaatsvindt in een zone van 5 meter breed rondom een natuurgebied;
 - b. dit niet plaatsvindt binnen een waterkering of de beschermingszones van een waterkering;
 - c. dit niet plaatsvindt in een hoofdwater of de beschermingszone van een hoofdwater; of
 - d. dit niet plaatsvindt ter compensatie van een demping.
- 2 Voor het baggeren van een hoofdwater geldt een meldingsplicht.

Artikel 4.50 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam of het baggeren van een hoofdwater, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een situatietekening, kaart of foto voorzien van een noordpijl;
- d. een schets van het object, voorzien van maatvoering en hoogtematen in meters;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan.

Artikel 4.51 Vergunningplicht

Voor het graven, vergraven of baggeren van een oppervlaktewaterlichaam geldt een vergunningplicht, indien:

- a. baggeren plaatsvindt van 1 december tot en met 14 september;
- b. dit plaatsvindt ter compensatie van het versneld tot afvoer brengen van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam, voor zover dit laatste is geregeld in een vergunning;
- c. dit plaatsvindt ter compensatie van het dempen of verondiepen van een oppervlaktewaterlichaam; of
- d. niet wordt voldaan aan artikel 4.48 en artikel 4.50.

Artikel 4.52 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het graven, vergraven van of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. in geval van het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam:
 - 1°. de lengte van het te graven of vergraven oppervlaktewaterlichaam in meters;
 - 2°. de bodembreedte van het te graven of vergraven oppervlaktewaterlichaam in meters;
 - 3°. een omschrijving van de afwerking of inrichting van de taluds;
 - 4°. de taludhelling van het te graven of vergraven oppervlaktewaterlichaam;
 - 5°. een beschrijving of het graven of vergraven ter compensatie is van de vermindering van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam;
- d. in geval van baggerwerkzaamheden:
 - 1°. een omschrijving van de baggerwerkzaamheden;
 - 2°. een omschrijving van de te baggeren strook;
- e. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- f. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- g. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.11 Grond aanbrengen, baggerslib en grond toepassen, baggerspecie verspreiden en dempen

Artikel 4.53 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op:
 - a. het aanbrengen van grond;
 - b. het dempen van een oppervlaktewaterlichaam;
 - c. het toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in de daarvoor aangewezen zandwinplassen; en
 - d. het verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. dam zonder duiker als bedoeld in paragraaf 4.7;
 - b. duiker of dam met duiker als bedoeld in paragraaf 4.8;
 - c. het graven, vergraven of baggeren van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 4.11;
 - d. oeverbeschermende voorzieningen als bedoeld in paragraaf 4.13; en
 - e. spitten, ploegen of andere grondroeringen als bedoeld in paragraaf 4.18.

Artikel 4.54 Meet en rekenbepalingen

- 1 Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater worden alle stoffen uit het standaardpakket voor regionale zoete wateren geanalyseerd en getoetst.
- 2 Aanvullend op het standaardpakket voor regionale zoete wateren worden de gehalten van fosfor, ijzer en chloride van de te verspreiden baggerspecie bepaald;
- 3 Op de kwaliteitsbepaling van baggerspecie zijn NEN 5717 en NEN 5720 van toepassing.

Artikel 4.55 Algemene regels

- 1 Indien grond wordt aangebracht of een oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt:
 - a. hebben de gebruikte materialen géén nadelig effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater;
 - b. wordt het dempen van oppervlaktewaterlichamen evenredig gecompenseerd;
 - c. indien een ondiepwaterzone met een waterdiepte tot 0,7 meter wordt gedempt, wordt dit evenredig gecompenseerd met een ondiepwaterzone met een gelijksoortige waterdiepte, waarbij;
 - d. voor de groei van waterplanten geschikt materiaal wordt gebruikt;
 - e. de ondiepwaterzone afgeschermd wordt tegen wind- en golfwerking; en
 - f. bij het afschermen van ondiepe waterzones geen stortsteen of milieubezwaarlijk materiaal wordt gebruikt.
- 2 Indien baggerspecie wordt verspreid in oppervlaktewater binnen een natuurgebied:
 - a. voldoet de baggerspecie aan de Maximale waarden verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater als de baggerspecie vrijkomt bij baggerwerkzaamheden binnen de begrenzing van hetzelfde natuurgebied.
 - b. voldoet de baggerspecie aan de Achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit als de baggerspecie afkomstig is van baggerwerkzaamheden buiten het natuurgebied.

- 3 Indien baggerspecie wordt verspreid in oppervlaktewater binnen een KRW-waterlichaam, dat geen onderdeel uitmaakt van een natuurgebied:
 - a. voldoet de baggerspecie aan de Maximale waarden verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater als:
 - 1°. de baggerspecie vrijkomt bij baggerwerkzaamheden binnen de begrenzing van het KRW-waterlichaam of binnen een hiermee in openverbinding staan KRW-waterlichaam; en
 - 2°. de baggerspecie vrijkomt bij baggerwerken op een afstand kleiner dan of gelijk aan 15 kilometer van de locatie waar de baggerspecie verspreid wordt;
 - b. voldoet de baggerspecie aan de Achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit als de baggerspecie afkomstig is van baggerwerkzaamheden buiten het KRW-waterlichaam.
- 4 Indien baggerspecie wordt verspreid in oppervlaktewater niet zijnde een natuurgebied of een KRW-waterlichaam:
 - a. voldoet de baggerspecie aan de Maximale waarden verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater als de baggerspecie vrijkomt bij baggerwerken op een afstand kleiner dan of gelijk aan 15 kilometer van de locatie waar de baggerspecie verspreid wordt;
 - b. voldoet de baggerspecie aan de Achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit als de baggerspecie afkomstig is van baggerwerkzaamheden op een afstand groter dan 15 kilometer van de locatie waar de baggerspecie verspreid wordt.

Artikel 4.56 Toestemmingsvrij

Het aanbrengen van grond is toestemmingsvrij indien:

- a. dit niet plaatsvindt in een boezemland;
- b. dit niet plaatsvindt op of in een waterstaatswerk; of
- c. dit niet plaatsvindt in de beschermingszone van een waterstaatswerk.

Artikel 4.57 Meldingsplicht toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in een aangewezen zandwinplas

- 1 Voor het toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân in de daarvoor aangewezen zandwinplassen geldt een meldingsplicht.
- 2 Voor het opvullen van aangewezen zandwinplassen met licht verontreinigd baggerslib en van licht verontreinigde grond uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn de lokale maximale waarden, bedoeld in tabel 4.1, gemeten in een steekmonster.

Tabel 4.1 Lokale maximale waarden voor het opvullen van aangewezen zandwinplassen met baggerslib en grond uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân

Parameter	lokale maximale waarden in mg/kg droge stof, omgerekend naar standaardbodem
Antimoon	7
Arseen	29
Barium	458
Cadmium	4
Chroom	120
Kobalt	25
Koper	124
Kwik	1,7
Lood	277
Molybdeen	5
Nikkel	51
Tin	123
Vanadium	80
Zink	663
Som 10 PAK	23
Minerale olie	1400
Som drins	0,11
Chloordaan	2,5
DDT/DDE/DDD	0,3
Som 7 PCB's	0.18
Som HCH's	0,1
Heptachloor	0,022
Heptachloorepoxide (som)	0.025
Hexachloorbenzeen	0.044
Hexachloorbutadieen	0.025
Pentachloorbenzenen	0.007
α -endosulfan	0.022
CN	13

- 3 Voor parameters die niet in lid 2 benoemd zijn, geldt de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse A als bovengrens.

- 4 Voor licht verontreinigd baggerslib en licht verontreinigde grond afkomstig uit andere gebieden dan het beheergebied van Wetterskip Fryslân geldt, conform de regelgeving uit het Besluit bodemkwaliteit, de Achtergrondwaarde uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit als bovengrens.

Artikel 4.58 Meldingsplicht verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam

- 1 Voor het verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht.
- 2 Voor het toepassen of verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 4.2.

Tabel 4.2 Grenswaarden P en Fe voor verspreiden bagger in oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

P in poriewater ($\mu\text{mol/l}$)	Fe/P ratio poriewater (mol/mol)	Verspreiden in oppervlaktewater
<20	Geen grenswaarde	Toegestaan
20 – 100	>5	Toegestaan
20 – 100	<5	Te onderbouwen door initiatiefnemer
>100	Geen grenswaarde	Niet toegestaan

Artikel 4.59 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het toepassen van licht verontreinigd baggerslib en grond en het verspreiden van baggerspecie, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. een beschrijving van de grond of stoffen en een meting van de kwaliteit daarvan;
- c. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- d. een situatietekening, kaart of foto voorzien van een noordpijl; en
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan.

Artikel 4.60 Vergunningplicht

- 1 Voor het aanbrengen van grond geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.55 en artikel 4.56.
- 2 Voor het dempen en verondiepen van een oppervlaktewaterlichaam geldt een vergunningplicht.

Artikel 4.61 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanbrengen van grond en dempen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een onderbouwing van de noodzaak;
- d. de samenstelling van de grond die aangebracht wordt, baggerslib en grond die toegepast wordt of baggerspecie dat verspreid wordt;
- e. een beschrijving van de manier en op welke plek de vermindering van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd;
- f. in geval van een demping:
 - 1°. de lengte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam in meters;
 - 2°. de omvang van de demping in vierkante meters;
 - 3°. de omvang van de demping in kubieke meters;
- g. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 4.62 Voorschriften omgevingsvergunning

Compenserende waterberging wordt aangelegd binnen hetzelfde peilgebied. In uitzonderingsgevallen kan gemotiveerd worden afgeweken van de regel dat moet worden gecompenseerd in hetzelfde peilgebied. Er geldt dan de volgende volgorde:

- a. Compenseren in aangrenzend benedenstrooms peilgebied (met lager peil);
- b. Compenseren in aangrenzend bovenstrooms peilgebied (met hoger peil); of
- c. Compenseren in hetzelfde bemalingsgebied.

Artikel 4.63 Verbod

1. Voor het toepassen van licht verontreinigde grond en licht verontreinigd baggerslib geldt een verbod indien niet voldaan wordt aan artikel 4.55, artikel 4.57 en artikel 4.59.
2. Voor het verspreiden van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.55, artikel 4.58 en artikel 4.59.

§ 4.12 Kabels en leidingen

Artikel 4.64 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, verwijderen of onderhouden van kabels of leidingen.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. maken, bouwen, aanbrengen, behouden of opruimen van werken als bedoeld in paragraaf 4.23;
 - b. het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 4.10; en
 - c. spitten, ploegen of andere grondroeringen als bedoeld in paragraaf 4.18.

Artikel 4.65 Algemene regels

Indien kabels of leidingen worden aangelegd, verwijderd, verplaatst of onderhouden:

- a. is de spanning op de kabel kleiner dan of gelijk aan 100 kV;
- b. is de ontwerpdruk in de leiding kleiner dan of gelijk aan 10 bar;
- c. is de diameter van de leiding (buis) kleiner dan of gelijk aan 0,4 meter;
- d. kunnen medewerkers van of namens Wetterskip Fryslân de waterstaatswerken en bijbehorende beschermingszones ten allen tijde bereiken;
- e. kunnen werkzaamheden door of namens Wetterskip Fryslân ongehinderd plaatsvinden;
- f. worden de geldende NEN-normen en de geldende Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR toegepast;
- g. wordt in geval van breuk of lekkage van een leiding dit onmiddellijk gemeld bij het dagelijks bestuur en worden direct maatregelen getroffen om verdergaande lekkage te voorkomen;
- h. wordt elke opbarsting of vorming van kwel direct en volledig teniet gedaan en de gevolgen hiervan ongedaan gemaakt;
- i. wordt elke opbarsting of vorming van kwel onmiddellijk gemeld bij het dagelijks bestuur;
- j. wordt na de werkzaamheden de situatie ter plekke direct en volledig hersteld in oorspronkelijke staat. Dit geldt voor de belastbaarheid van de grond, de afwerking en aanzicht van het maaiveld;
- k. wordt elke mantelbuis aan de uiteinden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting;
- l. is de afstand van de kabel, leiding of mantelbuis tot de duiker of een ander kunstwerk altijd groter dan of gelijk aan 300 millimeter;
- m. wordt bij kruisen van een duiker of kunstwerk de kabel en leiding in een mantelbuis gelegd en is de afstand dat de mantelbuis aan weerszijden van de duiker of het kunstwerk uitsteekt groter dan of gelijk aan 1 meter;
- n. is de afstand tussen een open ontgraving en de insteek van een hoofdwater groter dan of gelijk aan 1,5 meter;
- o. worden kabels en leidingen en bijbehorende mantelbuizen verwijderd binnen 365 dagen nadat ze buiten gebruik zijn gesteld.

Artikel 4.66 Toestemmingsvrij

Het aanleggen, verwijderen of onderhouden van kabels of leidingen is toestemmingsvrij indien:

- a. dit plaatsvindt in een overig water; of
- b. dit plaatsvindt in een schouwwater; en
- c. de in- en uittredepunten van de gestuurde boring buiten de regionale keringen en lokale waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones en buiten het hoofdwater en de bijbehorende beschermingszone liggen.

Artikel 4.67 Meldingsplicht

- 1 Voor het aanleggen van kabels of leidingen geldt een meldingsplicht indien:
 - a. deze hoofdwateren, regionale waterkeringen en lokale waterkeringen kruisen;
 - b. dit middels een gestuurde boring gedaan wordt; en
 - c. de in- en uittredepunten van de gestuurde boring buiten de regionale keringen en lokale waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones en buiten het hoofdwater liggen.
- 2 Voor het aanleggen, verwijderen of onderhouden van kabels of leidingen geldt een meldingsplicht indien dit plaatsvindt in de beschermingszone van hoofdwateren.

Artikel 4.68 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het aanleggen, verwijderen of onderhouden van kabels of leidingen, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. een tracétekening met daarop de ligging van de kabel of leiding, in een gangbare, goed leesbare schaal, met daarop de leidinggegevens en eventueel bijkomende werken. Als detailtekening op de tracé-tekening zelf of apart aangeven:
 - 1°. kruisingen met oppervlaktewaterlichamen in doorsnede met opgave van maatvoeringen en de kabel- of leidinggegevens;
 - 2°. vermelding van de aanlegmethode;
- c. een situatietekening, kaart of foto voorzien van een noordpijl;
- d. een schets van het object, voorzien van maatvoering en hoogtematen in meters;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan

Artikel 4.69 Vergunningplicht

Voor het aanleggen, verwijderen of onderhouden van kabels of leidingen geldt een vergunningplicht indien:

- a. dit plaatsvindt in een waterkering;
- b. de in- en uittredepunten van een gestuurde boring in waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones en in een hoofdwater liggen; of
- c. niet voldaan wordt aan artikel 4.65 tot en met artikel 4.68.

Artikel 4.70 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen, verwijderen of onderhouden van kabels of leidingen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. een omschrijving van de soort kabel of leiding;
- c. het aantal bar van de drukleiding, voor zover relevant;
- d. een tracétekening met daarop de ligging van de kabel of leiding, in een gangbare, goed leesbare schaal, met daarop de leidinggegevens en eventueel bijkomende werken. Als detailtekening op de tracé-tekening zelf of apart aangeven:
 - 1°. kruisingen met oppervlaktewaterlichamen in doorsnede met opgave van maatvoeringen en de kabel- of leidinggegevens;
 - 2°. vermelding van de aanlegmethode;
- e. een berekening van de leiding en de effecten op de waterkering, conform de NEN 3650, 3651-serie, NPR 3659.1996 indien de kabel of leiding binnen de waterkering wordt gelegd;
- f. een tekening met een doorsnede van de kabel en/of leiding, ten opzichte van de waterkering met vermelding van eventuele boogstralen (bij kruisingen), gegevens van toegepaste materialen en het te transporteren medium indien de kabel of leiding binnen de waterkering wordt gelegd;
- g. een boorplan met beschrijving van de horizontaal gestuurde boring indien de waterkering of bijbehorende beschermingszone wordt gekruist door een horizontaal gestuurde (HDD-)boring;
- h. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- i. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- j. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.13 Ligplaats innemen

Artikel 4.71 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het bevestigen of laten liggen van vaartuigen.

Artikel 4.72 Toestemmingsvrij

Het bevestigen of laten liggen van vaartuigen is toestemmingsvrij indien:

- a. dit niet gebeurt aan een waterkering; en
- b. dit niet gebeurt in de beschermingszone van een waterkering; of
- c. dit gebeurt op een daarvoor ingerichte plaats:
 - 1°. aan een waterkering; of
 - 2°. in de beschermingszone van een waterkering.

Artikel 4.73 Vergunningplicht

Voor het bevestigen of laten liggen van vaartuigen geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.72.

Artikel 4.74 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het bevestigen of laten liggen van vaartuigen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een omschrijving van het soort of type vaartuig of object;
- d. de lengte van het vaartuig of object in meters;
- e. de hoogte van het vaartuig of object in meters;
- f. de diepgang van het vaartuig of object in meters;
- g. een omschrijving van de eventuele lading (vracht) van het vaartuig of object;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.14 Oeverbeschermende voorzieningen

Artikel 4.75 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 4.76 Algemene regels

Een oeverbeschermende voorziening dient te voldoen aan alle van de volgende regels:

- a. het doorstroomprofiel wordt niet verkleind;
- b. het waterbergend vermogen wordt niet verminderd, behalve wanneer:
 - 1°. een nieuwe gelijksoortige oeverbeschermende voorziening strak tegen de oude oeverbescherming geplaatst wordt, waarbij de gording van de oude oeverbeschermende voorziening altijd eerst wordt verwijderd;
 - 2°. de waterbreedte ter plaatse minimaal 3 meter is en de bovenkant van de voorziening maximaal 20 centimeter boven het hoogst vastgestelde peil uitsteekt, waarbij de oeverbeschermende voorziening op de waterlijn geplaatst kan worden;
- c. de oeverbeschermende voorziening wordt op een derde van het droge talud (bij het hoogst vastgestelde peil) of verder landinwaarts aangebracht, behalve wanneer:
 - 1°. een nieuwe gelijksoortige oeverbeschermende voorziening strak tegen de oude oeverbescherming geplaatst wordt, waarbij de gording van de oude oeverbeschermende voorziening altijd eerst wordt verwijderd;
 - 2°. de waterbreedte ter plaatse minimaal 3 meter is en de bovenkant van de voorziening maximaal 20 centimeter boven het hoogst vastgestelde peil uitsteekt, waarbij de oeverbeschermende voorziening op de waterlijn geplaatst kan worden;
- d. de oeverbescherming steekt niet boven het aanwezige maaiveld uit;
- e. de waterdoorvoer wordt niet belemmerd, en beschadigingen of verzakkingen van de voorziening, het talud of maaiveld, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer worden voorkomen;
- f. de oeverbeschermende voorziening wordt grond dicht afgewerkt, zodat geen grond of aangevuld materiaal vanachter de voorziening in de watergang kan komen; en
- g. de gebruikte materialen hebben géén nadelig effect op de waterkwaliteit.

Artikel 4.77 Toestemmingsvrij

Oeverbeschermende voorzieningen kunnen toestemmingsvrij aangelegd en verwijderd worden indien:

- a. de oeverbeschermende voorziening zich niet bevindt of gaat bevinden in een hoofdwater;
- b. de oeverbeschermende voorziening geen onderdeel uitmaakt of gaat maken van een waterkering of bijbehorende beschermingszone; of
- c. aan de locatie van de oeverbeschermende voorziening geen natuurfunctie is toegekend.

Artikel 4.78 Vergunningplicht

Voor het aanleggen en verwijderen van een oeverbeschermende voorziening geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.76 en artikel 4.77.

Artikel 4.79 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen en verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
 - 6°. de lengte van de oeverbeschermende voorzieningen op de waterlijn in meters;
 - 7°. de hoogte van de oeverbeschermende voorzieningen op de waterlijn in meters;
- d. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- e. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.15 Recreatief verblijven

Artikel 4.80 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het recreatief verblijven door het plaatsen van tenten, campers, caravans, woonwagens en dergelijke.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. een ligplaats innemen als bedoeld in paragraaf 4.13; en
 - b. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 4.4.

Artikel 4.81 Toestemmingsvrij

Het recreatief verblijven door het tijdelijk plaatsen van tenten, campers, caravans, woonwagens en dergelijke is toestemmingsvrij indien:

- a. dit niet gebeurt op of in een waterstaatswerk; en
- b. dit niet gebeurt in de beschermingszone van een waterstaatswerk; of
- c. dit gebeurt op een daarvoor ingerichte plaats:
 - 1º. op of in een waterstaatswerk; of
 - 2º. in de beschermingszone van een waterstaatswerk.

Artikel 4.82 Vergunningplicht

Voor het recreatief verblijven door het plaatsen van tenten, campers, caravans, woonwagens en dergelijke geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.81.

Artikel 4.83 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het recreatief verblijven door het plaatsen van tenten, campers, caravans, woonwagens en dergelijke, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- d. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.16 Seismisch onderzoek

Artikel 4.84 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van seismisch onderzoek.

Artikel 4.85 Vergunningplicht

Voor het verrichten van seismisch onderzoek geldt een vergunningplicht indien:

- a. dit plaatsvindt op of in een waterstaatswerk; of
- b. dit plaatsvindt in de beschermingszones van een waterstaatswerk.

Artikel 4.86 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het uitvoeren van seismisch onderzoek, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een tekening met een dwarsdoorsnede van het werk ten opzichte van de waterkering met maatvoeringen
- d. een tekening met een dwarsdoorsnede van de huidige situatie ten opzichte van de waterkering
- e. Berekeningen op basis van gegevens verkregen uit grondonderzoek conform normering TAW/ENW door een op dit vakgebied ter zake kundige. De berekeningen tonen ten minste aan dat:
 - 1°. door de activiteiten de stabiliteit van de waterkering of kade niet afneemt,
 - 2°. door de activiteiten de waterkering of kade niet zodanig waterdoorlatend wordt dat risico's ontstaan in de vorm van piping en kwel.
 - 3°. door eventuele bemaling tijdens de activiteiten geen schade wordt veroorzaakt aan de (grondlagen in de) waterkering of kade en naastgelegen ondervelden.
- f. een boorplan met beschrijving van de boring indien de boring plaatsvindt in een waterkering of bijbehorende beschermingszone;
- g. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.17 Sonderingen

Artikel 4.87 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van sonderingen.

Artikel 4.88 Toestemmingsvrij

Het uitvoeren van sonderingen is toestemmingsvrij, indien

- a. dit niet plaatsvindt in een waterkering; en
- b. het gat na beëindiging van de sondering afgedicht wordt met zwelklei.

Artikel 4.89 Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van sonderingen geldt een vergunningplicht, indien niet voldaan wordt aan artikel 4.88.

Artikel 4.90 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het uitvoeren van sonderingen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een tekening met een dwarsdoorsnede van het werk ten opzichte van de waterkering met maatvoeringen
- d. een tekening met een dwarsdoorsnede van de huidige situatie ten opzichte van de waterkering
- e. Berekeningen op basis van gegevens verkregen uit grondonderzoek conform normering TAW/ENW door een op dit vakgebied ter zake kundige. De berekeningen tonen ten minste aan dat:
 - 1°. door de activiteiten de stabiliteit van de waterkering of kade niet afneemt,
 - 2°. door de activiteiten de waterkering of kade niet zodanig waterdoorlatend wordt dat risico's ontstaan in de vorm van piping en kwel.
 - 3°. door eventuele bemaling tijdens de activiteiten geen schade wordt veroorzaakt aan de (grondlagen in de) waterkering of kade en naastgelegen ondervelden.
- f. een boorplan met beschrijving van de boring indien de boring plaatsvindt in een waterkering of bijbehorende beschermingszone;
- g. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.18 Spitten, ploegen, bemesten of andere ondiepe grondroeringen

Artikel 4.91 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op spitten, ploegen, bemesten of andere ondiepe grondroeringen.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op het:
 - a. aanleggen, verwijderen of onderhouden van kabels en leidingen als bedoeld in paragraaf 4.11;
 - b. plaatsen van afrasteringen ten behoeve van het houden van dieren als bedoeld in paragraaf 4.8; en
 - c. graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in paragraaf 4.10.

Artikel 4.92 Algemene regel

Indien wordt gespit, geploegd of andere ondiepe grondroeringen plaatsvinden op een waterkering dan wel in de beschermingszone van een waterkering worden zandverstuivingen voorkomen.

Artikel 4.93 Toestemmingsvrij

- 1 Spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen zijn toestemmingsvrij, indien dit
 - a. plaatsvindt buiten een waterkering;
 - b. plaatsvindt buiten de beschermingszone van een waterkering;
 - c. in afwijking op onderdeel a, plaatsvindt op een regionale waterkering in hoge gronden; of
 - d. in afwijking op onderdeel b, plaatsvindt in de beschermingszone van een regionale waterkering in hoge gronden.
- 2 Bemesten is toestemmingsvrij indien er geen zodebemesting wordt toegepast op een primaire waterkering.

Artikel 4.94 Vergunningplicht

Voor spitten, ploegen of andere ondiepe grondroeringen geldt een vergunningplicht, indien niet voldaan wordt aan artikel 4.92 en artikel 4.93.

Artikel 4.95 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het spitten, ploegen, bemesten of andere ondiepe grondroeringen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- d. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- e. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.19 Steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk

Artikel 4.96 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, verplaatsen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. maken, bouwen en aanbrengen of opruimen van werken als bedoeld in paragraaf 4.23;
 - b. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 4.4; en
 - c. bruggen en viaducten als bedoeld in paragraaf 4.18.

Artikel 4.97 Algemene regels

Indien een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk wordt geplaatst, verplaatst, verwijderd of onderhouden:

- a. wordt door de eigenaar of gebruiker van de steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of het overhangend bouwwerk het water ter plaatse vrij gehouden van vuil, resten van waterplanten en dergelijke, los van de ter plekke geldende onderhoudsplichten van het waterstaatswerk;
- b. hebben de gebruikte materialen géén nadelig effect op de waterkwaliteit;
- c. wordt schade of verzakkingen van de steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of het overhangend bouwwerk direct hersteld;
- d. wordt de steiger, vlonder, visstoep of het overhangend bouwwerk vrij over het water geplaatst en de aanwezige oeverbescherming niet aangetast;
- e. wordt bij het plaatsen, verplaatsen of behouden van de steiger, vlonder, visstoep of het overhangend bouwwerk het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet gewijzigd;
- f. wordt de steiger, vlonder, visstoep of het overhangend bouwwerk zodanig geplaatst, verplaatst of behouden dat deze niet verzakt, het talud niet wordt beschadigd en de water aan- en afvoer niet wordt belemmerd;
- g. wordt bij het verwijderen van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk, wordt het werk in zijn geheel verwijderd en wordt het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld;
- h. is in schouwwateren inspectie van het profiel te allen tijde mogelijk; en
- i. wordt voor een aanliggende eigenaar het onderhoud van het schouwprofiel door de steiger, vlonder, visstoep of het overhangend bouwwerk niet nadeliger.

Artikel 4.98 Toestemmingsvrij

Het plaatsen, verplaatsen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk is toestemmingsvrij indien:

- a. de steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk niet wordt geplaatst, verplaatst, verwijderd of onderhouden:
 - 1°. in een waterkering of in de beschermingszone van een waterkering;
 - 2°. in een hoofdwater of in de beschermingszone van een hoofdwater;
 - 3°. in een vaarweg in het beheer van Wetterskip Fryslân;
 - 4°. aan of op een natuurvriendelijke oever of rietkraag; en
- b. de afstand tussen de te plaatsen steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk en een peilregulerend kunstwerk groter dan of gelijk aan 10 meter is.

Artikel 4.99 Vergunningplicht

Voor het plaatsen, verplaatsen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.97 en artikel 4.98.

Artikel 4.100 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen en verwijderen van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. de onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
 - 6°. lengte van het werk in meters;
 - 7°. de breedte van het werk in meters;
- d. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- e. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.20 Uitstroomvoorzieningen en versneld afvoeren

Artikel 4.101 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, vervangen en verwijderen van een uitstroomvoorziening die uitmondt in een oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. het maken, bouwen, aanbrengen, behouden of verwijderen van werken als bedoeld in paragraaf 4.23;
 - b. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 4.4; en
 - c. het lozen op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in hoofdstuk 2.

Artikel 4.102 Algemene regels

- 1 Door de uitstroomvoorziening ontstaat er geen schade aan het talud door het wegspoelen van grond.
- 2 Indien een uitstroomvoorziening wordt aangelegd of vervangen wordt geen milieubezwaarlijk materiaal gebruikt.
- 3 Indien een uitstroomvoorziening wordt aangelegd of vervangen en uitmondt in een hoofdwater:
 - a. is de uitstroomvoorziening ten behoeve van drainage:
 - 1°. voorzien van een taludgoot;
 - 2°. dan steken de uiteinden van de uitstroomvoorziening niet uit het talud; en
 - 3°. dan wordt de uitstroomvoorziening niet gemarkeerd;
 - b. is het uitsteken van de onderkant van de uitstroomvoorziening buiten het talud kleiner dan of gelijk aan 0,2 meter indien:
 - 1°. het geen drainage betreft; en
 - 2°. een taludgoot niet mogelijk is;
 - c. is het uiteinde van de uitstroomvoorziening gemarkeerd met duidelijk zichtbare palen met een witte kop indien:
 - 1°. het geen drainage betreft; en
 - 2°. een taludgoot niet mogelijk is;
 - d. wordt de bijbehorende markering in goede staat onderhouden;
 - e. kunnen de hiervoor genoemde palen vervallen indien de uitstroomvoorziening in een oeverbeschermende voorziening wordt aangebracht; en
 - f. worden schade aan en verzakkingen van het talud voorkomen en indien deze zich voordoen direct hersteld.
- 4 Indien een uitstroomvoorziening wordt verwijderd:
 - a. wordt de uitstroomvoorziening volledig verwijderd; en
 - b. wordt het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld.

Artikel 4.103 Toestemmingsvrij

- 1 Het aanleggen van een uitstroomvoorziening niet bedoeld zijnde voor het versneld tot afvoer brengen van hemelwater van nieuw verhard of bebouwd oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien:
 - a. de uitstroomvoorziening uitmondt in een oppervlaktewaterlichaam; en
 - b. de uitstroomvoorziening niet in een waterkering wordt aangelegd.

- 2 Het aanleggen van een uitstroomvoorziening ten behoeve van het versneld tot afvoer brengen van hemelwater van nieuw verhard of bebouwd oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien:
 - a. de uitstroomvoorziening uitmondt in een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. de uitstroomvoorziening niet in een waterkering wordt aangelegd;
 - c. de verharding of bebouwing waarvoor de uitstroomvoorziening aangelegd wordt:
 - 1°. vindt plaats binnen de bebouwde kom;
 - 2°. voor de aanleg van de verharding of bebouwing door Wetterskip Fryslân is een wateradvies verstrekt; en
 - 3°. in het wateradvies is bepaald door Wetterskip Fryslân dat er geen vergunning nodig is.
- 3 Het aanleggen van een uitstroomvoorziening ten behoeve van het versneld tot afvoer brengen van hemelwater van nieuw verhard of bebouwd oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien:
 - a. de uitstroomvoorziening uitmondt in een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. de uitstroomvoorziening niet in een waterkering wordt aangelegd;
 - c. de verharding of bebouwing waarvoor de uitstroomvoorziening aangelegd wordt:
 - 1°. vindt plaats binnen de bebouwde kom;
 - 2°. voor de aanleg van de verharding of bebouwing is door Wetterskip Fryslân geen wateradvies verstrekt.
- 4 Het aanleggen van een uitstroomvoorziening ten behoeve van het versneld tot afvoer brengen van hemelwater van nieuw verhard of bebouwd oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien:
 - a. de uitstroomvoorziening uitmondt in een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. de uitstroomvoorziening niet in een waterkering wordt aangelegd;
 - c. de verharding of bebouwing waarvoor de uitstroomvoorziening aangelegd wordt:
 - 1°. vindt plaats buiten de bebouwde kom;
 - 2°. is kleiner dan of gelijk aan 1500 vierkante meter.
- 5 Het aanleggen van een uitstroomvoorziening ten behoeve van het versneld tot afvoer brengen van hemelwater van nieuw verhard of bebouwd oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam is toestemmingsvrij indien:
 - a. de uitstroomvoorziening uitmondt in een oppervlaktewaterlichaam;
 - b. de uitstroomvoorziening niet in een waterkering wordt aangelegd;
 - c. de verharding of bebouwing waarvoor de uitstroomvoorziening aangelegd wordt:
 - 1°. is reeds eerder verhard of bebouwd geweest; en
 - 2°. de periode tussen het verwijderen van de verharding of bebouwing en het opnieuw verharden of bebouwen is kleiner dan of gelijk aan 1826 dagen.
- 6 Het vervangen van een reeds bestaande uitstroomvoorziening is toestemmingsvrij.

Artikel 4.104 Vergunningplicht

Voor het aanleggen en verwijderen van een uitstroomvoorziening geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.102 en artikel 4.103.

Artikel 4.105 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen, vervangen en verwijderen van een uitstroomvoorziening die uitmondt in een oppervlaktewaterlichaam, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. de lengte van het werk in meters;
 - 6°. de breedte van het werk in meters;
 - 7°. de hoogte van het werk in meters;
 - 8°. de diameter van het werk in meters;
 - 9°. afstand ten opzichte van de oever;
 - 10°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
 - 11°. de pompcapaciteit in kubieke meters per uur, voor zover relevant;
- d. in geval van een uitstroomvoorziening ten behoeve van het versneld afvoeren van hemelwater door het aanbrengen van verhard oppervlak:
 - 1°. een omschrijving van het soort of type aan te brengen verharding of dakoppervlak;
 - 2°. de oppervlakte van de aan te brengen verharding of dakoppervlak;
 - 3°. een omschrijving van de wijze van afvoer van het hemelwater dat op de verharding valt;
 - 4°. een beschrijving van de manier en op welke plek compenserende of bergende maatregelen in of aan het oppervlaktewaterlichaam worden genomen;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.21 Vis uitzetten en vistuig plaatsen

Artikel 4.106 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitzetten van vis en het plaatsen van vaste vistuigen.

Artikel 4.107 Toestemmingsvrij

Het uitzetten van vis of plaatsen van vaste vistuigen is toestemmingsvrij, indien:

- a. dit het uitzetten van glas- en pootaal betreft; of
- b. er schriftelijke afspraken gemaakt zijn met het waterschap. Deze schriftelijke afspraken:
 - 1°. gaan over de randvoorwaarden voor visuitzettingen, dan wel het plaatsen van vaste vistuigen;
 - 2°. zijn door het dagelijks bestuur ondertekend; en
 - 3°. kunnen in de vorm van een visplan zijn.

Artikel 4.108 Vergunningplicht

Voor het uitzetten van vis en het plaatsen van vaste vistuigen geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.107.

Artikel 4.109 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het uitzetten van vis en het plaatsen van vaste vistuigen, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een omschrijving van de soort vis die uitgezet wordt;
- d. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- e. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
- f. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
- g. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.22 Vuur stoken

Artikel 4.110 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het stoken van vuur.

Artikel 4.111 Toestemmingsvrij

Vuur stoken is toestemmingsvrij indien:

- a. het vuur wordt gestookt
 - 1°. in de beschermingszone van een primaire waterkering;
 - 2°. in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering;
 - 3°. in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering;
 - 4°. in de reserveringszone van een primaire waterkering;
 - 5°. op een secundaire waterkering;
 - 6°. in de beschermingszones van een secundaire waterkering;
 - 7°. in de buitenbeschermingszone van een secundaire waterkering;
- b. het vuur wordt gestookt op een daarvoor ingerichte plaats:
 - 1°. op een waterkering; of
 - 2°. in de beschermingszone van een waterkering.

Artikel 4.112 Vergunningplicht

Voor het stoken van vuur geldt een vergunningplicht indien niet voldaan wordt aan artikel 4.111.

Artikel 4.113 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het stoken van vuur, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- d. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- e. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

§ 4.23 Werken en voorzieningen

Artikel 4.114 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, plaatsen of verwijderen van werken en voorzieningen.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. het aanleggen, vervangen en verwijderen van een uitstroomvoorziening als bedoeld in paragraaf 4.20;
 - b. het plaatsen, verplaatsen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder, visstoep, meerpaal of overhangend bouwwerk als bedoeld in paragraaf 4.19;
 - c. het oprichten of uitbreiden van bouwwerken als bedoeld in paragraaf 4.4;
 - d. het aanleggen en verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen als bedoeld in paragraaf 4.13;
 - e. het aanleggen, verwijderen en wijzigen van een duiker of dam met duiker als bedoeld in paragraaf 4.7; en
 - f. het aanleggen, verbreden of verwijderen van een dam zonder duiker als bedoeld in paragraaf 4.6.

Artikel 4.115 Algemene regels

- 1 Indien een brandblusvoorziening waarvoor grondwater wordt onttrokken wordt aangelegd of verwijderd:
 - a. wordt bij het aanleggen en beheren van de voorziening(en) voor grondwateronttrekking voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
 - b. worden de voorziening(en) voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodanig verwijderd of afgewerkt, dat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
- 2 Werken en materialen die dienen ter verdediging van waterstaatswerken worden niet beschadigd, vernietigd of verwijderd.

Artikel 4.116 Toestemmingsvrij

Het aanleggen, plaatsen of verwijderen van werken en voorzieningen is toestemmingsvrij indien dit niet plaatsvindt:

- a. op of in een waterstaatwerk;
- b. in de beschermingszone van een waterstaatswerk; en
- c. in het profiel van vrije ruimte van een primaire kering.

Artikel 4.117 Meldingsplicht

Voor het aanleggen en verwijderen van een brandblusvoorziening waarvoor grondwater wordt onttrokken geldt een meldingsplicht.

Artikel 4.118 Indieningsvereisten melding

Ten minste vier weken voor het begin van het aanleggen, plaatsen of verwijderen van werken en voorzieningen, waarvoor op grond van deze waterschapsverordening geen vergunning is vereist, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een situatietekening, kaart of foto voorzien van een noordpijl;
- d. een schets van het object, voorzien van maatvoering en hoogtematen in meters;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan.

Artikel 4.119 Vergunningplicht

Indien een werk of voorziening worden aangelegd, geplaatst of verwijderd geldt een vergunningplicht, indien niet voldaan wordt aan artikel 4.115 tot en met artikel 4.118.

Artikel 4.120 Indieningsvereisten omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om een vergunning voor het aanleggen en verwijderen van een werk of voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel van de activiteit;
- b. de coördinaten van de locatie volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting;
- c. een constructietekening met daarin de volgende onderdelen:
 - 1°. een schets van de bestaande situatie en de toekomstige situatie na voltooiing van de activiteiten;
 - 2°. een detailtekening van het werk met vermelding van de gebruikte schaal en toegepaste materialen;
 - 3°. een situering van het werk inclusief maatvoering ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam; of de waterkering waarin, waarlangs of in de nabijheid waarvan het werk wordt aangebracht;
 - 4°. maatvoeringen ten opzichte van het waterpeil of het maaiveld met vermelding van de NAP-hoogte;
 - 5°. onderbouwende berekeningen, voor zover relevant;
- d. een tekening met een dwarsdoorsnede van het werk ten opzichte van de waterkering met maatvoeringen
- e. een tekening met een dwarsdoorsnede van de huidige situatie ten opzichte van de waterkering
- f. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten;
- g. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

HOOFDSTUK 5 OVERGANGSRECHT EN SLOTBEPALINGEN

§ 5.1 Overgangsrecht

Artikel 5.1 Overgangsrecht watervergunningen

- 1 Een watervergunning die is verleend krachtens de keur zoals deze luidde direct vóór inwerkingtreding van deze waterschapsverordening, wordt gelijkgesteld met een krachtens deze waterschapsverordening verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.
- 2 Voor al hetgeen vóór de inwerkingtreding van deze waterschapsverordening rechtmatig tot stand is gebracht, wordt geacht een omgevingsvergunning ingevolge deze waterschapsverordening te zijn verleend.

Artikel 5.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

- 1 Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is, als een melding van die activiteit op grond van deze verordening.
- 2 Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend, geldt, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is, als een melding van die activiteit op grond van deze verordening.
- 3 Een maatwerkvoorschrift voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en die onherroepelijk is, geldt als een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening.

Artikel 5.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor die inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:

- a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;
- b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of
- c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:
 - 1°. de last volledig is uitgevoerd;
 - 2°. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of
 - 3°. de last is opgeheven.

§ 5.2 Slotbepalingen

Artikel 5.4 Intrekking Keur

De 'Keur Wetterskip Fryslân 2013', vastgesteld door het algemeen bestuur op 13 november 2012, en de 'Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2018' laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur op 24 april 2018 worden ingetrokken.

Artikel 5.5 Inwerkingtreding

Deze waterschapsverordening treedt in werking op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 5.6 Citeertitel

Deze waterschapsverordening wordt aangehaald als "Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân 2022".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van op 31 mei 2022.

L.M.B.C. Kroon
Dijkgraaf

O. Bijlsma
Secretaris-directeur

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE VERORDENING (BEGRIPPEN)

A. Begrippen

In deze waterschapsverordening wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

- a. *beperkingengebied*: bij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object;
- b. *beperkingengebiedactiviteit*: activiteit binnen een beperkingengebied;
bergingsgebied: gebied waaraan op grond van deze wet een functie voor waterstaatkundige doeleinden is toegedeeld, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en dat ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;
- c. *beplanting*: begroeiing die door de mens ergens opzettelijk is aangebracht, ook planten die zich spontaan gevestigd hebben;
- d. *bergingsgebied*: een krachtens de wet voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;
- e. *beschermingszone*: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk of het toekomstig werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- f. *bestuur*: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
- g. *boezemland*: vrij op de boezem afwaterende gronden, deze staan bij hoge boezemwaterstanden onder water, dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van de boezem;
- h. *bouwwerk*: constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties;
- i. *dempen*: dichtgooien van een oppervlaktewaterlichaam met grond of ander vast materiaal;
- j. *dieren*: dieren die de mens wegens plezier en hun nut houdt, niet zijnde huisdieren;
- k. *grond aanbrengen*: verplaatsen van grond, zijnde vast materiaal dat van nature op het aardoppervlak wordt aangetroffen, in dan wel naar een waterstaatswerk;
- l. *grondwater*: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen;
- m. *hoofdwater*: oppervlaktewaterlichaam in beheer en onderhoud bij het waterschap, zoals in de legger is aangegeven. Hoofdwater is erg belangrijk voor de afvoer van water en is over het algemeen breder en dieper dan andere watergangen;
- n. *hoogste peil*: hoogst peil vastgelegd in een peilbesluit, in de regel het winterpeil;
- o. *huisdieren*: tamme dieren die voor het nut of de gezelligheid door de mens in huis worden gehouden;
- p. *in de bodem brengen van water*: het brengen van water in de bodem met als doel het voorkomen of beperken van verlaging van de grondwaterstand of de stijghoogte of het lozen van overtollig water;
- q. *infiltreren van water*: in de bodem brengen van water;

- r. *insteek*: de snijlijn van het schuine talud (oeverhelling) met het horizontaal gelegen maaiveld;
- s. *KRW-waterlichaam*: oppervlaktewateren van enige omvang en vastgesteld in de Kader Richtlijn Water;
- t. *kunstwerk*: een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt;
- u. *legger*: legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet;
- v. *natuurgebied*: een gebied dat door een overheid (gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk), een terreinbeherende vereniging of een ander privaatspersoon in eigendom of in gebruik is met het oog op beheer in functie van herstel, ontwikkeling en instandhouding van de biodiversiteit;
- w. *natuurvriendelijke oever*: oever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen;
- x. *oeverbeschermende voorziening*: een voorziening die dient om het talud of de oever te beschermen tegen afkalving of afschuiving, dan wel om bij een verbreding of versmalling van het oppervlaktewaterlichaam het talud op te vangen;
- y. *ondersteunend kunstwerk*: kunstwerk dat van belang is voor de taakuitoefening van het waterschap of voor het functioneren van het watersysteem;
- z. *omgevingsvergunning*: vergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet;
- aa. *ondiepwaterzone*: water met een diepte van maximaal 0,7 meter
- bb. *onttrekken*: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- cc. *oppervlaktewaterlichaam*: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- dd. *overhangend bouwwerk*: bouwwerk dat geheel of gedeeltelijk over het oppervlaktewaterlichaam hangt;
- ee. *overig water*: alle oppervlaktewaterlichamen niet zijnde hoofdwater of schouwwater;
- ff. *peilregulerend kunstwerk*: vervult een functie in de door het waterschap te handhaven peil, onder andere: gemalen, onderbemalingen, opmalingen, stuwen, peilscheidingsdammen, sluizen, duikers met kleppen, schuiven, stuwende duikers en inlaten;
- gg. *primaire waterkering*: waterkering die beveiliging biedt tegen overstrooming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkkringgebied omsluit, ofwel voor een dijkkringgebied is gelegen;
- hh. *profiel van vrije ruimte*: de ruimte ter weerszijden van, boven en onder een waterstaatwerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen;
- ii. *projectbesluit*: projectbesluit als bedoeld in paragraaf 5.2.3 van de Omgevingswet;
- jj. *projectplan*: projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet;
- kk. *regionale waterkering*: is een niet-primaire dan wel niet secundaire waterkering en is opgenomen in de legger;
- ll. *retourbemaling*: het in de bodem terugbrengen van onttrokken grondwater;
- mm. *rietkraag*: rand van riet langs oevers;

- nn. *ruimtelijke reserveringszone*: een combinatie van het profiel van vrije ruimte en de daarbij horende toekomstige beschermingszones, deze toekomstige beschermingszones zijn door Wetterskip Fryslân berekend;
- oo. *schouwwater*: oppervlaktewaterlichaam in onderhoud bij de eigenaars van de aan die wateren grenzende percelen, zoals in de legger aangegeven, voor deze wateren geldt de schouwplicht;
- pp. *secundaire waterkering*: de kering die bij doorbraak van de primaire waterkering de overstroming kunnen beperken of vertragen;
- qq. *sondering*: het bepalen van het draagvermogen van de grond door een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 60°, de sondeerconus, in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten;
- rr. *spanningsbemaling*: wegpompen van grondwater om de opwaartse druk (spanning) van het grondwater ter plaatse te verminderen;
- ss. *steiger*: een constructie die deels over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende deel;
- tt. *uitstroomvoorziening*: een constructie om water in een oppervlaktewaterlichaam te laten stromen bijvoorbeeld grondwater, hemelwater of afvalwater;
- uu. *vee*: dieren die de mens wegens hun nut houdt;
- vv. *verdiepen*: dieper maken van een oppervlaktewaterlichaam;
- ww. *verondiepen*: ondieper maken van een oppervlaktewaterlichaam;
- xx. *vlonder*: een constructie op maaiveldhoogte deels of geheel over het oppervlaktewaterlichaam. Hieronder vallen mede houten vloeren, werken op palen, visstoepen en boenstoepen;
- yy. *voorziening*: maatregel waarmee met een functie zoals een bodembeschermende voorziening of een walbeschoeiing;
- zz. *Waddeneilanden*: Waddeneilanden in het beheergebied van Wetterskip Fryslân: Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog;
- aaa. *waterkering*: kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
- bbb. *waterschap*: Wetterskip Fryslân;
- ccc. *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- ddd. *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- eee. *watervergunning*: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- fff. *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren, en restanten daarvan;
- ggg. *werkingsgebied*: geometrisch aangewezen en begrensd gebied waarop een juridische regel betrekking heeft;
- hhh. *wet*: Omgevingswet.