

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Afqsu5isids

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht_relevante_artikelen_AIMsessie_Afqsu5isids.pdf".

Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		✓				
De maatregel			✓	✓	✓	
Frequentie maatregel			✓	✓	✓	
Toelichting bij maatregel				✓		
Nummers artikelen besluit en regeling				✓	✓	✓
Teksten artikelen besluit en regeling						✓
Naslagwerk				✓		
Vaste checklist			✓			
Checklisten zelf samenstellen					✓	

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend
m0022	Lozen afvalwater	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Bereiden van voedingsmiddelen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m0012		Voer bakdampen afkomstig van grootkeukenapparatuur af via een vetvangend filter.*	Eenmalig
m0011	Keuring en controle	Controleer of u bakdampen juist afvoert.*	Eenmalig
m0013	Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het vetvangend filter moet controleren.	Eenmalig
m0014	Keuring en controle	Controleer of het vetvangend filter nog goed werkt.	Voortdurend
m0003	Lozen afvalwater	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.*	Eenmalig
m0005	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een slibvangput en vetafscheider voor het lozen van vethoudend afvalwater.	Eenmalig
m0006	Lozen in vuilwaterriool	Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.	Eenmalig
m0007	Lozen in vuilwaterriool	Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.	Voortdurend
m0004	Lozen voorkomen	Voer afvalwater afkomstig van een voedselrestvermaler als afvalstof af.	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m0341	Algemeen	Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend
m0342	Algemeen	Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
m0401	Algemeen	Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend
m0403	Algemeen	Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend
m0404	Algemeen	Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend
m0405	Algemeen	Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend
m0351	ADR klasse 4	Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m0332	Gasflessen	Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.*	Voortdurend
m0345	Gasflessen	Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
m0350	Gasflessen Gasflessen buiten een opslagvoorziening	Zorg dat gasflessen buiten een opslagvoorziening een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.*	Voortdurend
m0349	Gasflessen Gasflessen met blusgas of kooldioxide	Zorg dat de opslagplaats voor gasflessen met blusgas of kooldioxide herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Voortdurend
m0331	Gasflessen Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten	Zorg dat de afstand tussen woningen en een buitenopslag voor gasflessen met meer dan 1000 liter brandbare gassen ten minste 15 meter is.*	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m0940		Voer reinigen, lijmen en coaten met een spuitinstallatie binnen een gebouw uit.*	Voortdurend
m0941		Neem maatregelen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen.*	Eenmalig
m0944		Gebruik doelmatige afschermingen bij het gebruiken van een nevelspuit buiten.	Voortdurend
m0943		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomende gassen, dampen en stof bij de bron afzuigt.*	Eenmalig
m0945		Voer afgezogen stof en gassen van het poedercoaten bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig
m0952		Voer werkzaamheden met logen, lakken, verdunners, lijmen, reinigers en ontlakkingsmiddel uit boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend
m0947	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een filtrerende afscheider.*	Eenmalig
m0948	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig
m0950	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend
m0949	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend
m0951	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend
m0946	Keuring en controle	Controleer of u emissies van vluchtige organische stoffen juist afvoert.*	Eenmalig
m0953	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van meer dan 2 milligram lood of zink per liter.*	Voortdurend
m0954	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van meer dan 3 milligram vluchtige organohalogenverbindingen per liter.*	Voortdurend
m0955	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Mechanische bewerkingen van steen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m3130		Voer werkzaamheden binnen een gebouw uit.*	Voortdurend
m3132		Gebruik gereedschap met geïntegreerde stofafzuiginstallatie of straal in een gesloten kast, cabine of ruimte.*	Voortdurend
m3133		Gebruik een gesloten installatie voor het trommelen.	Voortdurend
m3134		Gebruik natte werkmethode of stofzuigers bij reiniging en ontstoffing.	Voortdurend
m3136		Zorg dat u aan de eisen voor stofemissies voldoet.*	Eenmalig
m3135		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof bij de bron afzuigt.*	Eenmalig
m3131		Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig
m3137	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u een filter of waterwand moet controleren.	Eenmalig
m3138	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het filter of de waterwand.	Voortdurend
m3139	Filter of gaswasser	Onderhoud de filterinstallatie of de waterwand zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend
m3140	Filter of gaswasser	Vervang het filter of reinig de waterwand of het filter.	Voortdurend
m3142	Lozen afvalwater	Loos afvalwater met flocculant uitsluitend in het vuilwaterriool.	Voortdurend
m3143	Lozen afvalwater	Loos afvalwater van het bewerken van steen in het vuilwaterriool.*	Voortdurend
m3144	Lozen afvalwater	Voorkom bij het bewerken van natuursteen of beton lozing in een schoonwaterriool, in oppervlaktewater of op of in de bodem van meer dan 100 milligram onopgeloste stof per liter.*	Voortdurend
m3146	Lozen afvalwater	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
m3145	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u aan de eisen voor onopgeloste stoffen voldoet.*	Voortdurend
m3141	Lozen voorkomen	Gebruik een gesloten watersysteem bij watergekoelde apparatuur.*	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m3150		Voer het met een spuitinstallatie aanbrengen van lijmen, harsen of coatings binnen een gebouw uit.*	Voortdurend
m3151		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomende gassen en dampen bij de bron afzuigt.*	Eenmalig
m3158		Voer werkzaamheden met lijmen, harsen, coatings en verdunningsmiddelen uit boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend
m3153	Filter of gaswasser	Voer afgezogen emissies door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig
m3154	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig
m3156	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m3155	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend
m3157	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend
m3152	Keuring en controle	Controleer of u gasen en dampen juist afvoert.*	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor lozen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m4095	Lozen afvalwater	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend
m4094	Lozen afvalwater	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend
m4093	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m4t411	Lozen afvalwater	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig
m0598	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig
m0600	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend
m0602	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend
m0604	Vloeistofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor energiebesparing

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m4t202	Kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverstopping.*	Voortdurend
m3240	Middelgrote en grote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig
m3242	Middelgrote en grote verbruikers	Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.*	Een keer per 4 jaar
m3241	Grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.*	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het opslaan van bulk- en stukgoederen.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt. De maatregelen zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op afvalcontainers.

Slaat u ook bodembedreigende of stuifgevoelige bulk- of stukgoederen op? Dan gelden naast deze algemene maatregelen ook de maatregelen onder de activiteiten: "Opslaan van bodembedreigende goederen" en/of "Opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven grond".

Maatregel:

Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0021	Voortdurend	Artikel 3.32 lid 1 op 25-01-2022	Artikel 3.39 op 25-01-2022 Artikel 3.40 lid 1 op 25-01-2022
Toelichting			
Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.			
Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling welke goederen in ieder geval inert zijn.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel:

Lozen afvalwater - Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0022	Voortdurend	Artikel 3.33 lid 1 op 25-01-2022 Artikel 3.33 lid 2 op 25-01-2022 Artikel 3.33 lid 3 op 25-01-2022 Artikel 3.33 lid 4 op 25-01-2022	Artikel 3.39 op 25-01-2022
Toelichting			
Afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen loost u bij voorkeur op de bodem, in een schoonwaterriool of in oppervlaktewater. Is dit niet mogelijk omdat er geen oppervlaktewater of schoonwaterriool is en de bodem ongeschikt is? Dan mag u in het vuilwaterriool lozen.			
Lees in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling welke goederen in ieder geval inert zijn.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen**Maatregel:**

Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0023	Voortdurend	• Artikel 3.33 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 3.33 lid 4 op 25-01-2022	
Toelichting			
Voor het lozen van afvalwater in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool geldt een lozingseis van maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Om dit te halen kunt u preventieve maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het veegschoon houden van het buitenterrein. U kunt er ook voor kiezen een slibvangput te plaatsen.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen**Maatregel:**

Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool - Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0026	Eenmalig	• Artikel 3.33 lid 5 op 25-01-2022	
Toelichting			
Bij het lozen in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool moet het mogelijk zijn om monsters te nemen van het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen. Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen**Maatregel:**

Lozen voorkomen - Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0027	Voortdurend	• Artikel 3.33 lid 6 op 25-01-2022	
Toelichting			
Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit bevochtigen.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel:

Voer bakdampen afkomstig van grootkeukenapparatuur af via een vetvangend filter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0012	Eenmalig		• Artikel 3.103 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 3.103 lid 3 op 25-01-2022

Toelichting

Een vetvangend filter moet verwisselbaar zijn of goed reinigbaar. Grootkeukenapparatuur is apparatuur die voorkomt in professionele keukens.

Uitzondering houtskool

Een vetvangend filter is niet nodig bij het grillen met houtskool.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel:

Keuring en controle - Controleer of u bakdampen juist afvoert.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0011	Eenmalig	Artikel 3.130 op 25-01-2022	Artikel 3.103 lid 1 op 25-01-2022 Artikel 3.103 lid 3 op 25-01-2022 Artikel 3.103 lid 4 op 25-01-2022 Artikel 3.103 lid 5 op 25-01-2022 Artikel 3.103 lid 6 op 25-01-2022 Artikel 3.103 lid 7 op 25-01-2022

Toelichting

Het gaat er om dat door de bakdampen geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat. Voert u bakdampen naar de buitenlucht af? Doe dit dan met een afvoerleiding die uitmondt op een plaats die ten minste 2 meter hoger ligt dan de daklijn van alle gebouwen binnen een afstand van 25 meter. U kunt er ook voor kiezen een ontgeuringsinstallatie te plaatsen.

Uitzondering keukenapparatuur

Dit is niet van toepassing als u alleen keukenapparatuur gebruikt. Keukenapparatuur is apparatuur die ook bij huishoudens voorkomt.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk geurhinder

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de manier waarop u bakdampen afvoert. Dat kan alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. De eisen mogen gaan over:

- de ontgeuringsinstallatie als u die heeft,
- de plaats van de afvoer,
- het beperken van diffuse emissie, of
- het beperken van pieken van geuremissie tot bepaalde tijdstippen.

Het gaat om onaanvaardbare geurhinder bij geurgevoelige objecten. Op de website van InfoMil staat [meer informatie over maatwerk geur](#).

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissie van geur toeneemt. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het afvoerpunt. Maar alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. Die eisen mogen alleen gaan over de onderwerpen die hiervoor bij 'Maatwerk geurhinder' zijn genoemd. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.

Geurgevoelige objecten

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel:**

Keuring en controle - Ga na hoe vaak u het vetvangend filter moet controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0013	Eenmalig		• Artikel 3.103 lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet regelmatig controleren of het vetvangend filter nog goed werkt.			
Ga aan de hand van de specificaties van het filter of de instructies van de leverancier na hoe vaak u moet controleren.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel:**

Keuring en controle - Controleer of het vetvangend filter nog goed werkt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0014	Voortdurend		• Artikel 3.103 lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
Controleer regelmatig of het vetvangend filter nog goed werkt. Reinig het filter of vervang het als dat nodig is voor de goede werking. Kijk hiervoor in de handleiding of volg de instructies van de leverancier.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het vetvangend filter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel:**

Lozen afvalwater - Loos afvalwater in het vuilwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0003	Eenmalig	• Artikel 3.131 lid 2 op 25-01-2022	
Toelichting			
U moet afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen in het vuilwaterriool lozen.			
Uitzondering			
Kunt u het afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen niet in het vuilwaterriool lozen? U mag dit dan samen met uw huishoudelijk afvalwater lozen. Maar dan moet de zuiveringsvoorziening voor het huishoudelijk afvalwater daar wel op zijn berekend.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Plaats een slibvangput en vetafscheider voor het lozen van vethoudend afvalwater.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0005	Eenmalig	• Artikel 3.131 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 3.131 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 3.131 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 3.131 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 3.131 lid 8 op 25-01-2022	

Toelichting

Vethoudend afvalwater moet u lozen via een slibvangput en vetafscheider. Deze moet voldoen aan NEN-EN 1825-1 en 2. Dit betekent dat:

- de capaciteit van de afscheider voldoende groot moet zijn voor uw afvalwaterstroom;
- de afscheider juist moet zijn geplaatst en aan en afvoerleidingen goed zijn aangesloten;
- u alleen afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen via de afscheider mag lozen.

Op de website van InfoMil vindt u [informatie over het berekenen van de capaciteit van een afscheider](#).

Maatwerk

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan. Maar alleen als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of de zuiveringsinstallatie.

Uitzonderingen bestaande situaties

- Heeft u een vetafscheider die is geplaatst voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? En is die op de hoeveelheid afvalwater afgestemd? Dan hoeft u de vetafscheider niet te vervangen. Voor de meest bedrijven is dit 1 januari 2008.
- Viel uw bedrijf vóór 1 januari 2008 onder algemene regels (8.40 AMvB)? Zoals het Besluit horecabedrijven? En loost u het afvalwater niet via een vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 of die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd? Dan is deze maatregel niet van toepassing en heeft u een ontheffing voor deze lozing.
- Viel uw bedrijf vóór 1 januari 2013 onder het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit mestbassins milieubeheer of het Besluit glastuinbouw? En loost u het afvalwater niet via een vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 of die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd? Dan is deze maatregel niet van toepassing en heeft u een ontheffing voor deze lozing.

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0006	Eenmalig	• Artikel 3.131 lid 4 op 25-01-2022	

Toelichting

U moet de slibvangput en vetafscheider gebruiken volgens de norm NEN-EN 1825-1 en 2. Dit betekent dat u de afscheider regelmatig moet controleren. Ga aan de hand van de specificaties van de afscheider en de omvang van uw activiteiten na hoe vaak u moet controleren.

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0007	Voortdurend	• Artikel 3.131 lid 4 op 25-01-2022	
Toelichting			
U moet de vetafscheider onderhouden volgens de norm NEN-EN 1825-1 en 2. Dit betekent dat u: • de slib- en vetcompartimenten zo vaak als nodig moet legen, schoonmaken en weer moet vullen met water, en • de afscheider visueel moet controleren op beschadiging en aantasting.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar de vetafscheider moet wel goed blijven werken en vloeistofdicht blijven.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel:

Lozen voorkomen - Voer afvalwater afkomstig van een voedselrestvermaler als afvalstof af.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0004	Eenmalig	• Artikel 3.131 lid 3 op 25-01-2022	
Toelichting			
U mag geen afvalwater lozen dat afvalstoffen bevat die zijn vermalen of versneden. Gebruikt u een voedselrestvermaler? Voer het afval dan als afvalstof af.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op stoffen in verpakking die:

- een gevarenlabel hebben (ADR-klasse voor transport of CMR-stof) of
- bodembedreigend zijn

Voor de opslag van vuurwerk, vaste kunstmeststoffen, vloeibare kunstmeststoffen bij agrarische activiteiten, asbest, airbags, gordelspanners en andere ontplofbare stoffen gelden de maatregelen bij deze activiteit niet. Zie daarvoor de maatregelen bij andere activiteiten.

Onder verpakkingen vallen ook gasflessen, gaspatronen, spuitbussen, Intermediate Bulk Containers (IBC) en accu's.

CMR-stoffen zijn stoffen met dit gevarenlabel:



Bodembedreigende stoffen: uit het stoffenschema van de [Nederlandse Richtlijn Bodembescherming](#) [NRB 2012] (deel 3, Bijlage 2) is af te leiden of stoffen bodembedreigend zijn.

Maatregel:

Algemeen - Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0341	Voortdurend		• Artikel 4.2 op 25-01-2022
Toelichting			
Verpakkingen moeten bestand zijn tegen normale behandeling. En zo zijn uitgevoerd dat ze niet zomaar kunnen lekken.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0342	Eenmalig		• Artikel 4.3 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.3 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 4.3 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.4d op 25-01-2022 • Artikel 4.5 op 25-01-2022 • Artikel 4.6 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.6 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 4.6 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.6 lid 4 op 25-01-2022

Toelichting

PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.

Een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen en CMR stoffen in verpakking moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Hierin staan onder andere voorschriften voor:

- de bouwkundige constructie,
- de veilige inrichting en gebruik en
- hoe u moet omgaan met incidenten.

Meer informatie over de eisen uit PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de [Handleiding PGS 15 op de website van InfoMil](#). PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Uitzondering ADR klasse 9

In ADR klasse 9 vallen verschillende stoffen en voorwerpen. PGS 15 is alleen van toepassing op de stoffen uit klasse 9 die water kunnen verontreinigen. Deze stoffen hebben een classificatiecode M6 of M7 of UN-nummer 3077 en 3082.

Uitzondering CMR stoffen - Metalen

PGS 15 is niet van toepassing op CMR stoffen als het gaat om metalen in vaste vorm. Deze uitzondering is niet van toepassing op poedervormige metalen.

Uitzondering sommige brandbare vloeistoffen

PGS 15 is niet van toepassing op een aantal brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3). Het gaat om:

- alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking;
- dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt > 60 graden Celsius);
- verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256 (vlampunt > 60 graden Celsius).

Uitzondering bijzondere situaties

In sommige situaties is het niet mogelijk of redelijk om stoffen in een PGS 15 opslagvoorziening op te slaan. Zo nodig bevat de Activiteitenregeling daarvoor aparte voorschriften. Het gaat om:

- tijdelijke opslag voor vervoer;
- de werkvoorraad;
- opslag in vervoerseenheden;
- opslag in een winkel;

- verpakkingen die met leidingen zijn aangesloten op een installatie;
- gasen in gasflessen met een totale waterinhoud van maximaal 125 liter;
- maximaal 400 kg of liter gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Een vervoerseenheid is bijvoorbeeld een vrachtauto, treinwagon of tankwagen. Deze moeten bestemd zijn voor het vervoer van goederen of producten. En ze moeten geschikt zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uitzondering gasflessen, spuitbussen en ADR-klasse 4

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van gasflessen, spuitbussen, gaspatronen, aanstekers en stoffen van ADR-klasse 4. Deze opslagen moeten wel voldoen aan delen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Maar daarnaast gelden ook andere hoofdstukken van PGS 15. Daarom gelden voor deze opslagen andere meer specifieke maatregelen.

Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage

Deze algemene maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere meer specifieke maatregelen.

Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld van de naar rato berekening](#) uitgewerkt.

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0401	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.10 lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare CMR-stoffen en vloeibare stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.			
Uitzondering			
Zijn de verpakkingen gesloten? En voldoen ze aan de eisen voor vervoer (ADR) of vergelijkbaar? Dan mag de opslag ook plaatsvinden boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0403	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 3 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet verpakkingen met vaste gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			
Uitzondering			
Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0404	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 4.10 lid 6 op 25-01-2022
Toelichting			
Een werkvoorraad met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of stoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet altijd in voldoende stevige en dichte verpakkingen zitten. De verpakkingen moeten bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen. Heeft u meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen als werkvoorraad? Dan moet u dit opslaan boven een lekbak. Deze lekbak moet: • onbrandbaar zijn, • bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen, en • alle stoffen die boven de lekbak staan kunnen opvangen. Op de website van InfoMil staat uitgelegd wat werkvoorraad is.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Algemeen - Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0405	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 5 op 25-01-2022
Toelichting			
Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

ADR klasse 4 - Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0351	Eenmalig		• Artikel 4.4b lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.4b lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 4.4b lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.4d op 25-01-2022 • Artikel 4.5 op 25-01-2022 • Artikel 4.6 lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

De volgende stoffen zijn stoffen van ADR klasse 4:

- brandgevaarlijke vaste stoffen
- stoffen die vanzelf kunnen ontbranden
- stoffen die als ze nat worden brandbare gassen kunnen vormen

Een opslagvoorziening met deze stoffen moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15. Daarnaast moet de opslagvoorziening ook nog voldoen aan het vereiste beschermingsniveau volgens voorschrift 8.5.1 van PGS 15.

Meer informatie over beschermingsniveaus staat in PGS 15.

Uitzondering opslagkast

Slaat u stoffen van ADR klasse 4 op in een brandveiligheidsopslagkast? Daarop zijn alleen de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15 van toepassing.

Gescheiden opslaan ADR klasse 4.1

U moet sommige stoffen van ADR klasse 4.1 gescheiden opslaan van andere stoffen. Dit staat in voorschrift 8.5.2 van PGS 15. Het gaat om:

- klasse 4.1 verpakkingsgroep II en III met de gevaaraspecten D of DT mag u alleen met elkaar opslaan;
- klasse 4.1 met gevaaraspect SR2 mag u niet samen met andere stoffen of goederen opslaan.

De gevaaraspecten staan op het veiligheidsinformatieblad.

PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#).

Wanneer een combinatie van stoffen wordt opgeslagen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de ondergrens voor de totale hoeveelheid naar rato worden berekend. Op de website van InfoMil staat een [voorbeeld van de naar rato berekening](#) uitgewerkt.

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde

opleidingen.

Maatwerk opslag gevaarlijke stoffen

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Gasflessen - Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0332	Voortdurend	• Artikel 4.1 lid 6 op 25-01-2022	
Toelichting			
U mag geen gasflessen met autogas in uw bedrijf hebben.			
Uitzondering			
Het hebben en gebruiken van wisselreservoirs voor heftrucks en andere interne transportmiddelen is toegestaan. Het verbod geldt ook niet voor gedemonteerde LPG-tanks.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Gasflessen - Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0345	Eenmalig		• Artikel 4.4a lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.4a lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 4.4a lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.4a lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 4.4d op 25-01-2022 • Artikel 4.5 op 25-01-2022 • Artikel 4.6 lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.

Een opslagvoorziening met gasflessen moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 van PGS 15. Hoofdstuk 3 bevat onder andere voorschriften voor:

- de bouwkundige constructie,
- de veilige inrichting en gebruik en
- hoe u moet omgaan met incidenten.

Hoofdstuk 6 bevat specifieke voorschriften voor een gasflessenopslag. Deze gaan over:

- de aanwezigheid van een ingeslagen keurmerk en gevarenetiketten;
- de keuring en herkeuring van gasflessen;
- de brandwerendheid van een wand die onderdeel is van de gasflessenopslag;
- dat u moet zorgen dat gasflessen niet om kunnen vallen;
- de maximale hoeveelheid gas in een opslagvoorziening;
- welke gasen u gescheiden moet opslaan en of u de flessen mag stapelen;
- ventilatievoorzieningen;
- aanrijdbeveiliging
- de eisen aan een brandveiligheidsopslagkast.

De voorschriften zijn ook van toepassing op lege gasflessen.

Meer informatie over de [eisen uit PGS 15 aan een gasflessenopslag](#) staat op de website van InfoMil. PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.14.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

Uitzondering geïsoleerde gasflessen, kooldioxide en brandblusmiddelen voor direct gebruik

Deze maatregel is niet van toepassing op gasflessen met:

- sterk gekoelde vloeibare gasen met een warmte-isolerende bescherming
- kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening;
- kooldioxide bij een horecabedrijf, of
- brandblusmiddelen voor direct gebruik.

U kunt een drukontlastvoorziening herkennen aan breekplaatjes of veerveiligheid in de kop van de gasfles of in de afsluiter.

Uitzondering gasflessen aan leiding of laskar

Deze maatregel is niet van toepassing op:

- een werkvoorraad gasflessen,
- gasflessen op een laskar, en
- gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding of leidingnet.

Dit staat in voorschrift 6.2.1 van PGS 15.

Uitzondering kleine hoeveelheden

Is de totale waterinhoud van de gasflessen minder dan 125 liter? Dan is geen PGS 15 opslagvoorziening nodig.

Maatwerk gasflessenopslag

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift andere eisen stellen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Maar het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als het toepassen van PGS 15 niet mogelijk is en hierdoor de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande gasflessenopslag waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.2 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de gasflessenopslag is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslag een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Gasflessen buiten een opslagvoorziening - Zorg dat gasflessen buiten een opslagvoorziening een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0350	Voortdurend		• Artikel 4.4a lid 6 op 25-01-2022

Toelichting

Gasflessen die niet in een opslagvoorziening zijn geplaatst moeten voldoen aan een paar voorschriften uit PGS 15.

Daarin staat dat:

- de gasflessen een ADR-etiket moeten hebben;
- de gasflessen moeten zijn gekeurd;
- u beschadigde gasflessen apart moet zetten op een veilige locatie en moet afvoeren.

PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Gasflessen met blusgas of kooldioxide - Zorg dat de opslagplaats voor gasflessen met blusgas of kooldioxide herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0349	Voortdurend		• Artikel 4.4a lid 5 op 25-01-2022
Toelichting			
Sommige gasflessen hoeft u niet in een PGS 15 opslagvoorziening op te slaan. Dit geldt voor gasflessen met: • kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening; • kooldioxide bij een horecabedrijf, of • brandblusmiddelen voor direct gebruik. Deze gasflessen moet u wel op een speciale opslagplaats neerzetten. Deze opslagplaats moet aan de buitenkant herkenbaar zijn en u moet de opslagplaats duidelijk markeren. De opslagplaats mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel:

Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten - Zorg dat de afstand tussen woningen en een buitenopslag voor gasflessen met meer dan 1000 liter brandbare gassen ten minste 15 meter is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0331	Eenmalig	• Artikel 4.1 lid 5 op 25-01-2022	• Artikel 4.1 lid 4 op 25-01-2022
Toelichting			
Heeft u een opslagvoorziening voor gasflessen in de buitenlucht? En is daar meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen aanwezig? Dan moet de afstand tussen de gasflessen en een woning van derden ten minste 15 meter zijn. Het gaat bij de hoeveelheid om de totale waterinhoud van alle gasflessen in een opslagvoorziening. Hierbij tellen lege gasflessen ook mee. Heeft u twee opslagvoorzieningen met elk minder dan 1.000 liter? Dan geldt de minimum afstand niet. Opslagvoorziening Een opslagvoorziening is bijvoorbeeld een losse kast, een ingebouwde kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark. Een opslagvoorziening moet bestemd zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen. Meer informatie staat in de Handleiding PGS 15 op de website van InfoMil. Uitzondering brandwerende voorzieningen Is de gasflessenopslag uitgevoerd als brandcompartiment? Dan moet u een afstand van 7,5 meter tot een woning van derden aanhouden. Dit geldt ook als u een geschikte brandwerende voorziening heeft. Een geschikte voorziening is een wand: • met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten; • met een hoogte van twee meter; • die links en rechts uitstrekt tot 2 meter van de gasflessenopslag. Brandcompartiment Een brandcompartiment is een begrip uit het Bouwbesluit. Het is een deel van een gebouw dat bij brand een zelfstandige eenheid vormt. Het zorgt er voor dat een brand zich niet kan uitbreiden tot buiten het brandcompartiment. Brandbare gassen Voorbeelden van brandbare gassen zijn propaan, butaan, waterstof, acetyleen, methaan, formeergas.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Voer reinigen, lijmen en coaten met een spuitinstallatie binnen een gebouw uit.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0940	Voortdurend	• Artikel 4.22 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.22 lid 2 op 25-01-2022	
Toelichting U moet het reinigen, lijmen of coaten van hout of kurk of producten van hout of kurk in een gebouw uitvoeren en niet in de buitenlucht. Uitzondering bij niet spuiten Dit geldt alleen als u daarbij een nevelspuit gebruikt. Reinigen, lijmen of coaten met een kwast, borstel of roller mag wel buiten. Uitzondering reinigen zonder vluchtige stoffen Reinigt u alleen met water of met een product dat geen vluchtige stoffen bevat? Dit mag u wel buiten doen. Uitzondering grote werkstukken Werkt u met hele grote werkstukken? En kunt u deze daarom niet binnen een gebouw reinigen, lijmen of coaten? Dan mag u dat wel buiten doen.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Neem maatregelen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0941	Eenmalig	• Artikel 4.24 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.24 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 4.24 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.24 lid 4 op 25-01-2022	• Artikel 4.42 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.42 lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

U moet maatregelen nemen ter beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS). Het gaat alleen om kosteneffectieve en technisch uitvoerbare maatregelen. Voorbeelden zijn good-housekeeping maatregelen, het gebruiken van VOS-arme producten of het gebruiken van werkmethoden die VOS-emissies voorkomen of beperken.

[Artikel 4.42 van de Activiteitenregeling](#) bevat maatregelen voor het reinigen, coaten en lijmen met producten die VOS bevatten. U moet deze maatregelen treffen als deze van toepassing zijn op uw activiteiten.

Motivering

Voert u niet alle maatregelen uit artikel 4.42 van de Activiteitenregeling uit? Dan kan het bevoegd gezag u vragen om uit te leggen waarom niet. In uw uitleg moet u ingaan op kosteneffectiviteit en technische haalbaarheid van de maatregelen.

Uitzondering kleinverbruiker

Verbruikt u minder dan 1.000 kilo vluchtige organische stoffen per jaar? Dan is het treffen van maatregelen niet nodig. Uw jaarverbruik kunt u aantonen door bij te houden wat u inkoopt en dit te corrigeren voor het verschil in voorraad aan het begin en eind van de periode van 12 maanden.

Uitzondering grootverbruiker

Gebruikt u veel VOS-houdende producten? En is [afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit](#) van toepassing (vroeger: Oplosmiddelenbesluit)? Dan is deze maatregel niet van toepassing. Op de website van InfoMil kunt u lezen [wanneer afdeling 2.11 van toepassing is](#).

Uitzondering BOOVV

Gebruikt u alleen producten waarvan het maximale VOS-gehalte is vastgelegd in het [Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen](#) (BOOVV)? Dan hoeft u geen maatregelen ter beperking van VOS-emissies te nemen. Het BOOVV is bijvoorbeeld van toepassing op producten voor schilderwerk op of aan gebouwen en op lakken die timmerbedrijven gebruiken. Zoals voor kozijnen, deuren, trappen en dergelijke.

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Gebruik doelmatige afschermingen bij het gebruiken van een nevelspuit buiten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0944	Voortdurend		• Artikel 4.40 lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
Gebruikt u een nevelspuit in de buitenlucht? Dan moet u verontreiniging of overlast door stofdeeltjes voorkomen of beperken met een doelmatige afscherming.			
Een afscherming moet:			
• groot genoeg zijn, • van voldoende kwaliteit zijn, en • er voor zorgen dat vrijkomende vaste deeltjes en aerosolen zo optimaal mogelijk worden afgevangen bij de bron.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomende gassen, dampen en stof bij de bron afzuigt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0943	Eenmalig		• Artikel 4.40 lid 1 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet gassen, dampen en stof dat vrijkomt afzuigen bij de bron. Het gaat om stof, gassen en dampen afkomstig van de volgende activiteiten met hout of kurk of producten van hout of kurk:			
• reinigen, coaten of lijmen door vernevelen met een spuit van producten met vluchtige organische stoffen, • poedercoaten, en • reinigen, coaten of lijmen in (half)open baden met stoffen die vluchtig zijn (niet hoogkokend).			
U moet ook bij het drogen, uitharden of moffelen bronafzuiging toepassen.			
De bronafzuiging moet doelmatig zijn. Dat betekent dat het ontwerp en de capaciteit van de afzuiginstallatie moet passen bij uw activiteiten.			
Vinden de activiteiten plaats in een afgesloten ruimte zoals een verfspuitcabine? Dan geldt de ruimteafzuiging ook als bronafzuiging.			
Bronafzuiging is alleen verplicht als het redelijkerwijs mogelijk is. Werkt u met hele grote werkstukken of wisselt de plaats van de werkzaamheden sterk? Dan kan het zijn dat het niet redelijk is om bronafzuiging toe te passen. Ga op de website van InfoMil na of bronafzuiging in uw situatie redelijk is .			
Uitzondering kleinschalige activiteiten			
Voert u deze activiteiten op kleine schaal of bij uitzondering uit? Dan is bronafzuiging niet nodig.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Voer afgezogen stof en gassen van het poedercoaten bovendaks en omhoog gericht af.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0945	Eenmalig		• Artikel 4.40 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 9 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 10 op 25-01-2022

Toelichting

Voert u het afgezogen stof en gassen van poedercoating in de buitenlucht af? En ligt er binnen 50 meter van het afvoerpunt een gevoelig gebouw, zoals een woning? Dan moet de afvoer bovendaks uitmonden en omhoog zijn gericht.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk luchtkwaliteit

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit.

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissies toenemen of u het afvoerpunt verandert. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.

Gevoelige gebouwen

Woningen zijn altijd gevoelige gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en scholen. In [artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder](#) staat welke gebouwen ook als gevoelig zijn aangewezen.

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Voer werkzaamheden met logen, lakken, verdunners, lijmen, reinigers en ontlakkingsmiddel uit boven een bodembeschermende voorziening.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0952	Voortdurend		• Artikel 4.43 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet diverse werkzaamheden met hout of kurk of producten daarvan uitvoeren boven een bodembeschermende voorziening. Het gaat om:			
• het aanmaken, mengen en verwerken van lakken, verdunners en lijmen; • het reinigen, chemisch ontlakken en logen.			
Bodembeschermende voorziening			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Voer afgezogen stof door een filtrerende afscheider.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0947	Eenmalig	• Artikel 4.23 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.23 lid 2 op 25-01-2022	• Artikel 4.41 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet bij het reinigen, lijmen en coaten van hout of kurk of producten van hout of kurk voldoen aan de eisen voor stofemissies. Het gaat om stof dat vrijkomt bij het vernevelen met een nevelspuit en het aanbrengen van een poedercoating. U voldoet aan de emissie-eisen als u afgezogen stof door een filtrerende afscheider voert. Zoals bijvoorbeeld een paintstopfilter, doekfilter, aerosolfilter, adsorptiefilter of keramisch filter. Het filter moet wel geschikt zijn om de emissie-eis te halen. Dit moet blijken uit de specificaties.			
Wilt u de stofemissies op een andere manier beperken? Dan moet u aantonen dat u daarmee aan de emissie-eisen voldoet.			
Is de massastroom van stof 200 gram of meer per uur? Dan is de concentratie-eis 5 milligram per kubieke meter. Bij een lagere massastroom is dit 50 milligram per kubieke meter. Lees meer over het begrip massastroom en hoe u bepaalt of u voldoet aan de emissie-eisen op de website van InfoMil.			
Uitzondering buitenlucht			
Werkt u met hele grote werkstukken? En kunt u deze niet binnen een gebouw reinigen, lijmen of coaten? Dan mag u dat buiten doen. Een stoffilter is dan niet nodig.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0948	Eenmalig		• Artikel 4.41 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet regelmatig controleren of een stoffilter nog goed werkt.			
Frequentie			
Ga aan de hand van:			
• de specificaties van het filter, • de instructies van de leverancier, en • de aard en omvang van uw activiteiten			
na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Controleer het stoffilter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0950	Voortdurend		• Artikel 4.41 op 25-01-2022
Toelichting			
Controleer regelmatig of het filter nog goed werkt.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0949	Voortdurend		• Artikel 4.41 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet een stoffilterinstallatie goed onderhouden.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Reinig of vervang het stoffilter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0951	Voortdurend		• Artikel 4.41 op 25-01-2022
Toelichting			
Reinig of vervang het stoffilter zo vaak als dat nodig is om het goed te laten werken.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Keuring en controle - Controleer of u emissies van vluchtige organische stoffen juist afvoert.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0946	Eenmalig		• Artikel 4.40 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 8 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 11 op 25-01-2022 • Artikel 4.40 lid 12 op 25-01-2022

Toelichting

Het gaat er om dat door de emissies geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat. Het gaat om emissies van vluchtige organische stoffen van:

- reinigen, coaten of lijmen met een nevelspuit;
- reinigen, coaten of lijmen in (half)open baden met stoffen die vluchtig zijn (niet hoogkokend);
- drogen, uitharden of moffelen.

Voert u afgezogen gassen en dampen naar de buitenlucht af? Doe dit dan met een afvoerleiding die uitmondt op een plaats die ten minste 2 meter hoger ligt dan de daklijn van alle gebouwen binnen een afstand van 25 meter. U kunt er ook voor kiezen een ontgeuringsinstallatie te plaatsen.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk geurhinder

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de manier waarop u gassen en dampen afvoert. Dat kan alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. De eisen mogen gaan over:

- de ontgeuringsinstallatie als u die heeft,
- de plaats van de afvoer,
- het beperken van diffuse emissie, of
- het beperken van pieken van geuremissie tot bepaalde tijdstippen.

Is het niet mogelijk om met deze maatregelen de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift verdergaande maatregelen verlangen. Deze maatregelen kunnen alleen betrekking hebben op:

- het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie, of
- het verhogen van de afvoer.

Het gaat om onaanvaardbare geurhinder bij geurgevoelige objecten. Op de website van InfoMil staat [meer informatie over maatwerk geur](#).

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissie van geur toeneemt. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het afvoerpunt. Maar alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. Die eisen mogen alleen gaan over de onderwerpen die hiervoor bij 'Maatwerk geurhinder' zijn genoemd.

Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.

Geurgevoelige objecten

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Voorkom lozing van meer dan 2 milligram lood of zink per liter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0953	Voortdurend	• Artikel 4.26 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 4.26 lid 3 op 25-01-2022	
Toelichting Loost u afvalwater van het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk of producten van hout of kurk in het vuilwaterriool? Dan mag het afvalwater niet meer bevatten dan: • 2 milligram lood per liter en • 2 milligram zink per liter. Deze waarden gelden voor een representatief etmaalmonster. Steekmonsters Voor steekmonsters geldt een eis van maximaal 6 milligram per liter voor lood en zink. Bij steekmonsters moet elk monster onder de grenswaarde zijn.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Voorkom lozing van meer dan 3 milligram vluchtige organohalogeenvverbindingen per liter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0954	Voortdurend	• Artikel 4.26 lid 4 op 25-01-2022	
Toelichting Loost u afvalwater van het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk of producten van hout of kurk in het vuilwaterriool? Dan mag het afvalwater niet meer bevatten dan 3 milligram vluchtige organohalogeenvverbindingen per liter. Deze waarde wordt uitgedrukt in chloor per liter en geldt voor steekmonsters. Dat betekent dat elk monster onder de grenswaarde moet zijn.			

Activiteit: Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0955	Eenmalig	Artikel 4.26 lid 5 op 25-01-2022	
Toelichting			
Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Voer werkzaamheden binnen een gebouw uit.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3130	Voortdurend	• Artikel 4.74aa lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.74aa lid 2 op 25-01-2022	
Toelichting			
U moet het mechanische bewerken van steen in een gebouw uitvoeren en niet in de buitenlucht. Onder mechanische bewerken vallen bijvoorbeeld zagen, frezen, schuren, zoeten, polijsten, frijnen, boucharderen, graveren, trommelen en stralen. Uitzondering grote werkstukken Werkt u met hele grote of zware werkstukken? En kunt u deze daarom niet binnen een gebouw bewerken? Dan mag u dat wel buiten doen. Uitzondering breken Deze maatregel is niet van toepassing op het breken van steenachtig materiaal.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Gebruik gereedschap met geïntegreerde stofafzuiginstallatie of straal in een gesloten kast, cabine of ruimte.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3132	Voortdurend	• Artikel 4.74d op 25-01-2022	• Artikel 4.84a lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.84a lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet bij straalwerkzaamheden voorkomen dat stof zich kan verspreiden. U moet dit doen door: • gereedschap te gebruiken met een geïntegreerde stofafzuiginstallatie, of • straalwerkzaamheden uit te voeren in een gesloten straalkast, straalcabine of straalruimte. Deze moeten bestemd en ingericht zijn voor straalwerkzaamheden. Uitzondering Is het redelijkerwijs niet mogelijk te stralen in een straalkast, straalcabine of straalruimte? En kunt u ook geen gereedschap met geïntegreerde stofafzuiginstallatie gebruiken? Bijvoorbeeld omdat het stralen incidenteel gebeurt? Of omdat het werkstuk te groot is? Dan mag u straalwerkzaamheden ook uitvoeren in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen. U moet wel voorkomen dat bij het openen van ramen of deuren stof naar buiten kan verspreiden.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen**Maatregel:****Gebruik een gesloten installatie voor het trommelen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3133	Voortdurend	• Artikel 4.74d op 25-01-2022	• Artikel 4.84a lid 1 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet bij trommelwerkzaamheden voorkomen dat stof zich kan verspreiden. Daarom mag het trommelen alleen plaatsvinden in een gesloten installatie.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen**Maatregel:****Gebruik natte werkmethode of stofzuigers bij reiniging en ontstopping.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3134	Voortdurend	• Artikel 4.74d op 25-01-2022	• Artikel 4.84a lid 1 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet bij reiniging en ontstopping van apparatuur en werkruimten voorkomen dat stof zich kan verspreiden. Daarom moet u natte werkmethode gebruiken, of stofzuigers.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen**Maatregel:****Zorg dat u aan de eisen voor stofemissies voldoet.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3136	Eenmalig	• Artikel 4.74b op 25-01-2022	• Artikel 4.84b op 25-01-2022
Toelichting			
U moet bij het mechanisch bewerken van steen voldoen aan de eisen voor stofemissies. U voldoet aan deze eisen als u één of meer van de volgende maatregelen treft:			
• Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filterende afscheider. Het filter moet wel geschikt zijn om de emissie-eis te halen. Dit moet blijken uit de specificaties. • Gebruik mechanische ruimteafzuiging met een waterwand. De waterwand moet wel geschikt zijn om de emissie-eis te halen. Dit moet blijken uit de specificaties. • Gebruik waterkoeling. En zorg daarbij dat stofvorming niet zichtbaar is.			
Wilt u de stofemissies op een andere manier beperken? Dan moet u aantonen dat u daarmee aan de emissie-eisen voldoet.			
Emissie-eisen			
Is de massastroom van stof 200 gram of meer per uur? Dan is de concentratie-eis 5 milligram per kubieke meter. Bij een lagere massastroom is dit 50 milligram per kubieke meter. Lees meer over het begrip massastroom en hoe u bepaalt of u voldoet aan de emissie-eisen op de website van InfoMil.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof bij de bron afzuigt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3135	Eenmalig	Artikel 4.74d op 25-01-2022	Artikel 4.84a lid 1 op 25-01-2022 Artikel 4.84b op 25-01-2022

Toelichting

U moet stof dat vrijkomt bij het mechanisch bewerken van steen afzuigen bij de bron.

De bronafzuiging moet doelmatig zijn. Dat betekent dat het ontwerp en de capaciteit van de afzuiginstallatie moet passen bij uw activiteiten.

Uitzondering indien bronafzuiging niet redelijk is

Bronafzuiging is alleen verplicht als het redelijkerwijs mogelijk is. Werkt u met hele grote werkstukken of wisselt de plaats van de werkzaamheden sterk? Dan kan het zijn dat het niet redelijk is om bronafzuiging toe te passen. Ga op de website van InfoMil na [of bronafzuiging in uw situatie redelijk is](#).

Uitzondering kleinschalige activiteiten

Voert u deze activiteiten op kleine schaal of bij uitzondering uit? Dan is bronafzuiging niet nodig.

Uitzondering natte werkmethoden

Gebruikt u waterkoeling en is er daarbij geen zichtbare stofvorming? Dan is bronafzuiging niet nodig.

Uitzondering waterwand

Gebruikt u ruimteafzuiging met een doelmatige waterwand? Dan is bronafzuiging niet nodig.

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3131	Eenmalig	Artikel 4.74d op 25-01-2022	Artikel 4.84a lid 3 op 25-01-2022 Artikel 4.84a lid 4 op 25-01-2022 Artikel 4.84a lid 5 op 25-01-2022 Artikel 4.84a lid 6 op 25-01-2022

Toelichting

Voert u afgezogen stof in de buitenlucht af? En ligt er binnen 50 meter van het afvoerpunt een gevoelig gebouw, zoals een woning? Dan moet de afvoer bovendaks uitmonden en omhoog zijn gericht.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk luchtkwaliteit

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit.

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissies toenemen of u het afvoerpunt verandert. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt. Maar alleen als dit nodig is voor de luchtkwaliteit. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2010.

Gevoelige gebouwen

Woningen zijn altijd gevoelige gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en scholen. In [artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder](#) staat welke gebouwen ook als gevoelig zijn aangewezen.

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Ga na hoe vaak u een filter of waterwand moet controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3137	Eenmalig	• Artikel 4.74b op 25-01-2022	• Artikel 4.84b op 25-01-2022
Toelichting			
U moet regelmatig controleren of een filter of waterwand nog goed werkt.			
Frequentie			
Ga aan de hand van:			
• de specificaties, • de instructies van de leverancier, en • de aard en omvang van uw activiteiten			
na hoe vaak u het filter of de waterwand moet controleren.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Controleer het filter of de waterwand.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3138	Voortdurend	• Artikel 4.74b op 25-01-2022	• Artikel 4.84b op 25-01-2022
Toelichting			
Controleer regelmatig of het filter of de waterwand nog goed werkt.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het filter of de waterwand moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Onderhoud de filterinstallatie of de waterwand zodat deze goed blijft werken.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3139	Voortdurend	• Artikel 4.74b op 25-01-2022	• Artikel 4.84b op 25-01-2022
Toelichting			
U moet een filterinstallatie of waterwand goed onderhouden.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het filter of de waterwand moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Vervang het filter of reinig de waterwand of het filter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3140	Voortdurend	• Artikel 4.74b op 25-01-2022	• Artikel 4.84b op 25-01-2022
Toelichting			
Reinig of vervang het filter en reinig de waterwand zo vaak als dat nodig is om het goed te laten werken.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het filter of de waterwand moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Lozen afvalwater - Loos afvalwater met flocculanten uitsluitend in het vuilwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3142	Voortdurend	• Artikel 4.74c lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.74c lid 5 op 25-01-2022	
Toelichting			
Gebruikt u flocculanten voor het reinigen van het afvalwater? Dan mag u dit afvalwater alleen in een vuilwaterriool lozen. Het lozen in het oppervlaktewater, in een schoonwaterriool, of op of in de bodem is verboden.			
Wel geldt een eis van maximaal 300 milligram onopgeloste stoffen per liter. Daarnaast geldt dat de diameter van de onopgeloste stoffen in het te lozen afvalwater niet meer dan 0,75 millimeter mag zijn.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen**Maatregel:****Lozen afvalwater - Loos afvalwater van het bewerken van steen in het vuilwaterriool.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3143	Voortdurend	• Artikel 4.74c lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.74c lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 4.74c lid 5 op 25-01-2022	

Toelichting

Bewerkt u steen? En komt daarbij afvalwater vrij? Dan mag u dit afvalwater alleen in een vuilwaterriool lozen.

Uitzondering natuursteen of beton

Bewerkt u natuursteen of beton? Dan mag u het afvalwater daarvan ook in het oppervlaktewater, in een schoonwaterriool, of op of in de bodem lozen. Maar alleen als u geen flocculanten aan het water heeft toegevoegd. En als het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer is dan 100 mg/liter.

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen**Maatregel:****Lozen afvalwater - Voorkom bij het bewerken van natuursteen of beton lozing in een schoonwaterriool, in oppervlaktewater of op of in de bodem van meer dan 100 milligram onopgeloste stof per liter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3144	Voortdurend	• Artikel 4.74c lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.74c lid 4 op 25-01-2022	

Toelichting

Loost u afvalwater met onopgeloste stoffen in een schoonwaterriool, in het oppervlaktewater of op of in de bodem? En is het afvalwater afkomstig van:

- het mechanisch bewerken van natuursteen of beton,
- een luchtreinigingsinstallatie voor het mechanisch bewerken van natuursteen of beton, of
- het reinigen van apparatuur of werkruimten voor het mechanisch bewerken van natuursteen of beton?

Dan geldt een eis van maximaal 100 milligram onopgeloste stoffen per liter. U kan hieraan voldoen door een bezinkput te plaatsen.

Flocculanten

Gebruikt u flocculanten voor het reinigen van het afvalwater? Dan mag u dit afvalwater alleen in een vuilwaterriool lozen. Het lozen in het oppervlaktewater, in een schoonwaterriool, of op of in de bodem is verboden.

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Lozen afvalwater - Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3146	Eenmalig	• Artikel 4.74c lid 6 op 25-01-2022	
Toelichting			
Het moet mogelijk zijn monsters te nemen van het afvalwater dat afkomstig is van het de mechanische bewerkingen van steen.			
Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Zorg dat u aan de eisen voor onopgeloste stoffen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3145	Voortdurend	• Artikel 4.74c lid 5 op 25-01-2022	
Toelichting			
Loost u afvalwater met onopgeloste stoffen in het vuilwaterriool? En is het afvalwater afkomstig van:			
• het mechanisch bewerken van steen, • een luchtreinigingsinstallatie voor het mechanisch bewerken van steen; • het reinigen van apparatuur of werkruimten voor het mechanisch bewerken van steen?			
Dan geldt een eis van maximaal 300 milligram onopgeloste stoffen per liter. Daarnaast geldt dat de diameter van de onopgeloste stoffen niet meer dan 0,75 millimeter mag zijn. U kan hieraan voldoen door een bezinkput te plaatsen.			

Activiteit: Mechanische bewerkingen van steen

Maatregel:

Lozen voorkomen - Gebruik een gesloten watersysteem bij watergekoelde apparatuur.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3141	Eenmalig	Artikel 4.74c lid 1 op 25-01-2022	
Toelichting			
Gebruikt u water als koelmiddel of smeermiddel bij het mechanisch bewerken van steen? Dan moet u het water reinigen en hergebruiken met een gesloten watersysteem. Dit is de beste beste beschikbare techniek ter beperking van het waterverbruik. Een gesloten watersysteem is alleen verplicht als het redelijkerwijs mogelijk is een dergelijk systeem te gebruiken. Gebruikt u geen gesloten watersysteem? Dan moet u motiveren waarom niet.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Voer het met een spuitinstallatie aanbrengen van lijmen, harsen of coatings binnen een gebouw uit.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3150	Voortdurend	• Artikel 4.74e lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 4.74e lid 2 op 25-01-2022	
Toelichting			
U moet het aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen in een gebouw uitvoeren. Dit mag niet in de buitenlucht. Dit geldt alleen als: • de lijmen, harsen of coatings vluchtige organische stoffen bevatten, en • u voor het aanbrengen een nevelspuit gebruikt. Uitzondering grote werkstukken Werkt u met hele grote werkstukken? En kunt u deze daarom niet binnen een gebouw voorzien van lijm, hars of coating? Dan mag u dat wel buiten doen.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomende gassen en dampen bij de bron afzuigt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3151	Eenmalig	• Artikel 4.74g op 25-01-2022	• Artikel 4.84c lid 1 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet gassen en dampen die vrijkomen afzuigen bij de bron. Het gaat om gassen en dampen van: • het aanbrengen van lijmen, harsen en coatings op steen met een nevelspuit, en • het drogen of uitharden van lijmen, harsen en coatings die vluchtige organische stoffen bevatten. De bronafzuiging moet doelmatig zijn. Dat betekent dat het ontwerp en de capaciteit van de afzuiginstallatie moet passen bij uw activiteiten. Vinden de activiteiten plaats in een afgesloten ruimte zoals een verfspuitcabine? Dan geldt de ruimteafzuiging ook als bronafzuiging. Uitzondering indien bronafzuiging niet redelijk is Bronafzuiging is alleen verplicht als het redelijkerwijs mogelijk is. Werkt u met hele grote werkstukken of wisselt de plaats van de werkzaamheden sterk? Dan kan het zijn dat het niet redelijk is om bronafzuiging toe te passen. Ga op de website van InfoMil na of bronafzuiging in uw situatie redelijk is. Uitzondering kleinschalige activiteiten Voert u deze activiteiten op kleine schaal of bij uitzondering uit? Dan is bronafzuiging niet nodig.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Voer werkzaamheden met lijmen, harsen, coatings en verdunningsmiddelen uit boven een bodembeschermende voorziening.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3158	Voortdurend	• Artikel 4.74g op 25-01-2022	• Artikel 4.84e op 25-01-2022
Toelichting			
U moet diverse werkzaamheden uitvoeren boven een bodembeschermende voorziening. Het gaat om:			
• het verwerken van lijmen, harsen, coatings en verdunningsmiddelen, en • het aanbrengen van coatings op steen.			
Bodembeschermende voorziening			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Voer afgezogen emissies door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3153	Eenmalig	• Artikel 4.74f op 25-01-2022	• Artikel 4.84d op 25-01-2022
Toelichting			
U moet bij het aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen voldoen aan de eisen voor stofemissies.			
U voldoet aan deze eisen als u afgezogen emissies door een doekfilter of andere filtrerende afscheider voert. Het filter moet wel geschikt zijn om de emissie-eis te halen. Dit moet blijken uit de specificaties.			
Wilt u de stofemissies op een andere manier beperken? Dan moet u aantonen dat u daarmee aan de emissie-eisen voldoet.			
Emissie-eisen			
Is de massastroom van stof 200 gram of meer per uur? Dan is de concentratie-eis 5 milligram per kubieke meter. Bij een lagere massastroom is dit 50 milligram per kubieke meter. Lees meer over het begrip massastroom en hoe u bepaalt of u voldoet aan de emissie-eisen op de website van InfoMil.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3154	Eenmalig	• Artikel 4.74f op 25-01-2022	• Artikel 4.84d op 25-01-2022
Toelichting			
U moet regelmatig controleren of een stoffilter nog goed werkt.			
Frequentie			
Ga aan de hand van:			
• de specificaties van het filter, • de instructies van de leverancier, en • de aard en omvang van uw activiteiten			
na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Controleer het stoffilter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3156	Voortdurend	• Artikel 4.74f op 25-01-2022	• Artikel 4.84d op 25-01-2022
Toelichting			
Controleer regelmatig of het filter nog goed werkt.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3155	Voortdurend	• Artikel 4.74f op 25-01-2022	• Artikel 4.84d op 25-01-2022
Toelichting			
U moet een stoffilterinstallatie goed onderhouden.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Filter of gaswasser - Reinig of vervang het stoffilter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3157	Voortdurend	Artikel 4.74f op 25-01-2022	Artikel 4.84d op 25-01-2022
Toelichting			
Reinig of vervang het stoffilter zo vaak als dat nodig is om het goed te laten werken.			
Frequentie			
U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het stoffilter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Maatregel:

Keuring en controle - Controleer of u gasen en dampen juist afvoert.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3152	Eenmalig	Artikel 4.74g op 25-01-2022	Artikel 4.84c lid 1 op 25-01-2022 Artikel 4.84c lid 2 op 25-01-2022 Artikel 4.84c lid 3 op 25-01-2022 Artikel 4.84c lid 4 op 25-01-2022 Artikel 4.84c lid 5 op 25-01-2022 Artikel 4.84c lid 6 op 25-01-2022 Artikel 4.84c lid 7 op 25-01-2022

Toelichting

Het gaat er om dat door de emissies geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat.

Het gaat om gasen en dampen van:

- het aanbrengen van lijmen, harsen en coatings op steen met een nevelspuit, en
- het drogen of uitharden van lijmen, harsen en coatings die vluchtige organische stoffen bevatten.

Voert u afgezogen gasen en dampen naar de buitenlucht af? Doe dit dan met een afvoerleiding die uitmondt op een plaats die ten minste 2 meter hoger ligt dan de daklijn van alle gebouwen binnen een afstand van 25 meter. U kunt er ook voor kiezen een ontgeuringsinstallatie te plaatsen.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezonde industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk geurhinder

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de manier waarop u gasen en dampen afvoert. Dat kan alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. De eisen mogen gaan over:

- de ontgeuringsinstallatie als u die heeft,
- de plaats van de afvoer,
- het beperken van diffuse emissie, of
- het beperken van pieken van geuremissie tot bepaalde tijdstippen.

Is het niet mogelijk om met deze maatregelen de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift verdergaande maatregelen verlangen. Deze maatregelen kunnen alleen betrekking hebben op:

- het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie, of
- het verhogen van de afvoer.

Het gaat om onaanvaardbare geurhinder bij geurgevoelige objecten. Op de website van InfoMil staat [meer informatie over maatwerk geur](#).

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissie van geur toeneemt. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het afvoerpunt. Maar alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. Die eisen mogen alleen gaan over de onderwerpen die hiervoor bij 'Maatwerk geurhinder' zijn genoemd. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2010.

Geurgevoelige objecten

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en

veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

Maatregel:

Lozen afvalwater - Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4095	Voortdurend	Artikel 2.2a op 25-01-2022	
Toelichting Heeft u afvalwater dat vrijkomt bij verschillende activiteiten? Dan moet dit afvalwater apart lozen. Dat is om te kunnen controleren of u voldoet aan de lozingseisen voor de verschillende activiteiten. Het gaat om de activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit. Uitzondering maatwerk gecombineerde lozingen Is het in uw geval efficiënter of praktischer om verschillende afvalwaterstromen te combineren? Bijvoorbeeld om dit gecombineerd te kunnen behandelen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Dan moet u voldoen aan de eisen uit het maatwerkvoorschrift, en zijn de eisen aan de afzonderlijke afvalwaterstromen niet meer van toepassing. Het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als de bescherming van het milieu hierdoor niet in gevaar komt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan stromen samen te voegen om verdunning te bereiken. Om zo aan de concentratie-eisen te voldoen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

Maatregel:

Lozen afvalwater - Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4094	Voortdurend	Artikel 2.3 lid 1 op 25-01-2022 Artikel 2.3 lid 2 op 25-01-2022 Artikel 2.3 lid 3 op 25-01-2022	
Toelichting Moet u emissiemetingen uitvoeren? Dan is de manier waarop u dat moet doen afhankelijk van de stoffen die u moet meten. Hier zijn methoden voor vastgesteld. Deze methoden zijn opgenomen in NEN-normen. De normen voor het meten van emissies naar water staan in artikel 2.3 van het Activiteitenbesluit. Er zijn ook methoden vastgesteld voor monsternamen en hoe u het monster moet bewaren. Daarnaast geldt: - dat u een monster niet mag filteren, en - dat u onopgeloste stoffen in het monster moet meenemen bij de analyse. Andere methode Wilt u emissies op een andere manier meten of bepalen? Dan mag dat alleen als uw methode vergelijkbaar is met de methode zoals beschreven in de NEN-normen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

Maatregel:

Lozen in vuilwaterriool - Zorg dat u voldoet aan de eisen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4093	Voortdurend	• Artikel 2.1 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.1 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.1a op 25-01-2022	

Toelichting

Komt er bij uw activiteiten afvalwater vrij? Dan mag u dit in het vuilwaterriool lozen. Maar alleen als u voldoet aan de voorschriften die horen bij de betreffende activiteit.

Staan er in het Activiteitenbesluit geen voorschriften voor het lozen in een vuilwaterriool? Dan geldt de algemene zorgplicht uit [artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit](#). Dat houdt in dat u er voor moet zorgen dat het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het lozen.

Het maatwerkvoorschrift kan onder meer van u verlangen:

- dat u de activiteiten beschrijft, en
- dat u metingen uitvoert om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de lozing voor het milieu.

U moet aan dit maatwerkvoorschrift voldoen.

Uitzondering omgevingsvergunning milieu

Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu.

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het lozen van:

- hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd
- hemelwater dat over een verharding afstroomt. Het gaat alleen over hemelwater van verhardingen waar geen bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt.

Maatregel:

Lozen afvalwater - Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t411	Eenmalig	• Artikel 3.3 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 3.3 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 3.3 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 3.3 lid 7 op 25-01-2022	
Toelichting Om welk hemelwater gaat het? Het gaat om: • hemelwater dat afstroomt van een verharde ondergrond van bijvoorbeeld uw bedrijfsterrein, erf, uitrit, parkeerplaats of daken, en • hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd. Om welk hemelwater gaat het niet? Het gaat niet om: • Hemelwater dat afvloeit van bodembeschermende voorzieningen die u op grond van het Activiteitenbesluit moet aanleggen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteiten. • Hemelwater dat afvloeit bij de opslag van goederen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteit. • Drainagewater van de teelt van gewassen. Dit hemelwater loost u bij voorkeur op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool. Alleen als dat echt niet kan, mag u lozen in het vuilwaterriool. Zorg er voor het hemelwater niet onnodig vervuild raakt. Houdt het bedrijfsterrein waarvan het hemelwater afstroomt daarom voldoende schoon. Uitzondering bestaande situatie Loost u hemelwater in het vuilwaterriool? En bestond deze lozing al vóór 1 januari 2008? Dan hoeft u dit niet af te koppelen. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de lozing.			

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Maatregel:

Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0414	Voortdurend	Artikel 3.3 lid 5 op 25-01-2022	
Toelichting			
Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten.			

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Maatregel:

Lozen voorkomen - Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t413	Voortdurend	Artikel 3.3 lid 4 op 25-01-2022	
Toelichting			
Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asphalt en beton.			
U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen toepassen als:			
- u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen, en - volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4081	Voortdurend	• Artikel 2.3a lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.3a lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.6 op 25-01-2022	

Toelichting

Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties ([afdeling 2.11 Activiteitenbesluit](#))? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.

Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En zijn de emissies relevant? Dat is het geval als de emissies vanuit uw hele bedrijf de zogenaamde grensmassaastroom overschrijden. De grensmassaastroom geldt voor een stofklasse. Het is uitgedrukt in gram per uur. De grensmassaastromen voor een stofklasse staan in [tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit](#). Als de emissies van een stofklasse hoger zijn dan deze grensmassaastroom moet u de emissies bij elke bron beperken zodat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen. Deze emissieconcentratie-eisen staan bij de betreffende activiteiten in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit.

Uitzonderingen

U hoeft niet aan de concentratie-eisen uit hoofdstuk 3 of 4 te voldoen als:

- u een 'erkende maatregel' heeft getroffen, of
- het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift andere emissie-eisen heeft gesteld.

Erkende maatregel

Voor activiteiten waarvoor emissieconcentratie-eisen gelden, zijn in de Activiteitenregeling 'erkende maatregelen' opgenomen. Met deze erkende maatregelen voldoet u aan de emissieconcentratie-eisen. Maar alleen als u voldoet aan alle eisen bij de erkende maatregel. Op de website van InfoMil staat meer [informatie over erkende maatregelen](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4082	Eenmalig	• Artikel 2.3a lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.3a lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.6 op 25-01-2022 • Artikel 2.8 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.8 lid 2 op 25-01-2022	

Toelichting

Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.

Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit of in een maatwerkvoorschrift? En heeft u maatregelen getroffen om de emissies te beperken? Dan kan het bevoegd gezag u vragen aan te tonen dat u aan de emissieconcentratie-eisen voor die activiteiten voldoet.

Uitzondering erkende maatregelen

Voor activiteiten waarvoor emissieconcentratie-eisen gelden, zijn in de Activiteitenregeling 'erkende maatregelen' opgenomen. Met deze erkende maatregelen voldoet u aan de emissieconcentratie-eisen. U hoeft dit dan niet meer aan te tonen. Maar alleen als u voldoet aan alle eisen bij de maatregel. Een voorbeeld van een erkende maatregel is een stoffilter bij machinale houtbewerking. Dit stoffilter is alleen een erkende maatregel als:

- het geschikt is voor het afvangen van houtstof,
- het groot genoeg is voor uw activiteiten, en
- het goed wordt onderhouden.

U moet dit kunnen bewijzen.

Verzoek van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan u bij het starten van een activiteit vragen om aan te tonen dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen. Gaat u een activiteit veranderen? En betekent deze verandering ook een beduidende verandering van de emissies? Dan kan het bevoegd gezag u opnieuw vragen om aan te tonen dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4084	Voortdurend	Artikel 2.7 lid 11 op 25-01-2022	
Toelichting			
Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? En gebruikt u emissiebeperkende technieken om aan de emissie-eisen te voldoen? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het onderhoud en de controle van de emissiebeperkende techniek. Maar dat kan alleen als: - u de emissiebeperkende techniek niet heeft onderhouden, of - het bevoegd gezag vindt dat u de emissiebeperkende techniek niet voldoende heeft onderhouden. Op de website van InfoMil staat meer informatie over het maatwerk bij emissies naar de lucht.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4085	Voortdurend	Artikel 2.3a lid 6 op 25-01-2022 Artikel 2.8 lid 3 op 25-01-2022 Artikel 2.8 lid 4 op 25-01-2022 Artikel 2.8 lid 5 op 25-01-2022 Artikel 2.8 lid 6 op 25-01-2022 Artikel 2.8 lid 7 op 25-01-2022 Artikel 2.8 lid 8 op 25-01-2022	Artikel 2.22 lid 1 op 25-01-2022 Artikel 2.22 lid 2 op 25-01-2022 Artikel 2.22 lid 3 op 25-01-2022 Artikel 2.22 lid 4 op 25-01-2022 Artikel 2.22 lid 5 op 25-01-2022 Artikel 2.22 lid 8 op 25-01-2022 Artikel 2.23 lid 1 op 25-01-2022 Artikel 2.23 lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie. Moet u emissiemetingen laten uitvoeren? En staan er geen maatregelen over meten of controleren bij de activiteit zelf? Dan moeten deze emissiemetingen worden uitgevoerd volgens artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.22 en artikel 2.23 van de Activiteitenregeling. Ook het toetsen van de meetresultaten aan de emissie-eisen moet plaatsvinden volgens deze artikelen. Daarnaast gelden voor bepaalde stoffen normen die u moet volgen bij emissiemetingen. Welke dit zijn, staat in lid 2 en lid 8 van artikel 2.22 van de Activiteitenregeling.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4083	Eenmalig	• Artikel 2.3a lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.7 lid 10 op 25-01-2022	
Toelichting Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallaties. Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? En zijn er maatregelen nodig om de emissies te beperken? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift verlangen dat u emissies controleert. Maar dat kan alleen als: • u een emissiebeperkende maatregel gebruikt die niet erkend is, • de emissiebeperkende maatregel in combinatie met de stoffen die u uitstoot kan leiden tot hoge storinggevoeligheid, veel onderhoud, veel fluctuaties in de aard en grootte van de emissies, • de aard en hoeveelheid van de emissies zodanig zijn dat extra controle nodig is, of • een storing van de maatregel grote gevolgen kan hebben voor de emissies. Op de website van InfoMil staat meer informatie over maatwerk bij emissies naar de lucht.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Maatregel:

Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig - Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4080	Eenmalig	• Artikel 2.3a lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.3a lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.5 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.6 op 25-01-2022 • Artikel 2.8 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.8 lid 2 op 25-01-2022	

Toelichting

Heeft u een oplosmiddeleninstallatie waarvoor maatregelen gelden bij de activiteit Oplosmiddeleninstallaties? Dan is deze maatregel niet van toepassing op de emissies van vluchtige organische stoffen uit deze oplosmiddeleninstallatie.

Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats met emissies naar de lucht? En staan er voor die activiteiten emissieconcentratie-eisen in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit? Maar heeft u geen maatregelen getroffen om deze emissies te voorkomen of te beperken? Dat mag alleen als de emissies niet relevant zijn. Het bevoegd gezag kan u vragen dit aan te tonen.

Emissies voor uw hele bedrijf - grensmassaastroom

Emissies zijn niet relevant als de emissie vanuit uw hele bedrijf lager is dan de zogenaamde grensmassaastroom. De grensmassaastroom geldt voor een stofklasse. Het is uitgedrukt in gram per uur. De waarden voor de grensmassaastroom staan in [tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit](#). Is de emissie van een stofklasse hoger dan deze grensmassaastroom dan moet u de emissies bij elke bron beperken.

Emissies van een bron - vrijstellingsgrens

De emissie van een bron is niet relevant als de totale hoeveelheid per jaar lager is dan de vrijstellingsgrens. U hoeft dan bij die bron geen maatregelen te treffen. De vrijstellingsgrenzen staan in [tabel 2.6 van het Activiteitenbesluit](#).

Op de website van InfoMil staat [meer informatie over hoe u kunt bepalen of aantonen dat emissies niet relevant zijn](#).

Geen grensmassaastroom voor stof

Komen er bij uw bedrijf stofemissies vrij? Het gaat om totaal stof of de stofklasse sO. Daarvoor geldt ook onder de grensmassaastroom een emissiegrenswaarde. Om te beoordelen of emissies relevant zijn is het dus alleen van belang dat de emissie van een bron groter is dan de vrijstellingsgrens. Die is voor totaal stof en de klasse sO 100 kilogram per jaar.

Verzoek van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan u bij het starten van een activiteit vragen om aan te tonen dat emissies niet relevant zijn. Gaat u een activiteit veranderen? En betekent deze verandering ook een beduidende verandering van de emissies? Dan kan het bevoegd gezag u opnieuw vragen om aan te tonen dat de emissies niet relevant zijn.

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0574	Eenmalig	• Artikel 2.11 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 8 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 9 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 10 op 25-01-2022	• Artikel 3.16e lid 8 op 25-01-2022 • Artikel 3.16g op 25-01-2022 • Artikel 3.45 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 3.45 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 3.65 lid 11 op 25-01-2022 • Artikel 3.66 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 3.96 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 3.102c lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 3.102c lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 3.123 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 4.109 lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

Gaat u activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met de activiteiten (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. U hoeft voor het onderzoek geen gaten te boren in een vloestofdichte vloer of verharding.

Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen drie maanden na start van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

Veranderen van uw bedrijf

Gaat u uw bedrijf veranderen? Dan hangt het af van de veranderingen of een bodemonderzoek nodig is. Het bevoegd gezag zal dit beoordelen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag bepalen dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren.

Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Het bedrijf moet het onderzoek uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen nulsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het laden van accu's
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- het opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit
- in werking hebben van een wisselverwarmingssysteem
- het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
- het opslaan van drijfmest of digestaat
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
- het vergisten van dierlijke meststoffen

- het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijk meststoffen, zolang dat nog niet stabiel is
- het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten
- het fokken, houden en trainen van vogels en zoogdieren

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0576	Eenmalig	• Artikel 2.11 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 8 op 25-01-2022	

Toelichting

Gaat u stoppen met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen na het stoppen (eindsituatieonderzoek). Het gaat er om vast te stellen of uw activiteiten de bodem hebben verontreinigd. Een eindsituatieonderzoek is nodig als:

- u uw bedrijfsactiviteiten op de locatie stopt;
- u stopt met het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekkel in een ondergrondse tank.

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden na het stoppen van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Beoordeling en keuring of het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen eindsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het eenmalig opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0578	Eenmalig	• Artikel 2.11 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.11 lid 7 op 25-01-2022	
Toelichting			
Blijkt uit het eindsituatie bodemonderzoek dat de bodem is verontreinigd? Dan moet u dit binnen zes maanden herstellen.			
U moet de bodemkwaliteit herstellen tot:			
• de situatie die met het nulsituatieonderzoek is vastgesteld, of • de achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit als u geen nulsituatieonderzoek heeft.			
Het is verstandig met het bevoegd gezag te overleggen over de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden.			
Melden			
U moet de start en afronding van de herstelwerkzaamheden aan het bevoegd gezag melden.			
Erkend bedrijf			
Herstel moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning .			
Normdocument			
Het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Algemeen - Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0610	Voortdurend		• Artikel 2.6 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.6 lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
Het bevoegd gezag controleert aan de hand van documenten en rapportages of u aan de voorschriften voldoet. Daarom moet u deze documenten bewaren en moet het bevoegd gezag deze kunnen inzien.			
Bewaar resultaten van metingen, keuringen en controles tot de resultaten van de volgende meting beschikbaar zijn, maar ten minste drie jaar.			
Bewaar documentatie van aanleg van voorzieningen die de bodem beschermen altijd. Hetzelfde geldt voor resultaten en rapportages van bodem- en grondwateronderzoeken.			
U hoeft deze documenten niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn. U mag deze documenten ook in digitale vorm hebben.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0605	Eenmalig		• Artikel 2.4 lid 1 op 25-01-2022
Toelichting			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet gemorste of gelekte vloeistoffen effectief opvangen. U moet deze zo plaatsen en uitvoeren, dat u deze vloeistoffen makkelijk kunt opruimen.			
Bodembeschermende voorziening			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0606	Voortdurend		• Artikel 2.4 lid 1 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet er voor zorgen dat er geen hemelwater in een lekbak of andere bodembeschermende voorziening kan komen. Dit kan bijvoorbeeld met een afdak.			
Uitzondering			
Dit is niet nodig als u hemelwater regelmatig verwijdt.			
Bodembeschermende voorziening			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding - Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0607	Eenmalig		• Artikel 2.4 lid 2 op 25-01-2022
Toelichting			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de vloeistoffen die u boven de lekbak bewaart.			
Bodembeschermende voorziening			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Vloeistofkerende vloer - Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0598	Eenmalig		• Artikel 2.3 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.3 lid 3 op 25-01-2022

Toelichting

Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Schrijft het Activiteitenbesluit voor dat u een vloeistofkerende vloer moet hebben? Dan zijn er maatregelen voor beheer noodzakelijk.

In deze maatregelen verwijst u naar de benodigde documentaties en verantwoordelijke personen, en naar de benodigde frequentie van de acties.

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft om welke mogelijke maatregelen het gaat. Het gaat om:

- een inspectieprogramma voor apparatuur en emballage, en
- een spill control programma met acties hoe u omgaat met lekkages en morsingen.

Inspectieprogramma

In het programma dat u opstelt voor het uitvoeren van inspecties moet u een onderscheid maken tussen:

- onderhoudsinstructies op basis van apparatuurspecificatie-eisen, (visuele) inspectie van apparatuur, emballage en voorzieningen;
- schoonhouden van opvangvoorzieningen en zo nodig aanpassen van onderhoudsinstructies en -frequenties, en
- vastleggen van gebreken, gepleegd onderhoud en vervanging.

Spill control programma

In het programma dat u opstelt ter voorkoming van lekkages en morsingen (spill control) moet u onderscheid maken tussen:

- werkinstructies en toezicht;
- de inzet van middelen, en
- het vastleggen van incidenten, afvoer van verontreinigd materiaal en aanvullen middelen.

De beheermaatregelen bij morsen en bij lekken zijn verschillend. Bij morsen is er sprake van actief handelen. Daarbij is direct ingrijpen mogelijk. Lekkage wordt door toeval of bij een inspectie geconstateerd. Dit leidt tot ingrijpen achteraf. In beide gevallen geldt dat medewerkers van uw bedrijf kennis en vaardigheden moeten hebben die nodig zijn om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Vloeistofkerende vloer - Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0600	Voortdurend		• Artikel 2.3 lid 4 op 25-01-2022
Toelichting			
Alle medewerkers die activiteiten verrichten waarbij bodemverontreiniging kan ontstaan moeten op de hoogte zijn van de interne procedures en werkinstructies. U moet er voor zorgen dat de medewerkers deze procedures en instructies naleven. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Vloeistofkerende vloer - Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0602	Voortdurend		• Artikel 2.3 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.3 lid 7 op 25-01-2022
Toelichting			
Morsingen en lekkages moet u volgens de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies opruimen. U moet zorgen dat er hiervoor altijd voldoende absorptiemiddelen en andere hulpmiddelen beschikbaar zijn. De oorzaak van een morsing of lekkage moet u volgens de procedures en werkinstructies verhelpen. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel:

Vloeistofkerende vloer - Houd een logboek bij met bevindingen en acties.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0604	Voortdurend		• Artikel 2.3 lid 8 op 25-01-2022
Toelichting			
U moet een logboek bijhouden van vloeistofkerende voorzieningen. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Neem in het logboek op: • alle bevindingen van controles en onderhoud, en • alle acties die u heeft genomen na incidenten met stoffen die de bodem kunnen verontreinigen. Zorg dat het logboek beschikbaar is voor het bevoegd gezag.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Kleinverbruikers - Voorkom evidente energieverspilling.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4t202	Voortdurend	• Artikel 2.1 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.1 lid 2 op 25-01-2022	• Artikel 2.16d lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.16d lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en minder dan 25.000 m³ [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (kleinverbruikers van energie).

Jaarlijks verbruik brandstof [m ³ aardgasequivalenten]	Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet als kleinverbruiker van energie op grond van de zorgplicht ([artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit](#)) altijd evidente energieverspilling voorkomen.

U heeft als kleinverbruiker van energie geen wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Toch kunnen de maatregelen uit de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#) interessant zijn voor uw bedrijf. U kunt mogelijk met een kleine inspanning veel energie besparen.

Geen maatwerk mogelijk

De overheid mag voor kleinverbruikers van energie geen aanvullende maatwerkvoorschriften voorschrijven voor het doelmatig gebruik van energie.

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Middelgrote en grote verbruikers - Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3240	Eenmalig	• Artikel 2.15 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 8 op 25-01-2022	• Artikel 2.16 op 25-01-2022 • Artikel 2.16c op 25-01-2022 • Artikel 2.16d lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.16d lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en/of 25.000 m³ [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

Jaarlijks verbruik brandstof [m ³ aardgasequivalenten]	Jaarlijks verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die rendabel zijn. Dit zijn alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit heet ook wel de 'Energiebesparingsplicht'.

Hoe berekent u de terugverdientijd?

U berekent de terugverdientijd met de methode uit [Bijlage 10a van de Activiteitenregeling](#). Daarbij heeft u in elk geval de volgende gegevens nodig:

- De (meer)kosten die u maakt voor de maatregel.
- De hoeveelheid elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (m³) die u elk jaar bespaart met de maatregel.
- Als u geld heeft geleend om de maatregel te nemen: de kosten van de lening.
- Als er andere kosten of besparingen zijn die elk jaar terugkomen: deze kosten of besparingen.

Meer informatie over het berekenen van de terugverdientijd staat op de [website van InfoMil](#). In de methode gelden standaardwaarden voor:

- Energieprijzen voor aardgas en elektriciteit
- Rentepercentage lening

Bedrijfstakken met erkende maatregelen

Voor een aantal bedrijfstakken zijn lijsten met energiebesparende maatregelen beschikbaar. Dit zijn de erkende maatregelen. U voldoet aan de 'Energiebesparingsplicht', als u de volgende 2 dingen doet:

1. U neemt de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak die gelden voor uw activiteiten.
2. U beheert en onderhoudt deze maatregelen doelmatig.

De overheid kan dan geen andere regels stellen voor energiebesparing voor deze bedrijfstakactiviteiten. Heeft uw bedrijf activiteiten die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing. Meer informatie vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Voor de volgende bedrijfstakken zijn in de Kennisbank Energiebesparing en Winst lijsten met erkende

maatregelen beschikbaar:

- [metalelektro en MKB-metaal](#)
- [autoschadeherstelbedrijven](#)
- [gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen](#)
- [kantoren](#)
- [onderwijsinstellingen](#)
- [commerciële datacenters](#)
- [rubber- en kunststofindustrie](#)
- [levensmiddelenindustrie](#)
- [agrarische sector](#)
- [mobiliteitsbranche](#)
- [sport en recreatie](#)
- [hotels en restaurants](#)
- [drukkerijen, papier- en karton](#)
- [bouwmaterialen](#)
- [verf- en drukinkt](#)
- [tankstations en autowasinrichtingen](#)
- [meubels en hout](#)
- [bedrijfshallen](#)
- [detailhandel](#)

Bedrijfstakoverzichten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in [Bijlage 10 van de Activiteitenregeling](#). Met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) kunt u de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak apart selecteren.

Andere energiebesparende maatregel mag alleen als deze gelijkwaardig is

De energiebesparende maatregelen in Bijlage 10 zijn erkende maatregelen. U kunt ook een gelijkwaardige alternatieve maatregel treffen. Een gelijkwaardig alternatief is een andere maatregel dan een erkende maatregel die qua hoeveelheid bespaarde energie gelijkwaardig of beter is dan de erkende maatregel die niet getroffen wordt. U heeft hier vooraf geen toestemming nodig van de overheid. Meer informatie over erkende maatregelen voor energiebesparing vindt u in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Bedrijven die meedoen aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA)

Doet uw bedrijf mee aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA)? Dan voldoet u onder de volgende 3 voorwaarden aan de 'Energiebesparingsplicht':

1. U heeft een energie-efficiëntieplan (EEP).
2. De overheid heeft het EEP goedgekeurd.
3. U gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.

U vindt meer informatie over de regels uit het Activiteitenbesluit voor MJA-bedrijven in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#).

Hoort uw bedrijf niet bij bovengenoemde bedrijfstakken?

Hoort uw bedrijf bij een bedrijfstak waarvoor geen lijsten met erkende maatregelen beschikbaar zijn? Dan kunt u kijken in de [Kenniskbank Energiebesparing en Winst](#). Daar staat meer informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en gemiddelde terugverdientijden. Met de Kenniskbank Energiebesparing en Winst en/of het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) beoordeelt ook de overheid of u voldoende inspanning levert voor een zuinig en doelmatig gebruik van energie. U moet inzichtelijk kunnen maken welke energiebesparende maatregelen u in het bedrijf heeft gerealiseerd.

Faseren en maatwerk

De overheid kan, al dan niet op verzoek van het bedrijf, via maatwerkvoorschriften een gefaseerde uitvoering vastleggen. In overleg met de ondernemer maakt de overheid deze fasering concreet door per maatregel de tijdstippen van uitvoering in het maatwerkvoorschrift op te nemen.

Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen geldt deze maatregel niet:

- Uw bedrijf doet mee aan CO₂-emissiehandel. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).
- Uw bedrijf is een glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO₂. Er gelden [andere eisen om energie te besparen](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Middelgrote en grote verbruikers - Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3242	Een keer per 4 jaar	• Artikel 2.15 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 8 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 9 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 10 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 11 op 25-01-2022	• Artikel 2.16 op 25-01-2022 • Artikel 2.16a op 25-01-2022 • Artikel 2.16b lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.16b lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.16d lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.16d lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m³ [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

U moet aan de overheid rapporteren over de maatregelen die u in uw bedrijf heeft genomen om energie te besparen. Dit heet ook wel de 'Informatieplicht energiebesparing'. U gebruikt hiervoor [het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#).

Voor welke datum moet u rapporteren?

Let op: U moet voor de eerste keer rapporteren **uiterlijk op 1 juli 2019**. En daarna elke 4 jaar.

In de volgende gevallen geldt een andere datum voor de eerste rapportage:

- Bestond uw bedrijf nog niet op 1 januari 2019? Dan moet u rapporteren uiterlijk 1 jaar nadat u uw bedrijf heeft gestart.
- Gelden voor uw bedrijf [de regels voor energie-audits](#)? Dan moet u rapporteren uiterlijk op 5 december 2019. Deze datum valt samen met de deadline voor de energie-audit. Deze datum geldt voor alle vestigingen van uw bedrijf waarvoor u de energie-audit uitvoert.

Waar kunt u meer lezen over de 'Informatieplicht energiebesparing'?

Meer informatie over de informatieplicht energiebesparing staat op de [website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland](#). Daar staat ook hoe u kunt rapporteren. En welke informatie u aan de overheid moet geven.

Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen hoeft u niet te rapporteren over de maatregelen die u heeft genomen om energie te besparen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO₂-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO₂](#).
- Uw bedrijf doet mee aan de meerjarenafpraak energie-efficiëntie en heeft een energie-efficiëntieplan (EEP). De overheid heeft het EEP goedgekeurd. En u gebruikt het EEP volgens de regels van de overheid.

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregel:

Grootverbruikers - Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3241	Eenmalig	• Artikel 2.15 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.15 lid 8 op 25-01-2022	• Artikel 2.16d lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.16d lid 2 op 25-01-2022

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 m³ [aardgasequivalenten](#) aan brandstof verbruiken (grootverbruikers van energie).

De overheid kan u vragen om een onderzoek uit te voeren naar energiebesparende maatregelen. Maar dit kan alleen als de volgende 2 voorwaarden gelden:

1. U kiest er voor om de aanpak van de erkende maatregelen niet te volgen.
2. De overheid kan aannemelijk maken dat u niet alle rendabele maatregelen heeft genomen.

Heeft u voor de activiteiten van uw bedrijf alle erkende energiebesparende maatregelen genomen die gelden voor uw bedrijfstak? Dan kan de overheid u voor deze bedrijfstakactiviteiten niet meer vragen om een energiebesparingsonderzoek.

Voert uw bedrijf activiteiten uit die niet vaak voorkomen bij uw bedrijfstak? Dan kan de overheid voor die zogenaamde 'sectorvreemde' activiteiten wel extra regels stellen voor energiebesparing.

U vindt hierover meer informatie in de [Handreiking erkende maatregelen energiebesparing](#). Ook kunt u met het [Filter Erkende Maatregelen energiebesparing](#) de erkende maatregelen selecteren die gelden voor uw bedrijfstak en de activiteiten van uw bedrijf.

Bedrijven waarvoor deze maatregel niet geldt

In de volgende gevallen kan de overheid geen aanvullend energiebesparingsonderzoek eisen:

- Uw bedrijf doet mee aan [CO2-emissiehandel](#).
- Uw bedrijf is een [glastuinbouwbedrijf dat valt onder het systeem van kostenverevening voor de uitstoot van CO2](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3230	Voortdurend	• Artikel 2.12 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.12 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.12 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.12 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.12 lid 6 op 25-01-2022	• Artikel 2.9 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.9 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.9 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.9 lid 4 op 25-01-2022

Toelichting

Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

Niet-gevaarlijke afvalstoffen die binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen. U mag afvalstoffen ook niet mengen.

Ontstaan er in uw bedrijf maar weinig afvalstoffen? Voor sommige afvalstoffen geldt dan dat u ze niet apart hoeft te houden. Dit staat in het Landelijk afvalbeheerplan. Meer informatie over afvalscheiding bij bedrijven vindt u op de [website Afval Circulair](#).

Niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de

stromen dezelfde lozingseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de algemene regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de [website van InfoMil](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3231	Voortdurend	• Artikel 2.13 op 25-01-2022	
Toelichting			
U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen:			
• binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en • als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn.			
Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmateriaal.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3232	Voortdurend	• Artikel 2.14 op 25-01-2022	
Toelichting			
Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof?			
Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om:			
• metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips, • die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan.			
En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken.			
Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3233	Voortdurend	• Artikel 2.14a lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.14a lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.14a lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.14a lid 4 op 25-01-2022	
Toelichting			
U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.			
Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie			
Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet.			
Uitzondering afvalwater			
Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3234	Voortdurend	• Artikel 2.14a lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.14a lid 6 op 25-01-2022	
Toelichting			
Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan.			
Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3235	Eenmalig	Artikel 2.14a lid 7 op 25-01-2022	
Toelichting			
Gaaf u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3236	Voortdurend	Artikel 2.14a lid 8 op 25-01-2022	
Toelichting			
U mag afvalstoffen alleen verdichten als:			
- het geen gevaarlijke afvalstof is, en - nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3237	Eenmalig	• Artikel 2.14b lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.14b lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.14b lid 4 op 25-01-2022	
Toelichting Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is. In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval: • een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert, • de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden, • hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en • hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging. Groepen afvalstoffen U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen. Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3238	Voortdurend	• Artikel 2.14b lid 3 op 25-01-2022	
Toelichting U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0613	Eenmalig	• Artikel 2.17 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.22 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.22 lid 2 op 25-01-2022	

Toelichting

U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.

U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.

Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties [welke geluidvoorschriften van toepassing](#) zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan [toegelicht op de website van InfoMil](#).

Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0614	Eenmalig	• Artikel 1.11 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 8 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 9 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 10 op 25-01-2022 • Artikel 1.11 lid 11 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.22 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.22 lid 2 op 25-01-2022	
Toelichting			
Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen? Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0615	Voortdurend	• Artikel 2.17 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.17 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 6 op 25-01-2022 • Artikel 2.18 lid 7 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.21 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.22 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.22 lid 2 op 25-01-2022	

Toelichting

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

Wanneer is een akoestisch rapport nodig?

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Eenmalig	• Artikel 6.1 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 6.1 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 6.1 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 6.1 lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 6.1 lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 6.4 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 6.4 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 6.4 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 6.6 op 25-01-2022	

Toelichting

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0800	Voortdurend	• Artikel 2.22a op 25-01-2022 • Artikel 2.23 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.23 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.23 lid 3 op 25-01-2022	
Toelichting			
U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen. Beoordelen van trillingen Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen". Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing. Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m². Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn: • onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen; • ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten; • verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruidten. Maatwerk Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn. Meer informatie over trillingen vindt u op de website van InfoMil.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0568	Eenmalig	• Artikel 2.1 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.1 lid 2 op 25-01-2022	

Toelichting

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.

Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0569	Voortdurend	• Artikel 2.1 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.1 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.9 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.9 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.9a lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.9a lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.9a lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.9a lid 4 op 25-01-2022 • Artikel 2.9a lid 5 op 25-01-2022 • Artikel 2.9a lid 6 op 25-01-2022	

Toelichting

U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.

Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.

Maatwerk

Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:

- een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,
- u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,
- u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van [artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit](#), en
- u voldoet aan het plan van aanpak.

Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de [Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0737	Voortdurend	• Artikel 2.1 lid 1 op 25-01-2022 • Artikel 2.1 lid 2 op 25-01-2022 • Artikel 2.1 lid 3 op 25-01-2022 • Artikel 2.1 lid 4 op 25-01-2022	
Toelichting U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit staat wat er valt onder de zorgplicht. Maatwerk Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.			

Disclaimer

De AIM geeft een inschatting of u een omgevingsvergunning milieu, watervergunning of melding Activiteitenbesluit nodig heeft.

De AIM geeft ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.

We hebben ons best gedaan om de AIM zo begrijpelijk mogelijk te maken. Het resultaat van de AIM geeft u geen rechten.

Twijfelt u of is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente, provincie of het waterschap.