

HMO NV
Assendorperstraat 29
8012 DE ZWOLLE

Zwolle, 15 juli 2022

Betreft: Beschikking vaststelling Ernst en Spoedeisendheid en instemming
raamsaneringsplan overige terreindelen
Locatie: Kanaalstraat Oostzijde 1 Raalte (voormalig MBI-terrein)
Zaaknummer: Z2022-00004695
Locatiecode: AA018000087

Inleiding

Op 4 mei 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen met het verzoek tot het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging en de instemming met een raamsaneringsplan op de locatie Kanaalstraat Oostzijde 1 in Raalte. De locatie is kadastraal bekend als Gemeente Raalte, sectie E, nummer 4834.

Bij deze melding zijn de volgende rapportages gevoegd:

- C12048 Raalte, Kanaaldijk Oostzijde 1. Nader bodemonderzoek asbest kavel 15 (vml. MBI-terrein), T.T.E., Projectnummer: C12048, status: Definitief, 26-08-2021;
- Raamsaneringsplan overige terreindelen voormalig MBI-terrein te Raalte, T.T.E., kenmerk: C12048-002R-01D, Status: definitief, 04-05-2022.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen vast dat sprake is van:

- Een geval van ernstige verontreiniging zoals bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming (Wbb).
- Een niet spoedeisende geval van ernstige verontreiniging conform artikel 37 van de Wbb.

Gedeputeerde Staten stemmen op grond van artikel 39 van de Wbb in met:

- De aanpak van de sanering zoals omschreven in het bij de melding gevoegde raamsaneringsplan van 4 mei 2022.

Overwegingen

Op de locatie Kanaalstraat Oostzijde 1 is een betonfabriek aanwezig geweest van 1950 tot 1990. De oppervlakte van het terrein is circa 4,6 hectare. Op deze locatie zijn diverse onderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd.

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 51 72 956
BIC BNGHNL2G

Recent zijn in 2018 de bovengrondse delen van de bebouwing, met uitzondering van een aanwezige woning, gesloopt en is een gedeelte van de op het terrein aanwezige verhardingen verwijderd. In 2019 is een klein deel van het terrein in gebruik genomen door de carnavalsvereniging De Stöppelkaters. Eind 2020 is op het achterste terreindeel een zonnepanelenveld gerealiseerd. In 2021 is de woning gesloopt en is de op het terrein aanwezige begroeiing verwijderd (alleen bovengronds).

Op 5 november 2001 (WB/2001/4000) en op 20 april 2011 (2011/0067202) is reeds vastgesteld dat op de locatie sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvoor een spoedige sanering niet noodzakelijk is. De onderzoeks- en saneringslocatie (kavel 15) is hierbij niet aangemerkt als onderdeel van het geval.

De ingediende melding voldoet aan de eisen die de Wet bodembescherming en de Omgevingsverordening Overijssel hieraan stellen.

Verontreinigingssituatie

Het gedeelte van het terrein dat nu onderzocht is (kavel 15) was ten tijde van de betonfabriek in gebruik als opslagterrein. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de locatie. Op grond van het vooronderzoek is er geen reden om asbest(nesten) te verwachten. Maar omdat aangrenzend aan de onderzoekslocatie tijdens (m)eerdere graafwerkzaamheden asbest is aangetroffen (en vervolgens gesaneerd), is de onderzoekslocatie verdacht voor het voorkomen van een diffuse, heterogeen verdeelde bodemverontreiniging met asbest in de toplaag tot maximaal 1,0 m -mv en samenhangend met de aanwezigheid van asbesthoudend plaatmateriaal. Uit dit (nader) bodemonderzoek asbest van 26 augustus 2021 blijkt dat op de onderzoekslocatie (kavel 15) puinlagen zijn aangetroffen en een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging. Het totale geschatte volume met asbest verontreinigde grond bedraagt 690 m³ (worst case). Asbesthoudend materiaal is aanwezig in een bodemlaag welke zintuiglijk verontreinigd is met bodemvreemd materiaal.

In tabel 1 is de verontreinigingssituatie van de bodem ter plaatse van kavel 15 weergegeven:

Tabel 1 verontreinigingssituatie

Stof		Grond			Opmerkingen
		Traject	opp.	vol.	
	gehalte				
	mg/kg ds	m-mv	m ²	m ³	
Asbest	230 (>I)	0,1-0,5	850	340	RE2 (niet homogeen)
Asbest	130 (>I)	0,1-0,6	690	350	RE3: 75% bodemvreemd materiaal (niet homogeen)

AW=achtergrondwaarde (grond), S=streefwaarde (grondwater), I=Interventiewaarde (grond en grondwater)

Artikel 1 van de Wet bodembescherming (Wbb) geeft als omschrijving van een geval van verontreiniging aan: geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen .

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van grondverontreiniging of 100 m³ bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarden (100 mg/kg ds gewogen), onafhankelijk van het volume, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

Het saneringscriterium is uitgewerkt in de Circulaire Bodemsanering 2013 en dient er toe om vast te stellen of een spoedige sanering noodzakelijk is. Spoedige sanering is noodzakelijk, als op basis van de risicobeoordelingen blijkt dat het geval of een deel van het geval van ernstige verontreiniging onaanvaardbare risico's meebrengt voor de mens, het ecosysteem of uit oogpunt van verspreiding. Zijn er geen onaanvaardbare risico's dan wordt het saneringscriterium niet overschreden en is spoedig saneren niet noodzakelijk. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van maatregelen verplicht.

Conclusie ernst en spoedeisendheid

Asbest is gemeten in gehalten boven de 100 mg/kg ds. Hierdoor is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging (art. 29 Wbb). De gemeten gehalten aan hechtgebonden en niet-hechtgebonden, waarbij mogelijk sprake is van onaanvaardbare risico's, worden niet overschreden. De verontreiniging hoeft niet met spoed te worden gesaneerd. Er wordt geen tijdstip vastgesteld waarop met de sanering moet zijn begonnen.

Geconcludeerd wordt uit de resultaten van het bodemonderzoek dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging met asbest op het volgende perceel:

Kadastrale aanduiding	Sectie	Nr.	Omschrijving
Raalte	E	4813	bedrijfsterrein binnen bebouwde kom

Saneringsdoelstelling en saneringswijze.

De aanleiding om te saneren is het voornemen om de locatie (kavel 15) en de openbare ruimte opnieuw in te richten. In voorgaande jaren zijn delen van het voormalig MBI-terrein reeds heringericht, te weten:

- nieuwbouw Stöppelkaters;
- aanleg zonnepanelenveld (ter plaatse van een deel van de voormalige stortlocatie).

In de loop van 2022 is ingebruikname van een kavel door de Voedselbank voorzien.

Het overig terreindeel wordt in dit raamsaneringsplan aangeduid met: “overige deel voormalig MBI terrein”. Op het “overig deel voormalige MBI-terrein” is sprake van drie gevallen van ernstige verontreiniging, te weten:

- A. het nog niet gesaneerde deel van de stortlocatie (reeds beschikt in 2004/2011);
- B. een bodemverontreiniging met asbest ter plaatse van kavel 15 (betreft bovenstaand besluit);
- C. een bodemverontreiniging met minerale olie aan de voorzijde van het terrein (reeds beschikt in 2004/2011), hiervoor is een apart (deel)saneringsplan ingediend en mee ingestemd.

Dit raamsaneringsplan beschrijft de uitvoering en het resultaat van de uit te voeren bodemsanering die wordt uitgevoerd in samenloop met, of ten behoeve van de herinrichting van het openbaar gebied (wegen, infrastructurele voorzieningen). De uit te voeren sanering vindt plaats ter plaatse van het “overig deel voormalig MBI-terrein” met de verontreinigingen A (stort) en B (asbest). Voor de bodemverontreiniging met minerale olie (C) geldt betreffend saneringsplan van TTE (23 juli 2020) en het instemmingbesluit hierop (31 mei 2021, Z2020-00009804). Het voorliggende raamsaneringsplan beperkt zich tot de herinrichting ter plaatse van:

- de openbare infrastructuur,
- de tracés voor nutsleidingen en riool (geen huisaansluitingen)
- de openbare grond / wegbermen
- de wadi en overige in openbaar gebied gelegen afwateringsvoorzieningen.

Saneringsdoelstelling

Het doel van de sanering zoals omschreven in dit raamsaneringsplan is het geschikt maken van de bodem ter plaatse van de aanwezig bekende ernstige verontreinigingen (A en B). Daarnaast wordt niet uitgesloten dat door het heterogeen voorkomen van verontreinigingen en de historie van de locatie niet alle aanwezige verontreinigingen in beeld zijn. Bij het aantreffen van een onverwachte verontreiniging is in dit raamsaneringsplan een werkwijze opgenomen met voorschriften en voorwaarden ten behoeve van een zo spoedig mogelijke voortzetting van de werkzaamheden. De saneringsdoelstelling is eveneens “het geschikt maken van de bodem voor de beoogde functie en gebruik”.

Saneringswijze en terugsaneerwaarden

Voor de sanering van immobiele verontreinigingen en het geschikt maken van het terrein voor de toekomstige functie worden de volgende standaardaanpakken gehanteerd:

1. verwijdering van de verontreinigde grond tot de terugsaneerwaarde binnen de saneringslocatie (vooraf bepaalde verticale en/of horizontale grenzen);
2. aanbrengen van een duurzame leeflaag met een voor de functie geschikte kwaliteit en/of een isolatielaag;
3. combinatie van aanpak 1 en 2.

Ad1.

De terugsaneerwaarde voor standaardaanpak 1 is de maximale waarde industrie (MWI). Voor asbest is geen MWI waarde van toepassing. Hier is de interventiewaarde (100 mg/kg ds) van toepassing. De kwaliteit van de aanvulgrond en leeflaaggrond wordt bepaald conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Hergebruiksgrond afkomstig van binnen het MBI-terrein voldoet aan MWI. Aanvoergrond afkomstig van buiten het MBI-terrein voldoet aan de achtergrondwaarde (AW). De aanvulling van de kabel- en leidingcunetten voldoet aan maximale waarde wonen (MWW) als de grond afkomstig is van het MBI-terrein. Bij toepassing van grond van elders geldt de AW. De dikte van de leeflaag en de signaleringslaag is niet van toepassing aangezien de terugsaneerswaarde geldt als einddiepte van de ontgraving.

Ad2.

De terugsaneerwaarde voor standaardaanpak 2 (afdekken) is niet van toepassing. De kwaliteit van hergebruiksgrond (afkomstig van het MBI-terrein), aanvulgrond (afkomstig van buiten het MBI-terrein) en de aanvulgrond voor de kabel- en leidingcunetten voldoen aan respectievelijk MWI, AW en MWW.

De leeflaagdikte bij bebouwing / verharding is niet van toepassing (0 meter). Bij 'ander groen' en 'bomen' wordt een leeflaag van respectievelijk 0,5 en 1,0 meter aangehouden. Ander groen is groen met weinig ecologische waarde zoals siergroen in openbaar gebied, groenstroken, taluds e.d. (NOBO 2005, 2006, 2007, VROM).

De isolatielaag bij wegen en openbare parkeerplaatsen betreft een gesloten of duurzame verharding. De in het saneringsplan genoemde halfverharding met menggranulaat voldoet niet als duurzame verharding en is niet toegestaan als isolatielaag.

De signaleringslaag (geotextiel/worteldoek) wordt standaard toegepast bij toekomstig 'ander groen'. Als sprake is van een leeflaagconstructie bij de kabels/leidingentracés geldt minimaal de standaarddikte van 1,0 meter. De keuze van welke signaleringslaag wordt toegepast is afhankelijk van het saneringsresultaat en wordt afgestemd op de wens van de kabel- /leidingeigenaren. Voorafgaand aan toepassing wordt de keuze gemeld bij bevoegd gezag (omgevingsdienst) voor instemming.

Voorafgaand aan de uitvoering van de grondroerende werkzaamheden binnen voor ontplofbare oorlogsresten verdachte terreindelen, geldt de regelgeving voorkomend uit de Arbeidsomstandighedenregeling onverkort. Deze wordt uitgevoerd op basis van een door de gemeente Raalte goedgekeurd projectplan en begeleid door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.

Op de bodemsaneringswerkzaamheden is BRL SIKB 7000 en het protocol 7001 van toepassing. Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden wordt het werkterrein ingericht overeenkomstig de CROW-publicatie 400. Er is een schoon-vuilzone, een opslagterrein voor materieel en een borstel-/wasplaats.

Binnen het werkterrein wordt ook een depotlocatie ingericht voor tijdelijke opslag van grond en asbesthoudend materiaal. Deze depots worden voorzien van een deugdelijke boven- en onderafdichting (indien nodig).

Van de in depot gezette grond met puinbijmenging of puin met grond wordt beoordeeld in hoeverre het zinvol is om deze uit te zeven dan wel als partij af te voeren naar een erkende verwerker. Indien van toepassing vindt zeven plaats op basis van de BRL 7500 (protocol 7510).

Van de in depot gezette grond wordt op basis van een indicatieve partijkeuring vastgesteld of deze in aanmerking komt voor hergebruik binnen het MBI-terrein dan wel afgevoerd moet worden naar een erkende verwerker. Indien materiaal (grond of overig materiaal) wordt afgevoerd voor verwerking of hergebruik buiten het MBI-terrein vindt (eventueel aanvullend op de indicatieve keuring) een AP04-keuring plaats. Vrijgekomen stortmateriaal en overige materialen niet zijnde grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Aanvoergrond van buiten het MBI-terrein voldoet aan de kwaliteit AW op basis van een wettig erkend bewijsmiddel.

De uitvoering van de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd onder onafhankelijke milieukundige begeleiding, onderverdeeld in milieukundige processturing en milieukundige verificatie, gecertificeerd volgens de BRL SIKB 6000 en het protocol 6001 (milieukundige begeleiding bij conventionele landbodemsaneringen). De milieukundige processturing kan uitgevoerd worden door de uitvoerend aannemer, de verificatie niet.

Plan van aanpak

Er is gekozen voor een raamsaneringsplan. Dat is een plan op hoofdlijnen waarin de saneringsdoelstelling, de procedures, de uitgangspunten en voorwaarden en het eindresultaat van de bodemsanering zijn beschreven.

De herinrichtingswerkzaamheden worden gefaseerd in de tijd uitgevoerd. Voor elke fase wordt nagegaan of hierbij werkzaamheden ter plaatse van de bekende verontreinigingen A (deel stort) en B (asbest kavel 15) worden uitgevoerd. Indien dit het geval is wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden de gegevens, voor zover van toepassing, over het gebruik, de saneringslocatie, de uitvoering, hoeveelheden, nazorg/ gebruiksbependingen, meldingen/vergunningen, de organisatie en planning specifiek aangegeven. Het plan van aanpak wordt voor instemming ingediend bij het bevoegd gezag Wbb.

Na afronding van een sanering met een goedgekeurd plan van aanpak wordt een saneringsverslag opgesteld. Het saneringsverslag wordt uiterlijk 8 weken na melding 'einde sanering' ingediend bij het bevoegd gezag bodemsanering.

Onverwachte verontreiniging

Bij het aantreffen van onverwachte verontreinigingssituaties zijn in het raamsaneringsplan ook voorschriften en voorwaarden aangegeven hoe te handelen bij het aantreffen van een onverwachte verontreiniging. Hiermee wordt omschreven hoe een eventuele langdurige stagnatie van de werkzaamheden zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Bij het aantreffen van een onverwachte verontreiniging worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt dit binnen 24 uur gemeld aan bevoegd gezag Wbb. Er wordt een milieukundig begeleider (gecertificeerd) ingeschakeld die een karterend onderzoek uitvoert binnen de grenzen van de herinrichtingslocatie. Hiermee wordt de horizontale omvang vastgesteld en wordt duidelijk of de verontreiniging zich uitstrekt tot beneden de benodigde ontgravingsdiepte. Eventuele ontgraving / sanering vindt plaats onder milieukundige begeleiding met de hiervoor van toepassing zijn voorwaarden en voorschriften.

Conclusie

Wij constateren dat de gekozen saneringsvariant in overeenstemming is met de saneringsdoelstelling van artikel 38 van de Wet bodembescherming. Aangezien het belang van de bescherming van de bodem zich hier niet tegen verzet kan de sanering op grond van artikel 38 lid 3 Wbb in fasen worden uitgevoerd.

Voorschriften

- De sanering dient te worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn voor sanering BRL SIKB 7000 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), het VKB-protocol 7001, uitvoering van landbodemsanering middels conventionele methoden.
- De milieukundige begeleiding dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn voor milieukundige begeleiding BRL SIKB 6000, het VKB-protocol 6001: Milieukundige begeleiding en evaluatie landbodemsanering met conventionele methoden.
- De werkzaamheden vinden plaats onder toezicht van een Hoger Veiligheidskundige (HVK) ondersteund door een Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) zoals beschreven in de CROW publicatie 400 "werken in en met verontreinigde bodem".
- De sanering dient volgens het raamsaneringsplan, de op te stellen plannen van aanpak, de (eventuele) aanvullingen daarop en de beschikking te worden uitgevoerd. Wijzigingen van het raamsaneringsplan en/of de plannen van aanpak dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan dan wel zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld.
- Binnen acht weken na afronding van de saneringswerkzaamheden wordt een saneringsverslag inclusief het formulier "Evaluatieformulier bodemsanering" ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het saneringsverslag voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet bodembescherming en de Milieuverordening provincie Overijssel.
- De meldingen dienen digitaal verstuurd te worden naar bodem@odijsselland.nl.
- De volgende meldingen dient te worden verricht:

- De startdatum van de grondsanering dient per fase/plan van aanpak vijf werkdagen voorafgaand aan de sanering bij ons te worden gemeld middels het startformulier.
- Het schriftelijk afmelden van de sanering, uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de uitvoering van de saneringswerkzaamheden.
- De volgende activiteiten dienen uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering bij ons te worden gemeld:
 - Grondverzet/afvoer verontreinigde grond.
 - Einde saneringswerkzaamheden of fase van de sanering (formulier Melding einde van de sanering, uiterlijk 1 week na afronding).
- Bij het optreden van calamiteiten tijdens de sanering dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de Omgevingsdienst IJsselland (toezicht bevoegd gezag Wbb). Bij het aantreffen van onverwachte verontreinigingssituaties worden de werkzaamheden stilgelegd en binnen 24 uur gemeld bij de Omgevingsdienst IJsselland.

Registratie bij het Kadaster

Op basis van artikel 55 van de Wbb wordt in deze beschikking aangegeven voor welke kadastrale percelen een publiekrechtelijke beperking geldt of vervalt. Voor het perceel dat zich bevindt binnen de interventiewaarde-contour in het vaste deel van de bodem vloeit een publiekrechtelijke beperking voort als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) en artikel 2 van de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, die in het openbaar register dient te worden ingeschreven. Dit betekent dat er een beperking is van de bevoegdheid tot gebruik van, of beschikking over een onroerende zaak. Deze beperking houdt in dat voor het saneren of het verrichten van handelingen waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst een saneringsplan ter instemming aan ons moet worden aangeboden. De instemming met het saneringsplan is met onderhavige beschikking verleend. Het doel van de inschrijving in het openbare register is kenbaarheid van de publiekrechtelijke beperking. Voor belanghebbende is dit een signaal dat er in het verleden een beschikking op het perceel is genomen die te maken heeft met de toestand van de bodem. Bij het Kadaster en bij ons kan hierover nadere informatie worden opgevraagd.

Voor de volgende percelen geldt een publiekrechtelijke beperking:

Naam	Sectie	Nummer
Raalte	E	4843

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door toezending besluit aan aanvrager).

Deze beschikking wordt op 21 juli 2022 digitaal gepubliceerd in het provinciaalblad. Het provinciaalblad is te vinden via www.overheid.nl of op www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 juli 2022 tot en met 2 september 2022 ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

André de Boer,
teammanager Advies Omgevingsdienst IJsselland.

Afschriften

Wij hebben een afschrift van deze beschikking gezonden aan:

- T.T.E., t.a.v. de heer T. Bussink, Keizerstraat 16, 7411 HH Deventer;
- Gemeente Raalte, t.a.v. mevrouw G. Sluiter, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

PROCEDURELE ASPECTEN

Bekendmaking

Ons besluit wordt gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving
<<http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>>.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat;
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit;
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift;
4. U stuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>;
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

Vrijwaring

Dit besluit is genomen op grond van de door de melder ingediende gegevens. Indien blijkt dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, is de provincie Overijssel niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Bijlage 1: kadastrale kaart en verontreinigingssituatie