

Hoofdstuk 16		Wegmarkering	Controle			
Datum 6/13/2022			Uitgever DALI Beheerder			
Versie 1			Eigenaar Tjeerd Kalsbeek			
Objecten en eisen			Hardheid	ronverwijzn	Bijlage	
Uitvoeringsniveau						
Elementsoort	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)	Hardheid	Bronverwijzn	Bijlage	
Alle kernen - Alle gebieden	Gesloten verharding - Lengtemarkering	446. Lengtemarkering op asfalt en beton aanbrengen in wit reflecterend koudplast (agglomeraat, dichte vorm), laagdikte 1,5 mm.	R			
	Gesloten verharding - Figuratimarkering	447. Figuratimarkering op asfalt en beton aanbrengen in wit reflecterend koudplast (agglomeraat, dichte vorm), laagdikte 1,5 mm.	R			
	Gesloten verharding - Onderhoud	448. Voor onderhoud aan markering op asfalt en beton markering aanbrengen welke gelijkwaardig is aan de bestaande markering. Bij thermoplast een laagdikte van 3 mm en bij koudplast een laagdikte van 1,5 mm toepassen.	R			
	Elementenverharding - Lengtemarkering	449. Lengtemarkering in elementenverharding aanbrengen in markeringsstenen/tegels in signaalwit of verkeerswit.	R			
	Elementenverharding - Figuratimarkering		450. Figuratimarkering in elementenverharding aanbrengen in markeringsstenen/tegels in signaalwit.	R		
			451. Indien mogelijk figuraties aanbrengen in verkeerstegels (bijvoorbeeld haaiantandtegels).	R		
	Elementenverharding - Onderhoud		452. In overige verharding voor belijning met de beheerder in overleg bepalen of wegverf wordt toegepast of markeringsstenen worden ingestraat. (e.e.a. afhankelijk van het doel: Wit, geel, blauw).	R		
			453. Overige verhardingen figuratie straten in elementen.	R		
	Parkeren - Stop- of parkeerverbod		454. Stop- of parkeerverbod aanbrengen in geel d.m.v. wegverf 0,5-0,5 of doorgetrokken op de banden of d.m.v. betontegels 30x15x60/80mm om en om of doorgetrokken achter/voor de banden - conform BABW.	R	515	
	Parkeren - Parkeerschijfzone (blauwe zone)		455. Parkeerzone aanbrengen in blauw d.m.v. wegverf doorgetrokken op de banden of d.m.v. betontegels 30x15x60/80mm doorgetrokken achter/voor de banden - conform BABW.	R	515	
			456. Bij haaksparkeren de markering aanbrengen langs de rijbaan.	R		
	Parkeren - Parkeervakscheiding		457. Markering 0,21 - 0,21 aanbrengen op scheidingslijn tussen 2 haaksparkeervakken in betonstraatstenen in de kleur signaalwit of verkeerswit.	R		
			458. Bij haaksparkeervakken altijd vakscheiding toepassen, ook tussen vakverbreeding en parkeervak.	R		
	E-Laadplaats - Symbool		459. Bij laadplaatsen/-palen dient het symbool E-laad aangebracht te worden.	R		
	E-Laadplaats - Gesloten verharding		460. Op asfalt wordt dit in thermoplast aangebracht op een groene achtergrond.	R		
	E-Laadplaats - Elementenverharding		461. In elementenverharding wordt dit met een symbooltegels 315x315x80 mm aangebracht.	R		
	Laad en losplaats - Symbool		462. Bij laad- en losplaatsen dient het sybool 'laden en lossen' aangebracht te worden.	R		
	Laad en losplaats - Gesloten verharding		463. Op asfalt wordt dit in thermoplast aangebracht.	R		
	Laad en losplaats - Elementenverharding		464. In elementenverharding wordt dit met een symbooltegels 315x315x80 mm aangebracht.	R		
	Gehandicapten parkeervak - Elementenverharding		465. Markering voor gehandicapte parkeervakken in elementenverharding aanbrengen met witte betonklinkers in signaalwit of verkeerswit.	R		
466. Alleen kruis aanbrengen bij permanente gehandicapten parkeervakken.			R			
467. Bij gehandicapten parkeervakken op kenteken (= tijdelijke gehandicaptenparkeervakken) geen kruis aanbrengen. Hier alleen hoekjes, bord E6, onderbord met kenteken.			R			

Uitvoeringsniveau					
Elementsoort	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage
	Gehandicapten parkeervak - Gesloten verharding	468. Markering voor gehandicapte parkeervakken op asfalt aanbrengen met koudplast.	R		
		469. Alleen kruis aanbrengen bij permanente gehandicapten parkeervakken.	R		
		470. Bij gehandicapten parkeervakken op kenteken (tijdelijke gehandicaptenparkeervakken) alleen hoekjes en streepjes van 0,50, 10 cm brede thermoplast (plakstrip), bord E6, onderbord met kenteken toepassen.	R		
Fietspaden - Locatie		471. Markeringen aanbrengen op het rode asfalt (agglomeraat/koudplast).	R		158, 108
		472. Bij oversteek fietspad/rijbaan de markering eveneens aanbrengen op het rode asfalt van het fietspad (niet op de rijbaan).	R		158, 108
Fietspaden - Soort markeringen		473. Lijnmarkering onderbroken 0,30-2,70 (bij kruispunten 0,5 - 0,5) \conform de meest recente versie van de ASVV (CROW).	R	504	
		474. Lijnmarkering ononderbroken conform de meest recente versie van de ASVV (CROW).	R	504	
Fietspaden - Materiaal		475. Lijnmarkeringen en figuraties op asfalt aanbrengen in koudplast of na toestemming van de wegbeheerder in thermoplast.	R		
		476. Lijnmarkeringen in tegelverharding aanbrengen met witte betontegels 300x150 mm.	R		
		477. Lijnmarkeringen in betonstraatstenen aanbrengen met signaal/verkeers witte betonstraatstenen keiformaat.	R		
		478. Lijnmarkeringen in betonstraatstenen aanbrengen met signaal/verkeers witte betonstraatstenen dubbelklinkers.	R		
		479. Figuraties in elementenverharding aanbrengen met haaiantandtegels en bloktegels.	R		
		480. Bij afzetpaaltjes in het fietspad ruitmarkering aanbrengen welke is voorzien van ribbelmarkering.	R		
Kruisingen primaire fietspaden en GOW - Soort makeringen		481. Bij kruispunten tussen gebiedsontsluitingswegen en primaire fietspaden, waarbij het fietspad in twee richtingen bereden wordt en in de voorrang ligt, het rode asfalt van het fietspad doorzetten over de rijbaan en voorzien van twee pijl-symbolen die de rijrichtingen van het fietspad aangeven.	R		161, 162, 164
Busbaan - Gesloten verharding		482. Bij busbaan dient het sybool 'Lijnbus' aangebracht te worden in koudplast.	R		
Bushalte - Blokmarkering		483. Bij bushaltes zwart-witte bokmarkering aanbrengen met een minimale lengte van 12m.	R		140, 142, 141, 103, 108
Middengeleiders - sergantstrepen en puntmarkering		484. Sergeantstrepen en puntstukken aanbrengen	R		
Middengeleiders - langsmarkering		485. Bij langere middengeleiders (>10m) en in bochten langsmarkering aanbrengen.	R		
Kanalisiestrepen - Algemeen		486. Kanalisatiestrepen alleen aanbrengen in de volgende situaties: * bij verkeerslicht * bij scheve oversteek * bij knik in de oversteek * op plaatsen waar veel kinderen oversteken * als 2 of meer rijstroken per rijrichting moeten worden overgestoken	R		

## Wegmarkering

### Bijlage

#### Numme Omschrijving

- 103 Detailtekeningen 2022 1 30km
- 108 Detailtekeningen 2022 1 50km
- 140 Detailtekening 2022 1 30km bh halteren op weg
- 141 Detailtekening 2022 1 50km hk haltekom
- 142 Detailtekening 2022 1 30km bp busperron icm fietspad
- 158 Detailtekening 2022 1 50km kp oversteekplaats 2
- 161 Fietsnetwerk Veenendaal
- 162 OPOR kaart wegeninrichting Veenendaal
- 164 Wegencategorieënkaart Veenendaal

### Bronverwijzingen

#### Numme Omschrijving

- 504 ASVV (CROW 740, meest recente versie)
- 515 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer