























Plan van Eisen - Minicontainers (zijlader)

Minicontainers worden toegepast bij laagbouw, 1 set per huisaansluiting:

-  1x restafval
-  1x GFT+e
-  1x papier
-  1x PMD

Minicontainers worden door de bewoners op eigen terrein gestald en op de ophaaldag ter lediging aangeboden op een door de gemeente vastgestelde aanbiedplaats.

Bij **locatiekeuze** aanbiedplaats minicontainers rekening houden met:

-  Bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig.
-  Afmetingen inzamelvoertuig ca. 10x3x4m (lxbxh).
-  De belading bevindt zich aan de rechterkant (bijrijderszijde) van het voertuig.
-  Het inzamelvoertuig heeft uit veiligheidsoverwegingen niet achteruit te rijden.
-  Benodigde ruimte aanbiedplaats bij zijlader ca. 100cm³ per toegewezen aansluiting (70cm minicontainer plus 30cm tussenruimte).
-  Op een aanbiedplaats worden minicontainers in één enkele rij opgesteld, aan één zijde van de weg, geen parkeerstrook, geen obstakels zoals bomen, lichtmasten, luifels.
-  De afstand tussen minicontainer en een achterliggend obstakel (muur e.d.) bedraagt minimaal 75cm (ivm de slag van de uitschuifarm van de belading bij lediging).
-  Minicontainers worden altijd in rechte lijn aangeboden, niet in bocht.
-  Loopafstand van perceelgrens tot aanbiedplaats bedraagt maximaal 75m (gemeten van dichtstbijzijnde perceelgrens tot de rand van de aanbiedplaats via de kortst mogelijke normale looproute).
-  Het maximale aantal aansluitingen dat wordt toegewezen aan een aanbiedplaats is afhankelijk van de loopafstand en de beschikbare ruimte.
-  Een aanbiedplaats wordt verhard en vlak aangelegd.
-  Aan een aanbiedplaats worden minimaal 2 aansluitingen toegewezen.
-  Meest logische locatie.
-  Minicontainers worden geclusterd aangeboden.
-  Bij meerdere aanbiedplaatsen in een wijk moet rekening gehouden worden met een zo efficiënt mogelijke rijroute voor het inzamelvoertuig; meerdere malen door één straat rijden en klappaaltjes e.d. moeten voorkomen worden. Indien dit niet anders kan, mag maximaal één klappaaltje worden toegepast.
-  ACV ontvangt vanuit het project een voorstel in pdf met daarin aangegeven de aanbiedplaatsen, de adressen die zij toegewezen aan de betreffende aanbiedplaatsen en de rijroute voor het inzamelvoertuig.



Definitieve locatiebepaling vindt altijd plaats in overleg met ACV.