


## Productblad 71-A02 Paaltop armatuur variant 1 op 4 meter mast



### KENMERKEN – VERLICHTINGSTOESTEL

Dichtheid optisch blok:	IP 66 (*)
Dichtheid besturingsapparatuur:	IP 66 (*)
Schokweerstand (pc):	IK 08 (**)
Luchtweerstand (CxS):	0.08m <sup>2</sup>
Nominale spanning:	230V - 50 Hz
Isolatieklasse:	I of II (*)
Gewicht:	9kg
<b>Materialen</b>	
Deksel en lichtkap:	Polycarbonaat
Voet en montageplaat:	Hoge druk gegoten aluminium
Kleur:	AKZO 900 grijs gezandstraald
(*) volgens IEC - EN 60598	
(**) volgens IEC - EN 62262	

### AFMETINGEN - BEVESTIGING



W	564mm
H1	462mm
H2	100mm

Het Friza armatuur biedt een paaltop bevestiging van 60 mm diameter bevestiging met 2 M8 schroeven.

Lichtkleur 3000k

Lumenstroom 1500lm

Levensduur minimaal 20 jaar.

Garantie volledig minimaal 5 jaar.

Driver voorzien van DALI sturing

Voorzien van SMART OVL

Productblad  
A02