



ALGEMENE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN PLAATSIING VAN VERKEERSBORDEN.

Voor alle materialen t.b.v. de uitvoering van de verkeersmaatregelen geldt retroreflectieklasse II; maatvoering klasse II (Vmax=50 km/h) of klasse I (Vmax=30 km/h) tenzij anders vermeld.
Plaatsingshoogte: onderrijpe boed bij 2,20m + van de hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeersvlak, op een hekwerk BM14 of buiten een pad of trottoir, doch bedragen dan tenminste 1,20m; hokke 1,20m + van.

Zowel binnen- als buiten de bebouwde kom mogen niet meer dan twee borden boven elkaar worden geplaatst (exclusief onderborden). Borden dienen te worden gecombineerd in de volgorde van bijlage 1 van het RvV 1990, dat wil zeggen dat een bord geplaatst wordt onder een verdere in de bijlage genoemd bord.



SECTOR RUIMTE EN TECHNIEK
AFDELING CIVIELE TECHNIEK

Kermis Brunssum

Tijdelijke verkeersmaatregel

SCHAAL: 1:2000	GETEKEND	Erkn	3-7-07	GEWIJZIGD D.D.	NO
	DATUM	14-02-07	3-7-07	Erkn	16-03-10
	AKKOORD		09-02-10	Frk	

CTV-Kermis-05