

Besluit lozen buiten inrichtingen

Algemene regels en beschikking met maatwerkvoorschriften
voor de lozingssituatie van:

Gemeente Almere

Lozingsadres:

**Gemeente Almere, sectie A, nummer 387
Almere**

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN.....	3
2.1.	Aanhef	3
2.2.	Besluit	3
2.3.	Maatwerkvoorschriften.....	4
2.4.	Algemeen	5
2.5.	Toelichting op de maatwerkvoorschriften	6
2.6.	Procedurele overwegingen.....	8
2.7.	Slotoverweging.....	8
2.8.	Ondertekening	8
BIJLAGEN		

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van water ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten zijn hieronder weergegeven. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Besluit lozen buiten inrichtingen van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen. Voor de complete tekst van het Besluit lozen buiten inrichtingen en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, wordt u verwezen naar de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle lozingen

Artikel 2.1

1. Degene die loost en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het lozen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - d. het voorkomen van risico's voor de omgeving en van ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen, en het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen daarvan;
 - e. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de voorzieningen en installaties die gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het lozen;
 - g. het doelmatig beheer van afvalwater.
3. Indien zich met betrekking tot het lozen een ongewoon voorval voordoet, worden de maatregelen ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu bedoeld in het eerste lid, onverwijld getroffen.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden een verplichting de activiteiten die met het lozen samenhangen te beschrijven, alsmede metingen, berekeningen of tellingen te verrichten ter bepaling van de mate waarin het lozen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Artikel 2.4

1. Emissiemetingen ter controle op de naleving van de regels voor het lozen worden uitgevoerd volgens:
 - p. NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen;
 - r. NEN-EN-ISO 15682 ten aanzien van chloride.
2. De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de regels voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen andere methoden voor emissiemetingen, monsternamen en conservering worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in die leden genoemde methoden.

Hoofdstuk 3. Algemene regels ten aanzien van lozingen bij specifieke activiteiten

§ 3.5. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten

Artikel 3.11

1. Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van sloop- of renovatiewerkzaamheden aan of nieuwbouw van vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.
2. Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden voorkomen, is toegestaan.
3. Bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden maatregelen getroffen om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan.

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/WPRC-877457498-14

MAATWERKBESCHIKKING

OP BASIS VAN HET BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND VOOR DE LOZING VAN WATER UIT DE BOUWPUT TEN BEHOEVE VAN DE AANLEG VAN VACUÜMGEMAAL MUIDERDUIN AAN DE OUDE LANDWEG TE ALMERE IN OPPERVLAKTEWATER.

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 29 juni 2022 een melding ontvangen van gemeente Almere, op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het éénmalig lozen van water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van de aanleg van vacuümgemaal Muiderduin, in een oppervlaktewaterlichaam. De locatie bevindt zich aan de Oude Landweg in Almere, kadastraal bekend als gemeente Almere sectie A nummer 387. De lozing vindt plaats in de sloot die afwatert op de Pampustocht. Het water in de bouwput betreft leidingwater waarin onderwaterbeton is aangebracht ten behoeve van het vacuümgemaal. De bouwput bevat circa 600 m³ water.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer 1007394.

Het Besluit lozen buiten inrichtingen biedt in artikel 2.1, vierde lid het bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen, indien het betreffende aspect niet uitputtend is geregeld.

Naar aanleiding van bovenstaande worden aan de lozing van water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van de aanleg van vacuümgemaal Muiderduin te Almere, maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen gesteld.

2.2. BESLUIT

Gelet op het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan gemeente Almere te Almere, een beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van de aanleg van vacuümgemaal Muiderduin op de locatie kadastraal bekend als gemeente Almere, sectie A nummer 387 te Almere in een oppervlaktewaterlichaam, namelijk de sloot die afwatert op de Pampustocht.
- II.** De melding van 29 juni 2022 van gemeente Almere te Almere deel uit te laten maken van de beschikking.
- III.** Aan de beschikking de volgende maatwerkvoorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

2.3. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(melding koppelen aan beschikking)

Deze maatwerkbeschikking geldt voor het lozen van water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van de aanleg van vacuümgemaal Muiderduin te Almere, in de hoedanigheid en onder de omstandigheden zoals vermeld in de bij deze beschikking behorende melding, met inachtneming van de in dit besluit opgenomen maatwerkvoorschriften.

Voorschrift 2

(aanwijzen contactpersonen beschikking)

De beschikkinghoud(st)er meldt, ten minste vijf werkdagen voor de start van de lozing, per email, aan de teammanager Watertoezicht de naam van de contactpersoon met wie het waterschap overleg kan voeren tijdens de uitvoering van de lozing. De melding kan worden gedaan via het emailadres watertoezicht@zuiderzeeland.nl.

Voorschrift 3

(melding start lozing)

De beschikkinghoud(st)er meldt, ten minste vijf werkdagen voor de start van de lozing, per email, aan de teammanager Watertoezicht wanneer de lozing van het water uit de bouwput gaat beginnen. De melding kan worden gedaan via het emailadres watertoezicht@zuiderzeeland.nl.

Voorschrift 4

(lozingseisen water)

1. Het water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van de aanleg van vacuümgemaal Muiderduin wordt als niet verontreinigd beschouwd indien de navolgende stoffen de onderstaande grenswaarden niet overschrijden, in enig steekmonster, zonder toevoeging van verdunningswater, bepaald volgens de in artikel 2.4, eerste lid onder p en r vermelde analysevoorschriften in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

stoffen:	grenswaarde:
zuurstofgehalte	≥ 5 mg/l
zuurgraad (pH)	tussen 6,5 en 9,0
onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
chloride	200 mg/l

2. Het is niet toegestaan om afgescheiden zand- en/of slibresten te lozen.

Voorschrift 5

(bemonstering)

1. Het water in de bouwput wordt, na het uitharden van het onderwaterbeton en ten minste drie werkdagen voor het leegpompen van de bouwput, bemonsterd en geanalyseerd op zuurstofgehalte, zuurgraad en onopgeloste bestanddelen.
2. Indien, bij het eerste lid van dit voorschrift niet wordt voldaan aan de lozingseisen van voorschrift 4, wordt het water niet geloosd in oppervlaktewater.
3. Het water in de bouwput wordt, nadat de bouwput voor 2/3 is leeggepompt, bemonsterd en geanalyseerd op zuurstof en zuurgraad.
4. Indien, bij het derde lid van dit voorschrift niet wordt voldaan aan de lozingseisen van voorschrift 4, wordt de lozing tijdelijk gestopt om maatregelen te treffen teneinde te

kunnen voldoen aan voorschrift 4. Het lozen kan weer worden hervat indien, ten minste drie werkdagen voor het (verder) leegpompen van de bouwput op zuurstof, zuurgraad (pH) en onopgeloste stoffen is bemonsterd en geanalyseerd en daaruit blijkt dat weer voldaan wordt aan de lozingseisen van voorschrift 4.

5. Vanaf het moment dat een zuur in de bouwput wordt toegepast ten behoeve van het voldoen aan de emissiewaarde voor de zuurgraad (pH), wordt het water in de bouwput ook bemonsterd en geanalyseerd op chloride.

Voorschrift 6

(logboek)

Op de lozingslocatie is een logboek aanwezig met daarin opgenomen de volgende documenten:

- een exemplaar van deze maatwerkbeschikking;
- de analyseresultaten van monsters die zijn genomen;
- de eventuele bijzondere gebeurtenissen zoals incidenten en storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit.

Voorschrift 7

(ongewone voorvallen)

1. Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de beschikkinghoud(st)er terstond maatregelen te nemen teneinde een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewater, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De teammanager Watertoezicht dient van één en ander zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de teammanager Watertoezicht ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
2. Indien de teammanager Watertoezicht dit gewenst acht, brengt de beschikkinghoud(st)er betreffende het voorval schriftelijk rapport uit met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van de afvalwaterstroom, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
3. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van dit oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te treffen, dient beschikkinghoud(st)er daartoe op aanschrijven van of vanwege de teammanager Watertoezicht onverwijld over te gaan. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de beschikking opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozing en/of beperken of staken van de lozing van de afvalwaterstromen zoals deze volgens de beschikking is toegestaan.
4. Een maatregel als bedoeld in lid 3 zal maximaal voor een periode van 48 uur, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zal in geen geval tot gevolg hebben dat het lozen van de afvalwaterstroom volgens de beschikking na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

Voorschrift 8

(kennisgeving overdracht)

Van overdracht door de beschikkinghoud(st)er aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling aan de teammanager Watertoezicht te worden gedaan.

2.4. ALGEMEEN

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat het lozen van (verontreinigd) water of het laten afvloeien van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zoals (resten van) bestrijdingsmiddelen, kunst- of dierlijke mest, direct of indirect in oppervlaktewater niet is toegestaan.

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende toestemming haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere toestemmingen of vergunningen die eventueel voor de in de toestemming bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

2.5. TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

2.5.1. Beleid

Het nationale waterkwaliteitsbeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan (NWP). Het NWP houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid, zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging door het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT) en waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit. Voor het kwaliteitsbeheer heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen. Deze algemene doelstelling krijgt een nadere uitwerking in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) en de onderliggende Ministeriële regeling monitoring.

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid, vermindering van de verontreiniging, houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorg-principe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorg-principe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' (BBT) toepast.

Het tweede beginsel 'met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen nemen' houdt in dat als gevolg van de te vergunnen lozing geen significante verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten opzichte van de bestaande situatie en dat het bereiken van de KRW-doelstellingen niet in gevaar mag worden gebracht. Het is daarom vooral van toepassing op nieuwe lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen. Dit tweede beginsel is uitgewerkt in een emissie-immissiebenadering in het Handboek Immissietoets (BBT-document). De immissietoets richt zich op de beoordeling van de gevolgen van een specifieke restlozing op de waterkwaliteit (na toepassing van BBT). De KRW vraagt om te toetsen aan het beginsel van geen achteruitgang. Voor nieuwe lozingen en uitbreidingen van bestaande lozingen wordt bij de immissietoets gekeken of de waterbeheerder met het toestaan van de lozing hier aan kan voldoen.

Vergunningenbeleid waterschap Zuiderzeeland

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752 vastgesteld.

Besluit lozen buiten inrichtingen

In artikel 2.1, lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen wordt bepaald dat het bevoegd gezag op grond van de zorgplicht maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu, voor zover dit niet op uitputtende wijze elders in dit besluit is geregeld.

2.5.2. Beoordeling van de melding

In opdracht van gemeente Almere wordt vacuümemaal Muiderduin gerealiseerd. Bij de bouw wordt onderwaterbeton gebruikt. Hiervoor is een bouwput gegraven waaruit het grondwater is weggepompt en vervangen door leidingwater zodat het onderwaterbeton beter kan uitharden.

De melding heeft betrekking op het lozen van het water uit de bouwput nadat het onderwaterbeton is uitgehard. Door de duur van het uithardingsproces heeft het aanwezige zand en slib met de daaraan gehechte verontreinigingen, tijd gehad om te kunnen bezinken. Het betreft een éénmalige lozing in een naastgelegen sloot, welke afwatert in de Pampustocht. Vanuit de bouwput wordt circa 600 m³ water gepompt. Dit water is het bovenste deel van het totale water in de bouwput. Het onderste deel, waarin zich de zand- en slibdeeltjes bevinden wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Het water wordt beschouwd als potentieel verontreinigd water en is door de activiteiten met name verontreinigd met onopgeloste bestanddelen.

Lozingseisen

Voor deze lozing is de emissie-aanpak van toepassing en dit houdt in dat onafhankelijk van de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen in het oppervlaktewater een inspanning moet worden geleverd om de verontreiniging aan de bron te beperken. Voor de lozing van het water uit de bouwput geldt dat voor de prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen de emissie-aanpak bestaat uit een saneringsinspanning volgens de Best Beschikbare Techniek (BBT) en voor de overige gevaarlijke stoffen volgens de Best Uitvoerbare Techniek (BUT).

Uit de melding blijkt dat het water enkele weken na het uitvoeren van het aanbrengen van het onderwaterbeton en zonder verdere zuiveringsvoorziening wordt geloosd op oppervlaktewater. De lozing van potentieel verontreinigd water zonder zuiverings-technische voorziening voldoet daarmee niet aan BBT of BUT.

Onopgeloste bestanddelen

Verwacht wordt dat verontreinigingen zoals zware metalen zich voornamelijk hechten aan de onopgeloste bestanddelen. Door het terughouden van de onopgeloste bestanddelen worden ook de zware metalen grotendeels uit het afvalwater teruggehouden. Ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater is een maatwerkvoorschrift gesteld aan de maximale concentratie aan onopgeloste bestanddelen in het water uit de bouwput.

Zuurstof

Doordat het water enige tijd heeft stil gestaan bestaat de mogelijkheid dat het zuurstofgehalte in het water te laag is geworden. Daarom is een maatwerkvoorschrift gesteld aan de minimale hoeveelheid zuurstof in het te lozen water.

pH

Door het toepassen van onderwaterbeton in een gesloten bouwput is het mogelijk dat de zuurgraad (pH) van het water negatief beïnvloed is. Om te voorkomen dat de zuurgraad van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam negatief beïnvloed wordt is een maatwerkvoorschrift gesteld aan de range waarbinnen de zuurgraad zich moet bevinden.

Chloride

Door het toepassen van onderwaterbeton in een gesloten bouwput is het mogelijk dat de zuurgraad (pH) niet voldoet aan de gestelde emissiewaarde. Om de zuurgraad (pH) weer "neutraal" te krijgen, kan bijvoorbeeld zoutzuur worden toegevoegd aan het te lozen water (in de bouwput). Echter het toepassen van zoutzuur heeft wel het effect dat het gehalte aan chloride toeneemt. Daarom is een maatwerkvoorschrift gesteld aan de maximale concentratie aan chloride in het water uit de bouwput in het geval de zuurgraad wordt bijgestuurd middels een zuur.

Bemonstering

Het te lozen water moet vooraf en na circa twee derde van de lozing bemonsterd worden. Indien uit analyseresultaten blijkt dat overschrijding van de lozingseisen plaatsvindt, dient beschikkinghoud(st)er alsnog maatregelen te treffen om de lozing van verontreinigd water te voorkomen.

Logboek

Ter controle op het tijdig en correct uitvoeren van de in de voorschriften vastgelegde afspraken is het wenselijk om met betrekking daartoe alle milieurelevante informatie op schrift vast te leggen. Gelet hierop is een nader voorschrift gesteld om een logboek bij te houden.

2.5.3. Tijdelijkheid van de beschikking

De maatwerkvoorschriften worden gesteld aan de éénmalige lozing van water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van het aanbrengen van het onderwaterbeton bij de bouw van het vacuümgemaal Muiderduin te Almere, in oppervlaktewater. Daarom is in het besluit opgenomen dat het maatwerkbesluit geldig is tot 31 december 2022.

2.6. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.7. SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van gemeente Almere om water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van het aanbrengen van het onderwaterbeton bij de bouw van het vacuümgemaal Muiderduin te Almere, te kunnen lozen wordt het onder maatwerkvoorschriften aanvaardbaar geacht om het water afkomstig uit deze bouwput te lozen in een oppervlaktewaterlichaam en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de maatwerkbeschikking.

2.8. ONDERTEKENING

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlagen:

Bijlage 1: Begripsbepaling

BIJLAGE I

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-877457498-14 op melding d.d. 29 juni 2022 van gemeente Almere te Almere.)

Lelystad, 21 september 2022,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking dient te worden verstaan onder:

a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze ontheffing afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze ontheffing te borgen. Gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.
b.	het waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning/ontheffing te verlenen, in deze beschikking wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van de eenheid Waterprocedures van de afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie van het waterschap.
d.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.
e.	Besluit lozen buiten inrichtingen:	besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting.
f.	water:	het in oppervlaktewater te lozen water afkomstig uit de bouwput ten behoeve van het aanbrengen van het onderwaterbeton voor de bouw van het vacuümgemaal Muiderduin in Almere.
g.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
h.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewaterlichamen binnen het beheergebied van het waterschap.
i.	stand-still-beginsel:	binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.