



- ☐ naad prefab beton plint
- ☒ getmailleerd glas
- ☐ draaikietspraam voorzien van magneetcontact alarm

gevelbeplating: sandwichplaten verticaal antraciet metallic.
kozijnen: aluminium antraciet grijs.
kader entreevlesgevel: aluminium oranje.
borstwering: uitgemassen grind paneel, grijs antraciet.

GEGEVENS MILIEU:

Interne transportmiddel, befruck op gas. Plaats bij expeditie. Dagelijks gebruik.
Laden en lossen vrachtwagens, 1 x per dag.
Stoomgenerator (opslag zolder) op diesel, gemiddeld 1 x per week, verbruik 20 liter diesel
Opslag gasflessen bij locatie lasplaats.

[illegible]

De scheidingsoverstructuur van de folie- en bedruksamen, heeft aan een zijde de grens van de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde atmosferische de gasdruk niet groter is dan 0,01 kg/(m²s^{1/2}) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m²s^{1/2}), dit geldt ook voor de plafonds.

Voor de sanitaire ruimten geldt het in het hierboven gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

Het plan voldoet aan het "postleuwerkmerk veilig wonen".

Het bedrijfsplan heeft een veilig voorziening voor gas, conform NEN1078.

De drinkwatervoorziening voldoet aan NEN1006
De warmtevoorziening voldoet aan NEN1006
De elektro-installatie voldoet aan NEN1010.

Alle trappen zullen voldoen aan het bouwbesluit 202 en aan NEN 3509

T.p.v. alle toegangsdeuren van de woning een schijpsluit
Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit
art. 3.6.8 t.m.v. 3.7.0

Alle buitenkranen met Thermopurist stiel (dubbelglijd
1,16/2,02), binnenkranen/glijdarmstelsel.

Alle binnenkranen met dubbelglijdarm met toetsknop,
en dubbele vorken.

Alle ramen voorzien van kierrandmoeilijkheid.

Alle binnenkranen met dubbelglijdarm met Polikoumerk
standaard klasse 2.

Deuren, ramen en kozijnen moeten voldoen aan afsteven
2,5 mm met het bouwbesluit 2.10.

Versniet metelsteek onder de vloer 100 cm, vloeren 10 cm
metelsteek vloerplaat 278.

Deuren en kozijnen met stamper deuren, h=200 cm
Binnenafgevoerd uit de vloer, de vloerplaat wordt
Boven alle vloeren in madoepelen (vloer) of profiel
afgevoerd op constructiehoogte.

Installatie volgens milieu en natuurwetgeving aanvoer en
afvoer van de zeebodemtrek en vloerplaat
vloeren EN-001.

SENWOOL BRANDVEILIGHEID

-  schuimblusser 6 liter
-  nooduitgang voorzien van panieksluiting
-  vluchtrichting
-  brandslanghaspel 30m1 (volledig dekken)
- zelfsluitende deur

Bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, trap en hellingbaan binnen het gebouw geldt een noodgevalklasse van st1 en brandklasse die voldoet aan tabel 2.66 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Constructieonderdelen in het gebouw dienen te voldoen aan de brandklasse volgens Bouwbesluit 2012, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Verlichtingsinstallatie Kantoorfunctie conform art. 6.1 Bouwbesluit

Neefverlichting ter plaatse van de krukmuur in de bedrijfszalen

zie Brandrapportage

zie Brandrapportage 215916 versie 3.



Binderen Zuid

project	Uitbreiding bedrijfsruimte te Deurne	projectarchitect	
		getekend	
opdrachtgever	Sleeve Technology BV	formaat	A0
		schaal	1:100
onderwerp	Ontwerptekening FASE 3 begane grond	datum	01-09-2022
		bladnr.	B.01