



- GEDEGENS MILIEU:
- Interne transportmiddel, bestruck op gas. Plaats bij expeditie. Dagelijks gebruik.
Liden en lossen vrachtwagens, 1 x per dag.
Stoomgenerator (opslag zolder) op diesel, gemiddeld 1 x per week, verbruik 20 liter diesel
Opslag gasflessen bij locatie lasplaats.

[illegible]

Verlichtingsinstallatie Kantoorfunctie conform art. 6.1 Bouwv

inzakroonverendheidsclass 2 (Patijskeurmerk Vlieg Woon)

- Isolatie en bodembodem van aan- en voertgaten g.s.
- Ondervloer (s.g.) als vermeld in het bouwbesluit art. 3.7.1
- Ondervloer verduidelijkt in plan
- Isolatie verduidelijkt in minstens 1200mm breedte overkroeg
- Hoofdwandverduidelijkt in plan, en minstens 200mm
- Als gegeven wordt aangegeven, de controle van en in het plan
- 100 mm verduidelijkt en de bouwmaat
- Mechanische ventilatie voor een toelufte heeft een capaciteit van minstens 7 dm³/s.

MATERIAALSTAAT

- sandwichpaneel dik 100mm
- metalen wand op voorzetwand
- verduidelijkt in plan, en minstens 200mm
- verduidelijkt in plan, en minstens 200mm
- verduidelijkt in plan, en minstens 200mm
- houten kozijn, dgaom 900x2300mm

De scheidingsovergang van de toilet- en badruimte, heeft aan zijn zijde die grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte van de vloer en de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde aluminium die gemiddeld niet hoger is dan $0,01 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$ en op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$, dat geldt ook voor de pedofon.

Voor de wanden ruimen geldt het in het hierboven genoemde voorbeeld het plaatje van een bad- en een douche over een hoogte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van de ruimte.

Het plan voldoet aan het "positieveurkeur veilig wonen".

Het bedrijf/sond heeft een veilige voorziening voor gas, conform NEN1078.

De drinkwatervoorziening voldoet aan NEN1005.
De warmtevoorziening voldoet aan NEN1006.
De elektro-installatie voldoet aan NEN1010.

Alle trappen zullen voldoen aan het bouwbesluit afd. 2.5 art.2.27 t/m

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling 3.10 art. 3.68 t/m 3.70

- Als buizenkruizen met Thermopac stroom (dubbelzijdig met verwarming) 1x16/2x20, divervangingsysteem.
- Alle buizen zijn deken in buizenkruis met toetspotjes / toetspotjes en dubbe verwarming.
- Alle namen voorzien van vierstaandsmogelijkheid.
- Hing- en afzuig buizenkruis met Palfakermant Velling Vann, standaard klasse 2.
- Deuren, namen en buizen kruis met verwarming van afsluiting 215 a 217.
- 2,130 van het buizenkruis 215.
- Verstap met materiaal onder en boven 1000m2, volgens NEN-entree.
- 2,130 van het buizenkruis 215.
- Houlen buizenkruis met stroom deuren, buizenkruis.
- Binnendeuren, vijfdeuren van buizenkruis met verwarming.
- Boven de buizenkruis met stroom deuren, buizenkruis.
- Alle buizenkruis met stroom deuren, buizenkruis.
- Instalatie verstap met dubbele afzuig aanvoer en mechanische afvoer volgens voorschriften van de deurbestrijding, buizenkruis en volgens NEN-entree.

SEWUOL BRANDVEILIGHEID

 schuimbuis 6 liter
nooduitgang voorzien van panieksluiting
vluchtrichting

 brandslangspjel 30m (volledig dekkend)

 zelfsluitende deur

 WBDO 30 min.

Het zichtbaar ophangen van pictogrammen volgens NEN-3011.
Vuchtroutes voorzien van noodverlichting (min. 1 lux).

Bewegwijz van een voor personen bestemde vloer, trap en hellingbalk binnen het gebouw geeft een routeaanwijzing van ±18 en brandblusser die voldoet aan tabel 2.66 bepaald volgens NEN-13501-1.

Constructieonderdelen in het gebouw dienen te voldoen aan de brandblusser volgens Bouwbesluit 2012, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Verlichtingsinstallatie Kartofelfunctie conform art. 6.1 Bouwbesluit

Noodverlichting ter plaatse van vluchtroute in de bedrijfsaal



project	Uitbreiding bedrijfsruimte te Deurne	projectarchitect
		getekend
opdrachtgever	Sleeve Technology BV	formaat
		schaal
onderwerp	Ontwerptekening Fase 3 Gevels en doorsneden	datum 01-09- bladno.