

WATERVERGUNNING

Z-22-083196/D-22-058303



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 23 september 2022
Datum aanvraag: 29 juni 2022
OLO-nummer: 7087857
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 63 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 14 september 2022
Aanvrager: Westland Infra Netbeheer B.V., Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk
Locatie activiteit: Monnikenlaan 33, 2671 NG NAALDWIJK
Aanvraagnaam: Monnikenlaan/ Piet Struijkweg
Referentiecode: 212101008, 212101012

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van beheer en onderhoud van het gasnet bestaat het voornemen aan de Monnikenlaan en De Hoge Bomen in Naaldwijk twee gasafsluiters (0237 en 0472) te vervangen.

De aanvrager zal voor de uitvoering van deze werkzaamheden:

- Op vier werkplekken gefaseerd graafwerkzaamheden uitvoeren op en in een regionale waterkering (leggervak 88);
- Een tijdelijke dam en duiker, voor circa twee weken, aanleggen in het secundair polderwater (POL31202290) en primair polderwater (POL31202390) ten behoeve van de uitvoering op werkplek 1;
- De inlaatduiker (312708) tijdelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van de uitvoering op werkplek 1 en het treffen van een bovengrondse voorziening als tijdelijke maatregel om de inlaatfunctie te borgen.

De werkzaamheden op de vier werkplekken worden in drie fases uitgevoerd, waarbij per fase de doorlooptijd maximaal twee weken bedraagt.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Algemeen

Doordat enkel de afsluiters worden vervangen in een bestaande hogedruk gasleiding die reeds aanwezig is in een regionale waterkering (leggervak 88), zijn er geen andere mogelijkheden om de werkzaamheden buiten de regionale waterkering uit te voeren.

Waterveiligheid werkplek 1

Voor het vervangen van de hogedruk gasafsluiter (0472) in de distributieleiding (Ø 400 mm) wordt ter hoogte van en gedeeltelijk in het binnentalud van de regionale waterkering (leggervak 88) in de lengte- en breedterichting een gat te worden gegraven van respectievelijk 10 en 3 m tot een maximale diepte van 2,0 m-mv. Voor de stabiliteit van de ontgraving worden de wanden gestut met houten platen.

Om de stabiliteit van de regionale waterkering te borgen, wordt parallel aan het te graven gat het secundair en primair polderwater (POL31202290 en POL31202390) gedeeltelijk gedempt. Naast een bijdrage aan de stabiliteit moet deze tijdelijke demping ook zorgen dat de wand van het gat door de waterdruk niet instort.

Voorafgaande aan de demping wordt aanwezige slib verwijderd en wordt de dam als zijnde kleikist geheel opgebouwd met bodemmateriaal die in het kader van de standaard RAW-bepalingen 2020 voldoet aan erosiebestendigheid 1. Gezien de beperkte doorlooptijd worden hiermee voldoende maatregelen getroffen om de stabiliteit tijdens de graafwerkzaamheden in de waterkering te borgen.

Waterveiligheid werkplekken 2 t/m 4

Ten behoeve van het tijdelijk gasloos maken worden op de werkplekken 2 en 4 gaten gegraven (lengte en breedte van respectievelijk 4 x 2 m) tot 1,6 m-mv voor het aanleggen van een dubbel blok. Voor de stabiliteit van de ontgraving worden de wanden gestut met houten platen. Het is niet mogelijk om tussentijds het gat te dichten, zonder dat de totale doorlooptijd van de (graaf)werkzaamheden in de waterkering aantoonbaar te verlengen. Gezien de afstanden tot de oeverlijn (minimaal 2,4 m), de beperkte doorlooptijd (maximaal twee weken) en het gegeven dat de werkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van en gedeeltelijk in het binnentalud, wordt het niet aannemelijk geacht dat er faalmechanismen in werking treden. De stabiliteit blijft hiermee voldoende gegarandeerd.

Waterveiligheid - werkplek 3

Voor het vervangen van deze hogedruk gasafsluiter (0237) in de distributieleiding (Ø 400 mm) wordt haaks op de regionale waterkering een gat gegraven met een lengte en breedte van respectievelijk 12 en 5 m tot 2,0 m-mv. Dit gat wordt voorzien in de berm tussen het Vlietpad en de Piet Struijkweg. Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) ligt het maaiveld van deze berm over een langere lengte ruimschoots boven de minimale kruinhoogte van 1,0 m. Er is daarom sprake van voldoende restbreedte indien faalmechanismen van de waterkering in werking treden. De stabiliteit van de waterkering blijft daarmee voldoende gegarandeerd.

Waterkwantiteit – duiker werkplek 1

Voor de stabiliteit wordt het secundair en primair polderwater (POL31202290 en POL31202390) ter hoogte van werkplek 2 gedeeltelijk gedempt. Om de doorstroming van dit water te garanderen, wordt een duiker (Ø 800 mm) met een lengte van 18 m aangelegd met twee bochten van 45 graden. Hoewel bochten in een duikerbuis in de algemeenheid tot opstuwing leidt, wordt door het toepassen van een flauwe bocht de opstuwing beperkt.

De duikerbuis wordt voorzien in het water met een theoretisch peil van NAP -1,02 m en heeft een binnenonderkant buis (Ø 0,8 m) van NAP -1,56. Hiermee wordt aangesloten op de minimale diameter van een duikerbuis voor primair polderwater en bedraagt de

voorgeschreven luchtlaag circa 1/3 van de duikerbuis. De doorstroming blijft hiermee voldoende gegarandeerd door onder meer beperkte peilstijging bij hevige neerslag zonder te veel opstuwing en reductie risico op verstopping.

Waterkwantiteit – inlaatduiker werkplek 1

Vanwege de tijdelijke demping verliest de inlaatduiker (312708) tijdelijk haar functie. Om de inlaatfunctie te behouden, wordt een pomp tijdelijk in gebruik genomen. Deze pomp heeft een capaciteit van 10 m³/uur en zal op verzoek van de operationeel beheerder van het Hoogheemraadschap van Delfland gedurende de tijdelijke afsluiting continue water verpompen. Door deze zogenoemde bypass blijft de inlaatfunctie behouden.

Waterkwaliteit – werkplek 1

Voorafgaande aan de demping wordt het aanwezige slib verwijderd. Doordat het slib wordt afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker, wordt de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloed.

De dam wordt opgebouwd met grond die op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'achtergrondwaarde'. Het toepassen van deze grond heeft daarom geen aantoonbare invloed op de waterkwaliteit van het poldersysteem.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -2,0 m, of voor wat voor de werkzaamheden strikt noodzakelijk is.
2. De (graaf)werkzaamheden voor werkplekken 1 en 2 (vervangen afsluiter 0472) mogen niet gelijktijdig plaatsvinden met de (graaf)werkzaamheden voor de werkplekken 3 en 4 (vervangen afsluiter 0237).
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld de civieltechnische werkzaamheden aan de hoge gasleiding.

4.3 Oppervlaktewateren

4.3.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.3.2 Tijdelijke dam en duiker

1. Voordat de tijdelijke dam en duiker wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam het aanwezige slib worden verwijderd. Vrijkomend slib mag niet verspreid worden in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De tijdelijke dam moet zijn opgebouwd uit grond die op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 'Achtergrondwaarde' en moet voldoen aan artikel 22.06.06 lid 1 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020.
3. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
4. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
5. De tijdelijke duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 18 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,56 m (= 0,53 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -1,02 m

6. Vervormen of verzakken van de duiker moet worden voorkomen.
7. De doorstroming van de duiker moet worden behouden, door de duiker vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
8. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
9. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
10. De tijdelijke dam en duiker is toegestaan voor de duur van twee weken na de aanleg of wat voor de duur van het werk noodzakelijk is.
11. Na het verwijderen van de dam en duiker moet:
 - de oorspronkelijke oever van de bestaande watergang stabiel en erosiebestendig naar de oorspronkelijke situatie worden hersteld;
 - de schade aan waterbodem van de watergang worden hersteld;
 - al het materiaal en toegepaste grond van de tijdelijke volledig worden verwijderd.

4.4 Werken

4.4.1 Kabels en leidingen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
2. Leidingen en toebehoren moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
3. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
4. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
5. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.

4.4.2 Bypass gedurende tijdelijke buitengebruikstelling inlaatduiker

1. Voor het garanderen van de inlaatfunctie dient een visveilig pompsysteem te worden gebruikt.
2. De pomp dient een capaciteit te hebben van 10 m³/uur.

3. De pomprichting is van boezemsysteem naar de Vlietpolder om als bypass te fungeren voor de tijdelijk buiten gebruik gestelde inlaatduiker.
4. De ingebruikname van dit visveilig pompsysteem moet apart worden gemeld bij Delfland.
5. Tijdens werkdagen dient met behulp van de pomp boezemwater ingelaten te worden om het peil (NAP -1,02 m) in peilvak 7 van de Vlietpolder te handhaven.
6. Er mag niet worden geloosd als het waterpeil in de watergang hoger is dan NAP -1,02 m.
7. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
8. Het gebruik van een pompsysteem is toegestaan voor de duur van twee weken na de aanleg of wat voor de duur van het werk strikt noodzakelijk is.
9. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pompcapaciteit wijzigen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
10. Voorafgaande aan het (opnieuw) in werking brengen van de inlaatfunctie van de duiker dient de duikerbuis gecontroleerd en, waar nodig, te worden schoongemaakt voor het optimaal laten functioneren.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Westland Infra Netbeheer B.V. Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk, voor het:
 - Uitvoeren van graafwerkzaamheden in een regionale waterkering ten behoeve van de vervanging van hogedruk gasafsluiters en tijdelijk gasloos stellen;
 - Tijdelijk aanleggen van een dam en duiker in secundair en primair polderwater voor de duur van circa twee weken;
 - Het tijdelijk buiten gebruik stellen van een inlaatduiker en het toepassen van een bypass om de inlaatfunctie tijdelijk over te nemen.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Notitie 'Plan van aanpak vervangen hogedruk gasafsluiter Monnikenlaan/De Hoge Bomen', opgesteld door Jos van der Lubbe B.V. met kenmerk 212101008, versie 2, definitief van 13 september 2022;
 - Tekening 'twee te vervangen HD gasafsluiters Monnikenlaan / Piet Strijklaan te Naaldwijk', opgesteld door Westland Infra Netbeheer B.V., versie D van 20 september 2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.