



Overzicht algemene regels Waterschapsverordening

Hoofdstuk 3 – Activiteiten Waterkeringen

Afdeling 3.2 Algemene regels inzake vergunningsvrije activiteiten waterstaatswerk

Artikel 3.4 Aanvullende beperkingengebieden

De bepalingen van deze algemene regels zijn tevens van toepassing op de volgende gebieden:

- a. bepalingen met betrekking tot dynamisch beheerde en niet dynamisch beheerde kustvakken:
de gebieden die op de kaart kustvakken, die als bijlage 'Locaties dynamisch beheer' bij deze algemene regels is vastgesteld, zijn aangegeven als "dynamisch beheer" respectievelijk "niet dynamisch beheer".
- b. bepalingen met betrekking tot bebouwingscontour:
de gebieden die als zodanig zijn aangegeven op de kaarten met nr. 1WSS26.0002, bladen 1 tot en met 9, zoals het dagelijks bestuur deze heeft vastgesteld op 18 september 2013, en sindsdien gewijzigd.

Artikel 3.5 Grondroeringen binnen een waterstaatswerk

Geen vergunning krachtens lid 3.1.1 is vereist voor het spitten, graven of op andere wijze grondroeringen verrichten in stranden gelegen binnen een waterstaatswerk indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. De grondroeringen mogen geen volume hebben van meer dan 5 kubieke meter.
- b. Grondroeringen die een volume hebben van meer dan 3 kubieke meter mogen uitsluitend worden uitgevoerd op een afstand van meer dan 5 meter van paalhoofden, stenen bermen, bestortingen, glooiingen en de duinvoet;
- c. Er mogen geen palen door middel van spuiten op het strand worden aangebracht.

Artikel 3.6 Vistuigen op een waterstaatswerk

Geen vergunning krachtens lid 3.1.2 is vereist voor het plaatsen van vaste vistuigen op een waterstaatswerk, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. De afstand tot hoofden, nollen, bestortingen, teenconstructies of andere waterstaatskundige kunstwerken is tenminste 20 meter.
- b. In de periode tussen 1 maart en 1 november - het strand- en peilseizoen - mogen geen vaste vistuigen op het waterstaatswerk aanwezig zijn.
- c. Er mag niet meer dan één vast vistuig per 100 meter worden geplaatst.
- d. Het vistuig mag niet groter zijn dan 5 meter in lengte- en/of breedterichting.
- e. Het plaatsen van vaste vistuigen op het waterstaatswerk moet gemeld worden bij het waterschap.
- f. Per melder zijn maximaal twee vaste vistuigen toegestaan.

Artikel 3.7 Seizoensgebonden strandbebouwing op een waterstaatswerk

Geen vergunning krachtens lid 3.1.2 is vereist voor het plaatsen, behouden en verwijderen van seizoensgebonden strandbebouwing op een waterstaatswerk, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. Het plaatsen en verwijderen vindt plaats in de periode van 1 maart tot 1 november.
- b. Het profiel van het waterstaatswerk wordt niet aangetast.
- c. Het inpandig grondoppervlak van de bebouwing is niet groter dan 25 m²;

- d. Het totale grondoppervlak van de bebouwing inclusief terras is niet groter dan 40m²;
- e. De bebouwing staat op een minimale afstand van 20m uit de as van paalhoofden en stenen bermen;
- f. De bebouwing staat op een minimale afstand van 2m uit glooiingen en andere waterstaatskundige kunstwerken;
- g. Het betreft geen nieuwe (extra) bebouwing ten opzichte van de situatie op 1 maart 2020;
- h. De bebouwing wordt geplaatst op één rij evenwijdig aan de teen van het waterstaatswerk;
- i. De afstand tot de duinvoet is tenminste 3 meter en wordt door de opzichter waterkeringen van het waterschap aangewezen;
- j. De afstand tussen de strandbebouwing en de gemiddelde hoogwaterlijn moet voldoende zijn om onder normale omstandigheden in lengterichting over het strand te rijden;
- k. Strandbebouwing is demontabel en/of makkelijk verplaatsbaar en mag niet zijn gebouwd van steen of beton;
- l. Onderbouw is niet toegestaan.
- m. De bebouwing wordt verwijderd als dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de waterkering;
- n. Indien bebouwing door welke oorzaak dan ook is vernield, verwijdert de eigenaar daarvan de restanten onmiddellijk;
- o. Verplaatsing van seizoensgebonden strandbebouwing van dynamisch beheerde kustvakken naar niet-dynamisch beheerde kustvakken moet tenminste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden gemeld worden aan het waterschap.

Artikel 3.8 Rijden met dieren op een waterstaatswerk

Geen vergunning krachtens lid 3.1.5 is vereist voor het rijden met dieren op een waterstaatswerk, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. Het is niet toegestaan zich met een dier buiten de verharde en of afgerasterde paden of overgangen te bevinden;
- b. De ruiter is verplicht de mest van zijn rijdier van de overgang te verwijderen.

Artikel 3.9 Berijden waterstaatswerk met motorvoertuig

Geen vergunning krachtens lid 3.1.5 is vereist voor het berijden van het waterstaatswerk voor het plaatsen en verwijderen van seizoensgebonden strandbebouwing, als bedoeld in artikel 3.2.3, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. het berijden geschiedt op een dijk- of duinovergang;
- b. er mag niet geparkeerd worden met uitzondering van in de daarvoor bedoelde vakken;
- c. hekken en palen worden indien aanwezig direct gesloten respectievelijk teruggeplaatst.

Afdeling 3.3 Algemene regels inzake vergunningsvrije activiteiten beschermingszone A

Artikel 3.10 Grondroeringen in de beschermingszone A

Geen vergunning krachtens het bepaalde in lid 3.2.1 is vereist voor het spitten, graven of op andere wijze grondroeringen verrichten in de beschermingszone A indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. De grondroeringen mogen geen volume hebben van meer dan 5 kubieke meter.
- b. Grondroeringen die een volume hebben van meer dan 3 kubieke meter mogen uitsluitend worden uitgevoerd op een afstand van meer dan 5 meter van paalhoofden, stenen bermen, bestortingen, glooiingen en de duinvoet;
- c. Er mogen geen palen door middel van spuiten in de beschermingszone A worden aangebracht.

Artikel 3.11 Vistuigen in de beschermingszone A

Geen vergunning krachtens lid 3.2.2 is vereist voor het plaatsen van vaste vistuigen binnen de beschermingszone A, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. De afstand van vistuigen tot hoofden, nollen, bestortingen, teenconstructies en andere waterstaatkundige kunstwerken is tenminste 20 meter.
- b. In de periode tussen 1 maart en 1 november - het strand- en peilseizoen - mogen geen vaste vistuigen in de beschermingszone A aanwezig zijn.
- c. Er mag niet meer dan één vast vistuig per 100 meter strand worden geplaatst.
- d. Het vaste vistuig mag niet groter zijn dan 5 meter in lengte- en/of breedterichting;
- e. Het plaatsen van vistuigen op het strand moet gemeld worden bij het waterschap.
- f. Per melder zijn maximaal twee vaste vistuigen toegestaan;

Artikel 3.12 Seizoensgebonden strandbebouwing in beschermingszone A

Geen vergunning krachtens lid 3.2.2 is vereist voor het plaatsen, behouden en/of verwijderen van seizoensgebonden strandbebouwing binnen de beschermingszone A, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. Het plaatsen en verwijderen vindt plaats in de periode van 1 maart tot 1 november;
- b. Het profiel van de beschermingszone A wordt niet aangetast;
- c. Het in pandig grondoppervlak van de bebouwing is niet groter dan 25 m²;
- d. Het totale grondoppervlak van de bebouwing inclusief terras is niet groter dan 40 m²;
- e. De bebouwing staat op een minimale afstand van 20 m uit de as van paalhoofden en stenen bermen;
- f. De bebouwing staat op een minimale afstand van 2 m uit glooiingen en andere waterstaatkundige kunstwerken;
- g. Het betreft geen nieuwe (extra) bebouwing ten opzichte van de situatie op 1 maart 2020;
- h. De bebouwing wordt geplaatst op één rij evenwijdig aan de teen van de waterkering;
- i. De afstand tot de duinvoet is tenminste 3 meter en wordt door de opzichter waterkeringen van het waterschap aangewezen;
- j. De afstand tussen de strandbebouwing en de gemiddelde hoogwaterlijn moet voldoende zijn om onder normale omstandigheden in lengterichting over het strand te rijden;
- k. Strandbebouwing is demontabel en/of makkelijk verplaatsbaar en mag niet zijn gebouwd van steen of beton;
- l. Onderbouw is niet toegestaan;
- m. De bebouwing wordt verwijderd als dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de waterkering;

- n. Indien bebouwing door welke oorzaak dan ook is vernield, verwijdt de eigenaar daarvan de restanten onmiddellijk;
- o. Verplaatsing van seizoensgebonden strandbebouwing van dynamisch beheerde kustvakken naar niet-dynamisch beheerde kustvakken moet tenminste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden gemeld worden aan het waterschap.

Afdeling 3.4 Algemene regels inzake vergunningsvrije activiteiten regionale waterkering

Artikel 3.13 Aanvullende beperkingengebieden

De bepalingen van deze algemene regels zijn van toepassing op de gebieden behorende bij de in de verordening aangewezen andere dan primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid onder a van de wet, die in beheer zijn bij het waterschap.

Artikel 3.14 (Ver)bouwen op regionale waterkering

Geen vergunning krachtens lid 3.1.2 en lid 3.2.2 is vereist voor het herbouwen, verbouwen en/of aanbouwen in of op een waterstaatswerk en/of de beschermingszone A van een regionale waterkering, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. Er is sprake van herbouwen, verbouwen en/of aanbouwen binnen een bebouwingscontour;
- b. Er is sprake van herbouwen, verbouwen en/of aanbouwen buiten een bebouwingscontour, mits:
 - 1°. Het grondoppervlak of volume met niet meer dan 20% ten opzichte van de situatie op 1 januari 2012 wordt uitgebreid;
 - 2°. De naar de dijk gerichte gevel van de aanbouw niet op kortere afstand van de dijkteen wordt aangebracht dan de gevellijn van het bestaande bouwwerk.
- c. De voor de herbouw, verbouw en/of aanbouw benodigde ontgraving mag niet meer bedragen dan maximaal 1 meter;
- d. Een bouwactiviteit die voldoet aan de voorschriften genoemd in dit lid moet vooraf gemeld worden bij het waterschap;
- e. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de melding gevoegde tekening.

Artikel 3.15 Kabels en leidingen in een regionale waterkering

- 1. Geen vergunning krachtens lid 3.1.2 en lid 3.2.2 is vereist voor het leggen, hebben, vernieuwen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen met een diameter kleiner dan 10 centimeter en een druk lager of gelijk aan 4 bar in een waterstaatswerk en/of de beschermingszone A van een regionale waterkering, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
 - a. Leidingen moeten voldoen aan de NEN-normen 3650, 3651 en 3652;
 - b. Er mogen geen ingravingen aanwezig zijn langer dan 5 aaneengesloten werkdagen;
 - c. Het kruisen van de waterkering gebeurt éénmalig. Het met dezelfde kabel of leiding kruisen van de ene kant naar de andere kant van de dijk en weer terug is niet toegestaan;
 - d. De kabel en of leiding wordt op een diepte van minimaal 0,60 m gelegd;
 - e. De werken dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de melding gevoegde tekening;
 - f. Na afloop van het werk moet een revisietekening aan het waterschap toegezonden worden.
 - g. De kabel- of leidingbeheerder dient de aangevulde sleuf over de volle lengte en breedte, voor zover dat binnen een waterstaatswerk en/of de beschermingszone A van de regionale

- waterkering is, gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten en ten genoegen van het waterschap;
- h. Na definitieve beëindiging van het gebruik van de kabel of leiding wordt deze door en op kosten van de kabel- of leidingbeheerder uit het waterstaatswerk en de beschermingszone de waterkering verwijderd. Voorafgaand aan de verwijdering wordt hiervan mededeling gedaan aan de opzichter;
 - i. Het voornemen tot het leggen, hebben, vernieuwen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen moet tenminste 3 weken voor de uitvoering van de werkzaamheden, gemeld worden bij het waterschap.
 - j. Tenminste drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden wordt daarvan melding gemaakt bij het waterschap.
- 2 Het gestelde in dit artikel is niet van toepassing op gestuurde boringen, op kabels en leidingen die in lengterichting in een regionale waterkering worden gelegd en op mantelbuizen.

Hoofdstuk 4 – Af en aanvoer van water, lozingen en onttrekkingen
Afdeling 4.4 Algemene Regels inzake vergunningsvrije activiteiten

Artikel 4.14 Onttrekking grondwater

1. Degene die grondwater onttrekt, als bedoeld in de leden 4.7, 4.8 en 4.9 aanhef onder b onder 1° en sub c waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 10 m³ per uur, is verplicht:
 - a. de inrichting waarmee grondwater onttrokken wordt tenminste 4 weken voor aanleg en ingebruikstelling op te geven aan het bestuur;
 - b. de freatische grondwaterstand en/of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket niet verder te verlagen dan maximaal 0,50 m beneden het gewenste ontgravingsniveau;
 - c. de onttrekking zodanig uit te voeren dat het risico voor verzilting zoveel mogelijk wordt beperkt;
 - d. op zo kort mogelijk afstand van het op dat moment diepste punt van de ontgraving en/of sleuf een grondwaterstandsmeetpunt in te richten;
 - e. tenminste éénmaal het chloridegehalte vast te stellen van het grondwater dat wordt opgepompt;
 - f. de onttrokken hoeveelheid grondwater, per pompput, cluster onttrekkingsfilters en/of bemalingstreng, te meten met behulp van een (water)meter die op deugdelijke wijze is gemonteerd en de meetresultaten wekelijks te registreren op een meetstaat;
 - g. onder opgave van datum, op de meetstaat aantekening te houden van voorvallen die van invloed zijn op de meting;
 - h. binnen 4 weken na beëindiging van de onttrekking aan het bestuur opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden onder vermelding van het chloridegehalte als bedoeld onder e.
2. Degene die grondwater onttrekt, als bedoeld in de leden 4.8., 4.9 aanhef onder b sub 2°, waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 10 m³ per uur en/of meer dan 1.000 m³ per maand is verplicht:
 - a. de inrichting waarmee grondwater wordt onttrokken tenminste 4 weken voor aanleg en in gebruikstelling op te geven aan het bestuur;
 - b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater te limiteren tot maximaal 800 m³ per jaar per hectare van het perceel (of de percelen) waarbinnen de inrichting is geplaatst;
 - c. de hoeveelheid grondwater die wordt opgepompt te meten met behulp van een (water)meter die op deugdelijke wijze is gemonteerd of door middel van vermenigvuldiging van de door het bestuur vast te stellen volumestroom met de gemeten tijd dat de inrichting in werking is;
 - d. de onttrokken hoeveelheid grondwater, per inrichting en per berekening, bij te houden op een door het bestuur te verstrekken dan wel goed te keuren meetstaat en deze tenminste 5 jaar beschikbaar te houden;
 - e. in het eerste jaar van het in gebruik nemen van de inrichting, tenminste éénmaal het chloridegehalte vast te stellen van het grondwater dat wordt opgepompt en het bepaal, de gehalte schriftelijk mee te delen aan het bestuur;
 - f. medewerking te verlenen aan het van waterschapswege regelmatig (eens per 2 á 3 jaar) kunnen vaststellen van het chloridegehalte van het grondwater dat wordt opgepompt;
 - g. jaarlijks aan het bestuur opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater;
 - h. het onttrekkingsmiddel zodanig in te richten dat deze bestaat uit een horizontale bron op een diepte van ten hoogste 6 m beneden het maaiveld en een lengte van maximaal 100 m (geldt niet in de gebieden waar de zoetwaterbel reikt tot aan de geohydrologische basis);

- i. het onttrekkingsmiddel aan te leggen op minimaal 25 m uit aanwezige waterlopen, minimaal 200 m afstand uit andere onttrekkingsmiddelen;
 - j. het onttrekkingsmiddel aan te leggen op minimaal 50 m afstand uit percelen van derden belanghebbenden.
3. Degene die grondwater onttrekt, als bedoeld in lid 4.12.1, waarbij de pompcapaciteit 5 m³ per uur of meer bedraagt, of waarmee, per jaar of in totaal, meer dan 12.000 m³ grondwater wordt onttrokken of water wordt geïnfiltreerd, is verplicht:
- k. de onttrokken hoeveelheid grondwater te meten met behulp van een (water)meter die op deugdelijke is gemonteerd en de meetresultaten wekelijks te registreren op een meetstaat;
 - l. onder opgave van datum, op de meetstaat aantekening te houden van voorvallen die van invloed zijn op de meting;
 - m. binnen 4 weken na beëindiging van de onttrekking aan het bestuur opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden.
4. Het bestuur kan het onttrekken van grondwater door middel van een inrichting, als bedoeld in lid 4.14.1 en/of 4.14.2 van deze algemene regels, verbieden als door de onttrekking nadelige effecten (dreigen te) ontstaan voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen of voor de aangewezen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.
5. Het bestuur stelt een formulier vast op basis waarvan lid 4.14.1. en 4.14.2 van deze algemene regel genoemde onttrekkingen ingeschreven zullen worden in het (landelijk) grondwaterregister.
6. Houders van inrichtingen als genoemd in lid 4.14.1. en 4.14.2 van deze algemene regels zenden dit formulier tenminste 4 weken voor de aanleg en het in gebruikstellen van de inrichting volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de vereiste bijlagen aan het bestuur.

Hoofdstuk 5 – Handelingen in het watersysteem

Afdeling 5.2 Algemene Regels met betrekking tot vergunningsvrije activiteiten

Artikel 5.7 Aanvullende beperkingengebieden

De bepalingen van deze algemene regels zijn tevens van toepassing op de volgende gebieden:

- a. anti-worteldoek
- b. werkingsgebied bij 5.3
- c. werkingsgebied bij 5.4
- d. werkingsgebied bij 5.5

Artikel 5.8 Anti-worteldoek

Geen vergunning krachtens lid 5.2.4 is vereist voor het leggen, aanbrengen, hebben, veranderen of opruimen van anti-worteldoek in, over of onder de 'beschermingszone anti-worteldoek' wanneer:

- a. de bovenbreedte van het leggerwater maximaal 8 meter bedraagt; en
- b. het anti-worteldoek wordt aangelegd op het talud van een leggerwater, die grenst aan een bedrijfsperceel in stedelijk gebied en/of een particuliere tuin; en
- c. het anti-worteldoek wordt aangelegd op een het talud van een leggerwater dat geen natuurvriendelijke oever omvat of een leggerwater met specifieke natuurdoeleinden; en
- d. het anti-worteldoek zodanig wordt vastgezet dat voorkomen wordt dat deze in het leggerwater terecht komt of kan opwaaien; en
- e. de oever wordt ingericht conform de tekening in de bijlage, waarbij:
 - 1°. Het anti-worteldoek eenzijdig wordt aangebracht en aan de onderzijde wordt vastgezet door middel van een kielspit op 0,50 meter boven de waterbodem;
 - 2°. De beplanting op het doek slechts bestaat uit bodembedekkers.

Artikel 5.9 Lozingswerken

Geen vergunning krachtens lid 5.2.4 is vereist voor het hebben, leggen, aanbrengen veranderen of opruimen van lozingswerken waardoor water of andere vloeistoffen op een leggerwater kunnen worden gebracht indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. Het lozingswerk en de hiervoor aan te brengen taludbescherming mag niet buiten de bestaande taludlijn van het ontvangende leggerwater uitsteken.
- b. Direct onder de uitmonding dient tot in de waterlijn een taludbescherming te worden aangebracht.
- c. In afwijking van voorschrift a. dient er in het geval er in het leggerwater een verticale oeverbeschoeiing of -voorziening aanwezig is en de eindbuis van het lozingswerk komt op of onder de bovenzijde van deze voorziening, dan dient deze buis 10 cm buiten deze taludvoorziening te eindigen.
- d. Het lozingswerk moet in goede staat worden aangebracht en onderhouden. Beschadigingen en/of verzakkingen van het lozingswerk en/of het talud en/of taludbescherming dienen direct te worden hersteld door en op kosten van de houder van het lozingswerk.
- e. De eigenaar en/of de gebruiker van het lozingswerk is zelf verantwoordelijk voor het in stand houden en het vrij laten afstromen van het te lozen water in het watersysteem.
- f. Indien het lozingswerk geen functie meer vervult, dan moet deze worden verwijderd en dient het talud in de oorspronkelijke staat worden hersteld.
- g. De diameter van de afvoerleiding van een hemelwaterafvoer mag niet groter zijn dan 125 mm en dient van een constructie te worden voorzien die het talud tegen uitspoeling beschermt.

- h. De onderkant van de afvoerleiding van een hemelwaterafvoer dient maximaal 20 cm boven het ter plaatse optredende reguliere peil in de zomerperiode te worden.
- i. De onderkant van de eindbuis van drainage en taludbescherming dient minimaal 30 cm boven de vaste bodem van een waterloop te worden aangelegd.

Artikel 5.10 Bouwwerken bij leggerwateren

Geen vergunning krachtens lid 5.3.1 is vereist voor het plaatsen en behouden van bouwwerken op, in of binnen de beschermingszone oppervlaktewaterlichaam van leggerwateren met een bovenbreedte van minder dan 8 meter, mits een afstand vanuit de insteek wordt aangehouden van minimaal 5 meter en mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. De strook van 5 meter vanaf de insteek wordt obstakelvrij gehouden.
- b. De stabiliteit van de sloottaluds blijft zowel tijdens als na het aanbrengen van het bouwwerk gewaarborgd.
- c. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater dienen onmiddellijk aan het waterschap te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of gebruiker te worden hersteld.

Artikel 5.11 Beplantingen bij leggerwateren

Geen vergunning krachtens lid 5.4.1 is vereist voor het aanbrengen en het behouden van opgaande (hout)beplantingen op, in of binnen de beschermingszone oppervlaktewaterlichaam van leggerwateren met een bovenbreedte van minder dan 14 meter, mits een afstand vanuit de insteek wordt aangehouden van minimaal 5 meter en mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. De strook van 5 meter vanaf de insteek wordt obstakelvrij gehouden.
- b. Het onderhoud aan de beplanting wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende.
- c. Uitgroeïende takken worden teruggesnoeid tot op een afstand van 0,50 meter vanaf de stam.
- d. Het vrijkomende snoeihout wordt onmiddellijk door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende opgeruimd.
- e. Dode, afstervende, (gedeeltelijk) omgewaaide, zwaar beschadigde en gerooide bomen worden door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende verwijderd, inclusief de wortelresten.
- f. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater dienen onmiddellijk aan het waterschap te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende te worden hersteld.

Artikel 5.12 Grondwallen bij leggerwateren

Geen vergunning krachtens lid 5.2.10 is vereist voor het meer dan 0,25 meter beneden of boven het oorspronkelijke niveau brengen van gronden en voor het plaatsen en behouden van een grondwal op of binnen de beschermingszone oppervlaktewaterlichaam van leggerwateren met een bovenbreedte van minder dan 14 meter, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. Er wordt een afstand vanuit de insteek aangehouden van minimaal 5 meter;
- b. Op de strook tussen de insteek en de grondwal bevinden zich geen obstakels;
- c. Het in stand houden van de grondwal en het onderhoud aan de grondwal wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende;
- d. De stabiliteit van de sloottaluds dient zowel tijdens als na aanleg van de grondwal te worden gewaarborgd;
- e. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater en de daarbij behorende taluds dienen onmiddellijk aan het waterschap te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of gebruiker te worden hersteld;

Hoofdstuk 6 - Activiteiten Wegen

Afdeling 6.3 Algemene Regels inzake vergunningsvrije activiteiten

Artikel 6.10 Sonderingen, boringen en mechanische boringen

Geen vergunning krachtens lid 6.4.4 is vereist voor het graven in een weg of deze op een andere wijze aan te tasten indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- a. Het graven bestaat uit:
 - 1°. sonderingen;
 - 2°. handboringen met een maximale diameter van 15 cm;
 - 3°. mechanische boringen met een maximale diameter van 15 cm.
- b. Er worden maximaal 50 sonderingen of boringen uitgevoerd per project.
- c. Gaten die door de werkzaamheden in de wegberm zijn ontstaan worden direct volledig aangevuld met de uitgekomen grond.
- d. Een sondering of boring dient minimaal 1 meter uit de kant van de weg te worden uitgevoerd.
- e. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de werkzaamheden vrij te worden gehouden zodat het onderhoud van de wegbermen ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.
- f. Bij het aanvullen dienen de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug te komen.
- g. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of dient de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad.
- h. Het aangevulde boorgat dient over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te worden onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van deze onderhoudstermijn mogen geen bermvreemde materialen boven het boorgat voorkomen.

Artikel 6.11 Plaatsen van verwijzingsborden

Geen vergunning krachtens lid 6.5.1 is vereist voor het plaatsen van palen met verwijzingsborden, indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

- a. de afmeting, uiting en locatie van het verwijzingsbord voldoet aan de bepalingen van de Landschapsverordening 2001 en de Richtlijn toeristische bewegwijzering;
- b. de afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is;
- c. voorafgaand aan de graafwerkzaamheden wordt er een KLIC-melding gedaan;
- d. minimale plaatsing van de paal in de grond is 60 cm;
- e. de verwijzingsborden dienen te worden geplaatst op een afstand van minimaal 1 meter uit de zijkant van de wegverharding bij een hoofdrijbaan (verkeersbaan) en minimaal 60 cm uit de zijkant van de verharding van een fietspad;
- f. rondom het verwijzingsbord dient de locatie minimaal 1 meter vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud van de wegbermen ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd;
- g. na het plaatsen van het verwijzingsbord dient het gat met de uitgekomen grond of met aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht;
- h. na het verwijderen van een paal met verwijzingsbord dient het gat met de aangekomen grond of met aanvullingsmateriaal te worden aangevuld. Aangevuld dient dan te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaatst te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dienen de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug te komen;

- i. daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad;
- j. het is toegestaan om maximaal op 3 locaties palen met een verwijzingsbord te plaatsen of maximaal 3 verwijzingsborden op reeds bestaande palen te plaatsen.

Artikel 6.12 Evenementen

Geen vergunning is vereist voor het houden van een wielerronde, toertocht of loopronde (verder: evenement), indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

Degene die een evenement organiseert voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. indien het verkeer geregeld wordt, dan dient dit geregeld te worden door gecertificeerde verkeersregelaars of de politie;
- b. indien er borden geplaatst moeten worden dient dit in overleg te gebeuren met de plaatselijke politie en de waterschapsopzichter. Hiertoe dient de organisatie tijdig, maar zo mogelijk 1 maand voor het evenement met de opzichter in contact te treden;
- c. de organisatie dient zich op de hoogte te stellen dat er op de dag(en) van het evenement geen wegwerkzaamheden en/of andere activiteiten plaatsvinden. Info over actuele wegwerkzaamheden kan bij het waterschap, afdeling Wegen, worden opgevraagd;
- d. de organisatie dient de bewoners van woningen en gebruikers van percelen gelegen in de omgeving van het evenement in kennis te stellen van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
- e. er mag geen gebruik worden gemaakt van wegenverf;
- f. direct na het evenement dienen (route)borden en het achtergebleven afval te worden verwijderd;
- g. de organisatie dient maatregelen te nemen die voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, als gevolg van deze vrijstelling schade lijden;
- h. de organisatie dient zelf alle overige benodigde toestemmingen (provincie, gemeenten etc.) aan te vragen.