

Specificaties

aroTHERM split						
Omschrijving	Eenheid	VWL 35/5 AS 230V	VWL 55/5 AS 230V	VWL 75/5 AS 230V	VWL 105/5 AS 400V	VWL 125/5 AS 400V
Vermogen verwarming A7/W35 ΔT 5K	kW	3,13	4,42	5,78	9,70	10,25
Opgenomen vermogen A7/W35 ΔT 5K	kW	0,64	0,95	1,26	2,12	2,26
COP A7/W35 ΔT 5K		4,89	4,68	4,58	4,57	4,54
Vermogensbereik A7/W35 ΔT 5K	kW	2,17..5,57	2,15..7,02	2,76..7,99	5,43..13,98	5,43..13,98
Hoogte x Breedte x Diepte	mm	765 x 1100 x 450	765 x 1100 x 450	965 x 1100 x 450	1565 x 1100 x 450	1565 x 1100 x 450
Gewicht bedrijfsgereed	kg	82	82	113	191	191
Koeling actief		ja	ja	ja	ja	ja
Energie label (schaal D - A+++)						
Energieklasse verwarming 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieklasse verwarming 55°C		A++	A++	A++	A++	A++
Geluid						
Geluidsvermogen A7/W35 EN 12102	dB(A)	51	53	54	58	58
Geluidvermogen A7/W55 EN 12102	dB(A)	53	54	54	60	60
Maximaal geluidsvermogen	dB(A)	55	55	56	61	61
Tonaliteit dag en nachtbedrijf	dB(A)	0	0	0	3	3
Geluidverm. fluisterbedrijf (60%) A-7/W35 EN 12102	dB(A)	46	46	48	55	55
Geluidsdruk (Q2 op 5 meter afstand)	dB(A)	29	31	32	36	36
Geluidvermogen koelbedrijf A35/W18 EN 12102	dB(A)	54	54	56	59	59