

categorie	WV1: Kans op I overschrijding				WV2: Kans op I overschrijding				Procedure	Toelichting
	BG		OG		BG		OG			
WPKB	Zeer groot		Zeer groot		Zeer groot		Zeer groot		BUS	Graven binnen een WPKB contour is saneren; derhalve is een BUS procedure noodzakelijke
Onderzocht na 2000	Zeer klein		Zeer klein		Zeer klein		Zeer klein		HO light	Kans op overschrijding I is zeer gering, verificatie van herverontreiniging na onderzoek o.b.v. HO light
Binnen straal 10/25 mtr. Van een HBB locatie	Pak = 46/336	13,69%	Pak = 13/214	6,1%	Pak = 31/423	7,3%	Pak = 13/336	3,9%	HO plus VO	Graven in de directe nabijheid van een Hbb locatie leidt tot een relatief hoge kans: HO plus VO noodzakelijk om met name de HBB locatie invloed te bepalen
	Minerale olie = 4/314	1,3%	Zink = 5/238	2,1%	Minerale olie = 5/450	1,1%	Minerale olie = 5/388	1,3%		
	Nikkel = 7/306	2,3%	Lood = 3/236	1,3%	Barium = 2/279	0,7%	Cadmium = 2/330	0,6%		
	Lood = 1/305	0,3%	Cadmium = 2/207	1,0%	Kwik = 1/400	0,3%				
	Kwik = 1/282	0,4%	Barium = 1/76	1,3%	Lood = 1/404	0,2%				
	Cadmium = 1/283	0,4%								
	Barium = 8/149	5,4%								
Mijnsteengebieden					Totaal waarnemingen:		Totaal waarnemingen:		Wv1: HO light	Graven in het Wegvak 1 brengt geringe risico's met zich mee qua bodemverontreiniging
	Pak = 14/392	3,6%	Pak = 17/320	5,3%	Barium = 6/236	2,5%	Koper = 9/198	4,5%	Wv2: HO plus VO	Graven in de ondergrond van Wv2 brengt een hoog risico met zich mee; HO plus VO noodzakelijk
	Nikkel = 4/308	1,3%			somPCB = 2/233	0,9%	PAK = 36/241	14,9%		
	Barium = 27/170	15,9%			PAK = 40/407	9,8%				
					Minerale olie = 1/353	0,3%				
Onderzocht voor 2000; conclusie verdacht	Barium = 18/174	10,3%	Barium = 1/120	0,8%	Barium = 1/227	0,4%	Koper = 5/347	1,4%	Wv1: HO plus VO	Graven in het Wegvak 1 brengt hogere risico's met zich mee qua bodemverontreiniging, met name in de bovengrond
	Cadmium = 9/602	1,5%	Lood = 3/463	0,6%	Lood = 4/434	0,9%	Minerale olie = 6/358	1,7%	Wv2: HO light	Graven in het Wegvak 2 brengt geringe risico's met zich mee qua bodemverontreiniging
	Lood = 1/626	0,2%	Minerale olie = 3/428	0,7%	somPCB = 1/215	0,5%	PAK = 2/336	0,6%		
	Nikkel = 5/605	0,8%	PAK = 16/439	3,6%	Koper = 9/444	2,0%				
	Minerale olie = 43/600	7,2%			Minerale olie = 27/483	5,6%				
	PAK = 84/628	13,4%			PAK = 20/456	4,4%				
	Onderzocht voor 2000; conclusie onverdacht	Barium = 19/251	7,6%	Lood = 8/792	1,0%	Barium = 4/280	1,4%	somPCB = 5/209	2,4%	Wv1: HO plus VO
Cadmium = 8/1310		0,6%	Koper = 4/791	0,5%	Kwik = 1/913	0,1%	Minerale olie = 7/509	1,4%	Wv2: HO regulier	Graven in het Wegvak 2 brengt risico's met zich mee qua bodemverontreiniging
Lood = 5/1368		0,4%	Minerale olie = 4/704	0,6%	Lood = 3/967	0,3%	PAK = 28/510	5,5%		
Nikkel = 4/1367		0,3%	PAK = 40/765	5,2%	Nikkel = 2/946	0,2%				
SomPCB = 7/238		2,9%			Zink = 2/1001	0,2%				
Koper = 5/1396		0,4%			SomPCB = 4/264	1,5%				
Minerale olie = 66/1385		4,8%			Koper = 2/976	0,2%				
PAK = 166/1482		11,2%			Minerale olie = 9/952	0,9%				
					PAK = 33/896	3,7%				
Niet onderzochte wegen	zie voorspellingstabel bijlage 2								Wv1: VED-HE Wv1/2: HO plus VO Wv1/2:HO regulier Wv2: HO light	voorspelling obv statistiek