



**Algemeen:** Maten in millimeters, maten en aantallen te controleren, en vergelijken met tekening van o.a. de architect.  
Indien de opbouw van de bestaande constructie afwijkt van het getekende di melden aan ons bureau.  
Voor uitvoering mag alleen gewerkt worden met de door bouw en woningtoezicht goedgekeurde tekeningen.  
Breedte van voorzieningen volgens opgave desdien.  
Dilatatie metaalwerk volgens opgave staalleverancier of fabrikant.  
Alle niet-dragende wanden volgens tekening architect, met name in lijn met  
Alle niet-dragende wanden van de bovenzijde) houden van de vloer en voorzien van veerwerk, aantal en zwaarte vlg. lev.  
In niet-dragende wanden, boven muurspanningen laten toepassen, afmeting volgens opgave leverancier.  
Stalen enltiger in een draagvlak, of een in het werk gestort vloer-voorzien van aangeleide trap e10-250mm.  
Prefab onderdelen volgens opgave leverancier.  
Voorzieningen ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.  
Uitvoering conform en betoneneralelf conform voorzet aanmer en te beoordeeling aanbieden aan ons bureau.  
Voorzieningen ten behoeve van waterdichte aansluiting volgens aanmer.  
Werkplaatsvoorzieningen en detailtekening volgens leverancier.  
Stabiliteit en tijdelijke ondersteuning staalconstructie tijdens montage waarborgen.  
Stalen profielen in aanraking met de buitenlucht en spouw thermische verzinken.  
Horizontale wandregels zodanig monteren of tegen het beton na oplevering recht zijn.  
T.P.V. oplegging, kolom- en liggeraansluiting schotjes in de ligger opemen.  
Oplegging laten 150mm, tenzij anders aangegeven.  
Grondvlak ten minste uitvoeren conform NEN EN 1997.  
Grondaanwinning en grondverbeteringen in een oage situatie uitvoeren.  
Grondaanwinning minimaal 300mm onder verdichtingsvloer.  
Bij voering dienen voor / achtergevel en stabiliteitswanden te worden gekoppeld aan de bouwmen volgens leverancier.  
Bij voering dienen voor / achtergevel en stabiliteitswanden te worden gekoppeld aan de bouwmen volgens leverancier.

**Revooi:**  
R-M rolslag = muur volgens opgave leverancier  
V.S. versterkte strook in de vloer vlg. opgave leverancier  
P.D. prefab geventileerde vlg. opgave leverancier  
P.B.V. prefab betonalat, niet-vloerend vlg. opgave leverancier  
P.V.V. prefab betonalat, vloerend vlg. opgave leverancier

**Berevoil wanden:**  
wand onder de vloer  
betonwand onder de vloer  
verhogende kwaliteits kalkzandsteen  
wandligger op de vloer  
wilt op de vloer  
betonkolom onder de vloer  
kolom onder constructie  
prefab betonkolom op de vloer

**Verankeringslijst:**  
Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25  
C20/25 300mm 470mm 570mm 750mm 940mm 1175mm 47x20  
Bovorstaf 500mm 400mm 400mm 1075mm 1340mm 1680mm 47x40

**Indicatie voorbeeld:**  
met de tekening in een  
voorgebouw  
balkopgaver  
borstvering  
vloer-wanden binnen  
keilerdek  
beleggrondbloer onder, X/C3  
kelderdek  
kelderdek  
kelderdek

**Beton dakkings:**  
Min. op enkele staf  
Milieuklassen  
Plaet / Wand  
Balk / Kolom  
XC0  
XC1  
XC2/CX3  
XC4  
XD1/S1  
XD2/S2  
XD3/S3  
Toedrag: Nabewerking  
op werf/vloer /  
NBPPE  
grondvloer

**Kalkzandsteen:**  
Menabestem  
Bakken/bakken  
Bakken/bakken (Klinker)  
Bakken/bakken (Hoog afd.)  
Porofaet o.g.  
Porofaet o.g.  
Porofaet o.g.  
Porofaet o.g.  
Porofaet o.g.  
Porofaet o.g.

**Profielstaa:**  
S275 overge  
S235 overge  
Oppervlakte behandeling volgens break  
Volgens NEN EN 1993-1-1 Min. a=5mm  
Lassen:  
Bouten:  
Ankers:  
Hoofdwelt:  
Stortklasse:  
Klinkerklasse:

**Betonstaa:**  
Mortelkwaliteit:  
F= 10 N/mm², tenzij anders vermeld

Project: Overkapping mestopslag te Nederweert-Eind

Onderdeel: aanzichten

Oprachtgever:

Architect: van den Schoor bouwkundig ontwerpbureau

Datum: 09-01-2023 Status: Schaal: 1:50 / 1:20 Projectnummer: 21377

A, B, C, D, E, F Constructeur: Modelleur:

**D02**

Zeilbergsestraat 43  
5751 LH Deurne  
Telefoon:

www.bolwerkweekers.nl

Dit tekening mag onder andere gebruikt worden voor andere projecten, indien de afmetingen, schaal en andere gegevens worden gewijzigd.