



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Bronsgieterij Stijlaart V.O.F.
Newtonstraat 4
[redacted] TIEL

Onderwerp:

Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning

Geachte [redacted]

Op 12 april 2012 hebben wij aan Bronsgieterij Stijlaart v.o.f., gevestigd aan de Newtonstraat 4 in Tiel een omgevingsvergunning (revisie) verleend. In deze brief leest u dat wij van plan zijn om deze omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen. U leest ook waarom wij dit van plan zijn.

Wat is ons voornemen?

Uit onze toetsing is gebleken dat de vergunning niet meer voldoet. Wij hebben geconstateerd dat het bedrijf directe aanscherping van de voorschriften nodig heeft middels een ambtshalve wijziging. Wij zijn van plan om de vergunning ambtshalve te wijzigen en te actualiseren.

Hoe maken we ons voornemen bekend?

De gemeente Tiel maakt het ontwerpbesluit bekend op www.officielebekendmakingen.nl.

Bent u of is iemand anders het niet eens met het ontwerpbesluit?

Het ontwerpbesluit ligt na de bekendmaking zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen het ontwerpbesluit bekijken.

Ook kunt u in deze periode ons laten weten dat u het niet eens bent met ons ontwerpbesluit. Dit heet een zienswijze indienen. U kunt hierover een brief sturen of dit mondeling aan ons laten weten. Ook andere mensen kunnen in deze periode een zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u in hoofdstuk 4 van dit besluit. Na afloop van de zienswijze termijn van 6 weken zullen wij definitief beslissen over de wijziging van de vergunning.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met [redacted] telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Datum

14 maart 2023

Pagina

1 van 31

Ons kenmerk

ODR2211456

Uw kenmerk

Behandeld door

[redacted]

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14

post@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

IBAN NL49BNGH0285157841

BTW NL 8521.32.104.B.01

Namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente
Tiel,



H.N.G. van Dalen
Coördinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning

Pagina
3 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Wij hebben getoetst of de geldende vergunning van Bronsgieterij Stijlaart v.o.f. aan de Newtonstraat 4 in Tiel voldoet aan de huidige regelgeving. Uit deze toetsing is gebleken dat het noodzakelijk is om de omgevingsvergunning van 12 april 2012 ambtshalve te wijzigen.

De ambtshalve wijziging heeft betrekking op de omgevingsvergunning van Bronsgieterij Stijlaart v.o.f., Newtonstraat 4 te Tiel.

Vergunde situatie

Aan Bronsgieterij Stijlaart v.o.f. is de volgende vergunning verleend:

- Omgevingsvergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012.

Wat is onze ontwerpbeslissing?

Wij zijn, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen, voornemens te besluiten om:

- de omgevingsvergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 ambtshalve te wijzigen;
- de voorschriften 3.1 tot en met 3.6 van de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 in te trekken en te vervangen door voorschrift 2.1.1 in dit besluit;
- voorschrift 4.5 van de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 in te trekken en te vervangen door voorschrift 1.1.1 in dit besluit;
- voorschrift 7.1 van de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 in te trekken en te vervangen door voorschrift 3.1.1 in dit besluit;
- de voorschriften 6.1 tot en met 6.11 van de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 in te trekken en te vervangen door voorschrift 3.2.1 in dit besluit;
- de voorschriften 1.1.2, 4.1.1, 4.2.1 en 5.1.1 in dit besluit aanvullend op de voorschriften in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012, aan de revisievergunning te verbinden.

De volgende voorschriften uit de revisievergunning d.d. 12 april 2012, kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P zijn van rechtswege komen te vervallen op grond van het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

- voorschrift 1.4;
- voorschrift 4.4;
- voorschriften 8.1 tot en met 8.10.

Voorschriften in de revisievergunning die ongewijzigd van kracht blijven

De voorschriften in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 die ongewijzigd van kracht blijven, zijn in het kader van overzichtelijkheid bijgevoegd in bijlage A bij dit besluit.

Pagina
4 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Waarop baseren we ons voornemen?

We hebben getoetst aan:

- Artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- Artikel 2.31, lid 1, aanhef en onder b van de Wabo;
- Artikel 2.31, lid 2, aanhef en onder b van de Wabo;
- Artikel 5.10, lid 2 Besluit omgevingsrecht.

Hoe hebben wij het ontwerpbesluit genomen?

Wij hebben het ontwerpbesluit genomen zoals staat in paragraaf 3.3 van de Wabo. In hoofdstuk 2 leest u meer over hoe we de beslissing hebben genomen.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Het ontwerpbesluit ligt na de bekendmaking zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen het ontwerpbesluit bekijken en ons laten weten dat ze het niet eens zijn met het ontwerpbesluit. Dit heet een zienswijze indienen. U kunt hierover een brief sturen of dit mondeling aan ons laten weten. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u in de kennisgeving.

Na afloop van de zienswijze termijn van 6 weken zullen wij definitief beslissen over de ambtshalve wijziging.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Tiel,



H.N.G. van Dalen
Coördinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Inhoud

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?
Hoofdstuk 2: Hoe hebben wij de beslissing genomen?
Hoofdstuk 3: Begrippenlijst
Hoofdstuk 4: Kennisgeving

Pagina
5 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Bijlagen

Bijlage A Overzicht voorschriften in de revisievergunning die
ongewijzigd van kracht blijven

Hoofdstuk 1:

Aan welke regels moet u zich houden?

Pagina
6 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

1. Afval

AFVALSTOFFEN

1.1 Opslag van afvalstoffen

- 1.1.1 De verpakking van gevaarlijke afvalstoffen moet zodanig zijn, dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze voorzien is van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 1.1.2 De termijn van opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2. Bodem

2.1 Algemeen

Doelvoorschrift

- 2.1.1 Het bodemrisico als gevolg van het in werking hebben van een bronsgieterij moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen, overal waar bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd, voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in het NRB 2012.

3. Externe Veiligheid

3.1 Opslag en gebruik van gasflessen (m.u.v. LPG-gasflessen)- PGS 15:2016 (versie 1.0)- hoofdstuk 6

- 3.1.1 De opslag en het gebruik van gasflessen (ADR-klasse 2), m.u.v. LPG-gasflessen, moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:2016:
- a. 6.1.1 tot en met 6.1.3;

- b. 6.2.1 tot en met 6.2.19;
- c. 6.3.1 tot en met 6.3.6.

3.2 LPG afleverinstallatie - PGS 16:2010 (versie 1.0) hoofdstuk 8

- 3.2.1 De opslag van gasflessen met LPG en het gebruik van het wisselreservoir voor aflevering van LPG aan de heftruck moeten voldoen aan de volgende voorschriften in hoofdstuk 8 van PGS 16:2010:
 - a. 8.4.1 tot en met 8.4.20.

4. Afvalwater

4.1 Bedrijfsafvalwater (huishoudelijk afvalwater/afvalwater uit de gipsvanger)

- 4.1.1 a. Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:
 - de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
 - de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);
 - het gehalte onopgeloste bestanddelen mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-EN 872:2005.
 - b. Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm. Dit moet vooraf worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
- 4.2 Afvalwater afkomstig uit de patineerruimte
- 4.2.1 Het is niet toegestaan om het afvalwater dat vrijkomt in de patineerruimte en dat in contact is geweest met brons en/of andere metalen waarmee wordt gewerkt, te lozen op het openbaar riool of in het milieu. Deze afvalwaterstroom dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

5. Energiebesparing

- 5.1.1 a Degene die de inrichting drijft rapporteert eenmaal per vier jaar, te beginnen binnen zes maanden na in werking treden van dit besluit, aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
- b Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen, voor zover deze op de inrichting van toepassing zijn, dan worden deze maatregelen in de rapportage omschreven

Hoofdstuk 2

Hoe hebben wij de beslissing genomen?

Pagina
8 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

2.1 Procedurele overwegingen

2.1.1 Projectbeschrijving

Bronsgieterij Stijlaart is een metaalgieterij waar voornamelijk brons wordt gegoten ten behoeve van het vervaardigen van voorwerpen van beeldende kunst. De inrichting is gelegen aan de Newtonstraat 4, te Tiel.

De inrichting is gelegen op een industrieterrein op Tiels grondgebied, genaamd Kellen. Het gebied bestaat uit verschillende onderdelen: rondom de haven aan het Amsterdam-Rijnkanaal is vooral grootschalige, watergebonden bedrijvigheid te vinden, terwijl aan de zuid- en westrand met name bedrijven in de autobranche zijn gevestigd. De dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen op een afstand van meer dan 300 meter van de grens van voornoemde inrichting.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit:

- het gieten en bewerken van brons;
- opslag van grond- en hulpstoffen;
- het in werking hebben van een aantal stookinstallaties.

2.1.2 Huidige vergunning situatie

Voor het bedrijf is de volgende vergunning verleend:

- omgevingsvergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012.

2.1.3 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel c van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1a	Inrichtingen waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft.
1.1b	Inrichtingen waar een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een verbrandingsmotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft.
1.1c	Inrichtingen waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW.

12.3c	het toepassen van de verloren was methode als onderdeel van het gieten van metalen waarbij meer dan 500 kilogram was per jaar wordt verbruikt.
-------	--

Het betreft een type C-inrichting omdat de activiteiten van het bedrijf zijn aangewezen als vergunningplichtig in categorie 12.3, onder c in bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

2.1.4 Bevoegd gezag

Volgens artikel 2.4 Wabo zijn de Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel het bevoegd gezag.

2.1.5 Procedure

De geldende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

2.2 Inhoudelijke overwegingen

2.2.1 Aanleiding actualisatie

Op grond van artikel 2.30 lid 1 Wabo moet het bevoegd gezag regelmatig beoordelen of de voorschriften van een vergunning nog toereikend zijn. Dit gezien de ontwikkelingen op het gebied van technisch mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen die de kwaliteit van het milieu verbeteren. Artikel 2.31 lid 1 Wabo geeft de omstandigheden aan waaronder het bevoegd gezag verplicht is de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen. Op grond van artikel 2.31 lid 2 Wabo heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om dit te doen.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Bor vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en preventiebeginsel.

- In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage van deze regeling.

Bij het voornemen tot actualisatie zijn betrokken de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die het bedrijf kan veroorzaken, toekomstige ontwikkelingen en de mogelijkheden de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet voorkomen kunnen worden.

Naar aanleiding van deze ambtshalve actualisatie is in het bijzonder aandacht besteed aan:

2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen

In de nabijheid van de brongsieterij vinden, voor zover bekend op basis van de officiële bekendmakingen en bestemmingsplannen, geen nieuwe ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op dit besluit.

2.2.3 Beste beschikbare technieken (BBT)

De voorschriften in deze omgevingsvergunning zijn er op gericht dat in het bedrijf ten minste de daarvoor in aanmerking komende BBT worden toegepast (artikel 2.14, lid 1 Wabo juncto artikel 5.4 Bor). De term BBT houdt in dat de meest doeltreffende technieken ter voorkoming van emissies en effecten op het milieu worden toegepast, waarvan de praktische bruikbaarheid is aangetoond en die economisch en technisch haalbaar zijn.

In artikel 9.2 van de Mor staat dat het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden met de Nederlandse informatiedocumenten over BBT en relevante BBT-conclusies in geval van een IPPC-installatie. In dit geval zijn de volgende informatiedocumenten van toepassing:

Nederlandse informatiedocumenten BBT	jaartal	vindplaats
NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming	maart 2012	rwsleefomgeving.nl
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)		
PGS 15:2016 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen	september 2016	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
PGS 16:2010 LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties	september 2010	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

2.2.4 Activiteitenbesluit

Op grond van het bepaalde in het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Abm) kunnen, afhankelijk van de (deel)activiteiten die in de inrichting plaatsvinden, bepaalde voorschriften uit de hoofdstukken 1 tot en met 3, 5 en 6 van het Abm en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn.

Voor de onderhavige inrichting houdt dit in dat, naast de aan deze besluit verbonden voorschriften, de volgende afdelingen, paragrafen en/of voorschriften uit het Abm van rechtswege van toepassing zijn:

paragraaf 3.1.3	Het lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening.
paragraaf 3.2.1	Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof

Vanwege de rechtstreekse werking van de voorschriften van het Abm zijn voor de hiervoor vermelde activiteiten in dit besluit geen aparte voorschriften opgenomen en zijn de voorschriften die hierover nog waren opgenomen in de vergunning van 2012 van rechtswege vervallen.

Pagina
11 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

In de omgevingsvergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 zijn de volgende voorschriften van rechtswege komen te vervallen omdat voor de activiteiten waarop deze voorschriften betrekking hebben, rechtstreeks geldende eisen in het Abm en de bijbehorende ministeriële regeling zijn gaan gelden:

- voorschrift 1.4;
- voorschrift 4.4;
- voorschriften 8.1 tot en met 8.10.

2.2.5 Bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan 'Kanaalzone' van de gemeente Tiel, vastgesteld op 20 november 2013, van kracht. Het perceel heeft daarin de enkelbestemming "Bedrijventerrein" en de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 6" en is daardoor mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. De activiteiten van het bedrijf passen binnen deze bestemming.

2.2.6 Inhoudelijke toetsing

De inrichting betreft een bronsgieterij. De inrichting is gelegen op geluidgezoneerd industrieterrein Kellen. Het gebied bestaat uit verschillende onderdelen: rondom de haven aan het Amsterdam-Rijnkanaal is vooral grootschalige, watergebonden bedrijvigheid te vinden, terwijl aan de zuid- en westrand met name bedrijven in de autobranche zijn gevestigd. De dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen op een afstand van meer dan 300 meter van de grens van voornoemde inrichting.

Gelet op de activiteiten van het bedrijf is de huidige vergunning getoetst aan de volgende milieuaspecten:

1. afvalstoffen;
2. bodem;
3. geluid;
4. externe veiligheid;
5. lucht/geur;
6. afvalwater;
7. energiebesparing;

2.3 Afvalstoffen

2.3.1 Preventie

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) is het beleid verwoord voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Preventie van het ontstaan van afvalstoffen is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid.

In deel B2 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

Pagina
12 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7, eerste lid onder c, van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in een omgevingsvergunning opnemen om invulling te geven aan dit aspect. In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Uit de 'Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven 2005' volgt dat afvalpreventie in ieder geval relevant is bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt of de hoeveelheid niet-gevaarlijk bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt.

Als gevolg van de werkzaamheden in de inrichting komt er jaarlijks gemiddeld 183 ton bedrijfsafval vrij. Tot het bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt. Het betreft de volgende afvalstromen: kunststofafval; metaalafval (slakken, slijpsel en veegsel); glas, papier/karton; groente-, fruit- en tuinafval; huishoudelijk afval en overig afval (gips, gravel, slib uit de bezinkput en metaalrestanten).

De categorie 'overig afval' (ca. 138 ton/jaar) wordt ingezameld door een erkende afvalverwerker, die deze afvalstroom inzet voor recycling.

Tevens wordt een deel van de afvalstoffen die ontstaan, binnen de inrichting hergebruikt (gips en metaal dat hiervoor geschikt is). Gezien het feit dat de afvalstoffen direct gerelateerd zijn aan het productieproces en er in het bedrijf aandacht is voor hergebruik, achten wij het niet noodzakelijk voorschriften ten aanzien van afvalpreventie in de vergunning op te nemen.

2.3.2 Scheiding van afvalstoffen

In hoofdstuk B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. In het LAP3 is aangegeven dat de mogelijkheden voor recycling van afvalstoffen voor een belangrijk deel worden bepaald door de aard en samenstelling van de afvalstoffen. Uitgangspunt van het LAP3 is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Op grond van de artikelen 2.11a, lid 2 en artikel 2.12 Abm, is rechtstreeks werkende regelgeving ten aanzien van afvalscheiding van

toepassing voor de inrichting. Artikel 2.12 Abm stelt dat categorieën van afvalstoffen niet met elkaar mogen worden gemengd indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven hiervan op grond van het LAP3 kan worden gevergd.

Pagina
13 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Voorschrift 4.4 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 is met het in werking treden van de artikelen 2.11a en 2.12 in het Abm van rechtswege komen te vervallen.

2.3.3 Opslag gevaarlijke afvalstoffen

Voorschrift 4.5 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 heeft betrekking op de opslag van gevaarlijke afvalstoffen. De formulering van dit voorschrift is niet meer in lijn met de meest actuele inzichten op het gebied van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen.

Daarom wordt voorschrift 4.5 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 ingetrokken en vervangen door voorschrift 1.1.1 in dit besluit.

2.3.4 Opslagtermijn

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

In de revisievergunning van 12 april 2012 met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P. schrijft voorschrift 4.6 voor dat gevaarlijke afvalstoffen ten minste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd. Voor niet gevaarlijke afvalstoffen is een dergelijk voorschrift niet in de vigerende vergunning opgenomen.

In deze vergunning is daarom, aanvullend op de vigerende vergunning, in voorschrift 1.1.2 vastgelegd dat de termijn van opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar bedraagt.

2.3.5 Conclusie afvalstoffen

Het bedrijf werkt aan afvalpreventie en hergebruik. Daarom wordt het niet noodzakelijk geacht om aan de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 voorschriften te verbinden ten aanzien van het aspect afvalscheiding.

Voorschrift 4.4 in de revisievergunning van 12 april 2012 met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P is met het in werking treden van de artikelen 2.11a en 2.12 in het Activiteitenbesluit van rechtswege komen te vervallen.

Voorschrift 4.5 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 wordt ingetrokken en vervangen door voorschrift 1.1.1 in dit besluit.

Pagina
14 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Aanvullend op de voorschriften in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 is voorschrift 1.1.2 met betrekking tot de maximale opslagtermijn van niet-gevaarlijke afvalstoffen met dit besluit aan de vigerende vergunning verbonden.

2.4 Bodem

2.4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB). Dit beleid is gericht op het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke onderdelen van een bedrijf, voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag van afvalwater in een IBC container in de patineerruimte;
- opslag van bodembedreigende (afval)stoffen in verpakking.

In de vigerende omgevingsvergunning van 12 april 2012 met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P zijn de voorschriften 3.1 tot en met 3.6 opgenomen met als doel bodemverontreiniging als gevolg van deze bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting te voorkomen. Deze voorschriften zijn niet meer actueel, omdat niet is aangesloten bij de NRB (2012), het Nederlandse informatiedocument over BBT met betrekking tot bodembescherming. Daarom worden de voorschriften 3.1 tot en met 3.6 in de revisievergunning met dit besluit ingetrokken en vervangen door voorschrift 2.1.1 verbonden aan dit besluit.

Het bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB (2012), gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is het uitvoeren van een nulsituatie-bodemonderzoek noodzakelijk. In de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 is in de voorschriften 3.7 tot en met 3.10 voorgeschreven dat een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. Deze voorschriften blijven ongewijzigd van kracht.

In de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 is in de voorschriften 3.11 tot en met 3.13 voorgeschreven dat na beëindiging van één of meer bodembedreigende activiteit(en) waarvoor de nulsituatie is vastgelegd, de eindsituatie bodemkwaliteit dient te worden onderzocht. Dit moet worden gedaan om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. Deze voorschriften blijven ongewijzigd van kracht.

2.4.2 Conclusie bodem

De voorschriften 3.1 tot en met 3.6 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 worden met dit besluit ingetrokken en vervangen door voorschrift 2.1.1 verbonden aan dit besluit.

Pagina
15 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

2.5 Geluid

Het milieuaspect geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

De inrichting is gevestigd op het geluidgezoneerde bedrijventerrein Kellen. Bij de vergunningverlening nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

Bij de beoordeling van de geluidbelasting op omliggende geluidsgevoelige objecten kan onderscheid gemaakt worden tussen de geluidemissie ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting en de geluidemissie ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting, voor zover dit niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

Binnen de inrichting vinden bedrijfsactiviteiten plaats die tot gevolg hebben dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de in het bedrijf aanwezige toestellen en installaties en door de in het bedrijf verrichte werkzaamheden en/of activiteiten (inclusief verkeersbewegingen binnen het bedrijf). Binnen de inrichting zijn de hefdeuren, compressor, schoorsteen van de uitstookoven, smeltoven, metaalbewerking, gipsverwijdering, containerhandelingen en voertuigbewegingen geluidrelevant.

De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport: Akoestisch Onderzoek - geschreven door 'Peutz & Associés'-rapportnummer FA 3914-1 d.d. 30 september 2009, dat was bijgevoegd bij de aanvraag om de vigerende revisievergunning (kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012). De geluidsbijdrage veroorzaakt door de inrichting ten opzichte van het gehele industrieterrein is marginaal en daarmee nog steeds inpasbaar binnen de geluidzone.

Omdat de akoestische situatie van de inrichting niet is gewijzigd, zijn de geluidvoorschriften 2.1 tot en met 2.3 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 nog actueel. Deze voorschriften blijven daarom ongewijzigd van kracht.

2.5.1 Indirecte hinder

Voor een beoordeling van de geluidbelasting van omliggende geluidsgevoelige objecten ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de inrichting hebben wij de circulaire van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 februari 1996 als uitgangspunt genomen.

Het bedrijf ligt binnen de geluidgezoneerde industrieterrein Kellen te Tiel. Geluidsemissie zou kunnen optreden door transportbewegingen van personenauto's van medewerkers en bezoekers van de inrichting. Geluidhinder is als gevolg hiervan niet te verwachten, mede gezien het feit dat de dichtstbij gelegen woning zich op meer dan 300 meter afstand van de inrichting bevindt.

2.5.2 Conclusie geluid

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau blijven de geluidvoorschriften 2.1 tot en met 2.3 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 ongewijzigd van kracht.

2.6 Externe Veiligheid

In de inrichting wordt een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking opgeslagen. Tevens is een aantal gasflessen aanwezig, alsmede LPG-wisselreservoirs (gasflessen met LPG) ten behoeve van de LPG aangedreven heftruck.

Op de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en gasflessen is de PGS 15 richtlijn (versie 1.0, september 2016) van toepassing, indien de hoeveelheden opgeslagen gevaarlijke stoffen de in de PGS 15 richtlijn genoemde ondergrenzen overschrijden. Dit is binnen de inrichting uitsluitend het geval voor de gevaarlijke stoffen van ADR klasse 2 (gasflessen).

Op de opslag en het gebruik van LPG-wisselreservoirs en het afleveren van LPG aan de heftruck is de PGS 16 richtlijn (versie 1.0, september 2010) van toepassing. De LPG afleverinstallatie binnen de inrichting valt onder de in paragraaf 8.1 van de PGS 16:2010 richtlijn genoemde categorie IV: LPG-afleverinstallaties die niet onder het Besluit LPG-tankstationsmilieubeheer vallen, omdat niet wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en waarbij dus geen sprake is van een publiek toegankelijke LPG-afleverinstallatie. De jaarlijkse doorzet is hierbij niet relevant.

Zowel de PGS 15:2016 richtlijn als de PGS 16:2010 is aangewezen als Nederlands informatiedocument over BBT in de bijlage bij de Mor.

2.6.1 Op- en overslag van gevaarlijke stoffen in verpakking - PGS 15:2016

Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (specifiek: gasflessen m.u.v. gasflessen met LPG, ADR klasse 2) is in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d.

12 april 2012 voorschrift 7.1 opgenomen. Dit voorschrift is niet meer actueel, omdat wordt verwezen naar een eerdere versie van de PGS 15:2005 richtlijn. Daarom wordt met dit besluit voorschrift 7.1 in de vigerende revisievergunning ingetrokken en vervangen door voorschrift 3.1.1, dat aan dit besluit is verbonden. Voorschrift 3.1.1 schrijft voor dat de opslag van gasflessen moet voldoen aan de relevante eisen in de PGS 15:2016 richtlijn.

Pagina
17 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

2.6.2 Opslag van gasflessen met LPG en gebruik LPG

wisselreservoir voor aflevering aan heftruck - PGS 16:2010

Met betrekking tot de opslag van gasflessen met LPG en het gebruik van het wisselreservoir voor aflevering van LPG aan de heftruck, zijn in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 de voorschriften 6.1 tot en met 6.11 opgenomen. Voor deze voorschriften is destijds geen aansluiting gezocht bij de PGS 16:2010 richtlijn. Deze voorschriften worden geactualiseerd en in lijn gebracht met de richtlijn PGS 16:2010. De voorschriften 6.1 tot en met 6.11 in de revisievergunning worden met dit besluit ingetrokken en vervangen door voorschrift 3.2.1, dat aan dit besluit is verbonden en dat voorschrijft dat de opslag van gasflessen met LPG en het gebruik van het wisselreservoir voor aflevering van LPG aan de heftruck moet voldoen aan de relevante eisen in de PGS 16:2010 richtlijn.

2.6.3 Conclusie externe veiligheid

Voorschrift 7.1 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 wordt met dit besluit ingetrokken en vervangen door voorschrift 3.1.1 in dit besluit. De voorschriften 6.1 tot en met 6.11 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 worden met dit besluit ingetrokken en vervangen door voorschrift 3.2.1 in dit besluit.

2.7 Lucht en geur

2.7.1 Toetsingskader luchtkwaliteit

De gevolgen van de activiteiten binnen de inrichting voor de luchtkwaliteit ten moeten worden getoetst aan de in bijlage 2 bij titel 5.2 van de Wm opgenomen grens- en richtwaarden. De bedoelde grenswaarden moeten bij de besluitvorming in acht worden genomen, terwijl met de richtwaarden rekening moet worden gehouden. Uit het luchtkwaliteitsrapport dat deel uitmaakt van de aanvraag om de vigerende revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 is gebleken dat de emissie van stikstofoxiden (NO_x) en fijn stof (PM₁₀) vanuit de inrichting en het verkeer dat de inrichting aandoet, niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

In de vigerende revisievergunning is de aanvraag beoordeeld op basis van de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR). De NeR is per 2016 komen te vervallen, maar de normen uit de NeR zijn vrijwel allemaal ongewijzigd overgenomen in afdeling 2.3 van het Abm. Deze afdeling van het Abm heeft voor de inrichting een rechtstreekse werking.

Daarnaast vallen de diverse aardgasgestookte verwarmingsinstallaties en verbrandingsovens onder de rechtstreekse werking van paragraaf 3.2.1 van het Abm (het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof).

Pagina
18 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Voorschrift 1.4 in de vigerende revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 heeft betrekking op emissies naar de lucht, veroorzaakt door afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen. Dit voorschrift is met het in werking treden van afdeling 2.3 van het Abm van rechtswege komen te vervallen. Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van de emissies naar de lucht maatwerkvoorschriften te stellen op grond van het Abm.

De voorschriften 8.1 tot en met 8.10 in de vigerende revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 hebben betrekking op de aardgasgestookte verwarmingsinstallaties en de verbrandingsovens. Deze voorschriften zijn met het in werking treden van paragraaf 3.2.1 van het Abm van rechtswege komen te vervallen.

2.7.2 Toetsingskader geur

Binnen de inrichting zijn de emissies vanuit de uitstookoven de enige geurrelevante activiteit. Op de schoorsteen van de uitstookoven is een naverbrander geïnstalleerd. Deze naverbrander wordt ingeschakeld tijdens periodes waarin zonder inschakelen van de naverbrander, relevant geur geëmitteerd zou kunnen worden. Door het inschakelen van de naverbrander wordt relevante geuremissie voorkomen.

In de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 zijn daarom geen voorschriften opgenomen ten aanzien van het milieuaspect geur. Met deze ambtshalve actualisatie zien wij geen aanleiding om alsnog geurvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

2.7.3 Conclusie luchtkwaliteit en geur

Ten aanzien van de milieuaspecten lucht en geur is het Abm rechtstreeks werkend. Wij zien geen aanleiding om maatwerkvoorschriften op grond van het Abm op te leggen.

2.8 Afvalwater

Binnen de inrichting worden diverse afvalwaterstromen geloosd. Het betreft de volgende lozingen:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembedreigende voorziening (paragraaf 3.1.3. Abm). Voor deze lozing zijn de regels in paragraaf 3.1.3 Abm rechtstreeks werkend. In samenhang hiermee zijn ook de afdelingen 2.1 (zorgplicht) en 2.2 (lozingen) op deze lozing van toepassing. Voor deze lozing hoeven daarom geen voorschriften aan de vergunning te worden verbonden.
- Lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit huishoudelijk afvalwater en afvalwater afkomstig uit de gipsvanger, dat na het

passeren van een zuiveringstechnische voorziening (bezinkbak) een met huishoudelijk afvalwater vergelijkbare kwaliteit heeft. Op de lozing van deze stroom bedrijfsafvalwater zijn geen rechtstreekse eisen in het Abm van toepassing. In de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 zijn ten aanzien van deze lozing geen voorschriften opgenomen met het oog op bescherming van de riolering. Daarom hebben wij, aanvullend op de voorschriften in de revisievergunning, voorschrift 4.1.1 aan dit besluit verbonden. Dit voorschrift heeft twee delen – deel a en deel b- en stelt eisen aan de samenstelling van het te lozen afvalwater van deze bedrijfsafvalwaterstroom.

Pagina
19 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Binnen de inrichting ontstaat tevens een afvalwaterstroom die niet wordt geloosd. Het betreft een zure afvalwaterstroom, die in de patineerruimte in contact is geweest met de metalen waarmee in deze ruimte wordt gewerkt. Voorschrift 3.5 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 schrijft voor dat de IBC container waarin dit afval wordt opgeslagen, dient te worden geplaatst in een lekbak en dat alle onderdelen van deze container en aansluiten vloeistofdicht moeten worden uitgevoerd. Dit voorschrift is ingetrokken en vervangen door voorschrift 2.1.1 dat aansluit bij de richtlijn NRB 2012 (zie de paragraaf 'bodem' in dit besluit).

Omdat in de revisievergunning niet met een voorschrift is geborgd dat deze afvalwaterstroom inderdaad niet wordt geloosd op de gemeentelijke riolering of op oppervlaktewater, zoals ten tijde van de revisievergunning is aangevraagd, actualiseren wij de vergunning door aan dit besluit een aanvullend voorschrift 4.2.1 te verbinden, dat voorschrijft dat deze afvalwaterstroom niet mag worden geloosd.

2.8.1 Conclusie afvalwater

Op het hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, dat op het gemeentelijke riool wordt geloosd is het Abm rechtstreeks van toepassing.

Aanvullend op de voorschriften in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012, is voorschrift 4.1.1 aan dit besluit verbonden, dat eisen stelt aan de samenstelling van het te lozen bedrijfsafvalwater, bestaande uit huishoudelijk afvalwater en afvalwater uit de gipsvanger.

Aanvullend op de voorschriften in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 is voorschrift 4.2.1 aan dit besluit verbonden, dat voorschrijft dat de zure afvalwaterstroom afkomstig uit de patineerruimte, niet mag worden geloosd.

2.9 Energiebesparing

Bij de actualisatie is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Abm vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten en

een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld.

Pagina
20 van 31

Er is binnen de inrichting sprake van een jaarlijks energiegebruik door de inrichting van 56.468 m³ aardgas/jaar en 94.159 kWh/jaar. Hiermee is de inrichting energierelevant.

Ons kenmerk
ODR2211456

Op basis van artikel 5.7, lid 1, van het Bor kan het bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie. Uitgangspunt is altijd dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, zoals bedoeld in artikel 2.31, lid 1, onder b Wabo.

Artikel 2.15 in afdeling 2.6 (energiebesparing) Abm stelt eisen aan type A- en type B-inrichtingen met een relevant energieverbruik.

De onderhavige inrichting is een type C-inrichting, waardoor artikel 2.15 Abm in dit geval niet rechtstreeks werkend is. Omdat de inrichting energierelevant is, willen wij met de voorschriften in de vergunning aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan type A- en type B-inrichtingen die een vergelijkbaar energieverbruik hebben.

Artikel 2.15, eerste lid, Abm schrijft voor dat degene die de inrichting drijft, alle energiebesparende maatregelen neemt met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze eis is reeds opgenomen in voorschrift 1.11 in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012.

Aanvullend op dit voorschrift in de revisievergunning verbinden wij voorschrift 5.1.1 aan dit besluit, dat voorschrijft dat degene die de inrichting drijft, eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag rapporteert welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

2.9.1 Conclusie energiebesparing

Voorschrift 1.10 (energiebesparing) in de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P d.d. 12 april 2012 richt zich op energiebesparing en blijft ongewijzigd van kracht. Ook voorschrift 1.11 in deze vergunning blijft ongewijzigd van kracht.

Aanvullend op de genoemde energiebesparingsvoorschriften in de revisievergunning wordt voorschrift 5.1.1 verbonden aan dit besluit. Voorschrift 5.1.1 bevat een vierjaarlijkse rapportageverplichting aan het bevoegd gezag.

2.10 Conclusie - Algemeen

Met het aan de omgevingsvergunning verbinden van een aantal geactualiseerde voorschriften is er sprake van een omgevingsvergunning met toereikende voorschriften ter bescherming van het milieu. Met het aan de omgevingsvergunning verbinden van deze voorschriften voldoet de inrichting aan BBT.

Hoofdstuk 3

Begrippenlijst

Pagina
21 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER: Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

AWB:

Algemene wet bestuursrecht.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BEVOEGD GEZAG:

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel

BEWERKEN:

Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter

voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

Pagina
22 van 31

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

Ons kenmerk
ODR2211456

BOR:

Besluit omgevingsrecht

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LAP3:

Landelijk afvalbeheersplan

MOR:

Ministeriële Regeling Omgevingsrecht.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

OPSLAAN:

Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch worden gehouden. Verplaatsen, stapelen etc. kan hier onder vallen maar het uitvoeren van iedere be-/verwerkingshandelingen (filteren, scheiden, mengen etc.) valt hier niet onder.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handleiding van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Pagina
23 van 31

Wm:
Wet milieubeheer.

Ons kenmerk
ODR2211456

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheerverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheerverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de laatstgenoemde wet.

Hoofdstuk 4:

Kennisgeving

Pagina
24 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maken bekend dat zij voornemens zijn om de omgevingsvergunning voor het bedrijf aan de Newtonstraat 4 te Tiel ambtshalve te wijzigen.

Wilt u het ontwerpbesluit bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf de dag na de bekendmaking zes weken ter inzage. In deze periode kunt u het ontwerpbesluit bekijken.

Wilt u het ontwerpbesluit inzien? Bel ons op voor het maken van een afspraak.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Bent u het niet eens met ons ontwerpbesluit? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Of u kunt ons hierover bellen. Zo'n brief of telefoongesprek heet een zienswijze. In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met het ontwerpbesluit eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van het ontwerpbesluit u het niet eens bent.

U kunt uw zienswijze geven in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

- Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar:

Gemeente Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel

- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Bijlage A

Overzicht voorschriften in de revisievergunning die ongewijzigd van kracht blijven na dit besluit tot ambtshalve actualisatie van de revisievergunning met kenmerk Z11.000452 / U12.000628 / O.H.P van 12 april 2012.

Pagina
25 van 31

Ons kenmerk
ODR2211456

1. ALGEMEEN

- 1.1 De inrichting moet in overeenstemming zijn met het gestelde in de vergunningaanvraag, mits de voorschriften anders bepalen.
- 1.2 De vergunninghouder is verplicht de in het bedrijf werkzame personen mondeling en schriftelijk te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.3 De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4 *Van rechtswege vervallen.*
- 1.5 De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.
- 1.6 In het bedrijf moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen en bekend is met de voorschriften van de milieuvergunning, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.

Milieuzorg

- 1.7 Er moet een milieuregistratie worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per categorie; per afgevoerde partij

- moeten de transporteur en de hoeveelheid van het bedrijfsafval worden aangegeven;
- de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;
- Het (grond)waterverbruik (in m³) moet jaarlijks worden geregistreerd.

- 1.8 De milieuregistratie moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar. De gegevens moeten ten minste 3 jaar en tot een volgende keuring of controle (indien niet binnen 3 jaar) worden bewaard.

Energiebesparing

- 1.9 Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas-en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in het bedrijf een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
- het elektriciteitsverbruik per jaar in kWh;
 - het aardgasverbruik per jaar in m³.
- 1.10 Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient er een rapport van een energiebesparend onderzoek (behalve voor de ovens) aan ons ter goedkeuring te worden overlegd. Daaraan gekoppeld dient een plan van aanpak te worden opgesteld voor de uitvoering van de energiebesparingsmaatregelen die uit het onderzoek naar voren komen. Zowel het energiebesparingsonderzoek als het plan van aanpak moeten ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd.
- 1.11 Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen meteen terugverdientijd van vijfjaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

2. GELUID

- 2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) veroorzaakt door de in het bedrijf aanwezige toestellen en installaties en door de in het bedrijf verrichte werkzaamheden en/of activiteiten (inclusief verkeersbewegingen binnen het bedrijf) mag ter plaatse van hieronder genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

nummer	beoordelingspunt ¹ omschrijving	dagperiode 07.00 en 19.00 uur	avondperiode 19:00 en 23:00 uur	nachtperiode 23:00 en 07:00 uur
34	woning Kanaalweg 2	26 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)
48	Woning Grotebrugse Grintweg 2B	25 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)
147	Punt zonegrens	28 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)
MTG 2	Rijsakkerweg 11/11A	25 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)
MTG 3	Zoelenzandweg 1	25 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)
MTG 1	Rijsakkerweg 12	27 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)
ZP-N3	zonepunt noord 3	26 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)
ZP-W5	zonepunt west 5	25 dB(A)	10 dB(A)	10 dB(A)

1. op een rekenhoogte van 5 meter in de dag-, avond- en nachtperiode

2.2 Het maximale geluidsniveau ($L_{A_{max}}$) veroorzaakt door de in het bedrijf aanwezige toestellen en installaties, en door de in het bedrijf verrichte werkzaamheden en/of activiteiten (inclusief verkeersbewegingen binnen het bedrijf), mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen buiten het gezoneerde industrieterrein niet meer bedragen dan 70/65/60 dB(A) in respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode.

2.3 Controle op -of berekening van- de in de voorschriften 2.1 en 2.2 gestelde beoordelingsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI 1999)", uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

3. BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

Algemeen

3.1 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

3.2 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

3.3 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

3.4 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

IBC container met afvalwater van de patineerruimte

- 3.5 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

Pagina
28 van 31

Riolering

- 3.6 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

Ons kenmerk
ODR2211456

Bodem- en grondwateronderzoek

- 3.7 Binnen vier maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet de bodem ter plaatse van de IBC-container met afvalwater van de patineerafdeling worden onderzocht.
Dit onderzoek heeft tot doel de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem op een bepaald tijdstip (nulsituatie) vast te leggen. Het bodemonderzoek moet voldoen aan NEN 5740:2009.
- 3.8 Binnen twee maanden na het van kracht worden van deze beschikking en voorafgaand aan het onderzoek moet de opzet van het onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overgelegd.
- 3.9 De resultaten van het in voorschrift 3.8 bedoelde onderzoek moeten binnen zes maanden na het van kracht worden van de beschikking ter goedkeuring worden verzonden aan het bevoegde gezag.
- 3.10 Indien bij het bevoegde gezag het vermoeden bestaat dat verontreinigingen zijn ontstaan of dat calamiteiten hebben plaatsgevonden, kan het bevoegde gezag degene die de inrichting drijft verzoeken een bodemonderzoek uit te (laten) voeren. Dit verzoek moet schriftelijk worden gemotiveerd.
- 3.11 Bij beëindiging van één of meerdere activiteiten, ter plaatse waarvan de nulsituatie van de bodem is vastgelegd in een onderzoeksrapport, moet eindsituatie bodemonderzoek worden verricht. Dit onderzoek moet betrekking hebben op de beëindigde activiteiten en de hierbij gebruikte stoffen en moet voldoen aan NEN 5740:2009.
- 3.12 Binnen twee maanden na beëindiging van één of meerdere activiteiten, ter plaatse waarvan de nulsituatie van de bodem is vastgelegd in een onderzoeksrapport, moet de onderzoek-opzet voor het eindsituatie bodemonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overgelegd.
- 3.13 De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 3.11 dienen binnen 4 maanden na beëindiging van één of meerdere activiteiten, ter plaatse waarvan de nulsituatie van de bodem is vastgelegd in een onderzoeksrapport, te worden overgelegd aan het bevoegde gezag.

4. AFVALSTOFFEN

- 4.1 Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2 Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.3 Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 4.4 *Van rechtswege vervallen.*
- 4.5 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*
- 4.6 Gevaarlijke afvalstoffen moeten regelmatig (maar minimaal 1 maal per jaar) worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

5. METAALBEWERKENDE ACTIVITEITEN

- 5.1 Metaalafval mag slechts worden opgeslagen in daarvoor bestemde containers of bakken.

Laswerkzaamheden

- 5.2 Binnen een afstand van 7 m van de laswerkzaamheden mogen zich geen (zeer) (licht) ontvlambare materialen bevinden. Hiervan zijn uitgezonderd gasflessen welke op het lastoestel aanwezig zijn.
- 5.3 De gastoevoer naar las- en snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.
- 5.4 Laskabelisolaties van elektrische lasapparatuur moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Beschadigde laskabels moeten direct worden gerepareerd of vervangen.

Filterinstallatie

- 5.5 Het afgezogen stof van de werkbanken moet zodanig worden verzameld, dat de goede werking van het filter niet wordt verstoord.
- 5.6 Bewaring en afvoer van het afgezogen stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden.
- 5.7 Het filter moet in werking zijn gesteld, voordat de afzuiging in bedrijf wordt genomen.

5.8 Onderhoud van het filter dient zo vaak als noodzakelijk voor een goede werking van het filter met een minimale frequentie van 1 x per jaar, plaats te vinden door een ter zake deskundige.

5.9 Filters die beschadigd zijn moeten onmiddellijk worden vervangen. Een filterinstallatie moet (zijn uitgerust met een voorziening, waarmee het filtermedium) met regelmatige tussenpozen wordt gereinigd. Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt gestoord.

5.10 Bewaring en afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden.

5.11. Filters die beschadigd zijn of waarbij het drukverschil (weerstand) groter is dan de door de leverancier opgegeven einddruk, moeten onmiddellijk worden vervangen. In de inrichting moeten altijd voldoende reservefilters aanwezig zijn.

5.12. De filterinstallatie moet binnen staan opgesteld of tegen weersinvloeden zijn beschermd.

Stralen

5.13. Het stralen mag uitsluitend geschieden in de daarvoor bestemde straalkast.

5.14. De straalmiddelen en het afval moeten in gesloten verpakking worden aangevoerd, bewaard en afgevoerd, zodanig dat zich geen stof buiten de inrichting kan verspreiden. Opslag moet plaatsvinden binnen een gebouw van de inrichting.

5.15. De straalkast mag geen al dan niet afsluitbare openingen hebben die rechtstreeks in de buitenlucht uitkomen, tenzij in de straalapparatuur een vergrendeling is opgenomen die verhindert dat de apparatuur in werking is wanneer niet alle openingen zijn afgesloten.

6. LPG-HEFTRUCKS

6.1 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.2 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.3 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.4 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.5 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.6 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.7 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

Pagina
31 van 31

6.8 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

Ons kenmerk
ODR2211456

6.9 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.10 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

6.11 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

**7. HET OPSLAAN EN GEBRUIK VAN GASFLESSEN (MUV
LPG-GASFLESSEN)**

7.1 *Ingetrokken en vervangen in dit besluit.*

8. VERWARMINGSINSTALLATIES

8.1 *Van rechtswege vervallen.*

8.2 *Van rechtswege vervallen.*

8.3 *Van rechtswege vervallen.*

8.4 *Van rechtswege vervallen.*

8.5 *Van rechtswege vervallen.*

8.6 *Van rechtswege vervallen.*

8.7 *Van rechtswege vervallen.*

8.8 *Van rechtswege vervallen.*

8.9 *Van rechtswege vervallen.*

8.10 *Van rechtswege vervallen.*