



AMBSTHALVE WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Wubben Handelsmaatschappij B.V.
Datum besluit : 13 april 2023
Onderwerp : Actualisatie
Gemeente / locatie : Overbetuwe / Nijverheidsweg 11 te Elst
Zaaknummer : W.Z21.103081.01
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 19 juni 2006 is aan Wubben Handelsmaatschappij B.V. een omgevingsvergunning (revisie/oprichtingsvergunning) verleend voor een inrichting voor het accepteren, opslaan en opbulken van (gevaarlijke) afvalstoffen. Dit besluit betreft de locatie Nijverheidsweg 11 te Elst, gemeente Overbetuwe. Kadastraal bekend onder percelen Elst N520 gedeeltelijk, Elst N639 en Elst N640.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk MPM6236.

Wij hebben geconstateerd dat:

1. meerdere voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten of dat voorschriften ontbreken. Het betreft de voorschriften met betrekking tot de volgende onderwerpen: Afval en externe veiligheid.
2. door rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer een aantal voorschriften niet meer aan de orde is.

Daarom actualiseren wij de voorschriften verbonden aan de in paragraaf 1.2 genoemde vergunningen.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de artikelen 2.31, eerste lid, aanhef en onder b en 2.31, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de in dit besluit opgenomen overwegingen om de in het hoofdstuk "Voorschriften Milieu" genoemde voorschriften aan de geldende omgevingsvergunning te verbinden.

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

- voorschriften 2.1.2 en 2.1.3 van de wijzigingsvergunning 29 november 2012 met betrekking tot accepteren, opslaan en opbulken van afvalstoffen;
 - voorschrift 5.2.2 uit de revisievergunning van 19 juni 2006 (MPM6236) met betrekking tot de opslag van afvalstoffen;
 - voorschrift 5.7.1 en 5.7.2 uit de revisievergunning van 19 juni 2006 (MPM6236) met betrekking tot het Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratie Organisatie en Interne Controle;
 - voorschriften 8.1.1 t/m 8.6.6 uit de revisievergunning van 19 juni 2006 (MPM6236) met betrekking tot PGS 29.
- 1) de Euralcode 15.01.10 aan te merken als gevaarlijke afvalstof.
 - 2) de in het hoofdstuk "Voorschriften Milieu" genoemde voorschriften (5.2.2.a, 5.7.1.a, 5.7.2.a, 8.1.1a,) aan dit besluit te verbinden.

De overige voorschriften blijven van kracht en zijn voor de overzichtelijkheid samengevoegd in bijlage III.

Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze,

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING UITGEBREIDE PROCEDURE, BESLUIT

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit gewijzigd.

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link 'Zoeken in bekendmakingen'.

MOGELIJKHEID VAN INZIE

Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z21.103081.01 een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 18 april 2023.

BEROEP EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep;
- e. handtekening.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

INHOUDSOPGAVE

AMBSTHALVE WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING	1
RECHTSBESCHERMING UITGEBREIDE PROCEDURE, BESLUIT	3
WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT	3
INWERKING TREDEN BESLUIT	3
PUBLICATIE	3
MOGELIJKHEID VAN INZIEN	3
BEROEP EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING	3
VAN RECHTSWEGE VERVALLEN	6
VOORSCHRIFTEN MILIEU	7
5A AFVALSTOFFEN	7
5.2A TOEGESTANE ACTIVITEITEN	7
5.7A ACCEPTATIE EN REGISTRATIE	8
8 8 EXTERNE VEILIGHEID	9
8.1 OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE EN OLIEHOUDENDE AFVALSTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS EN VERLADING (PGS29:2016)	9
OVERWEGINGEN	10
1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN	10
1.1. PROJECTBESCHRIJVING	10
1.2. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	10
1.3. VERGUNNINGPLICHT	11
1.4. BEVOEGD GEZAG	11
1.5. PROCEDURE	11
1.6. ADVIEZEN	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
2. TOETSINGSKADER MILIEU	12
3. ACTIVITEITENBESLUIT	12
4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	12
4.1. TOETSINGSKADER	12
4.2. CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	13
4.3. CONCLUSIE BBT	13
5. AFVALSTOFFEN	13
5.1. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN	13
5.2. ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	14
5.3. CONCLUSIE	18
6. AFVALWATER	18
6.1. CONCLUSIE	18
7. BODEM	18
7.1. CONCLUSIE	19
8. ENERGIE	19

8.1.	ALGEMEEN	19
8.2.	CONCLUSIE	19
9.	EXTERNE VEILIGHEID	19
9.1.	ALGEMEEN	19
9.2.	OPSLAG OLIEHOUDENDE AFVALSTOFFEN IN VERTICALE CILINDRISCHE TANKS (PGS29).....	19
9.3.	OPSLAG OLIËN IN BOVENGRONDSE TANK (PGS 30)	21
9.4.	CONCLUSIE	21
10.	GELUID	21
10.1.	CONCLUSIE	21
11.	GEUR	21
11.1.	CONCLUSIE	21
12.	LUCHTEMISSIES	21
12.1.	EMISSIONSITUATIE	21
12.2.	TOETSINGSKADER.....	22
12.3.	CONCLUSIE	22
BIJLAGE I:	BEGRIPPEN	23
BIJLAGE II:	OVERZICHT WIJZIGINGEN IN VOORSCHRIFTEN	27
BIJLAGE III:	BEHOUDEN VOORSCHRIFTEN GELDENDE SITUATIE	29

VAN RECHTSWEGE VERVALLEN

Doordat het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling rechtstreeks gelden zijn onderstaande vergunningvoorschriften niet meer aan de orde en zijn deze van rechtswege komen te vervallen.

- de voorschriften 5.1.1 t/m 5.8.2 uit de revisievergunning van 19 juni 2006 met betrekking tot bodem;
- voorschrift 2.3.1 van de wijzigingsvergunning 29 november 2012 met betrekking tot de PGS 30.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

5A AFVALSTOFFEN

5.2a Toegestane activiteiten

5.2.2.a tabel "in emballage"

In de milieuneutrale veranderingsvergunning van 15 november 2019 (W.Z18.110320.02) is in voorschrift 5.2.2 in de tabel "In emballage" Euralcode 15.01.10 per abuis niet aangemerkt als gevaarlijke afvalstof (* ontbreekt). Door de actualisatie is dit aangepast.

In de inrichting mogen maximaal de hieronder vermelde (afval)stoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in onderstaande tabel.

De volgende hoeveelheden afvalstoffen mogen worden ingenomen:

In tanks en containers

Omschrijving afvalstof	Eural-codes	Maximale opslag (m ³)
Afgewerkte olie	13.01.04*, 13.01.05*, 13.01.09*, 13.01.10*, 13.01.11*, 13.01.12*, 13.01.13*, 13.02.04*, 13.02.05*, 13.02.06*, 13.02.07*, 13.02.08*	525
Transformatorolie	13.03.06*, 13.03.07*, 13.03.08*, 13.03.09*, 13.03.10*	
Afvalwater- / olie- / watermengsels	13.05.07*	
Boor- en snijolie	12.01.07*, 12.01.08*, 13.08.02*	
Antivriesvloeistoffen	16.01.14*, 16.01.15	
Remvloeistoffen	16.01.13*	
Olie-, water-, slibmengsels (OWS)	13.05.01*, 13.05.06*, 13.05.07*, 13.05.08*	
HBO II	13.07.01*, 13.07.03*	12
OWS-slib	13.05.02*, 13.05.03*	25
Totaal in tanks		582

Tabel 5.5.2.a

In emballage

Omschrijving afvalstof	Eural-codes	Maximale opslag (m ³)
Afgewerkte olie en oliehoudend afval in verpakking	15.01.10*	41

Absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd	15.02.02*	
Oliefilters	16.01.07*	
Remvloeistoffen	16.01.13*	
Antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten	16.01.14*	
Antivriesvloeistoffen die geen gevaarlijke stoffen bevatten	16.01.15	
Loodaccu's	16.06.01*	
Totaal in emballage		41

Tabel 5.5.2.a

5.7a Acceptatie en registratie

5.7.1.a AV-beleid en AO/IC

Uiterlijk binnen vier maanden na inwerkingtreding van dit besluit, moet het Acceptatie en Verwerkingsbeleid (hierna: AV) en Administratie Organisatie en Interne Controle (hierna: AO/IC) worden aangepast aan de minimumstandaard van het Landelijk afvalbeheerplan 3 (hierna: LAP3). In het AV-beleid moet worden uitgewerkt:

- of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS) kunnen bevatten;
- op welke wijze beoordeeld wordt of ZZS voor kunnen komen in de te accepteren afvalstoffen;
- als ZZS voor kunnen komen, moet er ook beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen verwerkt worden. Daarnaast moet er beschreven worden hoe de onaanvaardbare risico's voor de blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

5.7.2.a wijzigingen

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge dit voorschrift toegezonden wijzigingen.

- 1 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
- 2 In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
 - a. de reden tot wijziging;
 - b. de aard van de wijziging;
 - c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren. Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

8 8 EXTERNE VEILIGHEID

8.1 Opslag van afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen in bovengrondse tanks en verlading (PGS29:2016)

8.1.1a

Tankputten en bovengrondse niet gekoelde atmosferische verticale cilindrische opslagtanks bestemd voor de opslag van vloeistoffen van PGS-klasse 1, 2 en 3, moeten voldoen aan de volgende voorschriften uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 (PGS29: 2016) "Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks", versie 1.1 (december 2016):

- a. 2.1.1, 2.1.3 en 2.1.4
- b. 2.2.1
- c. 2.2.3
- d. 2.3.1 t/m 2.3.2 en 2.3.7 t/m 2.3.12
- e. 3.2.1 t/m 3.2.9 (uitgezonderd 3.2.8)
- f. 3.3.1 - 3.3.12, 3.3.13 en 3.3.12a
- g. 3.4.1 t/m 3.4.8
- h. 3.7.1 t/m 3.7.17 en 3.7.19
- i. 3.8.1 t/m 3.8.3
- j. 5.2.1 t/m 5.2.3
- k. 5.5.1 t/m 5.5.9 en 5.5.10 t/m 5.5.11
- l. 5.6.1 t/m 5.6.2
- m. 5.7.1 t/m 5.7.2
- n. 5.8.1
- o. 5.9.1 t/m 5.9.3

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Projectbeschrijving

Wubben Handelsmaatschappij B.V., heeft voor de locatie Nijverheidsweg 9 te Elst, een vergunning voor het accepteren, opslaan en opbulken van (gevaarlijke) afvalstoffen. Opslag van gasflessen of andere chemicaliën vindt niet plaats.

Op basis van artikel 2.30, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) heeft het bevoegd gezag de taak om regelmatig na te gaan of de voorschriften die verbonden zijn aan een omgevingsvergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Op grond daarvan wordt nu een ambtshalve wijziging uitgevoerd.

Het laatst bekende AV-beleid en AO/IC is 15 jaar oud (behorende bij de oprichting- of revisievergunning van 28 september 2005). Daarmee is het AV-beleid en AO/IC niet actueel meer.

De voorschriften uit vigerende vergunning, 19 juni 2006, met betrekking tot bodem zijn komen te vervallen. Met betrekking tot de voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen in emballage en tanks en energiebesparing zijn er inmiddels nieuwe inzichten, zoals de richtlijn PGS 29 en verbeteringen in de energie-efficiëntie. De voorschriften zijn daarop aangepast. Er zijn inmiddels nieuwe inzichten en hierdoor dient de huidige vergunning situatie te worden getoetst aan het LAP3. Hierom dient een actueel pakket van voorschriften met betrekking tot deze activiteiten aan de vergunning te worden verbonden.

Verder is een aantal voorschriften vervallen, omdat het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer rechtstreeks gelden voor bepaalde onderwerpen in de omgevingsvergunning. In hoofdstuk 3 Overwegingen Activiteitenbesluit wordt hier nader op in gegaan.

De voorschriften verbonden aan de in paragraaf 1.2 genoemde vergunningen worden daarom geactualiseerd. De overige voorschriften van de vergunningen van 19 juni 2006, 29 november 2012 en 15 november 2019 blijven van kracht en zijn voor de overzichtelijkheid opgenomen in bijlage III van dit besluit.

1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wm*	19 juni 2006	MPM6236	Opslaan van – buiten de inrichting afkomstige – afgewerkte oliën en oliehoudende afvalstoffen
Melding 8.19 Wm*	15 februari 2008	MPM13109	Plaatsen van een 2m ³ dubbelwandige opslagtank voor de opslag van HBO
Melding 8.19 Wm*	3 maart 2010	2010-001239 / MPM19248	Het niet meer controleren van het kwaliteitszorgsysteem door een onafhankelijk deskundige; Plaatsing van een tweede laad-/lospomp; Het opstellen van de loscontainer; Het opslaan van de in het grofvuilfilter F-1E opgevangen stoffen in een container boven de tankput ter hoogte van tank T-8E;

			Het opslaan van hoogwaardige afgewerkte olie in twee IBC-containers (inhoud 1 m ³).
Milieuneutrale verandering	29 november 2012	2011-014576 / MPM23519	Veranderen van de inrichting
Wijzigingsvergunning	15 november 2019	W.Z18.110320.02	Flexibel gebruik bestaande opslag afvalstoffen

*Alle hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.3. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4 onder a, 1°	Inrichtingen voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m ³ of meer;
28.4 onder a, 6°	Inrichtingen voor het opslaan van andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer;
28.4 onder b, 1°	Het overslaan van, van buiten de inrichting afkomstige, bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit van 1000 m ³ of meer;
28.4.b.2°	Het overslaan van, van buiten de inrichting afkomstige, gevaarlijke stoffen;

Op grond van categorie 28.10 van het Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5, van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is ook op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 4.3 onder a, sub 13° uit het Bor.

1.5. Procedure

Deze ambtshalve wijziging omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Op 22 juli 2022 is het voornemen tot ambtshalve wijziging aan de vergunninghouder gestuurd.

1.6. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, sturen wij de ambtshalve wijziging van de voorschriften ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;
- Veiligheidsregio Gelderland midden;
- Waterschap Rivierenland.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

Overeenkomstig artikel 2.31, eerste lid van de Wabo, moet en overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo.

3. ACTIVITEITENBESLUIT

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die bij bedrijven plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Er moet worden in ieder geval worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.1 Bodemsanering en proefbronnering;
- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Omdat het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing is, zijn de volgende voorschriften van rechtswege komen te vervallen:

- de voorschriften 5.1.1 t/m 5.8.2 uit de oprichtingsvergunning revisievergunning van 19 juni 2006 met betrekking tot bodem;
- voorschrift 2.3.1 van de wijzigingsvergunning 29 november 2012 met betrekking tot de PGS 30.

4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

4.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast.

Een derde landelijk afvalbeheerplan (hierna: LAP3) is opgesteld. Het plan bevat het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. Er dient rekening te worden gehouden met het LAP3 bij het uitoefenen van activiteiten met betrekking tot afvalstoffen.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd:

- 5.5: Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF-afvalbehandeling (gepubliceerd 3 december 2019)
- BREF-Op- en overslag bulkgoederen (gepubliceerd in 2006)
- BREF-Energie-efficiëntie (gepubliceerd 2009)

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke:

- PGS-richtlijn 29:2016.

4.3. Conclusie BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5. AFVALSTOFFEN

5.1. Afvalstoffen algemeen

5.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie.

In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Gezien de soort en hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting worden opgeslagen concluderen wij dat preventie niet relevant is. Er is daarom verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

5.1.2. Conclusie

Er is geen aanleiding om de vergunning op dit onderdeel te actualiseren.

5.1.3. Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

In de geldende vergunning is dit aspect voldoende gereguleerd en de opgenomen voorschriften zijn nog actueel.

5.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

5.2.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

De activiteiten binnen het bedrijf bestaan uit het accepteren, opslaan en opbulken van afgewerkte oliën en oliehoudende afvalstoffen.

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm). In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als LAP3) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). LAP3 is per 28 december 2017 in werking en vervangt daarmee het afvalbeheerplan LAP2. Omdat het LAP niet rechtstreeks bindend is, werken de nieuwe verplichtingen pas door als deze in omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Er zijn diverse sectorplannen aangepast ten opzichte van het vorige LAP. Dit betekent dat een toetsing nodig is of aan het nieuwe LAP wordt voldaan.

- a) Artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht is op 1 januari 2018 aangevuld met de verplichting voor het bevoegd gezag om binnen een jaar na inwerkingtreding van een nieuw LAP of een wijziging van het LAP na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig, de vergunning(voorschriften) te actualiseren.
- b) Deze verplichting is gebaseerd op artikel 2.30, eerste en tweede lid Wabo.

De volgende afvalstoffen worden ingenomen en mogen maximaal worden opgeslagen:

In tanks en containers

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in m ³)	Opslagwijze

Afgewerkte olie	13.01.04*, 13.01.05*, 13.01.09*, 13.01.10*, 13.01.11*, 13.01.12*, 13.01.13*, 13.02.04*, 13.02.05*, 13.02.06*, 13.02.07*, 13.02.08*	525	Tanknummers T-2E, T-3E, T-4E, T-5E, T-6E, T-7E, T-8E, T-9E, T-10E, T-11E
Transformatorolie	13.03.06*, 13.03.07*, 13.03.08*, 13.03.09*, 13.03.10*		
Afvalwater- / olie- / watermengsels	13.05.07*		
Boor- en snijolie	12.01.07*, 12.01.08*, 13.08.02*		
Antivriesvloeistoffen	16.01.14*, 16.01.15		
Remvloeistoffen	16.01.13*		
Olie-, water-, slibmengsels (OWS)	13.05.01*, 13.05.06*, 13.05.07*, 13.05.08*		
HBO II	13.07.01*, 13.07.03*	12	T-1E en T-12E
OWS-slib	13.05.02*, 13.05.03*	25	
Totaal in tanks		582	

5.5.2a In emballage

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Opslagwijze
Afgewerkte olie en oliehoudend afval in verpakking	15.01.10*		Emballage
Absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd	15.02.02*		
Oliefilters	16.01.07*		
Remvloeistoffen	16.01.13*		
Antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten	16.01.14*		
Antivriesvloeistoffen die geen gevaarlijke stoffen bevatten	16.01.15		
Loodaccu's	16.06.01*	41	
Totaal in emballage		41	

Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- omschrijving van de afvalstof;
- euralcode;
- met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- wijze van acceptatie, verwerking en opslag;

- e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

5.2.2. Toetsing aan het LAP3

In de vergunning van 9 juni 2006 is aan LAP1 sectorplan 23 getoetst. Nu is aan het LAP3 en de daarbij behorende sectorplannen getoetst. Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunningen van Wubben Handelsmaatschappij B.V. getoetst aan het LAP3, en wel de volgende sectorplannen:

- Sectorplan 2 Restafval van bedrijven;
- Sectorplan 13 Batterijen en accu's;
- Sectorplan 43 Verpakkingen met overige gevaarlijke afvalstoffen;
- Sectorplan 55 Oliefilters;
- Sectorplan 56 Afgewerkte olie;
- Sectorplan 58 Olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben;
- Sectorplan 59 Vloeibare brandstof- en olierestanten;
- Sectorplan 61 Boor-, snij-, slijp- en walsolie;
- Sectorplan 63 Overig oliehoudend afval.

Sectorplan 2

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van antivries- en remvloeistoffen in tanks en containers is sectorplan 2, restafval van bedrijven, van het LAP3 van toepassing. Als minimumstandaard voor niet-procesafhankelijk fijn restafval van industriële bedrijven is het sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het restafval van bedrijven toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. Voor de verwerking van de hierbij gevormde deelfracties/monostromen wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden.

Het gescheiden houden van afvalstoffen is van belang vanaf het ontstaan van afvalstoffen tot en met het afvalverwerkingsproces, om te zorgen dat de afvalstoffen minimaal volgens de minimumstandaard verwerkt kunnen worden. Basis hiervoor zijn de afvalcategorieën. Restafval van bedrijven valt onder categorie 109A of 109B van bijlage 11 Activiteitenregeling milieubeheer: overig afval dat niet gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP. Deze aandachtspunten rond gescheiden houden van de afvalstoffen zijn ook van belang bij inzameling/vervoer ten einde de verwerking volgens de minimumstandaard niet te frustreren (doelmatigheidsprincipe). Hiervoor is op grond van artikel 10.47, eerste lid van de Wet milieubeheer in het Besluit inzamelen afvalstoffen een bepaling opgenomen (artikel 1b) dat ook inzamelaars afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, gescheiden moeten houden. Dit geldt voor alle afvalstoffen.

Sectorplan 13

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van loodaccu's is sectorplan 13, batterijen en accu's, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard voor verwerking lood-zuurbatterijen en -accu's is afscheiden van vloeistoffen en zuren gevolgd door recycling. Deze minimumstandaard betekent voor lood-zuurbatterijen en -accu's scheiding in componenten gevolgd door recycling van zuur, lood, en andere recyclebare metalen, nuttige toepassing van de kunststofcomponenten m.u.v. bakelietafval, verbranden van bakelietafval, en het storten van niet voor recycling geschikte componenten zoals (niet metalen) bouten, klemmen en dergelijke. Uit gegevens van eerder ingediende aanvragen blijkt dat de werkwijze van het bedrijf in overeenstemming is met deze minimumstandaard.

Sectorplan 43

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van remvloeistoffen en antivriesvloeistoffen is sectorplan 43, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard houdt geen rekening met mogelijke aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Als er ZZS in de afvalstof aanwezig zijn, geldt dat de voorschriften van REACH, de POP-verordening en/of de beleidslijn ZZS van hoofdstuk B.14, § B.14.4.3. van het beleidskader van toepassing kunnen zijn.

Wubben Handelsmaatschappij B.V. moet in zijn acceptatieprocedure van ingenomen afvalstoffen voldoende rekening houden met het risico op de aanwezigheid van ZZS in afval.

Sectorplan 55

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van oliefilters is sectorplan 55, oliefilters, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard voor het bewerken en verwerken van oliefilters is scheiden van de filters in een metaalfractie (t.b.v. recycling) en een oliehoudende restfractie. Binnen de inrichting vindt alleen opslag plaats en geen verdere verwerking. Uit gegevens van eerder ingediende aanvragen blijkt dat de werkwijze van het bedrijf in overeenstemming is met deze minimumstandaard.

Sectorplan 56

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van afgewerkte oliën, transformatorolie en afgewerkte olie en oliehoudend afval in verpakking is sectorplan 56, afgewerkte olie, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard voor het bewerken en verwerken van afgewerkte olie is recycling in de vorm van regenereren tot basisolie. Binnen de inrichting vindt alleen opslag plaats en geen verdere verwerking. Uit gegevens van eerder ingediende aanvragen blijkt dat de werkwijze van het bedrijf in overeenstemming is met deze minimumstandaard.

Sectorplan 58

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van afvalwater- / olie- / watermengsels, olie-, water-, slibmengsels (OWS) en OWS-slib is sectorplan 58, olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard voor het bewerken en verwerken van olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben is scheiden in een oliefractie, een zand/slibfractie (als van toepassing) en een waterfractie. Binnen de inrichting vindt alleen opslag plaats en geen verdere verwerking. Uit gegevens van eerder ingediende aanvragen blijkt dat de werkwijze van het bedrijf in overeenstemming is met deze minimumstandaard.

Sectorplan 59

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van HBO II is sectorplan 59, vloeibare brandstof- en olierestanten, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard voor het bewerken en verwerken van vloeibare brandstof- en olierestanten is andere nuttige toepassing, met als beperking dat 'hoofdgebruik als brandstof' alleen is toegestaan binnen inrichtingen waarin emissiebeperking is gereguleerd in specifieke regelgeving en/of daarop gebaseerde vergunningen. Dit betekent dat afzet als en verwerken van olierestanten tot (onderdeel van) brandstoffen voor motoren van voer- en vaartuigen, andere mobiele toepassingen of vormen van inzet buiten inrichtingen niet is toegestaan. Binnen de inrichting vindt alleen opslag plaats en geen verdere verwerking. Uit gegevens van eerder ingediende aanvragen blijkt dat de werkwijze van het bedrijf in overeenstemming is met deze minimumstandaard.

Sectorplan 61

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van boor- en snijolie is sectorplan 61, boor-, snij-, slijp- en walsolie, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard voor het bewerken en verwerken van boor-, snij-, slijp- en walsolie is scheiden van de olie- en de waterfractie. Binnen de inrichting vindt alleen opslag plaats en geen verdere verwerking. Uit gegevens van eerder ingediende aanvragen blijkt dat de werkwijze van het bedrijf in overeenstemming is met deze minimumstandaard.

Sectorplan 63

Voor het accepteren, opslaan en opbulken van absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd is sectorplan 63, overig oliehoudend afval, van het LAP3 van toepassing. De minimumstandaard voor het bewerken en verwerken van overig oliehoudend afval is verwijderen door verbranden. Binnen de inrichting vindt alleen opslag plaats en geen verdere verwerking. Uit gegevens van eerder ingediende aanvragen blijkt dat de werkwijze van het bedrijf in overeenstemming is met deze minimumstandaard.

5.2.3. AV-beleid en AO/IC

Er is geen actueel AV-beleid en AO/IC beschikbaar/aanwezig.

5.3. Conclusie

De vergunde situatie met betrekking tot de op- en overslag en de be- en verwerking van afvalstoffen is opnieuw beoordeeld. Uit deze toetsing blijkt dat voldaan wordt aan het LAP3. Het AV-beleid en AO/IC is niet actueel en daarom is een actualisatie hiervan voorgeschreven in 5.7.1.a en 5.7.2.a van dit besluit.

6. AFVALWATER

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks gelden. Het betreft de lozing via een slibvangput en obas op de gemeentelijke vuilwaterriolering.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

In het kader van de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer zijn wel voorschriften opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder zijn voorschriften opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast, zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

6.1. Conclusie

De vergunde situatie met betrekking tot afvalwater is opnieuw beoordeeld. De voorschriften voor afvalwater hoeven niet geactualiseerd te worden.

7. BODEM

Binnen de inrichtingen vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag van vloeibare aardolieproducten in een bovengrondse (quarantaine) tank (20 m3), vrij van de grond;
- leegzuigen van verpakkingen met oliehoudende afvalstoffen;
- overgieten en overpakken van verpakte vloeibare en vaste oliehoudende afvalstoffen en gebruikte koelvloeistoffen in grotere verpakkingseenheden;
- opslag van lege, niet gereinigde verpakkingen;
- opslag van vast oliehoudend afval in verpakkingen;
- opslag van remvloeistoffen en koelvloeistoffen in IBC's;
- opslag van accu's in vloeistofdichte, zuurbestendige lekbakken.

Voor de inrichting is in juni 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waarvan de vastgelegde nulsituatie nog overeenkomt omdat de activiteiten qua aard niet zijn gewijzigd sinds 2006.

Voor de inrichting zijn geen nulsituatie bodemonderzoeken uitgevoerd.

7.1. Conclusie

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

De voorschriften 3.1 t/m 3.2.4 uit de revisievergunning van 19 juni 2006 en de voorschriften 2.2.1 t/m 2.2.15 uit de vergunning van 29 november 2012 zijn daarmee van rechtswege komen te vervallen.

Met betrekking tot het onderdeel bodem hoeft de vergunning niet geactualiseerd te worden.

8. ENERGIE

8.1. Algemeen

Op basis van artikel 5.7 Bor moet het bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie. Het energieverbruik van de inrichting ligt onder de 30.000 kWh elektriciteit. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik in de categorie kleinverbruiker valt. Een kleinverbruik verbruikt minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m³ per jaar. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt en wordt gezien als een kleinverbruiker. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

8.2. Conclusie

Op basis van het opgegeven elektriciteit- en aardgasverbruik betreft inrichting een kleinverbruiker zodat voorschriften voor energiebesparing niet noodzakelijk zijn.

9. EXTERNE VEILIGHEID

9.1. Algemeen

Binnen de inrichting zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig:

- opslag van HBO (huisbrandolie) ingedeeld als ADR 3 in bovengrondse tanks;
- opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks, containers en emballage;
- opslag diverse oliehoudende afvalstoffen in bovengrondse tanks, containers en emballage;
- opslag van smeerolie in emballage;
- opslag van rem- en antivriesvloeistoffen in tanks, containers en emballage;
- opslag van accu's.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de geldende vergunning, kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving.

Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen zoals PGS15, PGS29, PGS30 en het Activiteitenbesluit.

Voor de opslag van HBO in de bovengrondse tanks is de PGS30:2011 van toepassing. Voor de opslag van vloeibare aardolieproducten in een bovengrondse quarantainetank T-13E (zie de veranderingsvergunning van 29 november 2012) is de PGS30:2011 van toepassing. Voor alle overige opslagen is geen PGS van toepassing.

9.2. Opslag oliehoudende afvalstoffen in verticale cilindrische tanks (PGS29)

De vergunde hoofdactiviteit van Wubben Handelsmaatschappij bestaat uit het inzamelen, opslaan en opbulken van – van buiten de inrichting afkomstige – afgewerkte olie, huisbrandolie, transformatieolie, verontreinigd afvalwater en mensgels van olie, water en slib (OWS).

De ingenomen afvalstoffen worden van de losplaats naar de verschillende aanwezige tanks gepompt. Het OWS-mengsel wordt in een container opgeslagen.

Door onduidelijkheid of de aanwezige opslagtanks bij Wubben Handelsmaatschappij voldoen aan de beste beschikbare technieken, te weten voorschriften uit de Publicatiereeks 29: "Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks." versie 1.1 (december 2016), hebben wij Wubben Handelsmaatschappij op 18 februari 2022 in de gelegenheid gesteld ons hierover informatie te verstrekken. De publicatiereeks wordt in dit besluit verder genoemd PGS29: 2016. Tevens hebben wij Wubben Handelsmaatschappij gevraagd of zij konden aangeven of de inrichting nog in werking was zoals eerder is vergund. Over de wijzigingen in de loop der tijd is geen extra informatie ontvangen, zodat wij uitgaan van de aanvraag behorende bij de vigerende vergunning d.d. 19 juni 2006 (kenmerk: MPM6236).

Op 13 mei 2022 hebben wij een door Wubben Handelsmaatschappij gemaakte GAP-analyse ontvangen. Een GAP-analyse is bedoeld om alle voorschriften uit de PGS29: 2016 na te lopen en te beoordelen of wordt voldaan aan de gestelde voorschriften. Uit de GAP-analyse moeten wij kunnen opmaken of:

- gelijkwaardigheid nodig is ten opzichte van de beschreven maatregelen uit de PGS29:2016;
- wordt afgeweken van de voorschriften uit de PGS29: 2016.

Wubben Handelsmaatschappij heeft ervoor gekozen om alleen hoofdstuk 6 van de PGS29:2016 te benoemen, waardoor er geen volledig beeld is of wordt voldaan aan de PGS29:2016. Tevens is met deze analyse niet duidelijk geworden of alle tanks nog in gebruik zijn conform de vigerende vergunning. Om deze reden hebben wij zelf een beoordeling gedaan welke voorschriften uit de PGS29:2016 van toepassing zijn voor de opslagtanks bij Wubben Handelsmaatschappij.

Volgens de vigerende vergunning d.d. 19 juni 2006 (kenmerk: MPM6236) zijn de hierna in de tabel genoemde tanks aanwezig:

nummer	omschrijving	inhoud	valt onder PGS29:2016
T-1 E	HBO (huisbrandolie)	10 m ³	
T-2 E	boor/snijolie, olie/watermengsels	30 m ³	ja
T-3 E	afgewerkte olie	150 m ³	ja
T-4 E	afgewerkte olie	150 m ³	ja
T-5 E	afvalwater	15 m ³	
T-6 E	OWS-mengsel	10 m ³	ja
T-7 E	OWS-mengsel	10 m ³	ja
T-8 E	transformatorolie	30 m ³	ja
T-9 E	transformatorolie	30 m ³	ja
T-10 E	afvalwater	30 m ³	
T-11 E	OWS-mengsel	40 m ³	ja
T-12 E	HBO (huisbrandolie)	10 m ³	
OWS-container	OWS-slib	25 m ³	

In de laatste kolom is aangegeven of de tanks vallen onder de werkingssfeer van de PGS29:2016.

Opslag afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen in verticale cilindrische tanks

Het doel van de PGS29:2016 is het verkleinen van veiligheidsrisico's. Het geeft een referentiekader voor het oprichten, gebruiken, in standhouden en inspecteren van installaties met bovengrondse verticale cilindrische opslagtanks met brandbare vloeistoffen. Dit is vooral van belang, omdat ongewenste gebeurtenissen waarbij dergelijke installaties betrokken zijn, kunnen leiden tot zware ongevallen binnen en buiten de inrichting. Volgens hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 van de PGS29:2016 is het benodigde niveau van brandveiligheid afhankelijk van:

- de eigenschappen van de opgeslagen stof;
- de risico's van de inrichting;
- de kwetsbaarheid van haar omgeving;
- de (operationele) mogelijkheden van de brandweer.

De opslag van afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen bij Wubben Handelsmaatschappij vindt plaats in verticale cilindrische bovengrondse tanks die vallen onder de werkingssfeer van de PGS29-richtlijn. In 2016 is de nieuwe PGS29-richtlijn gepubliceerd. Deze PGS-richtlijn is een Nederlands BBT-document. In de vigerende vergunning wordt verwezen naar de PGS29 van 2005, zodat de voorschriften hierop geactualiseerd moeten worden. De voorschriften van de vigerende vergunning worden daarom geactualiseerd door te verwijzen naar de PGS29:2016, zodat de beste beschikbare techniek is vastgelegd in de vergunning.

Conclusie

Hoofdstuk 8 van de vigerende vergunning d.d. van 19 juni 2006 (kenmerk: MPM6236) wordt met dit besluit ingetrokken en vervangen door voorschrift 8.1.1a.

9.3. Opslag oliën in bovengrondse tank (PGS 30)

Voor wat betreft het aspect opslag van oliën in bovengrondse tanks valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit paragraaf 3.4.9 'Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank'. Op grond van het Activiteitenbesluit moet de opslag van oliën in bovengrondse tanks voldoen aan de PGS30:2011. Voorschrift 2.3.1 uit de veranderingsvergunning van 29 november 2012 is daarmee van rechtswege komen te vervallen.

9.4. Conclusie

PGS29: Voorschriften 8.1.1 t/m 8.6.6 uit de omgevingsvergunning van 19 juni 2006 worden ingetrokken en worden vervangen voor de voorschriften genoemd in voorschrift 8.1.1a van dit besluit.

PGS30: Voorschrift 2.3.1 uit de veranderingsvergunning van 29 november 2012 is van rechtswege vervallen.

10. GELUID

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidemissie wordt met name bepaald door laad- en losactiviteiten. De veroorzaakte geluidbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is niet recent in kaart gebracht. Uit de beoordeling van de vergunning blijkt dat het geluidonderzoek in combinatie met de geluidvoorschriften van de omgevingsvergunning van 19 juni 2006 nog voldoende actueel zijn.

10.1. Conclusie

Er is geen aanleiding om de vergunning op dit onderdeel te actualiseren.

11. GEUR

Binnen de inrichting vindt geen relevante geuremissie plaats. In de geldende vergunning zijn dan ook geen voorschriften met betrekking tot geur opgenomen.

11.1. Conclusie

Er is geen aanleiding om de vergunning op dit onderdeel te actualiseren.

12. LUCHTEMISSIES

12.1. Emissiesituatie

Bij het bedrijf leidt het opbulken en opslaan van oliën tot emissies van NOx/PM10 ten gevolge van vervoersbewegingen en de in gebruik zijnde stookinstallatie.

Geoordeeld is dat emissies naar lucht gering zijn en geen hinder wordt verwacht. Uit aanvraag blijkt dat emissies naar lucht ten gevolge van laden/lossen plaatsvinden, welke zijn berekend op 0,18 kg per tankauto.

In de revisievergunning zijn de emissies aan NOx/PM10 ten gevolge van verkeer wel getoetst aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden met behulp van CAR. Daaruit bleek dat de activiteiten passen.

12.2. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de BBT en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wm.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals stookinstallaties en diffuse stofemissie.

Er vinden naast de emissie van NOx/PM10 geen andere emissies naar de lucht plaats.

12.3. Conclusie

De vergunde situatie met betrekking tot lucht is opnieuw beoordeeld. Er is geen aanleiding om de vergunning op dit onderdeel te actualiseren.

BIJLAGE I: BEGRIPPEN

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.) zoals te vinden op www.wetten.nl.

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.
Afval	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.

Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Energie en vervoersmanagement	
Energie-audit (bij EED)	Een energieonderzoek zoals bedoeld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie of de AMvB/Wet die de Tijdelijke regeling opvolgt. Een systematische procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, van een industriële of commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten.
Energiekosten	Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en btw. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten,

	transformatorverliezen, energiehelling, vastrecht en BTW.
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Terugverdientijd	De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaal investeringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten
Externe Veiligheid	
Bedrijfsbrandweer	Een bedrijfsbrandweer conform de aanwijzingsbeschikking artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's dan wel een bedrijfsbrandweer welke is vastgesteld op basis van een goedgekeurd bedrijfsbrandweerrapport met daarin de informatie zoals gesteld onder artikel 7.2, eerste lid van het Besluit veiligheidsregio's.
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures. Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
AKI	Aangewezen keuringsinstelling.
Andere hernieuwbare brandstoffen	Andere hernieuwbare brandstoffen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.
ARIE	Aanvullende Risico-inventarisatie en evaluatie.
Brandbare (vloeistof)	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1 van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandbestrijdingssystemen	De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
Brandbeveiligingssystemen	Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.

Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
Giftige stoffen	Giftige stoffen geldt als bedoeld: voor het laden en lossen van tankwagens en ketelwagens het ADR; voor het laden en lossen alsmede de boord-boord verlading van schepen het ADN; voor opslagtanks en procesinstallaties de Wm.
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.

BIJLAGE II: OVERZICHT WIJZIGINGEN IN VOORSCHRIFTEN

Voor de overzichtelijkheid wordt in onderstaande tabel weergegeven welke wijzigingen gaan plaatsvinden met betrekking tot de geldende voorschriften.

Tabel 1: wijzigingen in de voorschriften.

Voorschrift Vervallen of vervangen of overgenomen met voorschriftnummers

Voorschriften omgevingsvergunning 26 juni 2006	
Algemeen	
1.1.1 t/m 1.6.2	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
Geluid en trillingen	
2.1.1 t/m 2.1.4	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
Bodembescherming	
3.1.1	Vervallen (afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing)
3.2.1 t/m 3.2.4	Vervallen (afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing)
Afvalwater	
4.1.1 t/m 4.1.8	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
Afvalstoffen	
5.1.1 t/m/ 5.1.2	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.2.4	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.2.1	Ingetrokken
5.2.2	Vervangen door 5.5.2a
5.3.1 t/m 5.3.6	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.4.1 t/m 5.4.2	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.5.1 t/m 5.5.2	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.6.1	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.7.1	Vervangen door 5.7.1a
5.7.2	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.7.3 t/m 5.7.6	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
5.8.1	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
Externe veiligheid	
6.1.1 t/m 6.1.3	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
Bedrijfsnoodplan	
7.1.1 t/m 7.1.3	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
Opslag afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen in bovengrondse tanks en verlading	
8.1.1 t/m 8.1.2	Vervallen en vervangen door PGS29:2016 voorschriften: 8.1.1a
8.2.1 t/m 8.2.15	
8.3.1 t/m 8.3.6	
8.4.1 t/m 8.4.18	
8.5.1 t/m 8.5.7	
8.6.1 t/m 8.6.6	
Opslag olie-, water- en slibmengsel (OWS) in container	
9.1.1 en 9.1.2	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III

<i>Voorschriften omgevingsvergunning 29 november 2012</i>	
<i>afvalstoffen</i>	
2.1.1	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
2.1.2	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
2.1.3	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
2.1.4 t/m 2.1.6	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III
2.2.1 t/m 2.2.15	Vervallen (afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing)
2.3.1	Vervallen vanwege Activiteitenbesluit
<i>Milieuneutrale verandering inrichting 15 november 2019</i>	
5.2.2	Vervangen door 5.2.2.a
5.2.5	Ongewijzigd overgenomen in bijlage III

BIJLAGE III: BEHOUDEN VOORSCHRIFTEN GELDENDE SITUATIE

Voorschriften omgevingsvergunning 19 juni 2006 MPM6236

1 VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN

1.1 Algemeen

1.1.1

De inrichting moet zijn ingericht en in werking zijn overeenkomstig:

- a. de aanvraag d.d. 1 november 2005;
- b. de bijlagen 2, 7, 8, 9 en 11;
- c. de aanvullende gegevens d.d. 21 februari 2006. met uitzondering van de bijlagen 1, 2, 5 en 6, alsmede de aanvulling van 13 maart 2006 deel te laten uitmaken van de vergunning;
- a. tenzij de voorschriften anders bepalen.

1.1.2

Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan het Milieuklachten- en informatiecentrum van de provincie Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

1.2 Normen

1.2.1

Daar waar in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen (NEN, DIN, CPR etc.) worden de ten tijde van de vergunningverlening vigerende normen en aanvullingen bedoeld.

1.2.2

Ten aanzien van bestaande installaties, gebouwen en voorzieningen gelden de ten tijde van installatie, bouw en/of aanleg vigerende normen.

1.3 Grens inrichting

1.3.1

De inrichting (of deel van de inrichting) moet doelmatig afgescheiden of beveiligd zijn, zodanig dat het onbelemmerd betreden ervan door onbevoegden niet mogelijk is.

1.4 Bedrijfstijden

1.4.1

De inrichting mag in werking zijn op werkdagen van 6.00 uur tot 22.00 uur.

1.4.2

Van de normale bedrijfstijden mag ten hoogste twaalfmaal per jaar worden afgeweken met ten hoogste drie uur per dag na verkregen toestemming van Gedeputeerde Staten.

De data en de uren waarop is afgeweken moeten in een bedrijfstijdenregister worden vastgelegd. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de werkwijze gedurende de buitennormale uren.

1.5 Terreinen en wegen

1.5.1

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.5.2

Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of gelijkwaardige constructie.

1.5.3

De verlichting van de gebouwen en het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.

1.6 Diversen

1.6.1

Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist moeten, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. Meetrapporten moeten ten minste bevatten:

- het tijdstip van de metingen;
- de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
- de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
- de meet- en berekeningsresultaten;
- eventuele bijzonderheden;
- het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
- de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.

1.6.2

Registers en rapporten die blijkens deze vergunning moeten worden opgesteld, moeten ten minste drie jaar binnen de inrichting worden bewaard.

2 GELUID EN TRILLINGEN

2.1 Geluid

2.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

2.1.2

Het langtijdgemiddelde $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingpunt		Langtijdgemiddelde beoordelingspunt $L_{A,LT}$ (dB(A))					
nr.	omschrijving	7.00-19.00 uur		19.00-23.00 uur		23.00-7.00 uur	
		1,5 m	5 m	1,5 m	5 m	1,5 m	5 m
04	Nijverheidsweg 4	36,6	38,8	35,0	37,3	28,4	30,4
05	Nijverheidsweg 7	32,7	34,4	31,2	33,0	24,6	25,8
06	Aamsestraat 44	28,7	31,8	27,6	30,8	18,6	32,6
01	Nijverheidsweg 13	30,5	32,3	28,8	30,5	22,6	24,2
02	Nijverheidsweg 15	22,9	29,1	21,4	28,0	19,3	33,0

2.1.3

Het maximale L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingpunt		Maximale geluidsniveau's L_{Amax} (dB(A))					
nr.	omschrijving	7.00-19.00 uur		19.00-23.00 uur		23.00-7.00 uur	
		1,5 m	5 m	1,5 m	5 m	1,5 m	5 m
04	Nijverheidsweg 13	61,7	64,5	61,7	64,5	61,7	64,5
05	Nijverheidsweg 15	54,9	58,9	54,9	58,9	54,9	58,9
06	Nijverheidsweg 6	54,0	57,3	54,0	57,3	54,0	57,3
01	Nijverheidsweg 4	64,2	65,6	64,2	65,6	64,2	65,6
02	Nijverheidsweg 7	64,4	65,6	64,4	65,6	64,4	65,6

2.1.4

In uitzondering op de voorschriften 2.1.2 en 2.1.3 kan twaalfmaal per kalenderjaar worden afgeweken van vorengenoemde geluidsemissies.

Hoofdstuk 3 is vervallen.

4 AFVALWATER

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1

Afvalwater mag slechts in de riolering worden gebracht indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van de riolering of de bij dit riool behorende apparatuur niet wordt belemmerd.
- de verwerking van het slib dat wordt verwijderd uit de riolering niet wordt belemmerd.

4.1.2

Afvalwater dat brand- of explosiegevaar kan veroorzaken mag niet op de riolering worden geloosd.

4.1.3

De straatkolken op het terrein van de inrichting moeten zijn voorzien van goed werkende stankafsluiters.

4.1.4

Een lozing van niet- of gedeeltelijk gezuiverd bedrijfsafvalwater in de riolering ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden moet ten minste twee weken voor aanvang schriftelijk (fax) worden gemeld aan Gedeputeerde Staten, de gemeente Overbetuwe en de waterkwaliteitsbeheerder. De lozing mag plaatsvinden nadat schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten. In de melding moeten de volgende gegevens worden vermeld:

- aanvang en geschatte duur van de lozing van het in de riolering;
- beschrijving van procestechnische maatregelen de lozing tot een minimum te beperken;
- het geschatte afvoervolume en samenstelling van het te lozen bedrijfsafvalwater.

4.1.5

De concentratie aan olie in het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats mag in enig steekmonster voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, niet hoger zijn dan 200 mg/l, bepaald volgens NEN 6675 met het daarop uitgegeven correctieblad.

4.1.6

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankput en wasplaats moet een slibvangput en olie-/benzineafscheider doorlopen die voldoet aan gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt is en onderhouden wordt overeenkomstig NEN 858-1 en NEN 858-2, uitgave 2007, inclusief het in 1993 uitgegeven tweede correctieblad.

4.1.7

De slibvangput en olie-of benzineafscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste eens per jaar, worden geledigd en ontdaan van olie- en slibafzetting.

4.1.8

Op een afvoerleiding naar een slibvangput en olie-/benzineafscheider geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten.

5 AFVALSTOFFEN

5.1 Instructie

5.1.1

Vergunninghouder is verplicht schriftelijke instructies aan de werknemers te verstrekken over de inhoud van de vergunning.

5.1.2

Vergunninghouder is verplicht alle werknemers in het bedrijf de voor een optimale afvalscheiding benodigde mondelinge en schriftelijke instructies te verstrekken. Bij deze instructies dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan:

- a. de afvalstromen die binnen het bedrijf gescheiden moeten worden ingezameld;
- b. de inzamelmiddelen die ter beschikking staan voor de gescheiden inzameling van de verschillende afvalstromen en de locatie van de inzamelmiddelen;
- c. het voorkomen van onjuist gebruik van de inzamelmiddelen;
- d. het gevaar van verkeerd mengen of verkeerd handelen van de afvalstoffen.

5.2 Toegestane activiteiten

5.2.3

De opslag van afvalstoffen, waarvan de opslag wordt gevolgd door verwijdering van die afvalstoffen, is toegestaan voor een termijn van ten hoogste een jaar.

5.2.4

In afwijking van voorschrift 5.2.3 is de opslag van afvalstoffen, waarvan de opslag wordt gevolgd door nuttige toepassing van afvalstoffen, toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

5.3 Scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen

5.3.1

De in de volgende tabel genoemde categorieën van afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. De verschillende categorieën moeten ook van elkaar gescheiden worden gehouden.

Gevaarseigenschap*	Omschrijving
H1	ontpofbaar: stoffen en preparaten die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of voor stoten of wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen
H2	Oxiderend: stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kunnen reageren
N.v.t.	Spuitbussen, gascilinders en gassen

Gevaarseigenschappen zoals vastgelegd in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

5.3.2

het is verboden afvalstoffen die aan de in de volgende tabel genoemde criteria voldoen, te mengen ten behoeve van nuttige toepassing met hoofdgebruik als brandstof.

Afvalstof	Minimale concentratie (mg/kg d.s.)
Afvalstoffen die chemicaliën en bestrijdingsmiddelen bevatten als genoemd in het verdrag van Stockholm, met het gehalte aan EOX als indicator voor de aanwezigheid van organische halogeenvverbindingen	1000

Afvalstof	Minimale concentratie (mg/kg d.s.)
Kwik	10
Cadmium	100
Thallium	100
Dioxines en furanen	detectiegrens

5.3.3

Het is verboden afvalstoffen die aan onderstaande criteria voldoen, te mengen ten behoeve van lozen, al dan niet na fysisch/chemische en biologische behandeling:

Afvalstof	Minimale concentratie
Stoffen waarvoor het afwezigheidscriterium in absolute zin geldt	-
PCB's	detectiegrens
Dioxines	detectiegrens

Afvalstof	Minimale concentratie
Kwik	0,01 mg/l
Cadmium	0,1 mg/l
Extraheerbare organische halogeenvrbindin- gen	10 mg/l
Som metalen (arseen, tin, chroom, cobalt, koper, molybdeen, lood, nikkel, vanadium, zink)	25 mg/l

5.3.4

Afvalstoffen die met inachtneming van de in deze vergunning gestelde voorschriften worden gemengd ten behoeve van:

- nuttige toepassing met hoofdgebruik brandstof;
- definitieve verwijdering door middel van verbranden;
- definitieve verwijdering door middel van storten, moeten worden afgegeven aan een vergunninghouder die de afvalstoffen op de daarvoor bestemde wijze be-/verwerkt of vernietigt.

5.3.5

Vergunninghouder is verplicht de volgende bedrijfsafvalstoffen in alle gevallen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- oud papier en karton;
- wit- en bruingoed;
- afvalstoffen die een specifieke verwerking vereisen zoals asbest;
- gevaarlijke afvalstoffen.

5.3.6

Vergunninghouder is tevens verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren;

- glas;
- folie;
- ferro- en no- ferrometalen.

tenzij kan worden aangetoond dat door de scheiding de bedrijfsvoering onevenredig wordt belast

5.4 Meten en registreren

5.4.1

Vergunninghouder moet alle binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen meten en registreren. Het meten en registreren is gericht op de volgende gegevens: de aard, de samenstelling, de oorsprong, de hoeveelheid en de inzamel- en verwijderingskosten van de betreffende afvalstoffen.

5.4.2

Vergunninghouder moet binnen drie maanden na in werking treden van dit voorschrift aan Gedeputeerde Staten een beschrijving overleggen van de wijze waarop en de frequentie alle vrijkomende afvalstoffen worden gemeten en geregistreerd.

5.5 Rapportage

5.5.1

Uiterlijk april van elk kalenderjaar moet een rapportage waarin de gegevens van de goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt, aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. In deze rapportage moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- a. de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be-/verwerkings- of verwijderingsinstallatie is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken of te vernietigen afvalstoffen;
- b. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd;
- c. de maatregelen genomen dan wel zullen worden genomen om de bij de be-/verwerking of verwijdering ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van de Wm, op een zo effectief mogelijke wijze te (laten) be-/verwerken binnen de inrichting dan wel bij derden;
- d. een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande jaar.

Hierbij moeten ontwikkelingen in de resultaten worden toegelicht.

Het overleggen van de onder a en b gevraagde gegevens moet per be-/verwerkings- of verwijderingsinstallatie geschieden. De wijze waarop de rapportage moet plaatsvinden, moet goedgekeurd worden door Gedeputeerde Staten.

5.5.2

Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans van deze inrichting over het voorgaande jaar aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. In deze balans moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar de aard van de stoffen. De balans moet bevatten:

- a. de voorraad grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
- b. de ontvangen hoeveelheden grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
- c. de verwerkte hoeveelheden grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
- d. de vrijgekomen hoeveelheden afvalstoffen in dat jaar per bron;
- e. de binnen de inrichting gerecyclede of hergebruikte hoeveelheden afvalstoffen;
- f. vermelding van bestemming);
- g. de emissies van stoffen naar water, bodem en lucht;
- h. het verbruik van water en energie;
- i. een verklaring van de verschillen in de massabalans.

5.6 Stagnatie

5.6.1

Indien het accepteren van (gevaarlijke) afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, moet vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk meedelen aan Gedeputeerde Staten. Deze mededeling moet gegevens bevatten over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden of zijn genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

5.7 Acceptatie- en verwerkingsprocedure

5.7.4

Gedurende de vier maanden waarin nog geen beschrijving aanwezig is van de acceptatieprocedure conform bijlage II, dient u te werken conform de acceptatieprocedure gerelateerd aan de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer met nummer MW99.40447.

5.7.5

Tijdens de openingstijden van de inrichting moeten de voor weging of peiling, controle en registratie ingerichte posten bezet zijn door voor de bedoelde werkzaamheden gekwalificeerd personeel.

5.7.6

Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen moet door weging of peiling worden bepaald. De gebruikte weeg- of peilinstallatie moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest recente ijking moet in de inrichting aanwezig zijn.

5.8 Specifieke afvalstoffen of activiteiten

5.8.1

Indien uit analyses blijkt dat van een zich binnen de inrichting bevindende partij afvalstoffen of bewerkte afvalstoffen het gehalte aan polychloorbifenylen meer bedraagt dan mg/kg per congeneer 28. 52. 101, 118. 408. 153 of IBO moet de betreffende partij terstond apart worden gehouden. Een constatering van de overschrijding van het PCB- gehalte moet direct aan Gedeputeerde Staten worden meegedeeld. In overleg met Gedeputeerde Staten moet deze partij worden afgevoerd.

6 VEILIGHEID ALGEMEEN

6.1 Brandbestrijding

6.1.1

Binnen zes maanden na in werking treden van dit voorschrift moet vergunninghouder aan Gedeputeerde Staten een brandpreventieplan overleggen. In dit plan dient ten minste aandacht te zijn besteed aan:

- a. de opzet van de indien aanwezig;
- b. aard, uitvoering en situering van:
 - blusmiddelen;
 - systemen voor detectie, melding en bestrijding;
 - bluswatervoorziening en -voorraad;
 - opvang van verontreinigd bluswater;
- c. de plaatsen waar Open vuur en roken verboden is;
- d. de wijze en frequentie van inspectie op werking, staat van onderhoud en situering van blusmiddelen, detectie- en bestrijdingssystemen. Vergunninghouder moet overeenkomstig het overgelegde plan werken.

6.1.2

Vervallen valt onder het Bouwbesluit 2012

6.1.3

In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

7 BEDRIJFSNOODPLAN

Vervallen valt nu onder de Arbeidsinspectie

8 OPSLAG AFGEWERKTE OLIE EN OLIEHOUDENDE AFVALSTOFFEN IN BOVEN- GRONDSE TANKS EN VERLADING

Vervallen PGS29:2016 van toepassing

9 OPSLAG OLIE-, WATER- EN SLIBMENGSEL (OWS) IN CONTAINER

9.1 OWS-container

9.1.1

De OWS-container dient te worden verplaatst (ten bate van leeghalen van de container) via geleidestangen, zodat beschadiging van de tanks (T-11 en T-8) wordt voorkomen.

9.1.2

De container dient te zijn voorzien van een dak onder afschot, zodat bij lekkage geen vloeistof in de container kan lopen.

Voorschriften veranderingsvergunning 29 november 2012

2.1. Afvalstoffen

2.1.4

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.1.5

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.1.6

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

Milieuneutrale veranderingsvergunning 15 november 2019

5.2 Toegestane activiteiten