

Waterschap Vechtstromen
T.a.v. de heer S. Jansen
Kooikersweg 1
7609 PZ ALMELO

Brief per e-mail: s.jansen@vechtstromen.nl

Almelo, 21 april 2023

Betreft: Aanvraag beschikking ernst en spoedeisendheid en instemmen met
saneringsplan locatie Ruhenbergerbeek nabij de Beerninksweg in
Overdinkel
Locatiecode: OV016806319
Zaaknummer: Z2023-ODT-005319

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte heer Jansen,

Op 22 maart 2023 hebben wij, namens u, een aanvraag ontvangen van Sweco Nederland B.V. uit Arnhem. Het betreft een verzoek om op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) in te stemmen met het saneringsplan op de locatie de Beerninksweg ter hoogte van de Ruhenbergerbeek te Overdinkel, gemeente Losser.

Tevens is een verzoek ingediend om de ernst en spoedeisendheid van het geval van bodemverontreiniging vast te stellen.

De locatie is kadastraal bekend als de volgende percelen:

Gemeente	Sectie	Sectienummer
Losser	Q	827 (ged)

Bij deze melding zijn de volgende rapportages gevoegd:

- Verkennend- en nader (asbest)bodemonderzoek project herinrichting Ruhenbergerbeek, opgesteld door Sweco, projectnummer: 51001541 referentienummer: NL22-648800269-20267 van 28-03-2022;
- Resultaten indicatief sleuvenonderzoek Beerninksweg Overdinkel, opgesteld door Econsultancy, project: 20859.001, status: definitief, versie D1 van 24 januari 2023;
- Saneringsplan Ruhenbergerbeek – Beerninksweg te Overdinkel, opgesteld door Sweco, projectnummer 51015519, document referentie NL23-648800269-45963, versie D1 van 21 maart 2023;

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

- Kadastrale kaart perceel gemeente Losser, sectie Q, perceel 827 met S- en I-contour grond, referentie: 51015519, van 9 maart 2023;
- Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging, ondertekend op 21 maart 2023.

Op de totstandkoming van deze beschikking is Titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

BESLUIT

1. Omgevingsdienst Twente stelt op grond van artikel 29 en 37 Wbb vast dat er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging met PAK, metalen (zink en nikkel) en minerale olie in de grond op de locatie Beerninksweg ter hoogte van de Ruhenbergerbeek te Overdinkel waarvan de sanering spoedeisend is. De sanering moet uiterlijk 4 jaar na vaststelling van deze beschikking beginnen;
2. Omgevingsdienst Twente besluit op grond van artikel 39 Wet bodembescherming in te stemmen met de aanpak van de sanering, zoals omschreven in het bij de melding van 22 maart 2023 overlegde saneringsplan.

Bij dit besluit behoren de bij deze beschikking gevoegde voorschriften van bijlage B.

OVERWEGINGEN

De ingediende melding voldoet aan de eisen die de Wet bodembescherming en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 hieraan stellen.

Gevalsomschrijving grondverontreiniging:

Artikel 1 van de Wet bodembescherming geeft als omschrijving van een geval van verontreiniging aan: *“geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen”.*

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van grondverontreiniging of 100 m³ bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarden (100 mg/kg d.s. gewogen), onafhankelijk van het volume, er sprake is van een ernstige verontreiniging.

Uit het Verkennend- en nader (asbest)bodemonderzoek project herinrichting Ruhenbergerbeek, opgesteld door Sweco, projectnummer: 51001541 referentienummer: NL22-648800269-20267 van 28-03-2022 en de resultaten van het indicatieve sleuvenonderzoek Beerninksweg Overdinkel, opgesteld door Econsultancy, project: 20859.001, status: definitief, versie D1 van 24 januari 2023 blijkt dat veelal vanaf maaiveld bodemvreemd stortmateriaal aanwezig is, bestaande uit afval en puin en in mindere mate plastic en bitumen. De aard en samenstelling wisselen daarbij. De onderzijde van het stortmateriaal is vastgesteld tussen 0,7 en 1,7 m -mv. De oorspronkelijke bodem bestaat tot maximale boordiepte van 2,5 m -mv uit zeer fijn zand (lokaal matig grof), overwegend zwak tot matig siltig en zwak tot matig humeus. De grondwaterstand is tijdens het bodemonderzoek vastgesteld op 1 m -mv.

Aan de hand van het proefsleuvenonderzoek is de omvang van de bodemverontreiniging grotendeels vastgesteld. Doordat ten tijde van het onderzoek een gronddepot gesitueerd is binnen het onderzoeksgebied, heeft de afperking in noordoostelijke richting (richting de Beerninksweg) slechts gedeeltelijk kunnen plaatsvinden. De verwachte (worst case) contour van de verontreiniging is opgenomen in bijlage C. Op basis van deze contour wordt de omvang van de stort geschat op 1.850 m². De dikte van de stortlaag varieert tussen 0,9 en 1,3 meter. De totale omvang wordt daarmee geraamd op circa 2.000 m³. De verontreiniging is vóór 1987 ontstaan.

De aard en samenstelling van het stort variëren, maar het betreft veelal meer dan 50% bodemvreemd materiaal. Op delen betreft het echter ook minder dan 50% bodemvreemd materiaal, waardoor volgens de Wet bodembescherming sprake is van bodem. De zandige fractie kan op basis van de verhoogde gehalten aan PAK, metalen (zink en nikkel) en minerale olie worden beoordeeld als Niet Toepasbaar. Asbest is niet aangetoond in het stortmateriaal. In het verkennend en nader (asbest)onderzoek is op de rand van het stortmateriaal een peilbuis geplaatst. In het grondwater zijn de voor het stortmateriaal kenmerkende parameters niet boven de achtergrondwaarde aangetroffen. Uitsluitend barium is licht verhoogd aangetoond.

Voor meer dan 25 m³ grond wordt de interventiewaarden overschreden, daarmee is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Spoedeisendheid

De bepaling van de noodzaak van een spoedige sanering gebeurt aan de hand van de Circulaire bodemsanering 2013, laatstelijk gepubliceerd in de Staatscourant 27 juni 2013, nummer 16675.

Bij de bepaling van de spoedeisendheid is gebruik gemaakt van Sanscrit (versie 2.7.3).

Ten aanzien van de spoedeisendheid van het geval van ernstige bodemverontreiniging kan daarom worden gesteld dat er bij het toekomstige gebruik van het terrein, te weten natuur en grasland:

- Er GEEN onaanvaardbare risico's voor de mens;
- Er WEL onaanvaardbare risico's voor het ecosysteem;
- Er GEEN onaanvaardbare risico's van verspreiding van de verontreiniging aanwezig zijn.

Tijdstipbepaling

Aangezien er sprake is van spoed moet uiterlijk 4 jaar na inwerking treden van deze beschikking met de saneringsmaatregelen moet zijn aangevangen vastgesteld.

Saneringsdoelstelling

Doelstelling van de sanering is het geschikt maken voor de beoogde functie als retentiegebied en natuur/grasland. Om de doelstelling te behalen wordt op de locatie een leeflaag met een dikte van 0,5 meter aangebracht.

Saneringswijze

De gekozen wijze van saneren is het wegnemen van contact mogelijkheden met de verontreiniging, zodat de risico's op bio-accumulatie en doorvergiftiging en daarmee de risico's voor de ecologie worden weggenomen.

Voordat met saneren wordt begonnen wordt een aantal voorbereidende maatregelen genomen. Als voorbereidende maatregel wordt het op de locatie aanwezige gronddepot verwijderd. Vervolgens wordt de stortlocatie verder afgeperkt.

De dikte van de aan te brengen leeflaag wordt bepaald door de begroeiing. De leeflaag wordt ingezaaid met ondiep wortelend gras of een kruidenmengsel, en kan worden begraasd. Als signaleringslaag wordt een laag 0,1 meter aangebracht, die duidelijk te onderscheiden is van de afdeklaag. De signaleringslaag maakt deel uit van de afdeklaag. De afdeklaag bestaat uit 0,1 meter signaleringslaag met daarbovenop een afdeklaag met een dikte van 0,4 meter.

Aan de zijde van de meanderende geul moet voorkomen worden dat de leeflaag door erosie en/of afkalving dunner wordt of zelfs volledig verdwijnt. Op basis van het proefsleuvenonderzoek kan sowieso al worden gesteld dat er minimaal 5 m afstand zit tussen de grens van de stort en de insteek van de nieuw te graven geul. Daarnaast wordt het talud van de beek voorzien van een tenminste 0,4 m dikke leemlaag. Omdat in deze geul geen hoge stroomsnelheden worden bereikt, volstaat dit om afkalving van het talud te voorkomen. De leem mag niet meer dan 50% zand bevatten, daarnaast is het van belang dat de toplaag geschikt is voor de ontwikkeling van een stevige graszode.

Door het aanbrengen van een leeflaag zal de verontreinigde locatie uiteindelijk 0,5 m hoger worden dan het omliggende grasland. Door een flauw talud van 1:6 sluit de leeflaag aan op de omgeving en de Beerninksweg. Omdat de locatie hoger ligt, maakt dit deel van het perceel uiteindelijk geen actief deel uit van het retentiegebied waardoor er ook geen gevaar bestaat voor uitspoeling of erosie van de leeflaag op de stort.

Planning

De daadwerkelijke uitvoeringsperiode van de saneringswerkzaamheden hangt af van de inpassing van de werkzaamheden in de lopende herinrichting van de beek.

Conclusie

Wij constateren dat de gekozen saneringsvariant in overeenstemming is met de saneringsdoelstelling van artikel 38 van de Wet bodembescherming.

Registratie

Op grond van artikel 55 van de Wet bodembescherming wordt dit besluit opgenomen in het gemeentelijke beperkingenregister. De registratie geschiedt op basis van onderstaande tabel en op de bij deze beschikking behorende kadastrale contourkaart opgenomen in bijlage C. De registratie geldt alleen voor die percelen waarbij de grond boven de interventiewaarden verontreinigd is.

Gemeente	Sectie	Sectionummer
Losser	Q	827 (ged)

BEZWAAR

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage (bijlage B) kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Vragen?

Neem dan contact met de heer Veldscholten van de Omgevingsdienst Twente op. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail info@odtwente.nl. U dient het referentienummer te vermelden als u reageert.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage(n):

- Bijlage A: Informatie over bezwaar maken
- Bijlage B: Voorschriften
- Bijlage C: Kadastrale kaart met verontreinigingscontour

Afschrift(en):

- Gemeente Losser: gemeente@losser.nl
- Sweco, de heer G. Clerkx: Geerten.Clerkx@sweco.nl

Bijlage A: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.

Bijlage B: Voorschriften

Algemeen: Alle hieronder genoemde formulieren zijn te vinden op de website van de Omgevingsdienst Twente: <https://www.odtwente.nl/themas/bodem/default.aspx>

1. U dient de volgende momenten bij Omgevingsdienst Twente, ter attentie van info@odtwente.nl, te melden:
 - a) Start van de sanering (formulier Melding start + controle bodemsanering): uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden om de bodem te saneren;
 - b) De einddiepte bij een grondsanering: uiterlijk 2 werkdagen voor de vermoedelijke datum van het bereiken van deze einddiepte;
 - c) Het einde van de sanering of van een fase van de sanering (formulier Melding einde sanering): uiterlijk 1 week na afronding.
2. Op de saneringslocatie dienen de gegevens aanwezig te zijn zoals aangegeven in het Meldingsformulier Algemeen: gegevens over de voorgenomen sanering zoals door u ingezonden.
3. De sanering dient plaats te vinden overeenkomstig het ingediende saneringsplan, waarmee door Omgevingsdienst Twente met het afgeven van deze beschikking is ingestemd (*artikel 39a Wet bodembescherming*).
4. In geval van een raamsaneringsplan vindt de nadere uitwerking van de sanering plaats via een plan van aanpak waarmee door Omgevingsdienst Twente moet worden ingestemd. Dit plan van aanpak valt onder het raamsaneringsplan en daarmee deze beschikking.
5. Indien gedurende de sanering blijkt dat een wijziging of afwijking van het saneringsplan dan wel plan van aanpak noodzakelijk is, dan dient dit vooraf overlegd te worden met de contactpersoon zoals genoemd in de beschikking en de desbetreffende toezichthouder om zo de vervolprocedure te bepalen (*artikel 39 lid 4 Wet bodembescherming*). De bevindingen uit het nader onderzoek en eventuele aanpassing van de ontwerptekening moet eveneens als wijziging op het saneringsplan worden gemeld.
6. Na de uitvoering van de sanering of een fase van de sanering, doet degene die de bodem heeft gesaneerd dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd, daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag aan Omgevingsdienst Twente, doch uiterlijk binnen drie maanden na melding afronding. Het verslag behoeft de instemming van Gedeputeerde Staten. (*artikel 39c Wet bodembescherming*) Voor aanvullende eisen aan de inhoud van het saneringsverslag wordt verwezen naar het meldingsformulier bodemsanering: gegevens evaluatie (Formulier saneringsverslag nazorg).
7. Indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is en in het saneringsverslag is aangegeven dat er actieve maatregelen moeten worden genomen, wordt tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het saneringsverslag een nazorgplan ingediend waarin die maatregelen zijn beschreven (*artikel 39d Wet bodembescherming*). Voor aanvullende eisen aan de inhoud van het nazorgplan wordt verwezen naar het meldingsformulier bodemsanering: gegevens nazorgplan (Formulier saneringsverslag nazorg).
8. De eigenaar en de gebruiker van de te saneren locatie zijn verplicht een herinrichting of een verandering van gebruik, functie of bestemming van de locatie binnen twee weken na het realiseren van de gewijzigde bestemming schriftelijk te melden bij Omgevingsdienst Twente (*artikel 37 lid 6 Wet bodembescherming*).

Bijlage C: Kadastrale kaart met verontreinigingscontour

