

WATERVERGUNNING

Z-23-094194/D-23-076532



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 26 april 2023
Datum aanvraag: 3 maart 2023
OLO-nummer: 7606693
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal Beheer B.V.,
Vroonhoevelaan 2, 2553ES Den Haag
Gemachtigde: Waalpartners civil engineering, Zuidweg 75, 2671MP Naaldwijk
Locatie activiteit: Madepolderweg 49, 2553 EG Den Haag
Aanvraagnaam: Watervedunning Vroondaal Zuid Doris Lessinglaan
Referentiecode: 40353

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van ontwikkeling van woningbouw wordt voor de verdere ontwikkeling van het plangebied Vroondaal Zuid fase 2 een deel van een regionale waterkering (leggervak 73a) verlegd. Met het verleggen van deze regionale waterkering (hierna: boezemkade) richting de Madepolderweg ontstaat er boezemland waarop een deel van de nieuwbouw wordt gerealiseerd. Voor het verleggen van deze boezemkade is op 2 maart 2023 een watervedunning (met zaaknummer Z-22-088552) verleend.

De aanvrager is voornemens:

- Het realiseren van hemelwater- en vuilwaterriolering in de beschermingszone parallel aan en kruisend door de verlegde boezemkade, als ook het aanbrengen van een aantal uitstroomvoorzieningen voor de afvoer van hemelwater in primair polderwater (POL41001240) en secundair boezemwater (OB1090 en OB1091);
- De bestaande secundaire boezemwateren (OB1090 en OB1091) te verbreden tot maximaal 8 meter, waarbij beide watergangen plaatselijk extra verbreed worden ten behoeve van de aanleg van een aantal aanlegplaatsen. Daarnaast wordt het primair boezemwater (340BW61A5000) plaatselijk verbreed voor eveneens aanleg van aanlegplaatsen en uitlijning voor de aanleg van een (nieuwe) oeverbescherming. In totaal wordt er 1.517 m² boezemwater gegraven;
- Het dempen van 47 m² boezemwater.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Dempen en graven

Wijzigingen dimensionering secundaire boezemwateren (OB1090 / OB1091)

Door het secundair boezemwater (OB1091) te verdiepen tot 1,15 m, wordt aangesloten op de leggerdiepte van de aanliggende Boomawatering (340BW61A5000) en de leggerdiepte van de andere zijtak (OB1090). Verder worden de bestaande zijtakken (secundaire boezemwateren OB1090 en OB1091) verbreed tot 8,0 m en worden aanlegplaatsen (met een breedte van circa 1,0 m) buiten de nieuwe oeverlijnen gerealiseerd. Deze aanpassingen worden uitgevoerd ter voorbereiding op een mogelijk toekomstige functie als vaarwater en aanlegplaats voor plezierboten van direct aanliggende eigenaren.

Er is momenteel een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Delfland en de aanvrager in voorbereiding, waarbij het water wordt aangemerkt als vaarwater met ontheffing voor de direct aanliggende eigenaren. Vooruitlopend op de verwachte uitkomst worden de zijtakken hierop aangepast. Zolang deze aanpassingen nog niet zijn doorgevoerd en geen ontheffingen zijn verleend aan de direct aanliggende eigenaren, is het varen in de zijtakken niet toegestaan.

Aanlegplaatsen Boomawatering (340BW61A5000)

Langs de Boomawatering (primair boezemwater) worden eveneens aanlegplaatsen voor plezierboten voorzien. Deze aanlegplaatsen hebben een breedte van 2,5 m, waardoor de boten geheel buiten het huidige watervoerend deel van het boezemwater worden aangelegd. Hydraulisch gezien hebben de aanlegplaatsen geen nadelige gevolgen voor het primair boezemwater.

Dempen en/of aanpassen van boezemwater (BOEZEM3493 en 340BW61A5000)

De bestaande zijtak (BOEZEM3493) wordt geheel gedempt. In de Boomawatering (340BW61A5000) worden langs de noordelijke oeverlijn plaatselijk aanpassingen gedaan. De aanvrager heeft voldoende aangetoond dat -door een grotendeels verteerde oeverbeschoeiing- de afgelopen jaren afkalving van de noordelijke oever heeft plaatsgevonden. In het kader van de aanleg van de nieuwe oeverbescherming wordt de noordelijke oever van de Boomawatering (opnieuw) uitgelijnd. Voor deze uitlijning wordt in het algemeen water gegraven en vindt vrijwel geen demping plaats van water binnen het watervoerend deel zoals vastgelegd in de legger van Delfland. Over het geheel gezien wordt de hydraulische situatie van de Boomawatering aantoonbaar verbeterd.

Waterbalans

In totaal wordt 1.517 m² aan boezemwater gegraven en er wordt 47 m² aan boezemwater gedempt. Er is sprake van een positief saldo. Het bergend vermogen in het boezemsysteem wordt hiermee aantoonbaar verbeterd.

Werkzaamheden in en nabij de boezemkade

Daar waar haaks op de boezemkade leidingen voor afvoer van vuil- en hemelwater worden doorgevoerd, worden deze werkzaamheden gecombineerd met de aanleg van de boezemkade (vergunning met zaaknummer Z-22-088552 is op 2 maart 2023 verleend). Er is op basis van een variantenafweging voldoende gemotiveerd dat een andere route buiten de boezemkade niet haalbaar is.

Er is sprake van een verheelde situatie, waarbij het (toekomstige) maaiveldniveau hoger ligt dan bovenzijde kruinlijn van de verlegde boezemkade. Daarnaast ligt de Boomawatering ten minste 80 meter ten zuiden van de verlengde boezemkade. De standzekerheid van de boezemkade is daarmee al vrijwel gewaarborgd. Om de stabiliteit verder te garanderen, wordt aan de boezemzijde haaks op de leiding een kleikist aangelegd. Om een eventuele kwelstroom langs de leiding te voorkomen, wordt tevens een kleischerm aangelegd.

Een deel van het leidingwerk wordt parallel aan de boezemkade in de beschermingszone aangelegd. Doordat er sprake is van vrij verval, is er geen druk op de leiding. Bij falen is de erosiekrater te verwaarlozen.

Er is voor het toe te passen buismateriaal per diameter en per materiaaltipe een sterkteberekening uitgevoerd, waaruit blijkt dat het toegepaste buismateriaal voldoet.

Er zijn hiermee voldoende maatregelen getroffen om de standzekerheid van de boezemkade te waarborgen.

Uitstroomvoorzieningen secundair boezemwater (OB1090 / OB1091)

Voor de afvoer van overtollig hemelwater in het voorland worden uitstroomvoorzieningen aangelegd langs de kopse kant binnen het watervoerend deel van de aan te passen zijtakken. Op basis van onderstaande overwegingen wordt ingestemd met de aanleg en hebben van deze uitstroomvoorzieningen.

- Doordat deze bak in een doodlopende zijtak wordt geplaatst, heeft deze constructie geen impact op de doorstroming en (buiten)gewoon onderhoud van secundair boezemwater.
- Er is sprake van een open uitstroombak, waarbij het water in de bak nog kan bijdragen aan het bergend vermogen in de polder. De demping voor de constructie is dermate beperkt (ruimschoots $<1 \text{ m}^2$), dat geen compenserend water gegraven hoeft te worden.
- Door het aansluiten van de bestaande beschoeiing op de aan te leggen constructie, wordt de oever voldoende beschermd tegen afkalving en/of uitspoeling. De stabiliteit van de oever blijft daarom voldoende gewaarborgd.
- Op de bodem van het secundair boezemwater wordt over een oppervlak van 9 m^2 ($3 \times 3 \text{ m}$) een stortebed voorzien om erosie van de lozing van hemelwater op de waterbodem te voorkomen.

Uitstroomvoorzieningen primair polderwater (POL41001240)

Voor de lozing van het hemelwater uit de polder gebruik wordt gemaakt van een bestaande duiker (41000198). Voor het verlengen van deze duiker is op 24 maart 2023 een watervergunning (met zaaknummer Z-22-065124 en documentnummer D-22-034018) verleend. Ter plaatse van deze duiker wordt een zogenoemde hondenhokconstructie aangelegd, bestaande uit een inspectieput over de bestaande duiker waarin de hemelwaterriolering (met onderzijde buis op NAP -1,05 m) uitkomt. Gezien het schouwpeil van NAP -1,33 m in het primair polderwater, is het instromen van polderwater in de hemelwaterriolering niet mogelijk. Daarom wordt ingestemd met deze lozingsconstructie voor het hemelwater.

De duiker wordt ten westen afgewerkt met een uitstroomvoorziening. Evenals bij de secundaire boezemwateren wordt ook binnen de oeverlijnen van het primair polderwater (POL41001240) deze uitstroomvoorziening aangelegd. Met het aanleggen van deze

uitstroombak wordt aangesloten op de voorgenoemde overwegingen om in te stemmen met de aanleg en hebben van een uitstroomvoorziening in primair polderwater. Evenals bij de secundaire boezemwateren wordt ook binnen de oeverlijnen van het primair polderwater (POL41001240) een uitstroomvoorziening aangelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande duiker (41000198). Voor het verlengen van deze duiker is op 24 maart 2023 een watervergunning (met zaaknummer Z-22-065124 en documentnummer D-22-034018) verleend. Ter plaatse van deze duiker wordt een zogenoemde hondenhokconstructie aangelegd, bestaande uit een inspectieput over de bestaande duiker waarin de hemelwaterriolering (met onderzijde buis op NAP -1,05 m) uitkomt. Gezien het schouwpeil van NAP -1,33 m in het primair polderwater, is het instromen van polderwater in de hemelwaterriolering niet mogelijk. Daarom wordt ingestemd met deze lozingsconstructie voor het hemelwater.

Met het aanleggen van deze uitstroombak wordt aangesloten op de voorgenoemde overwegingen om in te stemmen met de aanleg en hebben van een uitstroomvoorziening in primair polderwater.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

In de voorgenoemde privaatrechtelijke overeenkomst tussen de aanvrager en Delfland worden randvoorwaarden gesteld aan het uit te voeren buitengewoon onderhoud door Delfland, waarbij een goed functionerende afvoer leidend is en geen baggeractiviteiten initieert enkel ten behoeve van het varen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De aan te passen secundaire boezemwateren (OB1090 / OB1091) en primair boezemwater (340BW61A5000) moeten voldoen aan de maatvoering uit tekening met kenmerk W22-40353-VERG-07, versie 3 van 25 april 2023, tekening met kenmerk W22-40353-VERG-09, versie 2 van 25 april 2023 en tekening W22-40353-VERG-10, versie 2 van 14 april 2023.
3. Er moet ten minste 1.517 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 47 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.

7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Uitstroomvoorzieningen hemelwater

1. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
2. De uitstroomvoorzieningen worden binnen de doorgaande oeverlijnen aangelegd en mag maximaal 1,2 meter uit de oeverlijn uitsteken.
3. De hondenhekconstructie moet aangelegd worden conform tekening met kenmerk W22-40353-VERG-13, versie 0 van 21 maart 2023 en tekening met kenmerk W22-40353-VERG-12, versie 0 van 23 maart 2023.
4. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden, anders dan noodzakelijk is voor het aanleggen en hebben voor de constructie.
5. De constructie moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De ruimte achter de constructie moet geheel worden aangevuld.
7. De nieuwe of de te herstellen oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt op de constructie, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. De perceeleigenaar moet het water tot 1 m rondom de constructie zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft (bijvoorbeeld verwijderen drijfvuil en bagger).
9. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
10. Ter plaatse van het uitstroompunt moet bodembescherming worden toegepast om erosie te voorkomen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitgeplaatste grond. Hierbij moet aangesloten worden op de verdichtings- en verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met in achtname van de eisen uit bijlage 7 van de beleidsregels medegebruik waterkeringen.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Leidingen in of nabij waterkeringen

1. Voor het parallel liggende leidingwerk in de beschermingszone van de regionale waterkering mogen geen (open) ontgravingen plaatsvinden in het theoretisch profiel van de regionale waterkering en moeten in segmenten van maximaal 20 meter worden uitgevoerd.

2. Ontgravingen mogen niet breder of dieper worden uitgevoerd dan voor de aanleg van het kruisende leidingwerk en de te realiseren kleikist noodzakelijk is.
3. Sleufontgravingen haaks op de regionale waterkering moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
4. Aan de boezemzijde van de regionale waterkering moet een kleikist en een kleischerm worden aangelegd conform tekening met kenmerk W22-40353-VERG-13, versie 0 van 21 maart 2023.
5. De kleikist moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan algemene eisen voor klei uit de Standaard RAW bepalingen 2020 artikel 22.06.06 en erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
7. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
8. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
9. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de regionale waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
10. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal Beheer B.V. Vroonhoevelaan 2, 2553ES 's-Gravenhage, voor het:
 - graven van minste 1.517 m² boezemwater;
 - dempen van maximaal 47 m² boezemwater;
 - aanleggen, hebben en houden van doorvoeren van riolering in een regionale waterkering;
 - aanleggen, hebben en houden van uitstroomvoorzieningen in primair polderwater en secundair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Notitie 'Watervergunning Zuid 2B', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk Me07LdR40353, versie 0 van 3 maart 2023;
 - Tekening 'Dempen en graven oppervlakte water bouwrijpmaken zuid 2A', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40353-VERG-09, versie 2 van 25 april 2023;
 - Tekening 'Dempen en graven oppervlakte water bouwrijpmaken zuid 2B', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40353-VERG-07, versie 3 van 25 april 2023;
 - Tekening 'Dwarsprofielen beschoeiing', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40353-VERG-10, versie 2 van 14 april 2023;
 - Tekening 'Rioolplan Zuid 2B', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40353-VERG-12, versie 0 van 23 maart 2023;
 - Tekening 'Profielen rioolplan 2B', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40353-VERG-12, versie 0 van 21 maart 2023;

- Notitie 'Sterkteberekening PP (kunststof Ø200 mm x 7.7 mm', opgesteld door Adviesbureau Schrijvers B.V. met kenmerk 1.3.7.0/03-2022/93-259692-99 van 12 april 2023;
- Notitie 'Sterkteberekening PP (kunststof) Ø300 mm x 12.1 mm', opgesteld door Adviesbureau Schrijvers B.V. met kenmerk 1.3.7.0/03-2022/93-259692-99 van 12 april 2023;
- Berekeningen betonnen leidingen (Ø300 met gronddekking 1,38/1,45 m en Ø400 met gronddekking 1,45 m), opgesteld door Adviesbureau Schrijvers B.V. zonder kenmerk en ongedateerd.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.