

- maatvoering vooraf in het werk te controleren
- alle afmeten in millimeters
- op de hout-, staal- en betonconstructies volgens tekening en berekening constructeur
- dilatatie voegen constructie, fabrikant steeleerendaar
- bouwwerk uitvoeren volgens in een cogen ogegeld in het bouwbesluit
- alle schachten en leidingkokers vóór de afbouw
- massa begroeiingsduren terminatie 25kg/m² en deuren naar verrijfgebieded 20kg/m², verrijfgebieded niet aangrenzende op tarm 25kg/m² met veel akoestische vinding (en kierdichting)
- Geluidwerend volgens NEN5077
- vloer van badkamer, wc, kast en meterkast 20 mm vijf houtden van onderop op, vloer
- algemene warmteveroorzijing / warmtepomp installatie volgens NEN 7120
- elektra voorzieningen volgens NEN 1010
- drinkwater en warmer water volgens NEN 1006
- beglazing volgens NEN 3569
- de meterkast moet voldoen aan NEN 2786
- alle leuningen op 900mm + tredewijk en hekwerken 1000mm+ vloerniveau
- v.v. raam (bovenkant ondergrond) > 850 mm door glasbeveiliging toepassen
- geen opstapen/omkladden tussen 200 cm en 700 mm.
- trappen: optrede max. 188 mm aantrede op loopplank min. 220 mm
- afwerkingen sanitaire ruimten:
 - vloer: tegelwerk, dubbelwand bekleding, waterdicht afgewerkt
 - wanden: tegelwerk/ glid slucwerk, afgewerkt met waterdichte coating
 - plafond: spuitwerk
- elke ruimte die wordt gepasseerd vanaf de ingang van een verrijfstruimte tot de uitgang van de woning, een rookwelder als bedoeld in artikel 2.10.1 van de wet
- kozijnen, hand- en sluitwerk volgens PKCWN (brandweerheids klasse 2 (bakg*))
- het welen van ratermizzen volgens tabel 3.1 10 Bouwbesluit
- luchtversnoring volgens NEN 1087
- verdunningsconstructie op te geven door installateur
- de scheidsconstructie van een verrijfgebiede bevat, volgens NEN 5077 bepaalde kenmerkende scheidingsconstructie met een minimum van 20 dB (Bouwbesluit),
 - de woning biedt bescherming tegen geluid van installaties, met een minimum van 30 dB, bepaalde scheidingsconstructie van een ander badruimte, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht,
 - de constructie die de scheidng vormt tussen een verrijfgebiede, een toiletruimte of een badruimte, en een eukrumpuime, met inbegrip van de op de constructie aansluitende delen van andere constructies , voor zover de delen van invloed zijn op het kunnen binnengangen van vocht in het verrijfgebiede, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht,
 - de inwendige scheidingsconstructie van een verrijfgebiede, een toiletruimte of een badruimte, voor zover de scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verrijfgebiede, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht,
 - de constructie die de scheidng vormt tussen een verrijfgebiede, een toiletruimte of een badruimte, en een eukrumpuime, met inbegrip van de op de constructie aansluitende delen van andere constructies , voor zover de delen van invloed zijn op de specifieke luchtleidingsresistansie naar het verrijfgebiede, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luctuleidensresistansie van ten hoogste 20 10-dB(m²/s).
- een scheidingsconstructie waarvoor een warmtebestand, maar aan de zijde die grenst aan een verrijfgebiede volgens NEN 2778 een factor 0,65 van de temperatuur van de binnenoppervlakte. Geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk stellen constructieonderdelen.
- materialisering van het buitenperiprvik volgens NEN 13501-1, bouwbesluit Art 2.68 tabel 2.65

	NEEGDE netelwerk 70mm		Wandopbouw Bi-Bu: Rc $\geq 4,7$ m² KW • kalkzandsteen • isolatie • baksteen
	Isolatie		
	Metselwerk		Wandopbouw Bi-Bu: Rc $\geq 4,7$ m² KW (klasse B) • kalkzandsteen • isolatie met stijf- en regelwerk • rachelwiel (min. 28 + 18mm) • geventbekleding verticaal • (Foreox Waxad Wood, kleur n.t.b.)
	Gevels • Gevels: preekte voegmonte n.t.b. • Lichtbak: preekte voegmonte n.t.b. • Dakenruiter: preekte voegmonte n.t.b.		
	Vogelgros 3 mm knagplaat		
	Kalkzandsteen		
	Cellenbeton		
	Ø 90		
	Roookmeêder vigs NEN 2555		Vloeropbouw (bg) Rc $\geq 3,7$ m² KW: • (afwerking 15mm door beworner) • dekvelver • vloer op zand • isolatie • bodemdafsrlutl
	YM		Vloeropbouw (vd): • (afwerking 20mm door beworner) / tegelwerk • dekvelver • breedplaatvloer
	Opstelplaats wasmachine / droger / warmtepomp		Dakopbouw Rc $\geq 7,7$ m² KW: • Dakpan • Montier Betragtas • Prefab dakpannaal / RockZero
	Toilet met inbouwreservoir		Dakopbouw Bu-Bi: Rc $\geq 6,3$ m² KW • dakbedekking • isolatie met afschotslag • dampremmende folie • breedplaatvloer
	Wastafel		Dakopbouw Bu-Bi: Rc geen eis • dakbedekking • EPS Dakisolatie (met EPS afschotslag) • dampremmende folie • betonnen dakvelver
	Opstelplaats keuken/kooktoestel		Wandopbouw Bu-Bi: • plaatmateriaal Element Equitone donkergrijs • dampremmende folie • rachelwark • isolatie • dampremmende folie • gipsplaat
	Opdrte: 182,5 mm aanreêdte: min. 220 mm		
	KOZIJNEN Binnendeurozljn Ssaal met opstelkeur		

Snede op 500+ zoldervloer