



DAKCONSTRUCTIE

STAALWERK
 staalkwaliteit minimaal S235
 bouten minimaal M16 - kwaliteit 8.8
 lasen minimaal an-8mm
 detailberekeningen en werktekeningen
 ten behoeve van de staalconstructie voor
 productie ter controle aanleveren bij constructeur
 buisconstructies verzinken en poedercoaten
 binnenconstructies alleen poedercoaten
 executionklasse EXC2

OPBOUW STAALDAK BEDRIJFSHAAL
 2 tragele bitumineuze dakbedekking
 (niet brandgevaarlijk conform NEN 6063)
 drukwate isolatie R_c = 6,3 m²/KW (steenwol)
 dampremmende laag
 stalen dakplaat SAB 106R+750 perlo
 dikke vops oppare bevestiging
 de dakplaten hebben een functie als
 kipsteun. Bij plaatsing in elk dak
 minimaal 1 nagel. Langspindelen vast-
 schroeven h.o.h. maximaal 500mm.
 Dakplaten uitvoeren als meervelds (2 velds)
 en in halfsteensverband of verspreidend aanbrengen.
 ————— overspanningsrichting
 afschot minimaal 15mm/m
 mogelijkheid zonnepanelen 15kg/m²
 NO = noodoverstort 300x100mm 30mm boven dakbedekking



Project:
Uitbreiding Vitters Shipyard Zwartsluis
 Onderdeel:
dakconstructie

Opdrachtgever:
 idem

Schaal:
 1:100
 Formaat:
 594x797mm
 Status:
 definitief
 Formaat:
 aanvraag

Datum:
 01-10-2022, HV
 Oew

Projectnr:
1601
 Bladzijde:
27.1