

houtdraadbout
6x40

DETAIL 1.0
bevestiging PE doek en klamp

KOPLAT

uitvoering: duurzaamheidsklasse 1,
afmetingen: 150x20 mm.

KLAMP

uitvoering: duurzaamheidsklasse 2,
afmetingen: 30x40 mm, lengte 4,00 m

GEOTEXTIEL

Type PE 525,
onderzijde geplooid omslaan en vullen met klei.
bovenzijde omslaan rond koplant.

OPGEKLAMT SCHOT 22x800x4000

bovenste 2 planken: duurzaamheidsklasse 2
overige 2 planken: duurzaamheidsklasse 4
klampen hoh 1,00 m: duurzaamheidsklasse 2

PAAL , lengte minimaal 3,00 m

uitvoering: cilindrisch gefreesd, gepunt en gekroond.
duurzaamheidsklasse 2, aanbrengen 10:1
afmetingen: Ø120mm, lengte afhankelijk van grondgesteldheid.
minimale lengte 3,00 m

WIJZ:	DOOR:	OMSCHRIJVING WIJZIGING. :	DATUM WIJZIGING:
		Sector: Projectmanagementbureau (PMB) Team: Contact adres: POSTBUS 3061, 2601 DB, DELFT www.hhdelfland.nl	
STANDAARD BESCHOEIING			
Locatie:			
Onderwerp:			
Soort tek.:			
Status: DEFINITIEF versie 1			
Getekend:	Naam:	Datum:	Par.:
Gecontroleerd:		18-10-2017	
Projectleider:			
Opdrachtgever:			
Schaa:		Formaat: A4	
Contractnr.		Prj-nr.:	
Archiefnr.			