



RENOVOI:

- TAS: 4x10m vliep hoogte 3,5x4,2m; asfalt: 10 tonaal graafde 1m
- vuurweer: vluchtdoer zonder bossa hulpmidden te openen
- sproeivater schuim blusser 0:8
- twis: 1: 60 min EW brandwerende, zelfsluitende deur
- 75mm WBRD: gootvoering in de brandwanden uitvoeren volgens de brandwerendheid van de brandwerende zwaar gestort aan de muur op basis van de criteria E en 1 volgens NEN 6069
- eenzijdige brandwerendheid aan de zijde van het kruis

BC 2 = bestaande en nieuwe stal

Het geheel gebouw is 1 brandwandscherm, met 2 subcompartmenten.

Er zijn 3 st. vluchtdoeren verdeeld over het gebouw.

De brandweer raadgeen zijn op de hoogte van de langsgang.

Aan de rechterzijde van de stal is een bluswatervoorziening.

Aan de rechterzijde van de stal is een oprijplaat voor transportvoertuigen (TAS).

Alle constructieve gegevens volgens tekening en berekening constructeur

Alle materialen in het werk controleren, en zodanig aanpassen

keiders uitvoeren volgens richtlijnen mestbassins

afmetingen en oplegging roosters volgens opgave leverancier

afwijkingen van de maatvoering alleen in overleg met architect

Werk: Het bouwen van een biggenstal + loods. Bestaatskeuring, Bedrijf: Kamperweg 2, 6035 PM Ospel

Oprachtgever: [Redacted]

Werk nr: 4905-3

g.w. d.d. 03-08-2022/V2
d.d. 23-03-2022/V11
Schaal 1:200

van den SCHOOR bouwkundig ontwerp bureau BV
Gildelaan 7, 6095 AL Baexem
tel: 0475-451097
fax: 0475-451514
www.vandenschoor.nl info@vandenschoor.nl