Legenda:

- Plangrens
- Bebouwing
- Bijgebouw, garages en bergingen
- Opsluitbanden
  ob06: 60x20x1000mm, ob12: 120x250x1000mm
  ob20: 200x250x1000mm
- Opsluitingen op eigendomsgrenzen (opsluitband/tuinmuur/schuttting etc) in het werk bekijken, zoveel mogelijk bestaande opsluitingen handhaven
- Trottoirbanden
  tb15: 150/150x250x1000mm, tb20 180/200x250x1000mm
- Uitstapband
  TB40: trottoirband 380/400x250x1000mm
  TB60: trottoirband 580/600x250x1000mm
- Geleideband
  TG/30/x250x1000mm
- Uitstroomband
  US8 800x250x1000mm VL (Struyk Verwo)
- tegel in combinatie met slokop of uitstroomband
  grasbetontegel 400x600x80mm
- Inrit zijstraat (doorgaande weg zijde)
  inritelementen 302x802mm
- Inrit zijstraat (zijstraatzijde)
  inritelementen 800x500x180mm
- Inrit particulier, inritteindblok 300x800
  BSS grijs 210x105x80mm halfsteens
- ½ sinusdrempel 30 km/h H=80mm L=1.00m
  conform CROW publicatie 344 en Norm 830410
- Verharding bestaand
- Woonhoven
  Rijweg, dubbelklinker (Noppert 'All-Verband');
  halfsteensverband 225x225x80mm; 'Noptop heide glad (nr 112)'
- Parkeerterrein Hoffmannflat
  Rijweg, betontraatsteen
  kepenverband 210x105x80mm. 'Noptop heide structuur (nr 12)'
- Parkeerterrein Hoffmannflat (parkeervakken):
  Hergebruik straatbakstenen elleboogverband 210x105x80mm
- Vakmarkering haaksparkeren
  Hergebruik straatbakstenen streklagen 210x105x80mm
- Parkeervakken halfsteensverband
  Hergebruik natuursteen - rechthoek
- Parkeervakken halfsteensverband
  Hergebruik natuursteen - vierkant
- Trottoir
  betontegel, halfsteensverband grijs 200x200x80mm
- Betonverharding
  in het werk gestort, gebezemd
- Parkeervak markering (Hoffmannflat)
  Witte markeringsstenen 1-1 (bss)
- Tegelrand rondom Hoffmannflat
  betontegel 400x600x50mm grijs
- Tegel tbv toegankelijkheid nutskasten
  400x600x80mm grijs
- Fietspad rood asfalt
  opbouw volgens Norm-810001
- Wandelpad asfalt, opbouw volgens Norm-810001
  voorzien van dubbele strekbag
  hergebruik kinderkoppen - rechthoek halfsteensverband
- Bestraatte goot
  ondergrondse afwatering richting Heempark
  900mm breed, kepenverband
- Trottoir
  hergebruik betontegel grijs
  300x300x80mm halfsteens
- Herstraten
  betontegel 300x300x80mm halfsteens
- Herstraten
  bss 105x210x80mm kepenverband
- Herstraten (mo)goot
  betonstraatsteen 210x105x80mm
  stroomverband (streklagen)
- Bomen bestaand, te behouden
  met stamvoethoogte
- Boom / heester, nieuw
- Te handhaven beplanting
- Nieuwe plantvakken
  (conform beplantingsplan)
- Bosplantsoen - struikvormers,
  nieuw en/of uitbreiden van bestaande groepen
- Bosplantsoen - struikvormers
  bestaand
- Haag nieuw
- Haag bestaand hoogte 80 cm
- Groeiruimte haag
  niet in te zaaien
- Gazon
  intensief maaibeheer
- Bloemrijk extensief gras (langs paden 2,00m intensief maaibeheer).
  Combi van NGW3 1g/m2 en G1 1g/m2 (Cruydthoeck)
- Herstellen/aanhelen bermen
  inclusief inzaaien
- NUTS-kast bestaand
- Wortelscherm
- Groeiplaatsverbetering
  verrijkte teelaarde 7-9% organische stof gehalte
  met hoeveelheidsaanduiding
- Groeiplaatsverbetering
  boomgrondaad
  met hoeveelheidsaanduiding
- Grondzuigen
- Lichtmast, bestaand / nieuw
  conform lichtplan
- Lichtmast, vervangen mast en/of armatuur
  conform lichtplan
- Lichtmast verplaatsen / hergebruik
  conform lichtplan
- Fietssluis te plaatsen / vervangen
- Lichtmastbeschermer
  RVS uitvoering
- Fietsnietje
- Wegklapbare afzetpaal
  standaard signaal rood (RAL 3000) en
  voorzien van twee retro-reflecterende banden kleur wit
- Robinia hoekpaal
- Gaashekwerk openemen en herplaatsen
- Paal en draad (in nieuwe hagen)
- Plantsoenhekwerk
- Afvalbak, Capitole 50 liter
  RAL 6005, met logo 'Tidieman'
- Zitgelegenheid
  Velopa 'Timberstyle'
- Hondenvoorziening inclusief omheining
- Speelvoorziening
  -b is bestaande voorziening
- Nieuwe voetbaldoelen
- Bovengrondse glas- en kledingcontainer
- Wadi | infiltratielaagje gloeiend in landschap ingebed met overstort op rooi talud 1:3 of flauwer
- Poel
- Nieuwe hoogtepalen in meters tov NAP
- Waterafsluiter en brandkraan bestaand
- Brandkraan bestaand
  voorzien van prefab betonplaat 1200x1050x120mm
  MM = maatwerk, in het werk pas te maken
- Straatkolk 300x450mm Aquaway S1300/80 GB1
  RS rooster / waasmonster C250
  incl. afvoerleiding, PVC Ø125 mm
- Slokop:
  Straatkolk 300x450mm Aquaway S1300/80 GB1 met waasmonster C250
  voorzien van prefab betonplaat 850x700x120mm
- Trottoirkolk 350x450mm Aquaway T1271/90 GB1
  incl. afvoerleiding, PVC Ø125 mm
- Inspectieput bestaand, voorzien van nieuwe putrand met normale deksel
  en opnieuw op hoogte te stellen
- Inspectieput bestaand
  behouden
- Inspectiepput bestaand, opnieuw op hoogte te stellen
  en voorzien van nieuwe putrand met waaierdeksel
  tenzij anders aangegeven
- Inspectieput (inatroombak), voorzien van spijlenrooster,
  conform Norm 255115
- Regenpijp afkoppelen en aanbrengen HA-steen,
  conform detail
- afwateringsrichting oppervlakkig
- nieuw RWA afvoer b.o.b. in meters tov NAP
  en materiaal met diameter aanduiding
- bestaand rioolstelsel met
  b.o.b. in meters tov NAP
  en diameter
- symbooltegel 300x300x80mm
  parkeren elektrisch voertuig / opstelplaats container
- Symbool mindervaliden parkeerplaats
  betontegel 400x400x80mm met witte markeringsstenen
- knipnaad verharidingen
- hoogtelijnen
- taludlijnen
- Laadvoorziening elektrisch voertuig
  direct reserveren
- Laadvoorziening elektrisch voertuig,
  niet plaatsen, wel technisch voorbereiden
- Laadvoorziening elektrisch voertuig
  openemen in verkeersbesluit voor latere reservering

>>> maaiveld en opsluitbanden afwerken zodat hemelwater oppervlakkig naar groen en infiltratielaagjes wordt afgevoerd (+30mm onder band)

>>> rood, vervangen huisaansluitingen, verwijderen vanaf erfgrens tot op het hoofdrooi. Ook rioolaansluitingen (standpijp en/of horizontale leiding), die niet in gebruik zijn, verwijderen tot op het hoofdrioot.

NR.	DATUM	OMSCHRIJVING	DOOR
1	21-4-2022	omvormen zonder langsparkeren Gluckstraat	TH

PROJECT: HEIKANT TILBURG

UITVOERINGSONTWERP Blad B2

OPDRACHTGEVER	Gemeente Tilburg				
PROJECTADRES	Tilburg				
DATUM	7-10-2022				
PROJECTNUMMER	10W2000234	TEKENING NR.	UO B2	Formaat	A0+
GETEKEND DOOR	TB + TH	PROJECT. VERANTW	TB	Schaal	1:200

Vinding. bureau van ingenieurs

dolmans landscaping group | lijp ontwerpers en adviseurs