

- Eisen *garnitiefonds*: Woningborg
- Politiekeurmerk Veilig Wonen: gebouw en woning, vrb de binnen- en buitenkoppelingen, indien mogelijk
- NEN 3609:2011 'risicobeperking van lichamelijk cesel door brekend en vallend glas'
- NEN 795:2012 'persoonlijke bescherming tegen vallen - Verzekeringverzoeken'

- Woonfunctie, nieuwbouw: de woningen
- Overige gebruiksfunctie, nieuwbouw: de fietsenbergingen, individuele bergingen, traprijde bergingen, de parkeerzorg, technische ruimtes
- Kantoorfunctie, nieuwbouw, kantoor / BOG namen, bezetting conform rapportage Peutz
- Bijeenkomstfunctie, nieuwbouw: De Hub, bezetting conform rapportage

Woningen	BIENG 1
• BG-vuor	Re > 3,7 m2K/W
• Gesoleerde vloer boven lokaal	Re > 4,7 m2K/W
• Dak	Re > 6,3 m2K/W
• Terrasfen	Re > 6,3 m2K/W
• Overige horizontale buitenzijden grenzend aan de vaalhuizen	Re > 4,7 m2K/W
• Gesloten gewelken	Re > 2,0 m2K/W inden overvloedig grone aan buitenlimiet
• Schieding: vervalmal/overvloedig	Re > 6,0 m2K/W
• Schieding: vervalmal/overvloedig	Re > 4,5 m2K/W
• Vloeren aan fienzenbening	Re > 1,5 m2K/W (HRR + glas)
• Wanden aan fienzenbening	U > 1,15 W/m2K (miple glas)
• Vloerdek (glas-fume), gemiddeld	mpk. U > 1,15 W/m2K
• Vloerdek (glas-floep), gemiddeld	HRR + U > 1,15 W/m2K
• Overige koepelen met:	0,30 dm3/m2
• Van glas	0,3-n onbelatig: gred z en u
• Glas in draakende delen	cl van brenslapportage
• Qc30	c't brandpneportage
• Zf brandpne	
• Geluidwerend eistem	
• Geluidwerend	

	gl	aluminium glanschem
	lumen	gh
	lumen	gh
	lakenbanden / <i>assort</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh
	lakenbanden / <i>runder</i>	gh

ontwerpbeschikking
d.d. : september 2022
nr. : 079613367540

~~n-2 kelder IKM~~

~~O 99IKM~~

opdrachtgever: SDK
project: EKP Noord, Fase 1
fase: Omgevingsvergunning
status: Definitief
formaat: A0
schaal: 1: 100
datum: 09.12.21
gewijzigd:

Studioninedots
Gedempt Hamerkanaal 111
1021 KP Amsterdam
The Netherlands
T +31(0)20 488 9269
www.studioninedots.nl

deze techniek is onafhankelijk van de volgende BIM modellen:

	henn- = henn-paint	pr	absoluut glasheem
	glo	gh	glas
	kollektiehoof / eenheid	gh	boerering
	getuigen / getuigen	gh	bevelen
	hanskehouwe dromet	hl	handlung
	reidde	g	glacior
	reidende/wag	vd	reidende/wag
	reidde/reedde (mit)	ss	shadew box
	reidde/reedde	kn	kleinfeet
	reidende/de afleidde	hl	hulter houter
	reidende (Rd)	g	gubore cruce
	reidende (Rd)	▼	woning / Amster cruce
	reidende (Rd)	→	gehoelend
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		
	reidende (Rd)		

	het is <i>in zijn geheel</i>	ge	afschrijven	gluusklem
	het is <i>waarschijnlijk</i>	gl	gluhsch	
	alkalisch; <i>alkali</i>	ho	boerzering	
	gevoel; <i>gevoelen</i>	ho	heerlich	
	huishoudelijk element	hi	huishouding	
	isolatie	g	glanzen	
	scholingsjaar	sil	voortplanting	
	afschrijven (int)	sk	shaken	
	ge is <i>verloren</i>	kn	knippen	
	afschrijven reflectief	af	afslaan	feiter
	gevoelend (R)	z	zabur	
	ROD B20 (aard)	z	zwing / kantoor	ceur
	ROD B20 (aard)			
	afschrijven			gluusklem
	noordster			
	het was			
	ju			
	metastab			
	waarschijnlijk			
	stuw			
	voorkomen			
	stuw = waarschijnlijk			
	aflezen			
	stuw = waarschijnlijk / droger			



