



Renvooi bestaande situatie

- Lichte afdelingsgrenzen, gesloten
- metselwerk, bestend
- Gevels met voorzetwand, Rc > 2,5 m²/Vw
- Gesloten dak
- Niet van toepassing voor deze bestemming
- Nieuwgeplaatte bebouwing
- Roeping
- Vochtbranda
- Oude constructie volgens NEN 2555 (geopend en op het niveau aangegeven)
- Mutsen met NEN 2758 met grensvlak, elektriciteit, waterleiding, kabel en
- Centrale verwarming, sanitair systeem met radiatoren en luchtboiler
- Mechanische ventilatie conform NEN 1087/2413
- w.d.o. 30mm
- w.d.o. 80mm
- zijkant met dak
- Toernee verbrandingspunt en afvoer verbrandingsgas
- Herenwaarderder, afdeling volgens bestemming installateur
- Natuurlijke luchtboiler (in archief)
- Mechanische luchtboiler (in archief)
- Buisdaken
- dakloop
- schuifdeur
- Trappenhuis verdeling zijling
- Branddeur met + aanpak in conform NEN-NEN 67-1
- brandverdeling, conform NEN 1838
- automatische melder
- handbrandmelder
- brandmelding
- detectiekabelfoeder volgens bestemming
- BAC (brandmelder)
- LED indicator
- flitslicht (rood)
- signaalhoorn

- 1 To openen met knopcilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen max. 37 personen
- 2 To openen zonder cilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen
- 3 To openen zonder cilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen
- 4 To openen zonder cilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen
- 5 To openen met knopcilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen max. 37 personen
- 6 To openen met knopcilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen
- 7 To openen met knopcilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen
- 8 To openen met knopcilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen
- 9 Trapbreedte 1 meter x 45 personen x 45 personen.
- 10 Trapbreedte 1,4 meter x 45 personen x 60 personen.
- 11 To openen met knopcilinder met minimale breedte 0,85 volledig te openen

- Renvooi nieuwe situatie (Bewakingsvorming volledige bestemming)
- Brandmelder
- Optische rookmelder zo mogelijk in midden van de ruimte
- Thermofluïdentiaal melder zo mogelijk in midden van de ruimte
- Multistatische melder zo mogelijk in midden van de ruimte
- Nieuwvondelaar
- Handmelder direct naast de brandmeldingsapparaat
- Stuwkoppeling
- Filter
- Stuurmodule met
- 1/2/3 Luchtgroep-zetelnummer
- Nood vluchtweg verlichting led
- Noodverlichting led
- Brandcompartment WBOBO 60 min.
- Sub Brandcompartment rookbescherming volgens aanpak 30 min
- Bescherming Sub brandcompartment volgens aanpak 30 min
- BAK Bescherming Vuurhoofden

