

Initiatiefnemer , ,
 Locatie ,
 Adviseur Jan Thijs, Specialist FarmConsult, 0653-209707



* De vermelde codes en normen komen uit de Regeling ammoniak en veehouderij, gewijzigd 19 juli 2018
 ** De vermelde normen komen uit de Regeling geurhinder en veehouderij, gewijzigd 19 juli 2018
 *** De vermelde normen komen uit de door ministerie van I&M gepubliceerde lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, gewijzigd 15 maart 2018

Aangevraagde vergunning:

								maximale emissie drempelwaarde																				
								2429,01																				
								Bedrijfstotaal																				
								2034,29		5148,3		33754																
Kolom A, B of C			emissie punt		RAV code		GL nr		omschrijving GL		diercategorie		# dieren		kg NH3 / dier		totaal NH3		Oue / dier		totaal Oue		fijnstof / dier		totaal fijnstof (gr/jaar)			
			H no 10																									
A			1		A		A 3.100				overige huisvestingssystemen		Jongvee		68		4,4		299,2				38		2584			
A			2		B		A 1.100				overige huisvestingssystemen		Melkkoeien		120		12,35		1482				118		14160			
A			2		B		A 3.100				overige huisvestingssystemen		Jongvee		8		4,4		35,2				38		304			
			H no 17																									
A			1		1		A 3.100				overige huisvestingssystemen		Jongvee				4,4						38					
A			4		X		D 3.2.15.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Opfokzeugen		5		0,45		2,25		12,7		63,5		31		155	
A			4		X		D 2.4.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Dekberen		1		0,83		0,83		10,3		10,3		36		36	
A			4		X		D 1.3.12.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Guste en Dragende zeugen		15		0,63		9,45		10,3		154,5		35		525	
A			2		X		D 1.1.15.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Gespeende biggen		698		0,1		69,8		4,3		3001,4		15		10470	
A			3a		X		D 1.3.12.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Guste en Dragende zeugen		20		0,63		12,6		10,3		206		35		700	
A			3b		X		D 1.2.17.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Kraamzeugen		50		1,3		65		15,3		765		32		1600	
A			4		X		D 1.3.12.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Guste en Dragende zeugen		50		0,63		31,5		10,3		515		35		1750	
A			5		X		D 1.3.12.4		BWL 2009.12.V4		gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watergordijn en biologische wasser		Guste en Dragende zeugen		42		0,63		26,46		10,3		432,6		35		1470	