

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z2021-00014324
OLO-nummer	6541243
Aanvrager	Loon- en Transportbedrijf Firma Veltink
Aangevraagde activiteiten	Uitbreiding van de inname, opslag en verwerkingscapaciteit van afvalstoffen.
Locatie	Puntweg 3, 7695 TP Bruchterveld
Datum ontvangst aanvraag	29 december 2021
Datum ontwerpbeschikking	8 februari 2023

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 29 december 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning (revisievergunning) ontvangen van Loon- en Transportbedrijf Firma Veltink. Het betreft het uitbreiden van de inname, opslag en verwerkingscapaciteit van afvalstoffen, het opslaan van Ad Blue en het actualiseren van de bedrijfsactiviteiten. De aanvraag heeft betrekking op Puntweg 3 te Bruchterveld. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 6541243.

Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Loon- en Transportbedrijf Firma Veltink, een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor de uitbreiding van de inname, opslag en verwerkingscapaciteit van afvalstoffen, het opslaan van Ad Blue en het actualiseren van de bedrijfsactiviteiten. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstukken 'Voorschriften milieu' van dit besluit;
- de vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo;
- de kenmerken die van belang zijn geweest bij het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt zijn in hoofdstuk 2 beschreven.

En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6541243 d.d. 29 december 2021;
- Bijlage 1: Bijlage bij de aanvraag d.d. 25 januari 2023;
- Bijlage 6: Milieutekening Veltink d.d. 14 december 2021;
- Akoestisch onderzoek Loon- en Transportbedrijf Firma Veltink d.d. 19 mei 2022.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Hardenberg

Martin Roelink
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Een afschrift van deze ontwerpvergunning is verzonden aan:

- Waterschap Vechtstromen.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Deze ontwerpbeschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast worden de ontwerpbeschikking en een kennisgeving gepubliceerd op 22 februari 2023 in De Toren bij gem. Hardenberg en op internet op www.officielebekendmakingen.nl. De aanvraag en de ontwerpbeschikking met de daarbij horende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 23 februari 2023 ter inzage gelegd. Inzage is mogelijk tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis Hardenberg, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523.

U kunt gedurende zes weken na de start van de ter inzage termijn eventuele, gemotiveerde zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dat. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 525 10 50.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN MILIEU	7
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	8
1.1 TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	8
1.2 INSTRUCTIES	8
1.3 MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER	8
1.4 REGISTRATIE	8
1.5 BEDRIJFSBEËINDIGING	9
2 AFVALSTOFFEN.....	9
2.1 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	9
2.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	10
2.3 VERWERKING VAN AFVAL	11
3 AGRARISCH.....	11
3.1 VLOEIBARE MEST OPGESLAGEN IN BOVENGRONDSE BASSIN'S (SILO'S).....	11
3.2 KUNSTMEST.....	13
4 BODEM	14
4.1 DOELVOORSCHRIFT	14
4.2 EINDONDERZOEK	14
4.3 HERSTELPLICHT (BODEMSANERING).....	14
4.4 VLOEISTOFDICHT VLOEREN	14
5 EXTERNE VEILIGHEID	15
5.1 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN.....	15
5.2 OPSLAG VAN GASFLESSEN (ADR-KLASSE 2).....	15
6 GELUID	15
6.1 ALGEMEEN	15
6.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	15
6.3 INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES.....	16
OVERWEGINGEN ALGEMEEN	18
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	19
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	19
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	19
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	19
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	19
1.5. VERGUNNINGPLICHT	20
1.6. BEVOEGD GEZAG	20
1.7. BESTEMMINGSPAN	20
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	20

1.9.	PROCEDURE	20
1.10.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	20
1.11.	WET NATUURBESCHERMING	21
2.	M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT	21
2.1.	KENMERKEN VAN HET PROJECT	21
2.2.	LOCATIE VAN HET PROJECT	24
2.3.	SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT	24
2.4.	CONCLUSIE	25
	OVERWEGINGEN MILIEU	26
3.	TOETSINGSKADER MILIEU	27
3.1.	INLEIDING	27
3.2.	TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	27
3.3.	ACTIVITEITENBESLUIT	27
4.	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)	28
4.1.	ALGEMEEN	28
4.2.	CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	28
4.3.	CONCLUSIES BBT	28
5.	AFVALSTOFFEN	28
5.1.	PREVENTIE	29
5.2.	ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	29
5.3.	TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	29
5.4.	AV-BELEID EN AO/IC	31
5.5.	CONCLUSIE	32
6.	AFVALWATER	32
7.	MEST	32
7.1.	MESTBASSIN'S (SILO'S)	32
7.2.	KUNSTMEST	33
8.	BODEM	33
8.1.	ACTIVITEITENBESLUIT	33
8.2.	HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM	33
8.3.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	33
8.4.	EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING	34
9.	ENERGIE	34
10.	EXTERNE VEILIGHEID	34
11.	GELUID	34
11.1.	ALGEMEEN	34

11.2.	LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	35
11.3.	MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU ($L_{A\text{MAX}}$).....	35
11.4.	INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES	35
11.5.	CONCLUSIE	35
12.	CONCLUSIE	36
	BIJLAGEN.....	37
	BIJLAGE 1 – BEGRIPPEN	38

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;

- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c en d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.1.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 12.825 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag	Max. te accepteren per jaar
Bouw en sloop afval bestaande uit A- en B-hout	17 02 01	1.600 m ³ / 800 ton	2.000 ton
C-hout	17.02.04*	100 m ³ / 50 ton	
Overig bouw- en sloopafval	17 09 04	300 m ³ / 150 ton	
Ongebroken puin	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	3.000 m ³ / 3.000 ton	8.000 ton
Groenafval bestaande uit snoeihout van bomen en struiken.	02 01 03 02 01 07 20 02 01	2.500 m ³	2.500 ton
Oud ijzer (schroot)	17 04 05	30 ton	75 ton

Landbouwfolie (krimpfolie afkomstig van kuilbalen en kuilplastic)	02 01 04	40 ton	250 ton
---	----------	--------	---------

2.1.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- a. omschrijving van de afvalstof;
- b. euralcode;
- c. met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
- f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.1.3 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.1.4 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.1.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen

indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.3 Verwerking van afval

- 2.3.1 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:
- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst bedoeld behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
 - b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - c. teerhoudend asfalt;
 - d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
 - e. niet-teerhoudend asfalt;
 - f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
 - g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - h. dakgrind;
 - i. armaturen;
 - j. gasontladingslampen;
 - k. steenachtig materiaal;
 - l. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
 - m. kunststof;
 - n. metaal;
 - o. zeefzand.
- 2.3.2 Indien vergunninghouder niet alle fracties zoals genoemd in vorig voorschrift kan uitsorteren moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een inrichting waar de nog niet verwijderde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.
- 2.3.3 Het uitsorteren van gemengd bouw- en sloopafval moet plaatsvinden tot het moment dat verdere verwerking gezien de aard en/of samenstelling niet meer mogelijk is, of waarvoor de kosten voor verdere sortering hoger zijn dan in sectorplan 28 opgenomen.
- 2.3.4 Het resulterende sorteerresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een AVI.

3 AGRARISCH

3.1 Vloeibare mest opgeslagen in bovengrondse bassin's (silo's)

- 3.1.1 Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest.
- 3.1.2 Een mestbassin en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.

- 3.1.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 3.1.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 3.1.5 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vorige voorschrift, en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is. Indien in deze verklaring geen referentieperiode mestbassins is vermeld, gelden gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende referentieperiode mestbassins:
- 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
 - 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
 - 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
 - 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of;
 - 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.
- 3.1.6 Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats.
Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- 3.1.7 Wanneer de goedkeuring genoemd in voorschrift 3.1.6 onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan. Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.
Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
 - het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.
- 3.1.8 Een mestbassin, met uitzondering van een ondergronds mestbassin voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, dat is opgericht voor 1 januari 2013 en waarvoor

geen kwaliteitsverklaring mestbassin is afgegeven, wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling (keuring) vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de volgende referentieperiode mestbassins plaats (periode gerekend vanaf het moment van de aanleg van het mestbassin):

- a. 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
- b. 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
- c. 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
- d. 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of;
- e. 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.

- 3.1.9 Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.

Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.

Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- b. de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
- c. het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

- 3.1.10 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

3.2 Kunstmest

- 3.2.1 Nitraathoudende kunstmeststoffen mogen niet in een stookruimte of in een opstellingsruimte van een stookinstallatie worden bewaard.

- 3.2.2 De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen in de buitenlucht is niet ongecontroleerd toegankelijk voor onbevoegden.

- 3.2.3 Aan het vorige voorschrift is voldaan indien nitraathoudende kunstmeststoffen in een afsluitbare ruimte zijn opgeslagen. Deze ruimte is bij afwezigheid van toezicht met slot of sleutel of op een andere vergelijkbare wijze afgesloten.

- 3.2.4 Binnen 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen vloeistoffen volgens ADR-klasse 1 en ADR-klasse 2 bevinden en binnen 5 m geen vloeistoffen volgens ADR-klasse 3 en ADR-klasse 4.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschrift

- 4.1.1 Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Eindonderzoek

- 4.2.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 4.2.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

4.3 Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.3.1 Indien uit het onderzoek, bedoeld in voorschrift 4.2.1 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de achtergrondwaarde van het Besluit bodemkwaliteit. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4.4 Vloeistofdichte vloeren

- 4.4.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 4.4.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.4.3 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.4.2.
- 4.4.4 In afwijking van voorschrift 4.4.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het

daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

- 4.4.5 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 4.4.6 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

- 5.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals smeermiddelen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0, moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:
 - a. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - b. 3.2.1 tot en met 3.2.13;
 - c. 3.3.1 tot en met 3.3.4;
 - d. 3.4.1 tot en met 3.4.11;
 - e. 3.5.1 tot en met 3.5.3;
 - f. 3.6.1;
 - g. 3.7.1 tot en met 3.7.8;
 - h. 3.11.1 tot en met 3.11.3;
 - i. 3.12.1;
 - j. 3.13.1 tot en met 3.13.3;
 - k. 3.17.1 tot en met 3.17.3;
 - l. 3.18.1.

5.2 Opslag van gasflessen (Adr-Klasse 2)

- 5.2.1 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0:
 - a. 6.1.1 tot en met 6.1.3;
 - b. 6.2.1, 6.2.2 en 6.2.5 tot en met 6.2.19;
 - c. 6.3.1 tot en met 6.3.6.

6 GELUID

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar}, L_T veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden

of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L _{Ar} ,L _T in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
1. Grote Kattendijk 7	34	33	22
2. Grote Kattendijk 9	30	30	16
3. Grote Kattendijk 5	32	30	12
4. Hoogenweg 65/65a	37	38	17
5. Hoogenweg 67	34	33	15
6. 50 m noord	48	48	32
7. 50 m oost	45	46	26
8. 50 m zuid	46	48	17
9. 50 m west	42	43	32

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 3 figuur 1 van het akoestisch onderzoek. De beoordelingshoogte voor de dag en avond is respectievelijk 1.5 meter en 5 meter.

- 6.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax}, gecorrigeerd met meteo-correctieterm (C_m), veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau L _{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
1. Grote Kattendijk 7	54	51	51
2. Grote Kattendijk 9	45	45	45
3. Grote Kattendijk 5	49	38	38
4. Hoogenweg 65/65a	51	45	45
5. Hoogenweg 67	51	42	42
6. 50 m noord	65	60	60
7. 50 m oost	68	54	54
8. 50 m zuid	63	55	55
9. 50 m west	62	64	64

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening in bijlage 3 figuur 1 van het akoestisch onderzoek. De beoordelingshoogte voor de dag, avond en nacht is respectievelijk 1.5 meter, 5 meter en 5 meter.

6.3 Incidentele bedrijfssituaties

- 6.3.1 Maximaal 12 keer per jaar waarbij de activiteiten maximaal 10 uur per keer in de dagperiode plaatsvinden, mag in afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.2.1 het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar},L_T veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de werkzaamheden versnipperen, shredderen en zeven van groenmateriaal (maximaal 8x per jaar) en breken van puin (maximaal 4x per jaar) meer bedragen dan de in voorschrift 6.2.1 genoemde waarden.

- 6.3.2 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 6.3.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- a. De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
 - b. De begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
 - c. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 29 december 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Loon- en Transportbedrijf Firma Veltink.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het uitbreiden van de inname, opslag en verwerkingscapaciteit van afvalstoffen, het opslaan van Ad Blue en het actualiseren van de bedrijfsactiviteiten. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (revisievergunning);

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6541243 d.d. 29 december 2021;
- Bijlage 1: Bijlage bij de aanvraag d.d. 25 januari 2023;
- Bijlage 2: NRB toets, d.d. 25 januari 2023;
- Bijlage 3: Installatiecertificaat dieseltank, d.d. 13 juli 2017;
- Bijlage 4: Nulsituatie bodemonderzoek tpv dieseltank, d.d. 25 juli 2017;
- Bijlage 5: Briefrapport monitoring grondwater PB55 2021, d.d. 3 juni 2021;
- Bijlage 6: Milieutekening Veltink d.d. 14 december 2021;
- Bijlage 7: Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling d.d. 29 december 2021;
- Bijlage 8: AO/IC Loon- en Transportbedrijf Firma Veltink, d.d. 25 januari 2023;
- Akoestisch onderzoek Loon- en Transportbedrijf Firma Veltink d.d. 19 mei 2022;
- Aanvullende informatie bij de aanvraag d.d. 19 mei 2022;
- Voortoets stikstof, puntweg 3 te Bruchterveld, d.d. 31 okt 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wm	24-08-2007	07-05	Het inwerking hebben van een loon- en transportbedrijf. De opslag van drijfmest in twee bovengrondse silo's, opslag van vaste mest, opslag van gewas-beschermingsmiddelen en opslag van zand, grond, schuimaarde, kuilvoer en groenafval.
Melding artikel 8.19 Wm	26-02-2009	BM/157	Het bouwen van een werktuigenberging.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1 onder a	elektromotoren aanwezig met een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW
5.1	opslaan brandbare vloeistoffen
11.1 onder h en i	opslaan van zand en grond
12.1	opslaan van schroot
28.1	opslaan en bewerken van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen

Gezien de activiteiten binnen de inrichting niet vallen onder de uitzonderingen zoals gesteld in categorie 28.10 van Bijlage I, onderdeel C van is er op grond van artikel 28.10 sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.7. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg d.d. 2 december 2014 geldt.

Het project ligt op gronden met de bestemming Bedrijf – Besloten heideontginningslandschap. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven die zijn aangeduid als categorie 1 of 2 in de Staat van bedrijfsactiviteiten. Het project voldoet aan de bouw- en gebruiksregels van dit bestemmingsplan.

1.8. Beoordeling van de aanvraag.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 mei 2022 en 25 januari 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Vechtstromen.

De Waterschap Vechtstromen heeft vervolgens op 14 februari 2022 advies uitgebracht. In haar advies wijst het waterschap er op dat alle lozingen waarvoor zij het bevoegd gezag zijn of waarvoor zij een advies kunnen afgeven onder het Activiteitenbesluit vallen.

1.11. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Op basis van de gegevens van de aanvraag (Aeriusberekeningen (verschilberekening en beoogde situatieberekening) en de voortoets stikstof van 31 oktober 2022) blijkt dat er geen vergunningplicht bestaat op grond van de Wnb. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat drempelwaarde zoals genoemd in de D-lijst niet wordt overschreden geldt er een m.e.r. beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen.

De criteria van bijlage III van de EG-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgt onze afweging.

2.1. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;

2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

2.1.1. Overwegingen

Ad 1 Omvang van het project

In de beoogde situatie wordt bouw- en sloopafval bestaande uit A-, B-, en C-hout en overig sloopafval grof uitgesorteerd en oud ijzer (schroot) en landbouwfolie (krimpfolie afkomstig van kuilballen en kuilplastic) op- en overgeslagen, opgebult en afgevoerd naar een erkende verwerker. Verder wordt ongebroken puin op- en overgeslagen, gebroken en afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarnaast wordt groenafval op en overgeslagen, opgebult en vervolgens geshredderd voordat het wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Ad 2 Cumulatie met andere projecten

De dichtstbijzijnde woningen liggen op 230 en 300 meter afstand van de inrichting. Verder ligt er een metaalbewerkingsbedrijf op 1,6 kilometer afstand. Gezien de afstand van het metaalbewerkingsbedrijf en de aangevraagde activiteiten verwachten wij geen cumulatie van emissies die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad 3 Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

In de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling van 29 december 2021 en in de brief aanvullende informatie van 19 mei 2022 is aangegeven dat de inrichting gebruik maakt van natuurlijk hulpbronnen zoals diesel en gas. Diesel en gas worden gebruikt voor de binnen de inrichting aanwezige machines en apparatuur. Gezien het gebruik van diesel en gas verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad 4 De productie van afvalstoffen

Binnen de inrichting worden afvalstoffen op- en overgeslagen, bewerkt en vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarnaast komen op beperkte schaal eigen afvalstoffen vrij zoals oud ijzer, afgewerkte olie, bedrijfsafval en kleinere afvalstromen. Deze afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en naar erkende verwerkers afgevoerd. Gezien de opslag, bewerking en afvoer van voorgenoemde afvalstoffen verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad 5 Verontreiniging en hinder

Energieverbruik

Binnen de inrichting is er sprake van een jaarlijks energieverbruik van circa 25.000 kWh elektra 10.000 m³ gas en 600.000 liter dieselolie. Gezien het jaarlijkse energieverbruik, verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Geluidsemissie

De geluidsproductie binnen de inrichting is afkomstig van transportbewegingen (tractoren/ vrachtwagens), plaatselijke activiteiten (laden/lossen) en incidenteel shredderen van groenafval met een shredderinstallatie en het breken van puin met een puinbreker. Uit een

geluidsonderzoek dat bij de aanvraag is gevoegd blijkt dat aan de geldende geluidsnormen kan worden voldaan.

Bodem- en grondkwaliteit

Binnen de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats, zoals het onderhoud aan de werktuigen, schoonspuiten van voertuigen, de opslag van dieselolie en opslag van diverse afvalstoffen. Hiervoor zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. Na evaluatie van de getroffen maatregelen verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Afvalwater

Binnen de inrichting wordt huishoudelijk afvalwater geloosd via een openbaar vuilwaterriool. Daarnaast komt er hemelwater vrij afkomstig van het dakoppervlak en verhard terrein. Dit hemelwater wordt vervolgens geloosd via het hemelwaterriool op omliggende erfsloten. Gezien het type afvalwater dat wordt geloosd, verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Luchtkwaliteit

Binnen de inrichting vindt emissie van stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM₁₀) plaats ten gevolge van de verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Per dag vinden maximaal 160 bewegingen plaats, waarvan het aandeel vrachtverkeer, inclusief landbouwwerktuigen op 43% is vastgesteld. Via de NIBM-Tool van Infomil is een worst-case scenario getoetst. Hieruit is voortgekomen dat de grens van 1.2 µg/m³ voor zowel de emissie van NO₂ als PM₁₀ niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate aan de luchtverontreiniging en er is geen nader onderzoek nodig. Gezien voorgenoemde verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Geur

Binnen de inrichting vindt geuremissie plaats dat kan leiden tot geurhinder ten gevolge van de opslag van mest. Binnen de inrichting wordt tot 5.000 m³ mest opgeslagen. Omdat de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten (woningen) op meer dan 200 meter van de inrichting liggen verwachten wij geen nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad 6 het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis

Ongevallen en/of rampen

Voor de mogelijkheid van brand zijn draagbare brandblussers aanwezig. Overige risico's van ongevallen en/of rampen zoals brand of overstromingen zijn niet van toepassing op deze inrichting. De activiteiten van de inrichting zijn niet in het bijzonder gevoelig voor ongevallen en/of rampen en het bedrijf ligt niet in een gebied dat gevoelig is voor rampen. Gezien voorgenoemde verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Externe veiligheid

Binnen de inrichting worden een beperkte hoeveelheid gasflessen en gevaarlijke stoffen als verf, ontvetter en reinigingsmiddelen opgeslagen. Het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' en de 'Regeling externe veiligheid inrichtingen' zijn niet van toepassing op de inrichting. Gezien de hoeveelheid en type stoffen welke binnen de inrichting worden opgeslagen, verwachten wij geen belangrijke nadelige risico's voor het milieu.

Ad 7 de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

Gezien de aangevraagde activiteiten en getroffen maatregelen verwachten wij geen risico's voor de menselijke gezondheid.

2.1.2. Conclusie kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een Milieueffectrapport nodig is.

2.2. Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurlandschappen;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

2.2.1. Overwegingen

Op 230 en 300 meter afstand van het bedrijf liggen de dichtstbijzijnde woningen. Daarnaast ligt op 1,6 kilometer afstand van het bedrijf een metaalbewerkingsbedrijf. Gezien de opslag van afvalstoffen binnen de inrichting verwachten wij geen belangrijke nadelige gevolgen voor de dichtstbijzijnde woningen en het nabijgelegen bedrijf.

Verder ligt de inrichting niet nabij een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde natura 2000 gebieden zijn het Vecht- en Beneden-Reggegebied en de Engbertsdijkswaarden, allebei op ongeveer 6 kilometer afstand. Wij verwachten geen belangrijke nadelige gevolgen voor de Natura 2000-gebieden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten.

2.2.2. Conclusie plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

2.3. Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

2.3.1. Overwegingen

De aanmeldnotitie voor de m.e.r.-beoordeling biedt voldoende inzicht in de consequenties voor het milieu als gevolg van de aangevraagde activiteiten. De potentiële nadelige effecten van de aangevraagde activiteiten zijn uitgebreid behandeld in paragraaf 2.1.1.

De meest nabijgelegen woningen liggen op 230 en 300 meter afstand van het bedrijf. Daarnaast ligt de inrichting op 700 meter afstand van Duitsland. Gezien de opslag en bewerking van afvalstoffen binnen het bedrijf verwachten wij geen grote effecten voor de omgeving en verwachten wij geen grensoverschrijdende effecten.

2.3.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

2.4. Conclusie

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN MILIEU

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

3.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit: Lozen van hemelwater, het afleveren van diesel aan voertuigen voor wegverkeer, het opslaan van diesel in een ondergrondse opslagtank, het wassen van eigen apparatuur en op- en overslag van goederen.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van inerte goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2, artikel 2.12 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3.3.1. Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

4.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd.

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 15: 2016;
- Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 28: 2011;
- Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 30: 2011;
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012.

4.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5. AFVALSTOFFEN

5.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Gezien de aard van de activiteiten in de inrichting en de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

5.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

5.2.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

5.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

5.3.1. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;

- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen:

- bouw- en sloopafval;
- A-, B- en C-hout;
- ongebroken puin
- groenafval
- oud ijzer (schroot);
- landbouwfolie

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

5.3.2. *Verwerking: afvalstromen waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen*

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval;
- sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval
- sectorplan 29 Steenachtig materiaal.

Groenafval

In de aanvraag is voor groenafval als verwerkmethode shredderen beschreven waarna afzet naar een erkende verwerker plaatsvindt of nuttige toepassing in land-/bosbouw.

Het beleid voor groenafval is neergelegd in sectorplan 8 “Gescheiden ingezameld groenafval” en is gericht op recycling. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen.

Voor groenafval is deze minimumstandaard recycling in de vorm van:

- composteren met het oog op recycling als compost, of

Eveneens is toegestaan:

- Inzet als brandstof t.b.v. levering van elektriciteit en/of warmte.
- Incidenteel nuttig toepassen op of in de bodem van niet gevaarlijk groenafval al dan niet na uitsluitend mechanisch verkleinen, t.b.v. de aanleg van voorzieningen die anders met ander materiaal zouden moeten worden gerealiseerd.

De in de aanvraag voor groenafval beschreven verwerkmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Bouw- en sloopafval

In de aanvraag is voor bouw- en sloopafval grof uitsorteren als verwerkingsmethode beschreven waarna afzet naar een erkende verwerker plaatsvindt.

Het beleid voor bouw- en sloopafval is neergelegd in sectorplan 28 “Gemengd bouw- en sloopafval” en is gericht op recycling. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor groenafval is deze minimumstandaard sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen¹ af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.

De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) zijn: alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeefzand, alsook als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

De aangevraagde verwerkingsmethode van grof uitsorteren omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt. Om te borgen dat de verdere verwerking ook daadwerkelijk conform de geldende minimumstandaard plaatsvindt is in deze vergunning een sturingsvoorschrift opgenomen.

Puin

In de aanvraag is voor puin als verwerkingsmethode beschreven breken waarna afzet naar een erkende verwerker plaatsvindt.

Het beleid voor de verwerking van puin is neergelegd in sectorplan 29 “Steenachtig materiaal” en is gericht op recycling. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor puin is deze minimumstandaard recycling.

De in de aanvraag voor de verwerking van puin beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

5.4. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven.

5.4.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. De wijziging mag pas in werking treden wanneer het bevoegd gezag daar toestemming voor heeft gegeven.

5.5. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

6. AFVALWATER

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Lozen van hemelwater op het oppervlaktewater;
- Lozen van huishoudelijk afvalwater op het vuilwaterriool;
- Lozen van afvalwater afkomstig van de wasplaats voor voertuigen;
- Lozen van afvalwater afkomstig van de tankplaats voor voertuigen.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

7. MEST

7.1. Mestbassin's (silo's)

Binnen het terrein van de inrichting zijn mestbassins aanwezig voor de opslag van drijfmest. De bassins hebben een gezamenlijke inhoud van 5.000 m³. Het gaat hier om mestbassins voorzien van een afdekking die als vloer kan functioneren en die geen onderdeel zijn van een (voormalig) dierenverblijf, werktuigenberging, opslagvoorziening of erfverharding.

Omdat dit deze inhoud groter is dan 2.500 m³ is op deze mestbassins het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor de opslag van drijfmest in deze mestbassins zijn in deze vergunning voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.10 opgenomen. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.6 van de Activiteitenregeling. Deze voorschriften kunnen worden beschouwd als BBT.

7.2. Kunstmest

Binnen de inrichting wordt tot 39 m³ kunstmest van categorie 1.1 opgeslagen in mobiele opslagtanks. Voor de opslag van deze stoffen zijn voorschriften 3.2.1 tot en met 3.2.4 opgenomen in deze vergunning.

8. BODEM

8.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- Lozen van hemelwater;
- Het afleveren van diesel aan voertuigen voor wegverkeer;
- Het opslaan van diesel in een ondergrondse opslagtank;
- Het opslaan van afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Het wassen van eigen apparatuur;
- Op- en overslag van inerte goederen.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Activiteiten in de werkplaats;
- De opslag van bodembedreigende afvalstoffen.

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

8.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

8.3. Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen.

8.4. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Omdat er geen eerder nulsituatie-onderzoek is uitgevoerd geldt de achtergrondwaarde van het Besluit bodemkwaliteit als referentiesituatie. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

9. ENERGIE

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag circa 10.000 m³ gas/jaar en 25.000 kWh/jaar elektriciteit). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld.

10. EXTERNE VEILIGHEID

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

De opslag van diesel in een ondergrondse opslagtank en het opslaan van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks vallen onder de regels van het activiteitenbesluit, hierom wordt in deze vergunning verder niet ingegaan op deze activiteiten.

Binnen de inrichting worden een beperkte hoeveelheid gasflessen en gevaarlijke stoffen als verf, ontvetter en reinigingsmiddelen opgeslagen. Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen is de PGS 15 van toepassing. Hiervoor zijn in de vergunning voorschriften opgenomen.

11. GELUID

11.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door vervoersmiddelen op eigen terrein, machines zoals de heftruck

en de puinbreker en andere activiteiten. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van 19 mei 2022.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

11.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor dag, avond of nachtperiode.

De geluidsbelasting ten gevolge van de onderzochte situatie, bedraagt overdag maximaal 54 dB op nabijgelegen adressen, 's nachts is dit 51 dB, hiermee wordt aan de normen voldaan. Ook het gemiddelde geluidsniveau van 26 dB overdag en 28 dB 's avonds voldoet ruim aan de normen. De onderzochte situatie is inpasbaar.

Om de geluidsnormen te handhaven en te voldoen aan de aanvraag zijn voorschriften opgenomen in dit besluit.

11.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening bedragen de grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bij woningen. Aan deze grenswaarden wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

11.4. Incidentele bedrijfssituaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

De vergunninghouder vraagt vergunning voor een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Enkele dagen per jaar vinden werkzaamheden, zoals het versnipperen, shredderen en zeven van groenmateriaal (maximaal 8x per jaar) en breken van puin (maximaal 4x per jaar) plaats. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Wij hebben deze activiteiten daarom uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals opgenomen in deze vergunning.

11.5. Conclusie

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

12. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 – BEGRIPPEN

Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek
BBT-Conclusies	Document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Brandbare (vloeï)stof	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1 van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Energiekosten	Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel, biobrandstof) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kWh-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.
Geluidsniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
Geurconcentratie	Hoeveelheid Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m^3) onder standaardcondities.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Inrichting	Een samenstel van economische activiteiten op een vastgelegd bedrijventerrein, waartussen technische, functionele en organisatorische bindingen bestaan. Is vooral een milieu hygiënische definitie op een publiekrechtelijke vastgelegde specifieke locatie.
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieu-effectrapport
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc.) valt hier niet onder. Het uitsorteren en opbulken kunnen wel onderdeel uitmaken van het overslaan.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0, september 2016
Rendabele maatregelen	Naar keuze van de inrichting houder maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.

Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Verontreinigende stoffen	Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.